2011 年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ: 813517521(免费赠送 2010 全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点　命题专家老师权威授课　tel：18903716436（咨询即送题库）

2005 年二级建造师《装修实务工程》真题及答案

一、单项选择题(共 40 道题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.(　　)砂岩遇水会软化，因此不宜用作装饰材料。

A.硅质　　B.泥质　　C.砂质　　D.钙质

2.装饰石材按照国家无机非金属装饰材料放射性指标限量标准划分中，(　　)类装修材料只用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

3.按微晶玻璃型人造石材等级分有优等品和(　　)。

A.一等品　　B.次等品　　C.合格品　　D.二等品

4.吸水率不大于 0.2%的无釉陶瓷锦砖属于(　　)。

A.瓷质砖　　B.炻质砖　　C.炻瓷砖　　D.细炻砖

5.下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是(　　)。

A.大理石板材是一种碱性石材,容易被酸侵蚀而影响使用,因此除极少数石材以外,大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面

B.大理石是变质岩,为中性石材

C.大理石的化学成分是 CaC03 和 MgC03,为碱性石材

D.大理石是隐晶结构,为中等硬度石材

6.(　　)是用木材或植物纤维为原料，经破碎、浸泡、磨浆等工艺，再加胶粘热压而成的人造板材。

A.大芯板　　B.纤维板

C.印刷木纹纤维板　　D.微薄木贴面胶合板

7.(　　)是以天然纤维布或人造纤维布为基层，面层涂以树脂并印刷各种图案和色彩的装饰材料。

A.墙纸(又名壁纸)　　B.壁布(又名墙布)

C.纤维壁纸　　D.天然材料面壁纸

8.木门窗工程安装时木门窗的结合处和安装配件处不得有木节，如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼，应用(　　)加胶填补。

A.同一材质的木塞　　B.任何材质的木塞

C.橡胶密封条　　D.毛毡密封条

9.明龙骨吊顶工程施工中饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合，严密；感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于(　　)。

2011年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ:813517521(免费赠送2010全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点 命题专家老师权威授课 tel：18903716436（咨询即送题库）

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

10.石材幕墙的连接形式中(　　)用于框架结构主体。

A.直接式 B.锚固式 C.背挂式 D.骨架式

11.建筑设备设计应与室内装饰装修工程紧密配合，建筑各种管道敷设方式有(　　)种。

A.1 B.2 C.3 D.4

12.室内排水管道布置时，高层建筑的排水立管隔（　　）层要设承重支座，使管道重量分散在各层。

A.1～3 B.3～5 C.4～6 D.2～4

13.普通建筑玻璃中(　　)可直接使用，也可二次加工制造钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和特种玻璃。

A.平行引拉法普通平板玻璃 B.彩色玻璃

C.引上法普通平板玻璃 D.浮法玻璃

14.吸热玻璃可以吸收波长(　　)的红外线，也就是吸收太阳光中大量的辐射热，同时保持了良好的透视性。

A.小于0.5μm B.大于0.5μm

C.大于0.7μm D.小于0.7μm

15.复层建筑涂料按(　　)可分为四大类：聚合物水泥类、硅酸盐类、合成树脂乳液类反应固化型合成树脂乳液类。

A.成分 B.主涂层的基料

C.面涂层的基料 D.底涂层的基料

16.水泥砂浆面层的施工中，水泥砂浆面层体积比应为1:2，强度等级不小于(　　)。

A.M10 B.M15 C.M10 D.M15

17.流体热转移的主要方式是热转移中的(　　)。

A.传导 B.放射 C.对流 D.辐射

18.降低视觉功效和可见度的眩光称为(　　)；而引起不舒适感觉，但并不一定降低视觉功效可见度的眩光称为(　　)。

A.舒适眩光，不舒适眩光 B.舒适眩光，失能眩光

C.直接眩光，不舒适眩光 D.失能眩光，不舒适眩光

19.下列吸声材料中本身具有良好的中高频吸收，背后留有空气层时还能吸收低频的是(　　)。

A.板状材料 B.成型顶棚吸声板 C.多孔材料 D.膜状材料

2011年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ:813517521(免费赠送2010全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点　命题专家老师权威授课　tel：18903716436（咨询即送题库）

20.剪力墙结构中地震区7度设防时高度可达(　　)，8度设防时高度可达(　　)。

A.130m，100m　　B.150m，120m

C.100m，80m　　D.130m，120m

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.竹地板按结构可分为(　　)。

A.多层胶合竹地板　　B.本色竹地板

C.单层侧拼竹地板　　D.竹木复合地板

E.六边形拼竹地板

2.关于暗龙骨吊顶工程施工技术要点中下列叙述错误的是(　　)。

A.安装前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验

B.吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定

C.主龙骨起拱高度为房间短向跨度的1‰－3‰，吊杆距主龙骨端部距离不得不小于300mm;当吊杆长度小于1.5m时，应设置反支撑

D.金属吊杆，龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

E.石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理安装双层石膏板时，面层板与基层板接缝可以在任意处，无须错开

3.外墙装修时有不同类型，下列属于外墙装修的是(　　)。

A.抹灰类　　B.贴面类　　C.清水墙　　D.涂刷类　　E.石渣类

4.热水供应系统有不同的分类，属于按热水管网循环方式分类的是(　　)。

A.定时循环热水供应系统　　B.不循环热水供应系统

C.全循环热水供应系统　　D.半循热水供应系统

E.全日循环热水供应系统

5.下列选项中属于普通平板玻璃的是(　　)。

A.毛玻璃　　B.引上法普通平板玻璃

C.浮法玻璃　　D.平行引拉法普通平板玻璃

E.花纹玻璃

三、案例题(每题20分,请根据背景材料,按要求作答)

案例1

某公司对其使用多年的办公大楼进行装修，包括地面、墙面、屋顶等部分，要求美观、大方、

2011 年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ: 813517521(免费赠送 2010 全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点　命题专家老师权威授课　　tel：18903716436（咨询即送题库）

经济、环保，符合公司的形象。某家装修公司承包了该工程的设计和施工。设计中采用了实木木板、饰面人造板的固定家具、石膏板吊顶的方案。施工完成后外形美观、大方，但检测发现，室内空气甲醛浓度超标，不能验收。

问题：

（1）该工程中，造成甲醛超标的可能原因是什么?

（2）室内主要污染物质的来源有哪些?

（3）为了防止室内环境污染，保证工程质量，装修公司材料员在选用人造木板、饰面人造木板等材料时，应注意哪些方面?

装修答案详解

一、单项选择题

1.B　P2

砂岩有硅质砂岩、钙质砂岩、铁质砂岩、泥质砂岩四类。性能以硅质砂岩最佳，依次递减。前三类应用于室内、外墙面和地面装饰。泥质砂岩遇水会软化因此不宜用作装饰材料。

2.C　P3

装饰石材按照国家无机非金属装饰材料放射性指标限量标准划分 A、B、C 三类。其分类标准和使用范围在教材第 3 页中有相应的内容。

3.C　P4

按微晶玻璃型人造石材等级分有优等品和合格品。

4.A　P5

无釉陶瓷锦砖：吸水率不大于 0.2%，属于瓷质砖；

有釉陶瓷锦砖：吸水率不大于 1%，属于炻瓷砖。

5.B　P1

A、C、D 在 P1 中均有相应的内容，B 应为“大理石是变质岩,为中等硬度的碱性石材”。

6.B　P10

这是纤维板的定义。

7.B　P11

这是壁布(又名墙布)的定义；其分为：波纤印花壁布、无纺布壁布、棉纺装饰布壁布、化纤装饰布壁布、锦缎壁布等。

8.A　P12

2011 年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ: 813517521(免费赠送 2010 全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点　命题专家老师权威授课　tel：18903716436（咨询即送题库）

此时应用同一材质的木塞加胶填补。除此之外，对于青漆制品，木塞的木纹和色泽与制品一致。

9.C　P14

此时应不得小于 300mm。

10.D　P19

石材幕墙的连接形式分为：直接式、骨架式、背挂式。

直接式：将被安装的石材通过金属挂件直接安装固定在主体结构上；

骨架式：主要用于框架结构主体。金属骨架应与主体结构连接并进行防腐处理；

背挂式：采用幕墙专用锚栓的干挂技术。利用背部锚固锚栓可将板块固定在金属挂件上，安装方便。

11.B　P23

管道敷设方式有：明装和暗装。

12.D　P25

室内排水管道布置时，高层建筑的排水立管隔 2～4 层要设承重支座，使管道重量分散在各层。

13.D　P27

这是浮法玻璃的用途之一，它还可用作高级建筑、火车、汽车、船舶的门窗挡风、采光玻璃及制作电器设备的屏幕等。

14.C　P29

这是吸热玻璃的特性之一。它还可以吸收太阳光中紫外线，减轻紫外线对人体和物体的损坏。吸收太阳光中部分可见光，使室内光线柔和。

15.B　P32

复层建筑涂料是按主涂层的基料来分类的。

16.B　P34

水泥砂浆面层的施工中，水泥砂浆面层体积比应为 1:2，强度等级不小于 M15。

17.C　P38

热转移的方式：传导、对流、辐射。

传导：固体内热转移的主要方式；

对流：流体内热转移的主要方式；

辐射：自由空间内热转移的主要方式。

18.D　P41

这是失能眩光和不舒适眩光的定义。

2011 年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ: 813517521(免费赠送 2010 全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点　命题专家老师权威授课　　tel：18903716436（咨询即送题库）

19.C　P44

多孔材料：本身具有良好的中高频吸收，背后留有空气层时还能吸收低频。

板状材料：吸收低频比较有效（吸声系数 0.2～0.5）。

穿孔板：一般吸收中频，与多孔材料结合使用吸收中高频，背后留有大空膛还能吸收低频。

成型顶棚吸声板：视板的质地而别，密实不透气的板吸声特性同硬质板状材料，透气的同多孔材料。

膜状材料：视空气层的厚薄而吸收，适于吸收中频。

20.D　P50

剪力墙结构中地震区 7 度设防高度可达 130m，8 度设防高度可达 120m，9 度设防时可达 70m。

框架—剪力墙结构中地震区 7 度设防高度可达 100m，8 度设防高度可达 90m，9 度设防时不宜超过 40m。

二、多项选择题

1.ACD　P8

竹地板按结构分为：多层胶合竹地板、单层侧拼竹地板、竹木复合地板。

按外形分为：条形、方形、菱形及六边形拼竹地板。

按颜色分为：本色竹地板、漂白竹地板、深色竹地板（碳化竹地板）。

2.CE　P13

A、B、D 在 P13 中有相应的内容；C 中应为“吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm，当大于 300mm，应增加吊杆；吊杆长度大于 1.5m 时，应设置反支撑”；E 中应为“面层板与基层板接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝”。

3.ABCE　P21～22

外墙：抹灰类、石渣类、贴面类、板材类、清水墙；

内墙：抹灰类、贴面类、罩面板类、裱糊类、涂刷类。

4.BCD　P23

按热水系统供应范围分：局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统。

按热水管网循环方式分：不循环热水供应系统、半循环热水供应系统、全循环热水供应系统。

按热水循环水泵运行方式分：全日循环热水供应系统、定时循环热水供应系统。

5.BCD　P26～27

普通平板玻璃包括：引上法普通平板玻璃、平行引拉法普通平板玻璃、浮法玻璃。

装饰平板玻璃包括：毛玻璃、彩色玻璃、花纹玻璃、印刷玻璃、冰花玻璃、镭射玻璃。

2011年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ:813517521(免费赠送2010全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点　命题专家老师权威授课　　tel：18903716436（咨询即送题库）

三、案例题

案例1

答：

（1）施工中选用实木地板的饰面漆、做固定家具的大芯板、饰面人造板都有可能甲醛超标，从而造成室内空气污染甲醛浓度超标。

（2）来源有：①胶合板、细木工板(大芯板)、纤维板和刨花板等人造木板中使用的胶粘剂，表面涂饰的油漆，及其添加剂和稀释剂；②贴墙布、化纤地毯、化纤窗帘、泡沫塑料、空气消毒剂和杀虫剂的溶剂、熏制食品、油墨、打印机、复印机、煤气、密封胶、防水材料、香烟，以及超标石材、瓷砖等。

（3）居室工程属Ⅱ类民用建筑，选择人造木板、饰面人造木板必须采用　类产品，当采用　类产品时，直接暴露于空气的部位应进行表面涂覆密封处理。