环境影响评价技术导则与标准模拟15<3>

一、单项选择题

1.《环境影响评价技术导则—大气环境》是(　　)年制定的。

A．1993　　B．1995

C．1997　　D．1999

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

2.《环境影响评价技术导则—大气环境》中的评价等级划定为(　　)级。

A．3　　B．三

C．Ⅲ　　D．都不对

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

3.已知某建设项目废气中SO_2的排放量为1.5t/h，当地执行二级空气质量标准，则SO_2的等标排放量是(　　)。

A．1.5×10^9

B．2.0×10^9

C．2.5×10^9

D．3.0×10^9

2011年环评工程师考试培训
重点难点考点全讲解-全套课程送书
提供全程辅导-复习方法-全面答疑！
"三天复习一本书系列"-建造师、监理工程师、造价工程师、招标师、环评师。
重点难点考点全讲解。专人全程辅导，全程答疑！
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1658178627
http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

二级空气质量标准中SO_2的标准排放浓度为0.5mg/m^3。

4.已知城市中某建设项目废气中SO_2的等标排放量是3.0×10^9，则该项目大气的评价等级为(　　)。

A．一级　　B．二级

C．三级　　D．四级

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

城市地区属于复杂地形且等标污染负荷3.0×10^9大于2.5×10^9，故为一级评价。

5.已知山区某建设项目废气中SO_2的等标排放量是3.0×10^9，则该项目大气的评价等级为(　　)。

A．一级　　B．二级

C．三级　　D．四级

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

山区属于复杂地形且等标污染负荷3.0×10^9大于2.5×10^9，故为一级评价。

6.已知沿海某建设项目废气中SO_2的等标排放量是3.0×10^9，则该项目大气的评价等级为(　　)。

A．一级　　B．二级

C．三级　　D．四级

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

7.已知平原上某建设项目废气中NO_2的排放量为0.5t/h，当地执行二级空气质量标准，则该项目大气价等级为(　　)。

A．一级　　B．二级

C．三级 D．四级

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
二级空气质量标准中NO_2的标准排放浓度为0.24mg/m^3，计算结果P=2.08×10^9，2.5×10^9≥P≥2.5×10^8，且位于平原地区，为三级评价。

8.在大气影响评价中，选择的主要污染物排放量是指(　　)。
A．采取污染控制措施后的排放量
B．采取污染控制措施前的排放量
C．采取污染控制措施后和采取污染控制措施前的排放量算术平均值
D．采取污染控制措施后和采取污染控制措施前的排放量算术平均值加权平均值

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A
选择的主要污染物排放量是指采取污染控制措施后的排放量，采取污染控制措施前的排放按非正常工况处理，只做事故排放情况的空气质量预测，不影响其他的工作量。

9.在大气影响评价中，可以调整评价等级，调整幅度上下不应超过(　　)。
A．一级 B．二级
C．三级 D．四级

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A
可以根据项目的性质、总投资额和产值、周围地形的复杂程度、环境敏感区的分布情况，以及当地大气污染程度，对评价工作的级别作适当调整，但调整幅度上下不应超过一级。

10.对人体健康和生态环境有危害而又没有环境空气质量标准的特殊污染物，其评价工作等级不应低于(　　)。
A．一级 B．二级
C．三级 D．四级

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B
对人体健康和生态环境有危害而又没有环境空气质量标准的特殊污染物，其评价工作等级不应低于二级。

11.对于二级评价项目，大气环境影响评价范围的边长，一般不应小于(　　)km。
A．6～10 B．8～12
C．10～14 D．12～16

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
对于一、二、三级评价项目，大气环境影响评价范围的边长，一般分别不应小于16～20km，10～14km，4～6km。平原取上限，复杂地形取下限，对于少数等标排放量较大的一、二级项目，评价范围应适当扩大。

12.对于位于平原地区的二级评价项目，大气环境影响评价范围的边长，一般不应小于(　　)km。
A．10 B．12
C．14 D．16

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

13.考虑到界外区域对评价区的影响，对于地形、地理特征和排放高度、排放量较大的点源的调查，

扩大到界外区域，各方位的界外区域的边长大致为评价区域边长的(　　)倍。

A．0.5　　B．1

C．1.5　　D．2

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

14. 对于位于丘陵地区的二级评价项目，评价区域外包含有环境保护敏感区，则评价范围是(　　)。

A．应将评价区扩大到敏感　　B．10

C．12　　D．14

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

如果界外区域包含有环境保护敏感区，则应将评价区扩大到界外区域。如果评价区包含有荒山、沙漠等非大气环境保护敏感区，则可适当缩小评价区的范围。

15. 核设施的大气环境影响评价范围一般以该设施为中心至半径为(　　)km的圆形地区。

A．40　　B．60

C．80　　D．100

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

16. 一级大气影响评价评价项目，监测点不应少于(　　)个。

A．6　　B．8

C．10　　D．12

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

一级评价项目，监测点不应少于10个。二级评价项目监测点数不应少于6个，三级评价项目，如果评价区内已有例行监测点，可不再安排监测，否则，可布置1～3个点进行监测。

17. 二级大气影响评价评价项目，监测点不应少于(　　)个。

A．6　　B．8

C．10　　D．12

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

18. 对于三级大气影响评价评价项目，新设监测点最少可能是(　　)个。

A．0　　B．1

C．2　　D．3

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

19. 大气影响评价评价项目中的一级评价项目不得少于(　　)期。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

一级评价项目不得少于二期(夏、冬季)。

20. 在项目的大气影响评价中的一级评价项目在(　　)季进行。

A．春夏 B．秋冬
C．春秋 D．夏冬

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D

21. 在项目的大气影响评价中的一级评价项目每期监测时间，一级评价项目至少应取得有季节代表的(　　)天有效数据。
A．5 B．6
C．7 D．8

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

22. 在项目的大气影响评价中的一级评价项目至少应监测7天，每天采样少得少于(　　)次。
A．5 B．6
C．7 D．8

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

23. 对于海湾来说，当污水排放量为45000m^3/d的情况下，二级水环境影响评价的布设一个取样位置的范围是（　　）km^2。
A．1～2.5 B．1.5～3.5
C．2～4.5 D．3～5.5

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见海湾取样点布设表。

24. 对于海湾来说，当污水排放量为55000m^3/d的情况下，二级水环境影响评价的布设一个取样位置的范围是（　　）km^2。
A．4～7 B．4～8
C．5～7 D．5～8

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D
参见海湾取样点布设表。

25. 已知某工业污水中COD的浓度是30mg/L，排放水量为1000m^3/d，现在排入的河流为饮用水水源地二级保护区，已知排放口上游的COD为10mg/L，流量为0.1 m^3/s，请问在计算水质参数排序时，COD的ISE是(　　)。
A．0.347 B．0.694
C．1.5 D．3.0

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A
注意换算河流流量单位与污水排放量单位相同，饮用水水源地二级保护区COD的标准为20ms/l。

26. 当河流的断面宽深比大于(　　)时，可视为矩形河流。
A．10 B．15
C．20 D．25

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

27. 以下哪种情况要把大中河流视为非矩形河流?(　　)
A．河流断面上水深变化很大且评价等级较高时
B．当弯曲系数为1.2时
C．当宽深比为25时
D．河流水文特征或水质有急剧变化的河段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
大中河流断面上水深变化很大且评价等级较高(如一级评价)时，可以视为非矩形河流并应调查其流场，其他情况均可简化为矩形河流。

28. 当评价等级为(　　)级时，江心洲一般可按无江心洲的情况对待。
A．一　　B．二
C．三　　D．四

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
当评价等级为三级时，江心洲、浅滩均可按无江心洲、浅滩的情况对待。

29. 河口的简化时可以将落潮时最大断面平均流速与涨潮时最小断面平均流速之差等于(　　)m/s的断面作为其与河流的界限。
A．0.01　　B．0.02
C．0.04　　D．0.05

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

30. 预测海湾水质时一般只考虑(　　)作用。
A．潮汐　　B．波浪
C．海流　　D．风力

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
预测海湾水质时一般只考虑潮汐作用，不考虑波浪作用。

31. 为保障农业生产，维护人体健康的土壤属于(　　)土壤。
A．2级　　B．二级
C．Ⅱ级　　D．Ⅱ类

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

32. 在进行生态影响时，(　　)评价项目要进行替代方案的比较。
A．1级　　B．2级
C．3级　　D．不确定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

33. 陆上交通运输线路的生态影响评价范围按路线中轴线各向外延伸(　　)m。
A．100～300　　B．300～500
C．500～700　　D．700～900

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

34. 海上交通运输线路的生态影响评价范围按主航线向两侧延伸(　　)m。
A．300　　B．400
C．500　　D．600

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

35. 机场的生态影响评价范围向周际外延(　　)km。
A．3　　B．4
C．5　　D．6

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

36. 码头区的生态影响评价范围向周际外延(　　)km。
A．1～3　　B．3～5
C．5～7　　D．7～9

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

37. 跨流域调水或跨省份调水一般属于(　　)生态影响评价。
A．1级　　B．2级
C．3级　　D．不确定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

38. 跨流域调水或跨省份调水的评价范围包括(　　)。
A．调入区　　B．调出区
C．连接区　　D．都有可能

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

39. 跨流域调水或跨省份调水生态影响评价期限为(　　)。
A．施工期　　B．施工期和运营期
C．生态影响后评价　　D．都包括

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

40. 最高允许排放浓度指的是任何一(　　)浓度平均值不得超过的限值。
A．小时　　B．天
C．月　　D．季

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
最高允许排放浓度指处理设施后排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值；或指无处理设施排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值。

41. 最高允许排放速率指一定高度的排气筒任何一(　　)排放的污染物的质量不得超过的限值。
A．小时　　B．天

C．月 D．季

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A

42.《大气污染物综合排放标准》中规定了(　　)种大气污染物的排放限值。
A．29 B．30
C．33 D．37

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

43.我国大气污染物排放标准根据环境功能区域的不同，分别制定不同级别的污染物排放限值。对于新建的污染源的分级为(　　)级。
A．一　二　三 B．二　三
C．一　二 D．一

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B
该标准规定的最高允许排放速率，现有污染源分一、二、三级，新污染源分为二、三级。

44.现有二氧化硫污染源的无组织排放的浓度限值为(　　)mg/m^3。
A．0.3 B．0.4
C．0.5 D．0.6

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见表现有污染源大气污染物排放限值。

45.新建二氧化硫污染源的无组织排放的浓度限值为(　　)mg/m^3。
A．0.3 B．0.4
C．0.5 D．0.6

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D
参见表新建污染源大气污染物排放限值。

46.现有氮氧化物污染源的无组织排放的浓度限值为(　　)mg/m^3。
A．0.10 B．0.12
C．0.15 D．0.20

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见表现有污染源大气污染物排放限值。

47.新建氮氧化物污染源的无组织排放的浓度限值为(　　)mg/m^3。
A．0.10 B．0.12
C．0.15 D．0.20

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B
参见表新建污染源大气污染物排放限值。

48.工业生产尾气确需燃烧排放的，其烟气黑度不得超过林格曼(　　)级。
A．Ⅰ B．Ⅱ

C．Ⅲ　　D．Ⅳ

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

49. 现有大气污染综合排放标准中污染源和新建污染源的分界期限为(　　)。
A．1996年1月1日　　B．1997年1月1日
C．1998年1月1日　　D．1999年1月1日

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

50. 现有污水综合排放标准中污染源和新建污染源的分界期限为(　　)。
A．1996年1月1日　　B．1997年1月1日
C．1998年1月1日　　D．1999年1月1日

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

51. 建设项目环境影响评价所确定的新污染源的日期为(　　)。
A．设计日期　　B．建设开工日期
C．环境影响报告书(表)申报日期　　D．环境影响报告书(表)批准日期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
一般情况下应以建设项目环境影响报告书(表)批准日期作为其设立日，未经环境保护行政主管部门审批设立的污染源，应按补做的环境影响报告书(表)批准日期作为其设立日。

52. 开始起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业执行二级、三级《恶臭污染物排放标准》标准中相应的标准值。
A．1994年6月1日　　B．1995年6月1日
C．1996年6月1日　　D．1997年6月1日

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A
1994年6月1日起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业执行二级、三级标准中相应的标准值。

53. 《锅炉大气污染物排放标准》按锅炉建成使用年限分为两个阶段，执行不同的大气污染物排放标准。Ⅰ时段是指(　　)前建成使用的锅炉。
A．1998年12月31日　　B．1999年12月31日
C．2000年12月31日　　D．2001年12月31日

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C
该标准按锅炉建成使用年限分为两个阶段，执行不同的大气污染物排放标准。Ⅰ时段是指2000年12月31日前建成使用的锅炉，Ⅱ时段是指2001年1月1日起建成使用的锅炉(含在Ⅰ时段立项未建成或未运行使用的锅炉和建成使用锅炉中需要扩建、改造的锅炉)。

54. 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》规定，以下哪种炉窑可以在一类功能区建设?(　　)
A．燃气金属锻造炉　　B．燃油陶瓷炉
C．电力化铁炉　　D．市政、建筑施工临时用沥青加热炉

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D
在一类区内，除市政、建筑施工临时用沥青加热炉外，禁止新建各种工业炉窑，原有的工业炉窑改

不得增加污染负荷。

55.《工业炉窑大气污染物排放标准》按照不同年限分为两个阶段，执行不同的大气污染物排放标准。第一时段是指(　　)前在用的工业炉窑。

A．1996年1月1日　　B．1997年1月1日

C．1998年1月1日　　D．1999年1月1日

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

第一时间段为1997年1月1日前在用的工业炉窑，还包括该标准实施日前已经通过环境影响报告书(表)批准，尚未建成或尚未投产的各种工业炉窑。第二时间段为1997年1月1日起新建的工业炉窑，包括1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的工业炉窑。

56.1997年1月1日起新建、改建、扩建的排放烟(粉)尘和有害污染物的工业炉窑，各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为(　　)m。

A．8　　B．12

C．15　　D．18

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

57.1997年1月1日起新建、改建、扩建的排放烟(粉)尘和有害污染物的工业炉窑，当烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行相关规定外，烟囱(或排气筒)还应高出建筑物(　　)m以上。

A．3　　B．5

C．8　　D．10

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

当烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行以上规定外，烟囱(或排气筒)还应高出建筑物3m以上。各种工业炉窑烟囱(或排气筒)高度如果达不到以上的任何一项规定时，其烟(粉)尘或有害污染物最高允许排放浓度，应按相应区域排放标准值的50%执行。

58.(　　)起新建、改建、扩建的工业炉窑烟囱(或排气筒)应设置永久采样、监测孔和采样监测用平台。

A．1996年1月1日　　B．1997年1月1日

C．1998年1月1日　　D．1999年1月1日

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

59.地面水环境影响评价工作中，评价工作等级分为(　　)。

A．3级　　B．三级

C．Ⅲ类　　D．3类C

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

地面水环境影响评价工作等级分为三级，一级评价最详细，二级次之，三级较简略。

60.对于内陆水体的地面水环境，已知建设项目的污水排放量为15000m^3/d，建设项目的污水水质复杂程度中等，地面水域大小规模为小型，地面水水质要求为Ⅱ类，请问该建设项目的地面水环境影响评工作等级为(　　)。

A．3级　　B．2级

C．1级　　D．不确定

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见地面水环境影响评价分级判据(内陆水体)。

61. 对于海湾的地面水环境，已知建设项目的污水排放量为25000m^3/d，建设项目的污水水质复杂程度中等，对于小型封闭海湾其地面水环境影响评价的工作等级为(　　)。
A．3级　　B．2级
C．1级　　D．不确定

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见海湾环境影响评价分级判据。

62. 建设项目污水排放量划分为(　　)个等级。
A．5　　B．4
C．3　　D．2

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A
参见地面水环境影响评价分级判据(内陆水体)。

63. 在地面水域的规模划分中，属于中等河流的流量是(　　)。
A．150m^3/s
B．130m^3/s
C．10m^3/s
D．5m^3/s

2011年环评工程师考试培训
重点难点考点全讲解-全套课程送书
提供全程辅导-复习方法-全面答疑！
"三天复习一本书系列"-建造师、监理工程师、造价工程师、招标师、环评师。
重点难点考点全讲解，专人全程辅导，全程答疑！
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1658178627
http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B
中等河流的流量是15m^3/s≤Q＜150m^3/s。

64. 在划分湖泊或水库的类型时，以(　　)平均水深以及水面面积把湖泊或水库划分为大中小3种类型。
A．丰水期　　B．平水期
C．枯水期　　D．都可以

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
湖泊或水库按枯水期的平均水深以及水面面积把湖泊或水库划分为大中小3种类型。

65. 在划分湖泊或水库的类型时，当平均水深≥10m时，把湖泊或水库划分属于中型湖泊的面积是(　　)km^2。
A．50　　B．25
C．10　　D．2

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
当平均水深≥10m时，中型湖泊或水库的面积为2.5km^2≤S＜25km^2。

66. 在划分湖泊或水库的类型时，当平均水深＜10m时，把湖泊或水库划分属于中型湖泊的面积是(　　)km^2。
A．100　　B．50
C．5　　D．2.5

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
当平均水深＜10m时，中型湖泊或水库的面积为5km^2≤S＜50km^2。

67. 河流在一级评价时，一般情况下应调查(　　)。
A．丰水期　　B．丰水期和平水期
C．丰水期、平水期和枯水期　　D．平水期和枯水期

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见各类水域在不同评价等级时的水质调查时期，河流在一级评价时，一般情况下应调查丰水期、平水期和枯水期，至少要调查平水期和枯水期。

68. 河流在一级评价时，至少应调查(　　)。
A．丰水期　　B．丰水期和平水期
C．丰水期、平水期和枯水期　　D．平水期和枯水期

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D

69. 海湾在三级评价时，应调查(　　)。
A．小潮期　　B．大潮期
C．小潮期和大潮期　　D．平水期和枯水期

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C
参见各类水域在不同评价等级时的水质调查时期，海湾评价时，一般情况下应调查小潮期和大潮期。

70. 在进行水文调查时，应尽量(　　)。
A．收集现有资料　　B．现场实测
C．类比分析　　D．实验室模拟

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A
应尽量向有关的水文测量和水质监测等部门收集现有资料，当资料不足时，应进行一定的水文调查与水质调查，特别需要进行与水质调查同步的水文测量。一般情况，水文调查与水文测量在枯水期进行，必要时，其他时期(丰水期、平水期、冰封期等)可进行补充调查。

71. 危险废物贮存设施地面与裙角所围建的容积不低于总储量的(　　)。
A．5%　　B．10%
C．15%　　D．20%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D

72. 《危险废物填埋污染控制标准》不适用于(　　)的处理。
A．易燃品　　B．医院废物
C．放射性物品　　D．飞灰

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

73. 危险废物填埋场场界必须位于居民区(　　)m外。
A．300　　B．500

C．800 D．1000

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

74. 危险废物填埋场场界必须位于地表水域(　　)m外。
A．100 B．150
C．300 D．500

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

75. 危险废物填埋场场界必须位于飞机场(　　)m外。
A．1000 B．2000
C．3000 D．4000

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

76. 地下水位应该在危险废物填埋场的不透水层(　　)m以下。
A．1 B．2
C．3 D．4

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

77. 危险废物填埋场的天然基础层的饱和渗透系数不应大于(　　)cm/s。
A．10^{-5} B．10^{-6}
C．10^{-7} D．10^{-9}

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A

78. 危险废物填埋场的天然基础层的厚度不应小于(　　)m。
A．0.5 B．1
C．1.5 D．2

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D

79. 危险废物焚烧场场界必须位于居民区(　　)m外。
A．300 B．500
C．800 D．1000

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D

80. 焚烧多氯联苯的焚烧炉温度应大于(　　)。
A．850℃ B．1000℃
C．1100℃ D．1200℃

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:D

81. 焚烧多氯联苯的烟气停留时间应大于(　　)s。
A．1.0 B．2.0

2011年环评工程师考试培训
重点难点考点全讲解-全套课程送书
提供全程辅导-复习方法-全面答疑！
"三天复习一本书系列"-建造师、监理工程师、造价工程师、招标师、环评师。
重点难点考点全讲解。专人全程辅导，全程答疑！

C．3.0 D．4.0

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

82. 焚烧多氯联苯的焚烧效率应大于(　　)。
A．99% B．99.9%
C．99.99% D．99.999%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

83. 焚烧多氯联苯的焚毁去除率应大于(　　)。
A．99% B．99.9%
C．99.99% D．99.999%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

84. 焚烧多氯联苯的焚毁残渣热灼减率应小于(　　)。
A．3% B．5%
C．8% D．10%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

85. 焚烧医院临床废物的焚烧炉温度应大于(　　)。
A．850℃ B．1000℃
C．1100℃ D．1200℃

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A

86. 焚烧医院临床废物的烟气停留时间应大于(　　)s。
A．1.0 B．2.0
C．3.0 D．4.0

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:A

87. 焚烧医院临床废物的焚烧效率应大于(　　)%。
A．99% B．99.9%
C．99.99% D．99.999%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

88. 焚烧医院临床废物的焚毁去除率应大于(　　)。
A．99% B．99.9%
C．99.99% D．99.999%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

89. 焚烧医院临床废物的焚毁残渣热灼减率应小于(　　)。
A．3% B．5%

C．8% D．10%

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:B

90.根据危险废物焚烧炉大气污染物排放限值规定，对于焚烧量为1000kg/h的焚烧炉，其SO_2排放标准为（ ）mg/m^3。

A．100 B．200
C．300 D．400

这道题您没有回答：× 这道题分数为:1
答案:C

二、多项选择题

1.《环境影响评价技术导则一大气环境》适用于（ ）的大气环境影响评价。

A．新建建设项目工程 B．改建建设项目工程
C．扩建建设项目工程 D．城市
E．区域性

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE

2.《环境影响评价技术导则一大气环境》中的评价等级是根据（ ）划定。

A．评价项目的主要污染物排放量 B．周围地形的复杂程度
C．当地执行的大气环境质量标准 D．污染物的危害程度
E．环境本底值的高低

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABC
极据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素，将大气环境影响评价工作划分为一、二、三级。

3.《环境影响评价技术导则 大气环境》中的评价等级划定中计算等标排放量时的决定因素有（ ）。

A．需要确定的污染物单位时间排放量 B．需要确定的污染物环境空气质量标准
C．气体中总的污染物的排放量 D．周围地形条件
E．周围敏感点的分布情况

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:AB
等标排放量$P_i=Q_i/C_{0i}\times10^9$。

4.在大气环境状况调查时，污染因子的筛选根据（ ）。

A．应选择该项目等标排放量较大的污染物为主要污染因子
B．在评价区内已造成严重污染的污染物
C．化学性质稳定的污染物
D．毒性大的污染物
E．国家环境标准中规定的污染物

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:AB
在污染源调查中，应选择该项目等标排放量户较大的污染物为主要污染因子，还应考虑在评价区内成严重污染的污染物。

5.在大气环境状况调查时，大气污染源调查对象说法正确的是(　　)。
A．对于一级评价项目，应包括拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)及评价区的工业和民用污染源
B．对于二级评价项目，应包括拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)及评价区的工业和民用污染源
C．对于二级评价项目，可以只调查拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)
D．对于三级评价项目可只调查拟建项目工业污染源
E．如建设项目将替代区域污染源时，则对替代的污染源要做详细的调查。若评价区域内有在建、拟建项目，则需对其污染源的进行详细调查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE
对于一、二级评价项目，应包括拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)及评价区的工业和民用污染源；对于三级评价项目可只调查拟建项目工业污染源。

6.在大气环境状况调查时，点源的调查统计内容一般包括(　　)。
A．排气筒底部中心坐标(相对评价范围内定义的坐标)和海拔高度以及位置图
B．排气筒几何高度(m)以及出口内径(m)
C．排气筒出口烟气温度(K)
D．烟气出口速度(m/s)
E．毒性较大的物质的非正常排放量(kg/h)

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCDE

7.在大气环境状况调查时，面源调查统计内容一般包括(　　)。
A．毒性较大的物质的非正常排放量(kg/h)
B．主要污染物排放量
C．面源的有效排放高度和网格的平均海拔高度
D．面源分类
E．排放工况

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCD

8.对于颗粒物污染源，应调查其颗粒物(　　)。
A．排放量　　B．颗粒物密度
C．粒径分布　　D．比重
E．比表面面积

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC
对于颗粒物污染源，除排放量外还应调查其颗粒物密度和粒径分布。

9.以下说法错误的是(　　)。
A．小型湖泊与水库，如水深小于10m时，每个取样位置取一个水样
B．小型湖泊与水库，如水深大于等于10m时，则一般只取一个混合样
C．小型湖泊与水库，如水深大于等于10m时，一般两个水样不混合
D．大、中型湖泊与水库，各取样位置上不同深度的水样均不混合
E．大、中型湖泊与水库，各取样位置上不同深度的水样可以混合

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CE
小型湖泊与水库：如水深小于10m时，每个取样位置取一个水样；如水深大于等于10m时，则一般只

个混合样，在上下层水质差距较大时，可不进行混合。
大、中型湖泊与水库：各取样位置上不同深度的水样均不混合。

10. 以下对于海湾取样点的布设以及水样处理说法错误的是(　　)。
A. 在水深小于等于10m时，只在水面下0.5m处取一个水样，此点与海底的距离不小于0.3m
B. 在水深大于10m时，在水面下0.5m处和水深10m，并距海底不小于0.5 m处分别设取样点
C. 在水深大于10m时，在水面下0.5 m处和距海底以上不小于0.5m处分别设取一个样点
D. 在水深大于10m时，两个水样一般不混合
E. 在水深大于10m时，两个水样一般可以混合为一个水样

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACD
在水深小于等于10m时，只在水面下0.5m处取一个水样，此点与海底的距离不小于0.5m；在水深大于10 m时，在水面下0.5处和水深10m，并距海底不小于0.5m处分别设取样点。每个取样位置一般只取一个水样，即在水深大于10m时，将两个水深所取的水样混合成一个水样，但在上下层水质差距较大时，可以不进行混合。

11. 地面水环境影响预测原则是(　　)。
A. 可能产生对地面水环境影响的建设项目，应预测其产生的影响
B. 预测的范围、时段、内容和方法应根据评价工作等级、工程与环境的特性、当地的环境保护要求来确定
C. 同时应尽量考虑预测范围内规划的建设项目可能产生的环境影响
D. 预测环境影响时尽量选用通用、成熟、简便并能满足准确度要求的方法
E. 当水生生物保护对地面水环境要求较高时，影响结果的预测一般可采用类比分析法或专业判断法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCDE

12. 对于水环境影响预测时段要求说法正确的是(　　)。
A. 建设项目地面水环境影响预测时期原则上一般划分为建设期、运行期和服务期满后3个阶段
B. 三级评价，或二级评价但评价时间较短时，可以只预测自净能力最小时段的
C. 一、二级评价，应分别预测水体自净能力最小和一般两个时段
D. 地面水环境预测应考虑水体自净能力不同的各个时段，但海湾可以不分时段
E. 所有建设项目均应预测生产运行阶段对地面水环境的影响，且应按正常排放和不正常排放两种情况进行预测

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCDE

13. 水环境现状调查水质参数中选择拟预测水质参数时的根据是(　　)。
A. 工程分析　　B. 环境现状
C. 评价等级　　D. 当地的环保要求
E. 水质复杂程度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD
在水环境现状调查水质参数中选择拟预测水质参数：工程分析和环境现状、评价等级、当地的环保要求筛选和确定建设期、运行期和服务期满后拟预测的水质参数。

14. 对于河流，将水质参数排序与下列哪些水质参数有关。(　　)
A. 污染物排放浓度　　B. 河流上游污染物浓度
C. 废水排放量　　D. 河流流量
E. 该参数在该水体的标准浓度

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE
$ISE=\frac{C_pQ_p}{(C-C_h)Q_h}$

15. 大中河流，当弯曲系数为以下哪些数值时，可视为弯曲河流?( )
A．0.8 B．1
C．1.2 D．1.4
E．1.6

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:DE
大中河流，当弯曲系数大于1.3时，可视为弯曲河流。

16. 在下列哪种情况下，江心洲可按无江心洲的情况对待?( )
A．当评价等级为三级时
B．当评价等级为二级时，且江心洲位于充分混合阶段
C．当评价等级为一级时，且江心洲较小时
D．当评价等级为一级时，且江心洲位于混合过程阶段
E．当评价等级为一级时，且江心洲较大且处于混合过程阶段时

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABC
当评价等级为三级时，江心洲、浅滩均可按无江心洲、浅滩的情况对待；
评价等级为二级时，且江心洲位于充分混合阶段，可以按无江心洲对待；
评价等级为一级且江心洲较大时，可分段进行简化，江心洲较小时可不考虑；
江心洲位于混合过程段，可分段进行简化。

17. 水库的简化时可以将水库简化为( )。
A．大库 B．中库
C．小库 D．分层库
E．珍珠库

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ACD
可以将湖泊、水库简化为大湖(库)、小湖(库)、分层湖(库)等3种情况。

18. 湖泊的简化时下列说法正确的是( )。
A．一级评价时，中湖可以按大湖对待
B．一级评价时，停留时间较短的情况下中湖可以按小湖对待
C．三级评价时，中湖可以按小湖对待
D．三级评价时，中湖停留时间很长时也可以按大湖对待
E．水深＞10m且分层期较长(如＞30d)的湖泊可视为分层湖

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE
一级评价时，可按中湖(库)对待，停留时间较短时也可以按小湖(库)对待；
三级评价时，中湖(库)可以按小湖(库)对待，停留时间很长时也可以按大湖(库)对待；
二级评价时，如何简化可视具体情况而定；水深＞10m且分层期较长(如＞30d)的湖泊、水库可视为分层湖 (库)。

19. 在进行排放口简化时，下述说法正确的是( )。
A．排入河流的两排放口的间距较小时，可以简化为一个排放口，其位置假设在两个排放口之间，放量为两者之和

B．排入小湖(库)的所有排放口可以简化为一个排放口，其排放量为所有排放量之和
C．排入大湖(库)的两排放口间距较大时，可以简化成一个排放口，其位置假设在两排放口之间，其排放量为两者之和
D．当评价等级为一、二级评价且排入海湾的两排放口间距小于沿岸方向差分网格的步长时，可以简化为一个，其排放量为两者之和
E．三级评价时，海湾污染源简化与大湖(库)相同

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案：ABDE
排入大湖(库)的两排放口间距较小时，可以简化成一个排放口，其位置假设在两排放口之间，其排放量为两者之和。

20. 河流完全混合模式的适用条件是(　　)。
A．河流充分混合段
B．持久性污染物
C．非持久性有机物
D．河流为恒定流动
E．废水连续稳定排放

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案：ABDE

21. 生态现状评价的方法主要有(　　)。
A．图形叠置法
B．系统分析法
C．质量指标法
D．景观生态学法
E．数学评价法

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案：ABCDE

22. Ⅰ类土壤适用于(　　)。
A．国家规定的自然保护区
B．集中式生活饮用水源地
C．茶园
D．牧场
E．蔬菜地

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案：ABCD

23. Ⅱ类土壤适用于(　　)。
A．一般农
B．蔬菜地
C．茶园
D．牧场
E．果园

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案：ABCDE

24. 生态影响预测要回答项目实施后的(　　)问题。
A．项目是否具有环境可行性
B．是否带来生态损失，能否防护与恢复
C．是否使某些生态影响严重化
D．是否使生态问题发生时间与空间上变更
E．是否可以使原来某些存在的生态问题向有利的方向发展

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案：ABCDE

25. 生态影响防护与恢复要遵守的原则说法正确的是(　　)。
A．凡涉及珍稀濒危物种和敏感地区等类型生态因子发生不可逆转影响时，必须提出可靠的保护

方案
B．凡涉及尽可能需要保护的生物种类和敏感地区，必须制定补偿措施加以保护
C．对于再生周期较长、恢复速度较慢的自然资源损失要制定恢复的补偿措施
D．对于普遍存在的(指分布域广、面积大、资源量多)再生周期短的资源损失，当其恢复的条件没有发生逆转时，不必进行恢复
E．需制订区域的绿色规划应与区域生态环境保护规划相互兼容或互补。

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE

26.在生态影响防护时，下列哪些目标需要保护。( )
A．地质剖面
B．猫头鹰
C．地下水
D．草原
E．湿地

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE

27.在生态影响防护时，涉及下列哪些目标需要作出适当的调整或提出可行的替代方案。( )
A．面积超过1hm^{2}的天然或次生林地
B．面积超过0.5hm^{2}的潮间带滩涂
C．成熟的红树林
D．珊瑚群落
E．海岸

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE

28.在进行生态影响时，进行替代方案的比较主要包括开发项目的( )的可替代方案。
A．规模
B．选址
C．选线
D．项目的环境保护措施
E．施工工艺和技术方法

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE

29.生态影响的经济损益原则有( )。
A．把生态质量作为生产力要素原则
B．突出重点、兼顾一般的原则
C．终极影响原则
D．一次性估价原则
E．可持续发展原则

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCD

30.生态影响经济损益分析方法有( )。
A．恢复和防护费用法
B．影子工程法
C．市场价值法
D．机会成本法
E．调查评价法

这道题您没有回答：× 这道题分数为:2
答案:ABCDE

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确

第1大题	90	90	90	0	0	0%
第2大题	30	60	60	0	0	0%

2011年环评工程师考试培训
重点难点考点全讲解-全套课程送书
提供全程辅导-复习方法-全面答疑！
"三天复习一本书系列"-建造师、监理工程师、造价工程师、招标师、环评师。
重点难点考点全讲解。专人全程辅导，全程答疑！
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1658178627
http://77fuxi.taobao.com