

单项选择题

1. 环境标准体系的主体是()。

- A: 环境质量和污染物排放标准
- B: 环境基础标准
- C: 环境方法标准和标准样品标准
- D: 以上所有标准共同构成

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列关于环境空气质量功能区的说法，不正确的是()。

- A: 环境空气质量功能区分为三类，标准分三级
- B: 功能区从一类至三类功能递减，标准要求从一级至三级要求下降
- C: 一类区包括自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的区域
- D: 三类区中包括一般工业区和农村地区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 北京某大学校园冬季供暖主要靠动力中心的燃煤锅炉，现已测得其烟气排放量和主要污染物SO₂和烟尘的浓度，欲判断其排放是否达标，应当执行()。

- A: 国家标准《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)
- B: 国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)
- C: 北京市地方标准《锅炉污染物综合排放标准》(DB 11/139—2002)
- D: 国家标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 现行《环境影响评价技术导则——总纲》是于()起开始实施的。

- A: 1993年4月1日
- B: 1994年4月1日
- C: 1994年10月1日
- D: 1994年7月1日

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 工程分析的工艺过程分析、核算工作中应特别注意到的一个问题是()。

- A: 非正常工况下污染源强的核算与确定
- B: 厂地的开发利用分析
- C: 生态影响因素分析
- D: 资源能源储运分析的内容与深度

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 目前我国环境影响评价等级分为()级评价。

- A: 二
- B: 五

C: 三

D: 四

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 目前我国开展建设项目环境影响评价工作程序中不包括的工作环节有()。

A: 建设项目的工程分析

B: 筛选重点评价项目

C: 审查环境影响报告书

D: 环境现状调查

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 环境影响评价工作程序大体分为三个阶段，这三个阶段是()。

A: 调查阶段，报告书(表)编写阶段，报告书(表)修订评审阶段

B: 准备阶段，正式工作阶段，环境影响报告编制阶段

C: 编制环境影响评价大纲阶段，编制环境影响评价报告书(表)阶段，评估环境影响报告书(表)阶段

D: 编制环境影响评价报告书(表)阶段，评估环境影响报告书(表)阶段，审批环境影响报告书(表)阶段

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 一般情况下，建设项目的环境影响评价包括()以上的单项影响评价。

A: 1个

B: 2个

C: 3个

D: 4个

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 对于()的建设项目，不需编制环境影响报告书，只需填写建设项目环境影响报告表。

A: 单项影响评价的工作等级均低于第三级

B: 单项影响评价的工作等级均低于第二级

C: 单项影响评价的工作等级有一半低于第三级

D: 单项影响评价的工作等级均低于第一级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 建设项目要进行多个厂址优选方案的论述时，其内容应放在报告书(表)中的()部分。

A: 评价建设项目的环境影响

B: 环境监测制度及环境管理、环境规划的建议

C: 建设项目周围地区的环境现状

D: 工程分析

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 一级

B: 二级

C: 三级

D: 所给条件尚不足确定评价等级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 建设项目的大气环境影响评价范围，主要根据()确定。

A: 评价区内及界外区域的地形、地理特征

B: 项目的评价等级

C: 区域内是否包括大中城市的城区、自然保护区、风景名胜区等敏感区

D: 项目的大气污染物排放量、排放方式等相关情况

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 污染源调查的基本内容包括：①按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图；②按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量；③对改扩建项目的主要污染物排放量应给出现有工程排放量、新建工程排放量，以及预计现有工程经改造后污染物的削减量，并按上述三个量计算最终排放量；④对于毒性较大的物质还应估计其非正常排放量；⑤污染物排放方式；⑥点源调查统计；⑦面源调查统计；⑧对于颗粒物污染源，还应调查其密度及粒径分布；⑨原料、固体废弃物等堆放场所产生的扬尘可按面源处理。对二级项目，污染源调查内容应包括()。

A: 可参照一级评价项目进行，但可适当从简

B: 至少需进行①、②、⑤、⑥、⑦、⑧项的调查

C: 至少需进行①、②、③、④、⑥、⑨项的调查

D: 一般只需进行①、③、⑤、⑥、⑦、⑧项的调查，其他根据情况选择进行

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 污染源种类一般可总体分为()。

A: 工业污染源和民用污染源两类

B: 固定污染源和移动污染源两类

C: 点源、面源两类

D: 点源、面源、线源和体源四类

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. Pasquill 大气稳定度分级法中的 B、D、E 级分别表示()。

A: 不稳定、中性、稳定

B: 不稳定、中性、较稳定

C: 弱不稳定、较稳定、稳定

D: 弱不稳定、较稳定、稳定

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 在使用 Pasquill 法进行大气稳定度分级时，首先由()和()查出太阳辐射等级，再由太阳辐射等级和()查找出稳定度等级。

A: 云量、地面风速、太阳高度角

B: 太阳高度角、地面风速风向、云量

C: 云量、太阳高度角、地面风速

D: 云量、太阳高度角、地面风速风向

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 下列大气环境影响评价中常用的名词术语定义，表述有误的是()。

A: 臭气浓度是指恶臭气体用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭时的稀释倍数

B: 工业炉窑是指在工业生产中用燃料燃烧所得热量对物料、工件进行热处理工序的热工设备

C: 自然通风锅炉是指利用烟囱内、外温度不同所产生的压力差，将空气吸入炉膛参与燃烧，把燃烧产物排向大气的锅炉

D: 过量空气系数是指燃料燃烧时实际空气消耗量与理论空气需要量之比

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 等标排放量 P_i 在大气环境影响工作等级判断中是主要依据之一，在其计算中需参照的大气环境质量标准 CO_i 一般选用的是 GB 3095 中()级标准的一次采样浓度允许值。

A: 一级

B: 二级

C: 三级

D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 对改扩建项目的主要污染物排放量，应按()计算最终排放量。

A: 现有工程排放量

B: 新扩建工程排放量

C: 预计现有工程经改造后污染物的削减量

D: 以上都是

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 在大气环境影响评价项目的地面气象资料调查中，年、季(期)的风玫瑰图是调查的必需内容之一，绘制风玫瑰图需统计收集地面气象资料()个风向出现的频率。

A: 8

B: 12

C: 16

D: 32

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 中华人民共和国《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中，将空气质量分为()。

A: 五级

B: 四级

C: 三级

D: 二级

- A: 0.05 0.10
- B: 0.20 0.15
- C: 0.04 0.08
- D: 0.08 0.12

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 下列符合大气污染物监测数据有效性规定的是()。

- A: 可吸入颗粒物的日均采样时间为18h
- B: 一氧化碳的1h 平均浓度采样时间为30min
- C: 1h 平均浓度采样时间取每日污染最严重的1h 进行取样
- D: 日平均浓度采样时间按日内随机取样

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 下列关于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)的指标体系说法错误的是()。

- A: 通过排气筒排放的废气的最高允许排放浓度和按排气筒高度的最高允许排放速率都属于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)的指标体系
- B: 某烟囱排放废气的最高允许排放浓度超标但最高允许排放速率未超标，则可视其为超标排放
- C: GB 16297—1996的无组织排放监控浓度限值是否在某一地区执行首先是由国务院环保主管部门决定的
- D: 任意一个排气筒都须同时遵守最高允许排放浓度与最高允许排放速率的限值

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 120 85
- B: 150 150
- C: 150 100
- D: 100 80

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 下面不属于《恶臭污染物排放标准》((GB 14554—93)主题内容的是()。

- A: 八种恶臭污染物的一次最大排放限值
- B: 八种恶臭污染物的一次最大排放量
- C: 复合恶臭物质的臭气浓度限值
- D: 无组织排放源的厂界浓度限值

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 下面关于《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)的适用范围论述错误的是()。

- A: 标准规定了锅炉烟气中污染物的最高允许排放浓度
- B: 标准规定的锅炉烟气中污染物的烟气黑度系指林格曼黑度
- C: 标准不适用于煤粉发电锅炉和大于45.5MW 沸腾、燃油、燃气发电锅炉

29. 筛选的拟预测水质参数的数目应()。

- A: 确保全面说明问题，数目多多益善
- B: 数目应尽可能的少，方便工作进行
- C: 既说明问题，但又不宜过多
- D: 一般应等于环境现状调查涉及的水质因子数目

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 下列关于水环境影响预测工作中一些要点的表述，不正确的是()。

- A: 通常可将水体自净能力分为最小、一般、最大三个时段
- B: 海湾的自净能力与时期的关系不明显，可以不分时段
- C: 不同预测时期的水质预测参数一般应完全一致
- D: 水质排序指标值 ISE 值是负值或是越大，说明该项水质参数的污染影响越大

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 水质数学模式按()可分为动态、稳态和准稳态模式。

- A: 来水和排污随时间的变化情况
- B: 水质分布状况
- C: 拟预测的水质组分
- D: 求解方法及方程形式

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 下列关于水质数学模式选用原则的表述，不正确的是()。

- A: 在水质混合区进行水质影响预测时，应选用二维或三维模式
- B: 对上游来水或污水排放的水质、水量随时间变化显著的情况下应选用动态或准稳态模式
- C: 对于矩形河流、连续恒定点源排放，二维以下一般采用数值解模式
- D: 动态数值解模式适用于各类恒定水域中非连续恒定排放

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 一污水排放量为60000m³/d 的建设项目向某中型河流排放污水，则对该河流进行环境现状调查的范围应为()。

- A: 20~40km
- B: 15~30km
- C: 10~20km

D: 5~10km

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，Ⅲ类水的 COD 标准限值为()。

A: ≤10mg/L

B: ≤15mg/L

C: ≤20mg/L

D: ≤30mg/L

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，对总磷的监测分析方法是()。

A: 电化学探头法

B: 稀释与接种法

C: 玻璃电极法

D: 钼酸铵分光光度法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 根据《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)的规定，在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测，监测频率不得少于每年()

A: 一次

B: 两次

C: 三次

D: 四次

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)将排放的污染物分为两类，下面不完全属于第一类污染物的是()。

A: 总汞、总镉、总铬、总砷、总铅

B: 总汞、烷基汞

C: 总铬、六价铬

D: 苯并[a]芘、挥发酚

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 河流水质监测采样需要根据河流的特征在取样断面上布设不同的垂线进行取样，下述说法不正确的有()。

A: 小河：在取样断面的主流线上设一条取样垂线

B: 大、中河：当河宽小于50m时，在取样断面上各距岸边三分之一水面宽处，设一条取样垂线，共设两条

C: 大、中河：当河宽大于50m时，在取样断面上各距岸边三分之一水面宽处，设一条取样垂线，共设两条

D: 大、中河：在取样断面的主流线上，及距两岸不小于0.5m，并有明显水流的地方，各设一条取样垂线，即共设三条取样垂线

40. 某拟建项目污水经项目内污水处理厂处理后排放到附近河流中，在对该项目环境影响评价中不需要开展的工作是()。

- A: 调查确定排放口的平面位置、排放方向、排放口在排放断面上的位置、排放形式
- B: 根据现有的实测数据、统计报表以及工艺选择主要水质参数，并调查现有的排放量、排放速度、排放浓度及其变化等数据
- C: 调查本地区的气候状况及地下水水源、各种物质含量的背景值等
- D: 调查取水量、用水量、循环水量及排水总量

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 地面水环境影响评价分级判据的污水排放量划分为()等级。

- A: 3个
- B: 4个
- C: 5个
- D: 6个

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 对河流与河口，水环境影响评价分级判据的“水域规模”是按建设项目()划分。

- A: 排污口附近河段的多年平均流量
- B: 排污口附近河段的最近两年平均流量或丰水期平均流量
- C: 排污口附近河段的多年平均流量或平水期平均流量
- D: 平水期平均流量

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 一般情况，水文调查与水文测量在()进行。

- A: 丰水期
- B: 平水期和枯水期
- C: 枯水期
- D: 平水期

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一条
- B: 二条
- C: 三条
- D: 四条

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 6个水样
- B: 3个水样
- C: 2个混合水样
- D: 1个混合水样

46. 在布置噪声现状监测点时，对楼房建筑应增设()，绘制监测点示意图。

- A: 平面声场分布测点
- B: 垂直声场分布测点
- C: 高层声场分布测点
- D: 层间声场分布测点

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 对较为特殊的噪声源如排气放空，应同时测量()和 A 声级。

- A: 倍频带声压级
- B: 声级的频率特性
- C: 总声压级
- D: 线性声级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 《城市区域环境振动标准》中的“交通干线道路两侧”是指车流量每小时()辆以上的交通道路两侧。

- A: 100
- B: 120
- C: 150
- D: 180

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 《城市区域环境振动标准》中的“铁路干线两侧”是指每日车流量不少于()列的铁道外轨()外两侧的住宅区。

- A: 15 30m
- B: 15 40m
- C: 20 30m
- D: 20 40m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 对于某中型建设项目，其建设前后周围敏感点噪声级增加8dB，则该项目应按()级评价进行工作。

- A: 一线
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 现行的《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)规定了城市各类区域铅垂向 Z 振级标准值及其适用地带范围。其中，居民、文教区的昼间铅垂向 Z 振级标准值是()。

- A: 67dB
- B: 70dB
- C: 72dB
- D: 75dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)，按照《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)，其峰值不准超过()dB(A)。

- A: 10
- B: 12
- C: 15
- D: 20

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)将厂界噪声分为四类，各类厂界噪声的标准值分别适用于不同功能区，其中 I 类标准适用于()。

- A: 工业区
- B: 交通干线道路两侧区域
- C: 以居住、文教机关为主的区域
- D: 居住、商业、工业混杂区及商业中心区

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 某中型新建项目，属于当地规划区内的建设工程，此建设项目声环境影响应按()进行工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 一级或二级评价

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 对声环境影响二级评价，其环境噪声现状调查的基本要求是()。

- A: 全部利用当地已有的环境噪声监测资料
- B: 应全部实测
- C: 以实测为主，可适当利用当地已有的环境噪声监测资料
- D: 可着重调查清楚现有噪声源种类和数量，其声级数据可参照当地已有的监测资料

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 对常见的工业噪声，一般以()为评价量。

- A: A 计权声功率
- B: A 声级
- C: A 声功率线
- D: 等效连续 A 声级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 对于建设项目包含多个呈现点声源性质的情况，项目边界往外()评价范围一般能满足一级评价的要求。

- A: 100m 内
- B: 150m 内
- C: 200m 内
- D: 300m 内

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 对于新建工程，当评价范围内没有明显的噪声源且声级()，噪声现状测量点可以大幅度减少或不设测量点。

- A: $\leq 50\text{dB(A)}$
- B: $< 30\text{dB(A)}$
- C: $< 40\text{dB(A)}$
- D: $< 50\text{dB(A)}$

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 对存在珍稀濒危物种消失这种敏感生态问题的评价一般应进行()评价。

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 1、2级均有可能

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 概括地说，()是划定生态影响评价范围的原则和依据。

- A: 评价区域与周边环境的生态完整性
- B: 敏感生态目标的保护需要
- C: 生态因子之间相互影响和相互依存的关系
- D: 沿重要评价因子受影响方向的扩展距离

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 生态影响评价中，要以重要评价因子受影响的方向为评价扩展距离，对于1、2、3级项目，其各自的扩展距离一般不能小于()。

- A: 8~30km、2~8km、1~2km
- B: 10~30km、2~10km、1~2km
- C: 8~30km、4~8km、1~4km
- D: 10~30km、4~8km、1~4km

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 在生态影响经济损益分析工作中，()的有益性分析要单独进行。

- A: 主要工程投资
- B: 公用工程投资

C: 环境保护投资

D: 生态恢复投资

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 以下各项表述错误的是()。

A: 生物量是指单位面积或体积内生物体的重量

B: 生态因子是指生物或生态系统的周围环境因素

C: 频度是指在景观体系中某一类型拼块在某一地域中的数目与拼块总数的百分比

D: 生物群落是指在一定的区域或一定的生境中各个生物种群相互松散结合的一种结构单元

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)根据土壤应用功能和保护目标，将土壤环境质量划分为三类，其中，林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)属于()。

A: 零类

B: 一类

C: 二类

D: 三类

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 非污染生态影响评价的范围主要根据评价区域与周边环境的()确定。

A: 相互关系

B: 生态同质性

C: 生态异质性

D: 生态完整性

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 对于2级生态环境评价项目，要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，评价范围一般不能小于()。

A: 3~10m

B: 2~8m

C: 1~2km

D: 2~8km

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 区域环境影响报告书中“能源、水资源及其他主要物料消耗、弹性系数等变化情况及主要污染物排放状况”内容应放在下述()部分。

A: 总论

B: 开发区规划和开发现状

C: 区域环境状况调查和评价

D: 开发区污染源分析

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列大气污染因子中，既属于环境空气常规项目，又属于大气污染物总量控制指标的是()。

- A: 烟尘
- B: TSP
- C: NO_x
- D: SO₂

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 开发区区域环境影响评价重点之一是对拟议的开发区()规划方案进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策。

- A: 主要
- B: 某个
- C: 重点
- D: 每个

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 开发规划目标的协调性分析是指按()规划要素，逐项比较分析开发区规划与所在区域总体规划、其他专项规划、环境保护规划的协调性。

- A: 主要的
- B: 部分
- C: 所有的
- D: 次要的

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 开发区区域地下水环境影响分析与评价要根据当地水文地质调查资料，识别地下水的径流、补给、排泄条件以及地下水和地表水之间的水力联通，评价()的防护特性。

- A: 含水层
- B: 包气带
- C: 隔水带
- D: 潜水层

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 对开发区固体废物管理与处置，要分类确定开发区可能发生的固体废物总量。可采用()的方式预计固体废物的发生量。

- A: 估算
- B: 类比
- C: 排放系数
- D: 调查核实

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 下列关于开发区区域环境影响评价工作程序及内容的有关说法，不正确的是()。

- A: 开发区区域环境影响评价工作大体分为三个阶段

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- B: 第一阶段为编制评价实施方案阶段
- C: 第二阶段为报告书编制阶段
- D: 在整个评价工作过程中，尤其应及时将评价的成果反馈给规划部门以便及时修改、调整规划方案

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 开发区环境规划中提出的环境保护措施不包括()。

- A: 主要环境保护对策
- B: 主要环境影响减缓措施
- C: 环境管理与环境监测计划
- D: 提出限制入区的工业项目类型清单

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 在规划环境影响评价的各项原则中，()是其精髓。

- A: 科学、客观、公正原则
- B: 早期介入原则
- C: 公众参与原则
- D: 可操作性原则

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 下列关于规划环境影响评价原则的叙述，说法有误的是()。

- A: 规划环境影响评价必须科学、客观、公正，综合考虑规划实施后对各种环境要素及其构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据
- B: 规划环境影响评价应在规划编制的中期介入，并将对环境的考虑充分融入到规划中
- C: 规划的环境影响评价应当把与该规划相关的政策、计划、规划以及相应的项目联系起来，做整体性考虑
- D: 在规划环境影响评价过程中鼓励和支持公众参与，充分考虑社会各方面利益和主张

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 下列关于规划环境影响评价工作程序的说法，表述有误的是()。

- A: 关于环评的介入时机问题，最理想的介入点是在提出规划设想时介入，故在工作程序设计上首先是对规划分析，从内容上反映在规划草案形成过程中介入的要求
- B: 规划编制与环评同步进行，并彼此融合
- C: 在工作程序中，设置了确定环境目标和评价指标的环节，安排在环境现状调查之前
- D: 应将环境保护纳入规划编制与决策过程，确定规划的环境目标与确定规划的社会经济发展目标一样重要

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 规划环境影响评价的原则不包括()。

- A: 经济利益最大化原则
- B: 早期介入原则和可操作性原则
- C: 整体性原则和一致性原则

D: 公众参与原则

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 规划环境影响篇章可以不包括如下内容()。

- A: 前言
- B: 未来20年内环境状况的推测
- C: 环境影响分析与评价
- D: 环境影响减缓措施

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 本导则中规定，环境风险评价分()个工作级别。

- A: 2
- B: 3
- C: 4
- D: 5

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 根据引起有毒有害物质向环境放散的危害环境事故起因，将风险类型分为三种，以下选项中不属于这三种风险类型的是()。

- A: 火灾
- B: 爆炸
- C: 辐射
- D: 泄漏

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 《建设项目环境风险评价技术导则》不适用于()的环境风险评价。

- A: 有色金属冶炼加工项目
- B: 核建设项目
- C: 化学纤维制造项目
- D: 石油和天然气开采与炼制项目

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 环境风险、一级评价应按《建设项目环境风险评价技术导则》对事故影响进行()预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。

- A: 定址
- B: 定性
- C: 定量或定性
- D: 半定量

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过()d；于5℃以下冷藏的，不得超过()d。

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

A: 17

B: 25

C: 15

D: 27

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足空间，容器顶部与液体表面之间保留()mm 以上的空间。

A: 50

B: 80

C: 100

D: 120

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889—1997)适用于()。

A: 生活垃圾填埋处置场所

B: 工业固体废物填埋处置场所

C: 危险废物填埋处置场所

D: 放射性固体废物填埋处置场所

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 生活垃圾填埋场应设在当地()主导风向的下风向，在人畜居栖点500m 以外。

A: 春季

B: 冬季

C: 秋季

D: 夏季

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 危险废物焚烧厂不允许建设在()主导风向的上风向地区。

A: 农业区

B: 商业区

C: 工业区

D: 居民区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 一般工业固体废物贮存、处置场应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区()以外。

A: 500m

B: 600m

C: 700m

D: 800m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

90. 下列关于建设项目环境风险管理及其内容的说法，错误的有()。

- A: 风险管理包括降低风险措施和应急预案
- B: 风险管理的重点在于应急预案的编制，其次是减缓措施
- C: 应确定不同的事故应急响应级别，根据不同级别制订应急预案
- D: 应急预案的主要内容是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理方案

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

91. 我国目前主要声环境质量标准包括以下()。

- A: 《城市区域环境振动标准》
- B: 《城市区域环境噪声标准》
- C: 《机场周围飞机噪声环境标准》
- D: 《工业企业厂界噪声标准》

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 环境影响评价技术导则一般可分为()。

- A: 各环境要素的环境影响评价导则
- B: 各专项的环境影响评价导则
- C: 各专题的环境影响评价技术导则
- D: 规划和建设项目的环境影响评价导则

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 对于下列有关不同等级环境影响评价要求的表述，正确的有()。

- A: 对于一级评价，要对单项环境要素的环境影响进行全面、详细和深入的评价
- B: 对于二级评价，要对单项环境要素的重点环境影响进行详细、深入的评价
- C: 对于三级评价，对单项环境要素的环境影响进行一般评价
- D: 每一个建设项目的环境影响评价都应包括所有的单项环境影响评价

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 建设项目工程分析的目的包括()。

- A: 为建设项目的环境影响预测和评价提供数据
- B: 为建设项目的选址选线，设计方案提供依据
- C: 为建设项目的环境管理和采取相应环境措施提供基础
- D: 为建设项目的环境决策提供服务

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 下列大气环境影响评价工作中常用到的名词术语定义，表述正确的有()。

- A: 最高允许排放速率：指一定高度的排气筒任何1h内排放污染物的速率不得超过的限值
- B: 无组织排放：指大气污染物不经过排气筒的无规则排放

C: 单位周界: 指单位与外界环境接界的边界

D: 排气筒高度: 指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口处的高度

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 下列关于大气环境影响预测有关内容的表述, 正确的有()。

A: 大气环境影响预测是利用数学模型或模拟试验, 计算或估计评价项目的污染因子在评价区域内对大气环境质量的影响

B: 一、二、三级均需预测小时平均和日平均的最大地面浓度和位置, 不利气象条件下评价区域内的浓度分布图及其出现的频率, 评价区域年长期平均浓度分布图

C: 选择不利气象条件常用的方法是从全年每小时和每日计算的小时和日平均地面浓度中筛选出对环境敏感区和关心点造成较严重污染的小时或日典型气象条件

D: 对可能发生的非正常排放条件, 一般只需模拟 1h 的最大地面落地浓度和位置

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 《大气污染综合排放标准》中规定了 33 种大气污染物的排放限值, 并设置了三项排放指标, 下列关于这三项指标的有关表述, 正确的有()。

A: 指标之一为通过排气筒排放废气的最高允许排放浓度

B: 指标之二为通过排气筒排放的废气, 按排气筒高度规定的最高允许排放速率

C: 以无组织方式排放的废气, 规定无组织排放的监控点及相应监控浓度限值

D: 任一排气筒必须同时遵守 A、B 两项指标, 否则即为超标排放

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 在进行大气污染源面源统计时, 面源应包括()。

A: 无组织排放源

B: 数量多、源强源高较大的点源

C: 数量多, 源强源高都不大的点源

D: 厂区内某些属于线源性质的排放源可并入其附近的面源, 按面源排放统计

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 大气污染源点源统计内容一般包括()。

A: 排气筒底部中心坐标和海拔高度以及位置图

B: 排气筒几何高度和出口内径

C: 出口烟气温度和排放速度、排放工况

D: 各主要污染物正常排放量和毒性较大物质的非正常排放量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 一般根据()进行地面水环境影响评价工作级别的划分。

A: 建设项目的污水排放量

B: 污水水质的复杂程度

C: 受纳水域的规模

D: 受纳水域的水质要求

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

101. 下列有关湖泊、水库水质取样点布置有关内容及要求的表述，正确的有()。

- A: 取样位置的布设原则上应尽量覆盖整个调查范围，并切实反映其水质水文特点
- B: 取样位置可以采用以建设项目的排放口为中心，沿放射线布设的方法
- C: 在每个取样位置上按照水深布设取样点
- D: 对大中型湖库，各取样位置上不同深度的水样均不混合

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

102. 选用水质影响预测模式时主要考虑的因素有()。

- A: 水体类型和排污状况
- B: 环境水文条件及水力学特征
- C: 污染物的性质及水质分布状态
- D: 评价等级的有关要求

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

103. 下列关于地面水域规模划分的有关表述，正确的有()。

104. 下列有关各类水域在不同评价等级时水质的调查时期的表述，正确的有()。

A: 对于河流的一级评价，一般应调查一个水文年的丰水期、平水期和枯水期；若评价时间不够，至少应调查平水期和枯水期

B: 对于河口的二级评价，一般应调查平水期和枯水期；若评价时间不够，可只调查枯水期

C: 对于湖库的二级评价，一般应调查平水期和枯水期；若评价时间不够，可只调查枯水期

D: 对于海湾的三级评价，一般应调查评价工作期间的大潮期

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

105. 下列关于地面水环境现状调查中一些要求、原则的表述，正确的有()。

- A: 非点污染源调查基本采用现场实测的方法
- B: 水质调查时应尽量使用现有数据资料，资料不足时方实测
- C: 水质调查时所选择的水质参数应包括常规水质参数和特征水质参数两类
- D: 常规水质参数的选择只需根据建设项目特点、水域类别及评价等级自行设定

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

106. 声环境影响评价工作等级的划分依据包括()。

- A: 建设项目规模(大、中、小型)
- B: 噪声源种类和数量
- C: 建设项目噪声有影响范围内的环境保护目标、环境噪声标准和人口分布
- D: 项目建设前后噪声级的变化程度

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 声环境影响评价中所强调要做好的几方面分析是指()。

- A: 分析受噪声影响的人口分布
- B: 分析建设项目的噪声源和引起超标的主要噪声源及原因

C: 分析建设项目选址、选线、设备布局和设备选型的合理性

D: 分析建设项目设计中已有噪声防治措施的适用性和防治效果

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 声环境影响评价的基本任务有()。

A: 评价建设项目引起的声环境变化

B: 提出各种噪声防治对策，把噪声污染降低到现行标准的允许水平

C: 确定声环境影响评价的工作程序

D: 为建设项目优化选址、合理布局以及城市规划提供科学依据

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 根据声环境影响评价工作程序，环境噪声现状调查工作中应进行的内容有()。

A: 噪声源调查

B: 环境噪声现状调查及测量

C: 受影响人口调查

D: 项目工程分析中与噪声有关的内容

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 在选择或制订生态标准时，选用的标准或类似标准的获得途径有()。

A: 经验值

B: 背景值或本底值

C: 科学研究已判定的生态效应

D: 国家、行业和地方的有关规定、标准

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 下列有关项目实施过程中所进行的生态环境监理工作的表述，正确的有()。

A: 监理的范围一般在施工建设活动直接和间接影响区内

B: 内容包括资源利用、水土保持、污染控制、野生动植物保护及施工废物管理

C: 监理的方式有定点观察(长驻)、巡回监视、抽查以及仪器监控等

D: 要求建立记录与报告制度，并做到准确记录，及时报告

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

112. 一般来说，建设项目的生态监测包括的内容应当有()。

A: 生态环境问题的概述

B: 重要生态因素、生态监测的因子或指标体系的确定

C: 监测点位、时段和频率，监测人员、监测设备和经费

D: 监测结果的评价与报告，提出的应急与持续改进措施

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

113. 下列关于开发区大气环境容量与污染物总量控制的主要内容，表述错误的有()。

A: 对开发区进行大气环境功能区划，确定各功能区环境空气质量目标

B: 选择总量控制指标因子：烟尘、粉尘、二氧化硫、二氧化碳

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

C: 结合当地地形和气象条件，选择适当方法，确定开发区大气环境容量(即满足环境质量目标的前提下污染物的允许排放总量)

D: 结合开发区规划分析和污染控制措施，提出区域环境容量利用方案和近期(按十年计划)污染物排放总量控制指标

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

114. 开发区环境影响评价中水环境容量与污染物总量控制的指标因子有()。

A: COD

B: 氨氮

C: TN

D: TP

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

115. 下列关于开发区水环境容量与废水排放总量控制主要内容的叙述，错误的有()。

A: 分析基于环境容量约束的允许排放总量和基于技术经济条件约束的允许排放总量

B: 对于拟接纳开发区污水的水体，如常年径流的河流，应根据环境功能区划所规定的水质标准要求，选用适当的水质模型分析确定水环境容量；对季节性河流，原则上也要求确定水环境容量

C: 对于现状水污染物排放虽然已实现达标排放，但水体已无足够的环境容量可资利用的情形，应在制定基于水环境功能的区域水污染控制计划的基础上确定开发区水污染物排放总量

D: 如预测的各项总量值均低于上述基于技术水平约束下的总量控制和基于水环境容量的总量控制指标，可选择最大的指标提出总量控制方案

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

116. 现行《规划环境影响评价技术导则》的适用范围包括()。

A: 土地利用的有关规划

B: 区域、流域、海域的建设、开发利用规划

C: 工业、农业、畜牧业、交通、城市建设、旅游的规划

D: 林业、能源、水利等自然资源开发的有关专项规划

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 下列不属于专项规划、项目导向型规划的有()。

A: 城市建设

B: 自然资源开发

C: 海域的建设利用规划

D: 土地利用的有关规划

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 下列《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关要求，表述有误的是()。

A: 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存

B: 贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过三年

C: 建设生活垃圾处置设施、场所，只需符合国务院环境保护行政主管部门和国务院建设行政主管部门规定的环境保护标准

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 禁止擅自关闭、闲置或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所和生活垃圾处置设施、场所

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 下列各项环境影响中，属于生活垃圾填埋场在营运期间可能会产生的影响的有()。

A: 填埋场渗滤液未处理或处理不达标造成对地表水的污染以及流经填埋区地表径流可能受到的污染

B: 填埋场产生的气体污染物对大气的污染，及产生的气体在无组织排放情况下可能产生燃烧爆炸对公众的威胁

C: 当填埋场防渗衬层受到破坏后，渗滤液下渗对地下水的影响

D: 填埋堆体对周围地质环境的影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

120. 下列固体废物中属于一般工业固体废物的有()。

A: 粉煤灰

B: 生活垃圾焚烧炉飞灰

C: 煤矸石

D: 普通炉渣

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>