

单项选择题

1. 关于建设项目环境影响评价的预测内容，以下说法错误的是()。

- A: 对评价项目的环境影响的预测，是指对能代表评价项目的各种环境质量参数变化的预测
- B: 环境质量参数包括两类：一类是常规参数；另一类是特征参数
- C: 各评价项目应预测的环境质量参数的类别和数目，与评价工作等级、工程和环境特性有关
- D: 环境质量参数中常规参数是反映该评价项目的一般质量状况，特征参数是反映该评价项目与建设项目有联系的环境质量状况

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 各评价项目应预测的环境质量参数的类别和数目，与评价工作等级、工程、环境的特性和当地环保要求有关。答案漏掉了与当地环保要求有关。

2. 建设项目工程分析的重点是()。

- A: 工艺过程
- B: 交通运输
- C: 厂地的开发利用
- D: 资源、能源的储运

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 报告书的编写结论应该文字简洁、准确，同时最好()，以便阅读。

- A: 分条叙述
- B: 分环境要素叙述
- C: 分专题叙述
- D: 分章节叙述

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 大气环境影响评价中对于三级评价项目，如果()，其评价内容可按有关规定从简。

5. 大气环境评价如果界外区域包含有()，则应将评价区扩大到界外区域，如果评价区包含有荒山、沙漠等()，则可适当缩小评价区的范围。

- A: 非环境保护敏感区 环境保护敏感区
- B: 环境保护敏感区 非环境保护敏感区
- C: 环境保护敏感区 生态脆弱区
- D: 非环境保护敏感区 生态脆弱区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 大气环境现状评价，在评价区内监测点布置按以()为主兼顾()的原则。

- A: 环境功能区 规划功能区
- B: 环境功能区 均布性

C: 环境功能区 同心圆

D: 环境功能区 放射性

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 一级评价项目大气环境监测每期监测时间，至少应取得有季节代表性的()天有效数据，每天不少于()次。

A: 7 5

B: 7 6

C: 5 4

D: 5 5

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 大气稳定度(P-S)的 B、D、E 分别表示()。

A: 较稳定、中性、不稳定

B: 不稳定、弱不稳定、中性

C: 不稳定、中性、较稳定

D: 较稳定、弱不稳定、不稳定

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 不利气象条件系指()状态以及对环境敏感区或关心点易造成严重污染的风向、风速、稳定度和混合层高度等条件(也可称典型气象条件)。

A: 典型日

B: 峡谷

C: 熏烟

D: 静风

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 大气环境影响预测中须预测小时平均和日平均的()。

A: 浓度分布图及其出现频率

B: 最大地面浓度和位置

C: 最大地面浓度及其出现频率

D: 浓度分布图及其位置

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 建设项目的大气环境影响评价范围一般可取项目的主要污染源为中心，()为主轴的方形或矩形。

A: 次主导风向

B: 项目的东西向

C: 主导风向

D: 项目的南北向

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 污水排放量的规模, 水质复杂程度(中等), 河流规模(中河), 水质标准四个条件进行判别。

13. 规划中几个建设项目在一定时期(如3年)内兴建并且向同一地面水环境排污的情况可以采用()进行单项评价。

- A: 极值指数法
- B: 标准指数法
- C: 自净利用指数法
- D: 内梅罗指数法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 地面水环境影响评价工作分级时, 根据污染物在水环境中输移、衰减特点以及它们的预测模式将污染物分为()。

- A: 两类
- B: 三类
- C: 四类
- D: 五类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 分为持久性、非持久性、酸和碱、热污染四类。

15. 某类污水污染物类型为2, 需预测其浓度的水质参数为10, 这类污水水质程度属于()。

- A: 复杂
- B: 中等
- C: 简单
- D: 一般

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 一般情况, 水域布设取样断面在拟建排污口下游按调查范围和敏感点设置()。

- A: 控制断面和对照断面
- B: 消解断面和对照断面
- C: 控制断面和消解断面
- D: 控制断面和混合断面

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 某河流与河口附近河段的平水期平均流量为30m³/s, 其水域规模为()。

- A: 特大河
- B: 大河
- C: 中河
- D: 小河

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一般水库
- B: 大水库
- C: 中水库
- D: 小水库

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 大型建设项目应根据该项目建设阶段的特点和评价等级、受纳水体特点以及()决定是否预测该阶段的环境影响。

- A: 工程规模
- B: 施工方式
- C: 当地环保要求
- D: 当地政府要求

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 某大型新建项目拟建于声环境2类区内，项目建设前后噪声级增加很小[3dB(A)以下]，此建设项目声环境评价应按()开展工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 一级或二级评价
- D: 三级评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 对于新、扩、改建的大、中型建设项目，受噪声影响的范围内有适用于 GB3096--93 规定的1类、2类地区，或项目建成前后噪声级有明显提高(噪声级增量达3—5dB(A))，应按二级评价。

21. 对于稳态噪声，一般以()为评价量。

- A: 等效A声级
- B: A声级
- C: 声功率级
- D: A计权声功率级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 验收调查工作可分为()阶段。

- A: 三个
- B: 四个
- C: 五个

D: 六个

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 对于改、扩建机场工程，为了绘制噪声现状 WECPNL 等值图，可采用网格法布置测点，跑道方向网格可取()，侧向取()。

A: 2~4km 1 km

B: 0.5~1 km 0.5km

C: 1~2km 0.5km

D: 1~2km 1 km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 对于新建工程，当评价范围内没有明显的噪声源且声级()，噪声现状测量点可以大幅度减少或不设测量点。

A: ≤ 50 dB(A)

B: < 30 dB(A)

C: < 40 dB(A)

D: < 50 dB(A)

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 对于2级生态环境评价项目，要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为()。

A: 2~6km

B: 3~8km

C: 2~8km

D: 8~30km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 能评价生态系统演替趋势，预测动物和植物个体、种群和群落的影响，并预测生态系统演替方向的方法是()。

A: 景观生态学法

B: 系统分析法

C: 生态机理分析法

D: 数学评价方法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 生态现状评价是在区域生态环境基本特征调查的基础上对()状况进行评价。

A: 生态环境功能

B: 生态系统

C: 生物群落

D: 生物种群

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 生态环境评价3级项目的生态现状评价必须配有()等基本图件

- A: 自然灾害程度和分布图
- B: 种群分布图
- C: 土地利用图
- D: 土壤侵蚀图

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 生态现状评价结论要用()的观点对生态环境质量进行判定。

- A: 循环经济
- B: 可持续发展
- C: 和谐社会
- D: 科学发展观

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 规划方案就是符合规划目标的，供比较和选择的()。

- A: 备选方案
- B: 推荐方案
- C: 方案集合
- D: 零方案

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 一般或小规模的开发区环境影响识别主要考虑()的影响。

- A: 对区内环境
- B: 区内经济对其
- C: 对区内、外环境
- D: 对区外环境

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 开发区环境保护对策中规模调整主要指()。

- A: 经济规模
- B: 土地开发规模
- C: 经济规模和土地开发规模
- D: 经济规模或土地开发规模

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 进行开发区地下水环境影响分析与评价时，根据地下水水源保护条例，核查开发规划内容是否符合有关规定，分析建设活动影响地下水水质的途径，提出()。

- A: 限制性(防护)措施
- B: 补偿措施
- C: 补救措施
- D: 减缓措施

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 开发区大气环境影响减缓措施应从改变能流系统和能源转换技术方面进行分析。重点是()的集中转换及其集中转换技术的多方案比较。

- A: 石油
- B: 天然气
- C: 集中供热
- D: 煤

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 开发区生态环境影响分析与评价应分析、评价区域各种污染物排放量的增加、()等变化对自然生态与景观方面产生的影响。

- A: 污染源空间位置
- B: 污染源空间结构
- C: 污染物排放位置
- D: 污染物浓度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 规划环境影响评价中规划分析应当依照国家的环境保护政策、法规及其他有关规定，对其所有的规划方案进行()。

- A: 识别
- B: 分析
- C: 筛选
- D: 预测

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 《建设项目环境风险评价技术导则》适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的()等的新建、改建、扩建和技术改造项目(不包括核建设项目)的环境风险评价。

- A: 生产、使用、贮运
- B: 生产、加工、使用
- C: 生产、运输、储存
- D: 使用、加工、运输

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为()。

- A: 一、二、三级
- B: 二、三级
- C: 一、二级
- D: 一、二、三、四级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和()三种类型。

- A: 易燃
- B: 泄漏
- C: 有毒
- D: 易碎，易裂

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 居住区和文化区分别属于环境空气质量功能区的是()。

- A: 一类区和三类区
- B: 一类区和二类区
- C: 二类区和三类区
- D: 二类区和二类区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 《环境空气质量标准》中 TSP 的二级标准的 1h 平均和日平均浓度限值分别是()。

- A: 以上都不对

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 按照 GB/T9801—88，二氧化氮的监测分析方法是()。

- A: 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法和化学发光法
- B: SALTZMAN 法和非分散红外法
- C: SALTZMAN 法和化学发光法
- D: 紫外荧光法和化学发光法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. TSP 和 SO₂ 的日平均浓度数据统计的有效性是每天至少有()。

- A: 16h 和 18h
- B: 12h 和 18h
- C: 18h 和 18h
- D: 12h 和 18h

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低地表水标准依次划分为()。

- A: 三类
- B: 四类
- C: 五类
- D: 六类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. III 类地表水环境 COD 和 BOD，标准限值()。

- A: 20mg/L 和6mg/L
- B: 20mg/L 和4mg/L
- C: 15mg/L 和3mg/L
- D: 15mg/L 和4mg/L

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 按《地表水环境质量标准》，对于III类和IV类水体人为造成环境水温变化应限制在()。

- A: 月平均最大温升 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，月平均最大温降 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 和月平均最大温升 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，周平均最大温降 $\leq 3^{\circ}\text{C}$
- B: 周平均最大温升 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ ，周平均最大温降 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ 和周平均最大温升 $< 1^{\circ}\text{C}$ ，周平均最大温降 $< 2^{\circ}\text{C}$
- C: 均为：周平均最大温升 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，周平均最大温降 $\leq 2^{\circ}\text{C}$
- D: 周平均最大温升 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，周平均最大温降 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 和月平均最大温升 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，月平均最大温降 $\leq 2^{\circ}\text{C}$

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 《地下水质量标准》适用于一般地下水，不适用于()、盐卤水。

- A: 地下河水、地下湖水
- B: 地下热水、地下矿水
- C: 地下河水、地下矿水
- D: 地下热水、地下湖水

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 城市I类区域执行的环境噪声昼夜标准值分别是()

- A: 50dB, 40dB
- B: 55dB, 45dB
- C: 60dB, 50dB
- D: 65dB, 55dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 《城市区域环境振动标准》规定：每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值()，夜间不超过()。

- A: 5dB 3dB
- B: 15dB 10dB
- C: 10dB 3dB
- D: 15dB 5dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 土壤环境质量二级标准是为保障农业生产，()的土壤()。

- A: 维持自然背景 限制值
- B: 维护人体健康 限制值

C: 维护人体健康 临界值

D: 保障农林业生产和植物正常生长 临界值

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 建设项目的工程特点主要有()。

A: 工程投资

B: 工程性质和工程规模

C: 污染物排放特点

D: 工程建设位置

E: 能源及资源的使用量及类型

参考答案: B C E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 环境影响评价预测范围的大小、形状等取决于()。

A: 自然环境特征

B: 评价工作的等级

C: 环境敏感特征

D: 工程和环境特性

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 是否进行环境风险评价，应视工程性质、规模、()等因素确定。

A: 工程投资

B: 事故后果

C: 建设项目所在地环境特征

D: 评价工作等级

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 在大气环境影响评价区，下列()情况，大气环境影响评价可适当缩小评价区范围。

A: 自然保护区

B: 荒山

C: 人口密集区

D: 沙漠

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 对于大气三级评价项目，大气污染源需调查()

A: 评价区工业污染源

B: 评价区民用污染源

C: 项目工业污染源

D: 项目民用污染源

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 下列属于大气一级评价项目面源调查的统计内容的是()。

- A: 面源分类
- B: 面源排放高度
- C: 主要污染物及毒性较大物质排放量
- D: 排气筒底部中心坐标

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 下列属于大气三级评价项目大气污染源调查内容的是()。

- A: 按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量
- B: 污染物排放方式
- C: 估计毒性较大物质的非正常排放量
- D: 统计面源污染源的主要排放量、排放高度和面源分类

参考答案: BD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 下列关于大气二级评价项目大气质量现状监测要求的说法正确的是()。

- A: 监测点不应少于6个
- B: 监测不得少于冬、夏两期
- C: 至少应取得有季节代表性的7天有效数据
- D: 监测可选取一期不利季节

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 三级评价项目可以不调查的地面气象资料内容为()。

- A: 年、季风玫瑰图
- B: 月平均风速随月份的变化
- C: 季小时平均风速的日变化
- D: 年、季地面温度、露点温度及降雨量

参考答案: BCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 大气一级评价项目的环境影响预测内容包括()。

- A: 一次45min 和24h 取样时间最大地面浓度和位置
- B: 必要时预测施工期的大气环境质量
- C: 评价区域年平均浓度分布图
- D: 不利气象条件下，评价区域内的浓度分布图及其出现的频率

参考答案: BD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 大气三级评价项目，预测中多源叠加的规定以下说法正确的是()。

- A: 计算该建设项目任意一期建成后各大气污染源的地面浓度，并在接受点上进行叠加
- B: 改扩建项目，计算现有全部大气污染源的叠加地面浓度
- C: 改扩建项目，计算原有大气污染源的叠加地面浓度

D: 改扩建项目，计算新增大气污染源的叠加地面浓度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 下列条件是地面水环境影响评价工作级别划分的依据的是()。

- A: 建设项目工程规模
- B: 受纳水域的水质要求
- C: 污水水质的复杂程度
- D: 项目所在地环境特征

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 根据污染物在水环境中输移、衰减特点以及它们的预测模式，将污染物分为()。

- A: 热污染
- B: 酸和碱
- C: 好氧性污染物
- D: 厌氧性污染物

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 判别污水水质的复杂程度属于简单的依据是()。

- A: 只有一类污染物，且需预测其浓度的水质参数数目不多于7
- B: 只有一类污染物，且需预测其浓度的水质参数数目小于7
- C: 只有一类污染物，或需预测其浓度的水质参数数目不多于7
- D: 含有两类污染物，或者需预测其浓度的水质参数数目小于7

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 河流水环境现状调查的范围，需要考虑()来确定排放口下游应调查的河段长度。

- A: 建设项目排污口附近河段多年平均流量
- B: 污水排放量
- C: 建设项目排污口附近河段平水期平均流量
- D: 河流规模

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 下列属于水环境影响评价中点源调查的内容的是()。

- A: 根据现有的实测数据、统计报表以及各厂矿路线等选定的主要水质参数
- B: 现有的排放量
- C: 点源排放的有关排放数据
- D: 厂矿企业、事业单位的废、污水处理状况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 水质参数所选择的特征参数根据()选定。

- A: 建设项目所在地自然环境
- B: 建设项目特点

C: 水域类别

D: 评价等级

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 同时具备()特点的大型建设项目，水环境影响预测应预测建设过程阶段的水环境影响。

A: 地面水质要求较高

B: 建设阶段时间较长，如超过三年

C: 可能进入地面水环境的堆积物较多或土方量较大

D: 建设阶段时间较长，如超过一年

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 水环境影响预测时，预测范围内的河段可以分为充分混合段、混合过程段和排污口上游河段，以下关于充分混合段和混合过程段说法正确的是()。

A: 充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河段

B: 当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度10%时，可以认为达到均匀分布

C: 当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度5%时，可以认为达到均匀分布

D: 混合过程是指排放口下游达到充分混合断面以前的河段

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 下列关于噪声环境影响评价工作等级划分的依据说法正确的是()。

A: 项目所在地周边环境

B: 噪声源种类及数量

C: 项目建设前后噪声级的变化程度

D: 建设项目噪声影响范围内环境保护目标、环境噪声标准和人口分布

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 下列情况需要进行噪声环境影响评价三级工作的是()。

A: 新、改、扩建的小型建设项目或位于3类及以上区的大、中型项目

B: 新、改、扩建的大、中型建设项目，项目建设前后噪声级增加量小于3dB

C: 新、改、扩建的大、中型建设项目，项目建成后受影响人口变化不大

D: 新、改、扩建的大、中型建设项目，项目建设前后噪声级增加量小于5dB

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 下列关于三级声环境影响评价工作的基本要求说法正确的是()。

A: 分析项目可能引起的非项目本身的环境噪声增高

B: 噪声现状调查可着重调查清楚现有噪声源种类和数量，其声级数据可参照已有资料

C: 预测以现有资料为主，对项目建设后噪声级分布作出分析并给出受影响的范围和程度

D: 针对建设工程特点提出噪声防治措施并给出效果分析

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 噪声预测的基本资料包括()。

- A: 声源资料
- B: 建筑布局
- C: 室外声波传播条件
- D: 气象参数及有关资料

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 关于噪声防治对策下列说法正确的是()。

- A: 从声源上降低
- B: 从声传播途径上降低噪声
- C: 考虑敏感目标自身的降低
- D: 通过评价提出的噪声防治对策，必须符合针对性、具体性、经济合理性、技术可行性原则

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 生态环境影响评价中，根据评价项目对生态影响的程度和影响范围的大小确定生态影响评价工作等级，评价工作分级时影响范围的划分以下说法正确的是()。

76. 下列说法正确的是()。

- A: 对于1级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为8~20km
- B: 对于2级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为2~8km
- C: 对于3级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为1~2km
- D: 对于3级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为2~3km

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 生态环境状况调查中需要收集的基础图件包括()。

- A: 土地利用现状图
- B: 动植物资源分布图
- C: 土壤侵蚀图
- D: 植被图

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 生态环境影响评价项目工程调查与分析中要求收集的工程资料包括()。

- A: 地形图及土地利用现状图
- B: 工程的平面图
- C: 工程设计资料

D: 区域规划资料和图件

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 关于生态环境影响评价中替代方案的原则要求以下说法正确的是()。

- A: 1级评价项目要进行替代方案比较
- B: 2级以上评价项目要进行替代方案比较
- C: 要对关键的单项问题进行替代方案比较并对环境保护措施进行多方案比较
- D: 这些替代方案应该是环境保护决定的最佳选择

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 《开发区区域环境影响评价技术导则》(HJ/T131—2003)适用于经济技术开发区、高新技术产业开发区()等类似区域开发的环境影响评价的一般性原则、内容、方法和要求。

- A: 保税区
- B: 边界经济合作区
- C: 自然保护区
- D: 旅游度假区

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 开发区区域环境影响评价的重点之一就是拟议的开发区各规划方案进行环境影响分析比较和综合论证。拟议的开发区各规划方案包括开发区选址、产业结构与布局、发展规模、()等。

- A: 功能区划
- B: 环境功能区划
- C: 发展规划
- D: 环保设施
- E: 基础设施建设

参考答案: A D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 开发区环境影响识别要突出与土地开发、能源和水资源利用相关的主要环境影响的识别分析，说明各类环境影响因子、环境影响属性，判断()。

- A: 影响程度
- B: 影响方式
- C: 影响范围
- D: 影响时间

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 开发区区域环境影响评价污染源估算中生活垃圾产生量预测主要依据 ()，并在充分考虑经济发展对生活增长影响的基础上确定。

- A: 开发区规划的产业规模
- B: 开发区规划的人口规模
- C: 开发区规划的产业性质
- D: 人均生活垃圾产生量

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 在验收调查的详细阶段需调查工程建设期和运行期造成的实际环境影响，详细核查环境影响评价文件及初步设计文件提出的环境保护措施()。

- A: 落实情况
- B: 运行情况
- C: 有效性
- D: 环境影响评价审批文件有关要求的执行情况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 下列关于开发区区域环境影响评价中噪声影响分析与评价的主要内容说法正确的是()。

- A: 根据开发区规划布局方案，按有关声环境功能区划原则和方法，拟定开发区声环境功能区划方案
- B: 根据开发区规划布局方案，按有关声环境功能区划原则和方法，拟定开发区声环境达标方案
- C: 对于开发区规划布局可能影响区域噪声功能达标的，应考虑调整规划、设置噪声隔离带等措施
- D: 对于开发区规划布局可能影响区域噪声功能达标的，应考虑调整产业结构、设置噪声隔离带等措施

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 规划环境影响分析与评价，包括预测和评价不同规划方案对()的影响。

- A: 环境保护目标
- B: 环境资源
- C: 可持续性
- D: 环境质量

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 规划环境影响评价中对规划目标和规划方案实施的环境限制因素可以从()方面分析。

- A: 跨界环境因素
- B: 经济因素与环境问题的关系
- C: 社会因素与生态压力
- D: 环境污染与生态破坏对社会、经济及自然环境的影响
- E: 评价社会、经济、环境对评价区域可持续发展的支撑能力

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 划分环境风险评价工作等级的依据是()。

- A: 评价项目物质危险性和功能单元重大危险源判定结果
- B: 工程规模
- C: 环境敏感程度
- D: 工程性质

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 下列属于环境风险二级评价的基本内容的是()。

- A: 风险识别
- B: 源项分析
- C: 后果计算
- D: 风险计算和评价
- E: 风险管理

参考答案: AB E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 应急计划区中的危险目标包括()。

- A: 装置区
- B: 贮罐区
- C: 生产区
- D: 运输区
- E: 环境保护目标

参考答案: AB E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 下列属于环境空气质量功能区的二类区的是()。

- A: 自然保护区
- B: 城镇规划中确定的居住区
- C: 城镇规划中确定的一般工业区
- D: 城镇规划中确定的商业、交通、居民混合区

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 大气环境监测中规定有效数据统计小时平均值，每日至少有18h 的采样时间的常规大气污染物为()。

- A: O₃
- B: SO₂
- C: CO
- D: TSP

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 下列属于地表水水域环境功能Ⅱ类标准的水域是()。

- A: 集中式生活饮用水地表水源地一级保护区
- B: 集中式生活饮用水地表水源地二级保护区
- C: 鱼虾类产卵场
- D: 鱼虾类越冬场

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 《地下水质量标准》(GB/T14848—93)不适用于()。

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 一般地下水
- B: 地下热水
- C: 矿水
- D: 盐卤水

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 地下水质量保护的原则要求利用污水回灌、污水排放、有害废弃物的堆放和地下处置，必须经过()，征得环境保护部门批准后方可施工。

- A: 水文条件分析
- B: 环境地质可行性论证
- C: 环境影响评价
- D: 地质水文勘查

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 执行《城市区域环境振动标准》(GB 10070-88)中昼间75 dB，夜间 72dB的地带为()。

- A: 居民、文教区
- B: 混合区、商业中心区
- C: 工业集中区
- D: 交通干线道路两侧

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列污染源不适用于《大气污染物综合排放标准》的是()。

- A: 建筑施工场地
- B: 硫酸生产
- C: 炼焦炉
- D: 恶臭排放

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 下列关于排气筒监测采样时间与频次的说法正确的是()。

- A: 排气筒中的废气采样，以连续1h的采样获取平均值，或在1h内，以等时间间隔采集3个样品，并计平均值
- B: 无组织排放监控点和参照点采样，一般采用连续1h采样计平均值，若浓度偏低，需要时可适当缩短采样时间
- C: 若某排气筒的排放为间断性排放，排放时间小于1h，则应在排放时段内实行连续采样，或在排放时间内以等时间间隔采集2~4个样品，并计平均值
- D: 当进行污染事故排放监测时，应按要求设置采样时间和采样频次，不受《大气污染物综合排放标准》规定要求的限制

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 下列属于第一类污染物的是()。

- A: 总汞

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

B: 总砷

C: 总铜

D: 总银

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列关于新、改、扩建项目按年限执行不同污染物最高允许排放浓度限值的有关规定说法正确的是()。

A: 以1997年12月31日之前和1998年1月1日起为时限

B: 对第一类、第二类污染物最高允许排放浓度和部分行业最高允许排放浓度规定了不同的限值

C: 对第一类、第二类污染物最高允许排放浓度和部分行业最高允许排放量规定了不同的限值

D: 建设(包括改、扩建)单位的建设时间，以环境影响评价报告书(表)批准日期为准划分

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>