

单项选择题

1. 执行上，地方环境标准()国家标准。

- A: 平级于
- B: 优先于
- C: 退后于
- D: 可酌情选用

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列关于环境功能区的表述，不正确的是()。

- A: 环境功能区类别一般与环境质量等级相对应
- B: 环境空气质量功能区分为三类，分别执行三级标准
- C: 地表水环境质量功能区分为五类，分别对应五个标准值
- D: 城市区域环境噪声功能区分为四类，级别依次降低

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 我国现行环境标准的主要作用不包括()。

- A: 环境标准是国家环境保护法规的重要组成部分
- B: 环境标准是环境保护行政主管部门依法行政的依据
- C: 环境标准是衡量企业是否遵守道德的准则
- D: 环境标准是进行环境评价的准绳

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 对于某一具体建设项目，其单项环境影响评价的工作等级可根据具体情况的要求等进行适当调整，但调整的幅度上下不应超过()。

- A: 一级
- B: 一级或两级
- C: 三级以内均可
- D: 根据环境要素不同而不同

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 下列方法中不属于目前采用较多的工程分析方法的是()。

- A: 类比分析法
- B: 物料平衡计算法
- C: 数学模型法
- D: 查阅资料分析法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 当建设项目规模较大，且拟排污染物毒性较大时，应进行一定的()调查。

- A: 光与电磁辐射

- B: 人群健康状况
- C: 周围植被情况
- D: 交通运输

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 大气环境影响评价中要求评价内容最详细的是()。

- A: 三级评价
- B: 二级评价
- C: 一级评价
- D: 四级评价

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 以下关于环境影响报告书总体要求正确的是()。

- A: 应全面、概括地反映环境影响评价全部工作
- B: 必须在报告中列出原始数据和全部计算过程
- C: 所有内容必须在同一报告中
- D: 不用参考文献

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 按《环境影响评价技术导则——总纲》的要求，公众意见调查应该在环境影响评价工作程序中的()进行。

- A: 准备阶段
- B: 正式工作阶段
- C: 报告书编制阶段
- D: 审批环境影响报告书(表)阶段

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 一般情况下，建设项目的每个单项影响评价的工作等级()相同。

- A: 一定
- B: 完全
- C: 不一定
- D: 一定不

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 工程分析时，当建设项目的规划、可行性研究和设计等技术文件中记载的资料、数据等能够满足工程分析的需要和精度要求时，()引用。

- A: 可直接
- B: 可直接或间接
- C: 可间接
- D: 应通过复核校对后

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 地面气象资料调查中的工作内容有：①年、季(期)地面温度、露点温度及降雨量；②年、季(期)风玫瑰图；③月平均风速随月份的变化；④季(期)小时平均风速的日变化；⑤年、季(期)各风向，各风速段，各级大气稳定度的联合频率及各级出现频率。则一级评价项目应至少包括以上()。

- A: ①~⑤项
- B: ①~④项
- C: ②~⑤项
- D: ①、②、④、⑤项

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 目前导则对工业污染源所包含的几种污染源中，只对()的调查做了规定。

- A: 点源和面源
- B: 点源和线源
- C: 线源和面源
- D: 点源和体源

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 大气环境质量现状监测项目是指()。

- A: 《环境空气质量标准》中的指定项目
- B: 建设项目所排放的各种主要大气污染物
- C: 将筛选出的污染因子作为监测因子
- D: 根据地方有关标准进行确定

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 一级、二级评价项目的大气环境质量现状监测点分别不应少于()。

- A: 10个，6个
- B: 10个，5个
- C: 8个，4个
- D: 8个，5个

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 下列不属于大气环境现状调查中社会环境概况调查的内容为()。

- A: 城市总体发展规划
- B: 评价区的环境敏感点(区)的分布
- C: 土地利用情况
- D: 环境功能区划

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 污染源调查中的污染因子数一般不宜多于()个。

- A: 3
- B: 4

C: 5

D: 6

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 大气环境影响评价工作等级一般划分为()。

A: 甲、乙、丙三级

B: A、B、C 三级

C: 一、二、三三级

D: 0~2 三级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 一级

B: 二级

C: 三级

D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 下列对大气面源调查统计的叙述错误的是()。

A: 无组织排放源和数量多、源强源高都不大的点源都按面源进行污染物排放的统计

B: 面源调查统计的网格单元边长一般取1km，评价区较小的取500m

C: 建设项目所占面积小于单元格面积时，即按点源进行处理

D: 在面源分布较密且排放量较大，其高度差较大时，可考虑将面源分类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 对于二级评价项目，对其所在地区气象资料的调查期间，至少应为最近()年。

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 我国现行的《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)将环境空气质量功能区分为三类，其中属于三类区的是()。

A: 城镇规划中确定的居民区

B: 特定工业区

C: 农村地区。

D: 风景名胜区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 下列不属于大气常规监测项目的是()

24. 我国的大气污染综合排放标准对不同污染源实行分级控制，下列关于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)标准分级的说法正确的有()。

- A: GB 16297—1996对大气污染物最高允许排放浓度进行分级
- B: GB 16297—1996的标准分级与当地的环境质量功能区划分是对应的
- C: 现有污染源和新污染源分级均分为一、二、三级
- D: 对于执行一级标准的污染源所在区域不得再新建或扩建污染源

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中规定的三项指标均指任何1h 平均值不得超过的限值，故在排气筒废气采样时应做到：以连续1h 的采样获取()，或在1h 内，以等时间间隔采集()个样品，并计()。

- A: 平均 6 平均值
- B: 最高值 4 最高值
- C: 平均值 4 平均值
- D: 最高值 6 最高值

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)规定了()种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，并将恶臭污染物厂界浓度限值分为()级。

- A: 八 五
- B: 八 三
- C: 九 五
- D: 九 三

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)按锅炉建成使用年限分为两个阶段，执行不同的大气污染物排放标准。对在 I 时段立项未建成或未运行使用的锅炉，其烟尘排放浓度按()浓度限值执行。

- A: I 时
- B: II时段
- C: III时段
- D: 原来

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)规定：燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定，但不得低于()。

- A: 8m
- B: 10m
- C: 12m
- D: 15m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 湖泊、水库中水样取样位置的设置一般在考虑评价工作等级的基础上按()布设。

- A: 水域水深分布
- B: 水域面积
- C: 蓄水量
- D: 进出入流量情况

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 《环境影响评价技术导则——地面水环境》中将污水的排放量划分为()个等级。

- A: 3
- B: 4
- C: 5
- D: 6

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 在河流水质取样时，每根取样垂线上应按()布设水质取样点。

- A: 流速
- B: 水深
- C: 取样断面形
- D: 河道弯曲情况

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 15~30
- B: 4~7
- C: 20~40
- D: 5~8

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: $\leq 4\text{mg/L}$
- B: $\leq 6\text{mg/L}$
- C: $\leq 8\text{mg/L}$
- D: $\leq 10\text{mg/L}$

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，对总氮的监测分析方法是()。

- A: 电化学探头法
- B: 稀释与接种法
- C: 钼酸铵分光光度法
- D: 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 根据《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)的规定，挥发性酚类 I、II 类标准值均为 0.001mg/L，若水质分析结果为 0.001mg/L 时，应定为()。

- A: I 类
- B: II 类
- C: III 类
- D: IV 类

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)将排放的污染物分为两类，下面不完全属于第二类污染物的是()。

- A: SS、石油类
- B: 总铬、总锌
- C: 总氰化合物、挥发酚

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低将地表水水域依次划分为五类，其中 III 类不适用的水域是()。

- A: 一般鱼类保护区
- B: 集中生活饮用水地表水源地一级保护区
- C: 游泳区
- D: 集中生活饮用水地表水源地二级保护区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 地面水环境影响评价分级判据的“污水水质的复杂程度”中的“复杂”类别是指()。

- A: 污染物类型数>3，或者只含三类污染物，但需预测其浓度的水质参数数目≥12
- B: 污染物类型数>3，或者只含两类污染物，但需预测其浓度的水质参数数目≥10
- C: 污染物类型数=2，且需预测其浓度的水质参数数目<10
- D: 只含有一类污染物，但需预测其浓度的水质参数数目≥7

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 对河流与河口，水环境影响评价分级判据的“水域规模”中的“中河”是指()。

42. 水环境点源调查的原则应以()为主。

- A: 类比调查

- B: 搜集现有资料
- C: 现场测试
- D: 现场调查

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 湖泊、水库取样位置可以采用以建设项目的排放口为中心，沿()布置的方法。

- A: 南北向
- B: 放射线
- C: 同心圆
- D: 东西向

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 对于小型湖泊、水库，当平均水深大于等于10m 时，水面下0.5m 处和水深()，并距底不小于0.5m 处各设一取样点。

- A: 5m
- B: 8m
- C: 6m
- D: 10m

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 对设有闸坝受人工控制的河流，用水时期，如用水量小时其取样断面、取样位置、取样点的布设以及水质调查的取样次数应按()处理。

- A: 河流
- B: 水库
- C: 湖泊
- D: 河口

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 下列关于声环境影响评价工作等级划分的基本原则的表述，不正确的是()。

- A: 属规划区内建设工程的大中型建设项目，需进行一级评价
- B: 新、扩、改建的大、中型项目，所在功能区属于《城市区域环境噪声标准》规定的1类、2类标准的地区，需进行二级评价
- C: 项目建设前后噪声级有显著增高[5~10dB(A)或以上]或受影响人口显著增多，需进行一级评价
- D: 大、中型建设项目建设前后噪声级增加很小[增量在3dB(A)以内]且受影响人口变化情况不大，需进行二级评价

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 当声源波长与声源尺寸相比()时，可以将该声源视为点声源。

- A: 差不多
- B: 较小

- C: 较大
D: 大得多

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 对于机场的飞机噪声，目前常用的评价量为()。

- A: A 计权声功率级
B: 倍频带声压级
C: 计权等效连续感觉噪声级(WECPNL, dB)

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 下列有关噪声环境现状调查具体内容的表述，不正确的是()。

- A: 交通噪声源应给出相应的种类、流量、速度、路况等
B: 工业企业应给出厂区内噪声达标与超标情况
C: 现有敏感目标应调查其名称、行政区域、数量及户数人数等
D: 环境噪声功能区应调查当地政府关于功能区划文件，以确认功能区类别

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 对于处在 GB 3096—93 规定的 1 类标准的地区的某中型扩建项目，该项目应按()级评价进行工作。

- A: 一
B: 二级
C: 三级
D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 现行的《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)规定了城市各类区域铅垂向 Z 振级标准值及其适用地带范围。其中，混合区、商业中心区的昼间和夜间铅垂向 Z 振级标准值是()。

- A: 65dB 和 62dB
B: 70dB 和 67dB
C: 75dB 和 72dB
D: 80dB 和 80dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声)，按照《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)，其峰值不准超过()dB(A)。

- A: 10
B: 12
C: 15
D: 20

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)将厂界噪声分为四类，各类厂界噪声的标准值分别适用于不同功能区，其中Ⅳ类标准适用于()。

- A: 工业区
- B: 交通干线道路两侧区域
- C: 以居住、文教机关为主的区域
- D: 居住、商业、工业混杂区及商业中心区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 某中型改建的建设项目，其所在的功能区是居住区，此建设项目声环境影响应按()进行工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 二级或三级评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. “噪声预测要绘出等声级图并给出预测噪声级的误差范围”是针对()评价工作的基本要求。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三线
- D: 一级和二级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 对建筑施工噪声，一般以()为评价量。

- A: 二倍频带声压级
- B: A 声级
- C: 昼夜等效声级
- D: 等效连续 A 声级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 某地拟建一个机场，评价等级是一级，一般情况下，其评价范围是主要飞行航迹下离跑道两端各()，侧向()内。

- A: 10km 1km
- B: 20km 3km
- C: 25km 4km
- D: 15km 2km

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 对于改、扩建工程，若要绘制噪声现状等声级图，可以采用()布置测点。

- A: 等距法
- B: 放射线法
- C: 网格法

D: 同心圆法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 生态影响防护通常以()的形式来实现。

- A: 生态补偿
- B: 替代方案
- C: 生态影响的避免
- D: 生态的恢复

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 下列关于各种生境重要性的大小顺序排列，不正确的是()。

- A: 天然性: 真正的原始生境>人工生境>次生生境
- B: 可恢复性: 易天然恢复的生境>需人工辅助才能恢复的生境
- C: 生态联系: 功能上互相联系的生境>功能上独立的生境
- D: 存在年限: 历史久远的天然或半天然生境>新近生成的生境

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 防护重要生境及野生生物可能受工程影响的措施，按优先次序选择，应遵循()的原则顺序。

- A: 避免→补偿→消减
- B: 避免→消减→补偿
- C: 避免→防护→补偿
- D: 避免→消减→恢复

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 影响因素的识别是对作用主体(开发建设项目)的识别，方法可采用惯用的()。

- A: 工艺分析法
- B: 主辅工程对比法
- C: 类比分析法
- D: 遥感分析法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 对于一影响范围为20~50km²的工程，使其所在区域内的生物量减少量≥50%，则生态影响的评价等级应为()

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 4级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)中标准分为()级。

- A: 一

- B: 二
- C: 三
- D: 五

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 划定生态环境评价范围的原则和依据是生态因子之间()的关系。

- A: 相互依存
- B: 互相影响和相互依存
- C: 互相影响
- D: 互相影响或相互依存

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 非污染生态影响的项目进行工程分析时，运行期工程对生态影响的途径分析，主要包括工程运行改变了区域空间格局、土地和水体的利用状况，以及由此而影响了()。

- A: 生物群落
- B: 生态系统
- C: 景观
- D: 自然资源状况

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列不属于开发区区域环境影响评价的环境影响识别方法的是()。

- A: 矩阵法
- B: 地理信息系统
- C: 会议座谈法
- D: 叠图法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列不属于开发区区域环境影响报告书总论内容的是()。

- A: 环境影响评价范围
- B: 区域环境功能区划和环境标准
- C: 规划方案概述
- D: 环境影响评价因子与评价重点

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 开发区区域环境影响评价重点之一是从()角度论证开发区环境保护方案，包括污染集中治理设施的规模、工艺和布局的合理性，优化污染物排放口及排放方式。

- A: 经济效益
- B: 环境保护
- C: 技术水平
- D: 区域经济发展

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 开发规划目标的协调性分析可采用()说明开发区规划发展目标及环境目标与所在区域规划目标及环境保护目标的协调性。

- A: 矩阵的方式
- B: 列表的方式
- C: 数学分析法
- D: 系统分析法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 开发区固体废物处理/处置纳入所在区域的固体废物管理/处置体系的，应确保可利用的固体废物处理处置设施符合()要求。

- A: 技术标准
- B: 当地环境保护部门
- C: 环境保护
- D: 当地环境卫生部门

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 当开发区土地利用的生态适宜度较低或区域环境敏感性较高时，应考虑()的大规模、大范围调整。

- A: 选址
- B: 规划目标
- C: 总体发展规模
- D: 产业结构

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 在确定污染源主要污染因子时应遵循的要求不包括()。

- A: 国家规定的重点控制污染物
- B: 地方政府规定的重点控制污染物
- C: 开发区规划中确定的主导行业或重点工业的特征污染物
- D: 其他类似地区环境介质最为敏感的污染因子

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 《开发区区域环境影响评价技术导则》适用的开发区一般具有的特征为()。

- A: 性质简单，一般一个开发区仅涉及某几种或一种行业
- B: 不确定因素少
- C: 有条件实施污染物集中控制和治理

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 下列有关规划环境影响评价的表述，说法有误的是()。

A: 规划环境影响评价是指在规划编制阶段，对规划实施可能造成的环境影响进行分析、预测和评价，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的过程

B: 无论是综合性规划还是专项规划，均需要编制环境报告书

C: 跟踪评价是指对规划实施所产生的环境影响进行监测、分析、评价，用以验证规划环境影响评价的准确性和判定减缓措施的有效性，并提出改进措施的过程

D: 环境可行的推荐方案是指符合规划目标和环境目标的、建议采纳的规划方案

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 对有重大环境影响的规划，其环境影响评价的工作程序的最后一步是()。

A: 编写报告书、篇章或说明

B: 实施监测与跟踪评价

C: 最终公众参与

D: 修改规划目标或规划方案

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 下列关于规划环境影响评价的基本内容，说法错误的是()。

A: 分析拟议的规划目标、指标、规划方案与相关其他发展规划、环境保护规划的关系

B: 调查、分析环境现状和历史演变，识别敏感环境问题以及制约拟议规划的主要因素

C: 仅针对环境可行的推荐规划方案拟定环境保护对策和措施，替代方案不拟定环境保护对策和措施

D: 预测和评价不同规划方案(包括替代方案)对环境保护目标、环境质量和可持续性的影响

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 开发区区域环境影响评价技术导则不适用于()。

A: 经济技术开发区

B: 高新技术产业开发区

C: 旅游度假区

D: 工业小区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 在进行开发区环境影响预测时，对区域污染源分析的主要因子不包括()。

A: 国家和地方政府规定的重点控制污染物

B: 开发区规划中明确规定的主导行业或重点行业的特征污染物

C: 预测的排放量较大的因子

D: 当地环境介质最为敏感的污染因子

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 进行建设项目环境风险评价二级评价时，下列()内容可以不必进行评价。

A: 风险识别

B: 源项分析

C: 后果计算

D: 风险管理

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 《建设项目环境风险评价技术导则》适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的()等的新建、改建、扩建和技术改造项目(不包括核建设项目)的环境风险评价。

- A: 生产、使用、贮运
- B: 生产
- C: 生产、使用
- D: 生产、贮运

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 如评价项目的物质危险源属非重大危险源，其环境风险评价工作等级为()。

- A: 三级
- B: 二级
- C: 一级
- D: 一级或二级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 环境风险评价中大气环境影响一级评价范围，距离源点不低于()。

- A: 5km
- B: 6km
- C: 7km
- D: 10km

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 生活垃圾填埋场大气污染物颗粒物(TSP)排放限值应不大于()。

85. 《危险废物贮存污染控制标准》不适用于下列()废物。

- A: 医疗废物
- B: 尾矿
- C: 含铬废渣
- D: 生活垃圾焚烧炉飞灰

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 危险废物贮存设施的选址要求中规定：场界应位于居民区()以外。

- A: 800m
- B: 900m
- C: 1000m
- D: 1100m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 大气污染物是生活垃圾填埋场的主要污染物之一，下列大气常规监测项目中，属于生活垃圾填埋场的大气污染物首要控制项目的是()。

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

A: TSP

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 生活垃圾填埋场应设在人畜栖点()以外。

- A: 300m
- B: 400m
- C: 500m
- D: 600m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 一般工业固体废物贮存、处置场禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和()。

- A: 洪泛区
- B: 蓄滞洪区
- C: 防洪保护区
- D: 蓄洪区

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 下列关于各国环境保护标准的说法，不正确的是()。

- A: 国家环境质量标准从某种意义上说是环境质量的目标标准
- B: 国家污染物排放标准是根据环境质量标准做出的对污染源的控制标准
- C: 国家环境基础标准的制定是为了保证环境监测数据的准确、可靠
- D: 国家环境标准样品标准中包含评价分析者的技术并使其规范化的内容

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

91. 为了()，国家制订了一系列环境影响评价技术导则。

- A: 推进环境影响评价理论的研究
- B: 规范环境影响评价技术
- C: 环境影响评价实践检验的完善
- D: 指导开展环境影响评价工作

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 下列关于环境要素的影响评价，表述正确的有()。

- A: 对各环境要素的影响评价统称为单项环境影响评价
- B: 各单项环境要素评价划分为三个等级
- C: 总纲中对各单项环境要素影响评价的工作等级划分提出了详细要求
- D: 建设项目各环境要素的评价工作等级主要按项目的工程特点和所在地区的环境特征进行

划分

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

93. 建设项目的工程特点主要包括以下内容()。

- A: 工程性质及规模
- B: 能源、水及其他资源的使用量及类型
- C: 污染物的排放量、排放特点及去向
- D: 生态影响的性质和程度

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 常用的有风点源正态烟羽扩散模式，其适用条件为()。

- A: 地面10m 高处平均风速大于1.5m/s
- B: 平坦地形，气态污染物
- C: 在模拟的单元时间段内风向、风速、稳定度基本不变
- D: 污染物通过某种装置排放

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 《环境影响评价技术导则——大气环境》规定了大气环境影响评价的技术方法和要求，适用于()。

- A: 新建项目、工程的大气环境影响评价
- B: 改、扩建工程、项目的大气环境影响评价
- C: 城市大气环境影响评价
- D: 区域性大气环境影响评价

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 进行评价区环境空气现有例行监测资料分析时，需分析的内容有()。

- A: 依据《环境空气质量标准》中的数据统计规定，分别统计分析各个监测点不同取值周期的浓度均值，评价长期、短期浓度达标情况和变化趋势
- B: 分析统计一定周期内短期浓度(如日平均浓度)的超标率情况
- C: 分析不同季节主要大气污染物污染水平的变化情况
- D: 利用历史资料分析大气环境质量状况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列关于大气环境质量现状监测工作的表述，正确的有()。

- A: 对于三级评价项目，如果评价区内已有例行监测点，可不再安排监测；否则可酌情布置1~3个点进行监测
- B: 每期监测时间，一级项目至少应取得有季节代表的10天有效数据
- C: 每期监测时间，二、三级项目全期至少监测5天，数据有效性符合相关要求
- D: 现状监测应与气象现场观测同步进行

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 下列关于气象统计资料中云量的表述，正确的有()。

- A: 云量即指云所覆盖天空的量
- B: 云量分为低云量和高云量

- C: 总云量以十等分来划分
D: 总云量 ≤ 4 为晴天，总云量 > 7 为阴天

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 根据污染物在水环境中输移、衰减特点以及它们的预测模式，将污染物分为()。

- A: 持久性污染物
B: 非持久性污染物
C: 酸和碱
D: 热污染

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 地面水环境影响预测的常用方法有()。

- A: 数学模式法
B: 物理模型法
C: 类比分析法
D: 专业判断法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

101. 河流完全混合模式的适用条件为()。

- A: 河流充分混合段
B: 持久性污染物
C: 河流为恒定流动
D: 废水连续稳定排放

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

102. 下列关于河流水质调查取样过程中应遵循的原则及要求，正确的有()。

- A: 一般的小河只需在取样断面的主流线上设一条取样垂线
B: 每一条水质取样垂线上，水深为1~5m时，只在水面下0.8m处取一个样
C: 一级评价中，每个取样点的水样均应进行分析，不取混合样
D: 当拟建排污口位于河口感潮段内时，其上游需设置取样断面的数目与位置应根据感潮段的

实际情况决定，其下游同河流

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

103. 下列有关海湾水质取样工作的叙述，正确的有()。

- A: 一般按照一定的海湾水域面积来布设水质取样点位置
B: 取样位置可以采用以污水排放口为中心，沿放射线布设或方格网布点的方法
C: 每个取样位置一般只取一个水样
D: 在水深 $> 15\text{m}$ 时，在水面下0.5m处和水深15m处且距海底 $\geq 0.5\text{m}$ 处分别设取样点

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

104. 下列关于地面水环境影响预测工作的有关要求，表述正确的有()。

- A: 所有项目均应预测生产运行阶段正常和非正常排放两种情况下的预测
- B: 地面水环境影响预测应考虑水体自净能力不同的各个时段
- C: 二、三级评价一般只预测水体自净能力最小时段的环境影响
- D: 一级评价应分别预测水体自净能力最小和一般两个时期的环境影响

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

105. 目前常用的噪声源评价量有()。

- A: 声压级或倍频带声压级
- B: A 声级
- C: 声功率级
- D: A 计权声功率级

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

106. 在预测声级前需根据声源与预测点之间空间分布形式对声源简化成()几类。

- A: 点声源
- B: 线声源
- C: 面声源
- D: 体声源

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 声环境影响评价工作的基本要求可概括为三条，是指()。

- A: 要讲清楚项目建设前后声环境的变化情况
- B: 进行好四个方面的分析
- C: 重点评价敏感区和敏感点的声环境影响
- D: 提出措施和建议

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 噪声防治对策必须符合()原则。

- A: 针对性
- B: 具体性
- C: 经济合理性
- D: 技术可行性

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 被列为管理对象的重要生态因素至少应具有的特征有()。

- A: 有较广泛影响的因素
- B: 具有长期或中长期影响的生态因素，尤其是具有累积性的影响
- C: 影响是不可逆转的或难以恢复的
- D: 影响对象是受媒体和公众关注的或是非常敏感的

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 因为生态系统不像大气和水那样是均匀介质和单一体系，所以在选择或制订生态标准时()。

- A: 应能反映生态环境质量的优劣，特别能够衡量生态环境功能的变化
- B: 应能反映生态环境受影响的范围和程度，尽可能量化
- C: 应能用于规定开发建设活动的行为方式，即具有可操作性
- D: 最困难的地方在于生态变化的定量判断

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 下列对于生态影响评价工作中替代方案的相关内容表述，正确的有()。

- A: 由于工艺设计和施工方法不合理，造成生态损失时，要在评价中提出替代方案
- B: 替代方案的提出要在生态学、景观生态学、系统生态学、自然保护等理论的支持下，重点放在选线和选址的替代方案编制上
- C: 当对评价区自然系统生态完整性的损害超过阈值不到10%时，可以不提替代方案
- D: 1级和2级评价项目要进行替代方案的比较

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

112. 下列关于开发区水环境影响分析的说法，错误的有()。

- A: 水质预测的情景设计有典型排水规模、典型处理深度、典型排污口位置和排放方式
- B: 预测中一般不可针对受纳水体的特点，而选择简易的水质评价模型
- C: 应包括水资源的开发利用、污水收集与集中处理、尾水回用以及尾水排放对受纳水体的影响
- D: 对于开发区建设可能影响到地下水的，应进行地下水环境影响分析

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

113. 环境容量与污染物总量控制中，固体废物的管理与处置主要内容有()。

- A: 分析固体废物类型和发生量，分析其减量化、资源化、无害化处理处置措施及方案
- B: 分类确定开发区可能产生的固体废物总量
- C: 开发区的固体废物处理处置应纳入所在区域的固体废物总量控制计划之中
- D: 按固体废物分类处置的原则，测算需采取不同处置方式的最终处置总量，并确定可供利用的不同处置设施及能力

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

114. 生态环境保护与生态建设中，生态影响分析的内容一般包括()。

- A: 分析生态环境现状和历史演变过程、生态保护区或生态敏感区的情况
- B: 分析由于土地利用类型改变导致的对自然植被、特殊生境等生态区域的影响
- C: 分析由于自然资源、旅游资源、水资源等开发利用而导致的对生态和景观的影响
- D: 分析评价区域内各种污染物排放量的增加、污染源空间结构等变化对生态和景观所产生的影响

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

115. 下列关于规划环境影响评价的说法，表述有误的有()。

- A: 专项规划中的指导性规划如全国工业发展规划等不可参考综合性规划要求编写环境影响

篇章或说明，只能编写环境影响报告书

B: 规划方案是指符合规划目标的，供比较和选择的方案的集合，即指推荐方案

C: 规划方案包括由规划编制部门提出并建议实施的规划方案(即推荐方案)及其他方案(替代方案)

D: 环境可行的推荐方案是由评价机构通过规划环评初步确定的环境上基本可行的方案

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

116. 下列关于规划环境影响评价工作中一些要点内容的表述，正确的有()。

A: 作为评价对象的规划分综合性规划、政策导向性规划、专项规划三类

B: 对规划进行环评后所得最终规划方案通常是满足各方面要求的可行方案，而非一定要求是环境最优的规划方案

C: 环境可行的推荐方案指由评价机构通过规划环评初步确定的环境上基本可行的方案

D: 减缓措施是指用来预防、降低、修复或补偿由规划实施可能导致的不良环境影响的对策和措施

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 下列关于规划环境影响评价工作中一些要点部分的说法，表述有误的是()。

A: 对拟议规划方案得出的结论有两种：建议采纳环境可行的推荐方案或放弃规划

B: 环境监测与跟踪评价计划的基本内容包括：列出需要进行监测的环境因子或指标；环境监测方案与监测方案的实施；对下一层次规划或推荐的规划方案所含具体项目环境影响评价的要求

C: 公众参与应覆盖规划环境影响评价的全过程

D: 公众参与中的“公众”仅指普通公民，不包括专家

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 下列有关建设项目环境风险评价及其导则的表述，正确的有()。

A: 风险评价是估算不可预见事件发生概率和严重程度的方法学，环境风险评价只是其中一部分

B: 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度

C: 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施

D: 《建设项目环境风险评价技术导则》规定了建设项目环境风险评价的目的、基本原则、内容、程度和方法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 下列各项地区中不得新建城市生活垃圾填埋场的有()。

A: 居民密集居住区

B: 活动的坍塌地带、断裂带、地下蕴矿带、石灰坑及熔岩洞区

C: 地下水补给区、洪泛区、淤泥区

D: 直接与航道相通的地区

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

120. 生活垃圾填埋场大气污染物排放控制的项目主要有()。

A: 颗粒物

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>