

单项选择题

1. ()年，我国颁布了《中华人民共和国环境保护法(试行)》，明确了环境标准的制(修)订、审批和实施权限，使环境标准工作从此有了法律依据和保障。

- A: 1973
- B: 1979
- C: 1980
- D: 1981

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 国家环境保护标准按内容可以分为()类。

- A: 4
- B: 5
- C: 6
- D: 7

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 下列关于我国环境标准工作的历史严格的说法，不正确的是()。

- A: 1973年8月，第一次全国环境保护工作会议通过了《工业“三废”排放试行标准》
- B: 1995年2月，环境标准座谈会上提出了新的环境标准体系
- C: 1994年5月，成立中国环境标志产品认证委员会
- D: 1997年5月，成立中国环境管理体系认证指导委员会

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 下列不属于环境现状调查常用方法的是()。

- A: 收集资料法
- B: 现场调查法
- C: 类比分析法
- D: 遥感方法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 下列不属于环境现状调查中社会经济调查内容的是()。

- A: 人文自然遗址
- B: 人口、工业与能源
- C: 交通运输
- D: 农业与土地利用

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 对地表水环境进行评价时，要求最详细的是()级评价。

- A: 一级评价

- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 四级评价

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 按《环境影响评价技术导则——总纲》的要求，编制环境影响评价大纲应该在环境影响评价工作程序中的()进行。

- A: 准备阶段
- B: 正式工作阶段
- C: 报告书编制阶段
- D: 审批环境影响报告书(表)阶段

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 对随着时间的推移，()可将生产运行阶段分为运行初期和运行中后期，并分别按正常排放和异常排放进行分析。

- A: 环境影响有可能增加较小的建设项目，同时它的评价工作等级、环境保护要求均较高时
- B: 环境影响有可能增加较大的建设项目，同时它的评价工作等级、环境保护要求均较高时
- C: 环境影响有可能增加较大的建设项目，或者它的评价工作等级、环境保护要求均较高时
- D: 环境影响有可能增加较大的建设项目，同时它的评价工作等级、环境保护要求均较低时

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 建设项目工程分析的重点是()。

- A: 工艺过程
- B: 资源能源的储运
- C: 交通运输
- D: 厂地开发利用

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 应用范围广、收效大，比较节省人力、物力和时间的环境现状调查方法是()。

- A: 类比调查法
- B: 现场调查法
- C: 收集资料法
- D: 遥感的方法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 环境影响预测的方法中，属于定性的方法是()。

- A: 类比调查法
- B: 数学模式法
- C: 物理模型法
- D: 专业判断法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 所给条件尚不足确定评价等级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 大气环境影响评价中，在选择项目的影响评价范围时，一般可取项目的主要污染源为评价区的中心，以()为主轴，按正方形或()划定评价区的范围。

- A: 主导风向 圆形
- B: 南北方向 矩形
- C: 东西方向 圆形
- D: 主导风向 矩形

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 大气环境影响评价中，对于一、二、三级评价项目，评价范围的边长一般分别不应小于()。

- A: 14~20km、10~12km、4~8km
- B: 16~24km、10~12km、4~6km
- C: 16~20km、10~14km、4~6km
- D: 16~20km、10~14km、4~8km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 不利气象条件系指()及对环境敏感区或关心点易造成严重污染的风向、风速、稳定性和混合层高度等条件(也可称典型气象条件)。

- A: 典型日气象条件
- B: 典型小时气象条件
- C: 熏烟状态
- D: 弥散状态

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 常用的环境空气质量预测模式多为高斯扩散模式，适合模拟()污染源的浓度分布。

- A: 平坦地区定场情况下连续排放
- B: 平坦地区非定场情况下连续排放
- C: 任意地区定场情况下连续排放
- D: 平坦地区定场情况下间断排放

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18.

$$c = \left(\frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} \right) \exp \left(-\frac{Y^2}{2\sigma_y^2} \right) F$$

- A: 排气筒入口处的平均风速, m/s
- B: 排气筒出口处的平均风速, m/s
- C: 地面10m 高处平均风速, m/s
- D: 排气筒几何高度, m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 关于大气污染源的调查对象，下列说法中正确的是()。

- A: 对于一级评价项目，应包括拟建项目污染源(对改扩建工程只需调查新污染源)
- B: 对于二级评价项目，可以只调查评价区的工业和民用污染源
- C: 二、三级评价项目的调查对象相同
- D: 对于三级评价项目，可以只调查拟建项目工业污染源

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 下列关于大气污染源调查的叙述错误的是()。

- A: 大气污染源有固定污染源和移动污染源两类，当前大部分的大气污染源调查主要考虑固定污染源
- B: 对于一个三级评价项目不一定要调查民用污染源
- C: 如果建设项目将会替代原有的污染源，则无需再对替代的污染源进行调查
- D: 若评价区域内有在建、拟建项目，则对其污染源也需进行调查

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 以下关于《环境影响评价技术导则——大气环境》大气环境影响预测中多源叠加方法说法错误的是()。

- A: 计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度，并在接收点上进行叠加
- B: 计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度，并在主污染源上进行叠加
- C: 对于改扩建项目，还应计算现有全部大气污染源的叠加地面浓度
- D: 对于一级评价，还应考虑评价区的其他工业和民用污染源以及界外高大点源，尽可能叠加其地面浓度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 某地拟建一个中型纤维生产项目，工程地点设在当地规划的经济开发区中，则一般情况下该项目应执行的空气质量标准为()。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1000 μ m 100 μ m
- B: 500 μ m 10 μ m
- C: 100 μ m 10 μ m
- D: 10 μ m 1 μ m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 根据我国大气污染物排放标准，综合性排放标准与行业排放标准不交叉执行的原则，下列有关大气污染物排放标准叙述错误的是()。

- A: 锅炉执行 GB 13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》
- B: 火电厂执行 GB 13223—1996《火电厂大气污染物排放标准》
- C: 工业炉窑执行 GB 9078—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》
- D: 恶臭污染物执行 GB 14554—93《恶臭污染物排放标准》

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 我国的《大气污染物综合排放标准》规定了33种大气污染物的排放限值，下列不属于其指标体系的是()。

- A: 最高允许排放浓度
- B: 最高允许排放速率
- C: 污染物单位时间排放量
- D: 无组织排放监控浓度限值

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 《恶臭污染物排放标准》一般()《大气污染物综合排放标准》执行。

- A: 后于
- B: 优于
- C: 同等于
- D: 优于或后于视情况而定

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1700
- B: 420
- C: 1400
- D: 240

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中将厂界标准分为()级。

- A: 二
- B: 三
- C: 四
- D: 五

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 一般情况下，水文调查与水文测量应在()进行。

- A: 枯水期
- B: 平水期
- C: 丰水期
- D: 根据污染现状而定

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 与水文调查同步进行的水文测量，原则上()进行。

- A: 只在一个时期内进行
- B: 必须分期执行
- C: 分期执行时必须连续的两个时期
- D: 根据丰水期、枯水期等的不同而不同

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 下列有关湖泊、水库水质取样要求的说法，表述不正确的是()。

- A: 大中型湖库，平均水深 $<10\text{m}$ 时，取样点设于水下 0.5m 距湖库底 $\geq 0.5\text{m}$
- B: 小型湖库，平均水深 $<10\text{m}$ 时，水下 0.5m 并距湖库底 $\geq 0.5\text{m}$ 处设一取样点
- C: 大中型湖库，平均水深 $\geq 10\text{m}$ 时，首先应找到斜温层，再布置取样点
- D: 小型湖库，平均水深 $\geq 10\text{m}$ 时，水面下 0.5m 处和水深 12m 处且距湖库底 $\geq 0.5\text{m}$ 处各设一取样点

样点

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 污水水质的复杂程度，按()划分为复杂、中等、简单三类。

- A: 污染物类型以及某类污染物中水质参数的多少
- B: 污染物排放量以及污染物排放的种类
- C: 污染物排放量以及受纳水体的自净能力
- D: 污水排放量及水域特点

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 15~30 8月
- B: 10~20 11月
- C: 20~40 11月
- D: 15~30 7月

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，II类水的氨氮标准限值为()。

- A: $\leq 0.15\text{mg/L}$
- B: $\leq 0.5\text{mg/L}$
- C: $\leq 1.0\text{mg/L}$

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: $\leq 1.5\text{mg/L}$

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)适用于()。

- A: 矿水
- B: 盐卤水
- C: 地下热水
- D: 一般地下水

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 现行的《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)对地下水质量单项组分进行评价时，按本标准所列的分类指标，划分为五类，若不同类别标准值相同时，应采取的做法是()。

- A: 从优不从劣
- B: 从劣不从优
- C: 根据当地的具体情况决定
- D: 其他

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)按年限规定了第一类污染物和第二类污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量，下面叙述正确的是()。

- A: 建设(包括改扩建)单位的建设时间，以环境影响评价报告书(表)批准日期为准划分
- B: 建设(包括改扩建)单位的建设时间，以环境保护设施设计报告书批准日期为准划分
- C: 建设(包括改扩建)单位的建设时间，以环境保护竣工验收日期为准划分
- D: 建设(包括改扩建)单位的建设时间，以项目投产运行日期为准划分

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则，有行业标准的水污染物排放执行相应的国家行业排放标准，其他水污染物排放执行国家综合排放标准；标准颁布后，新增加国家行业水污染物排放标准的行业，其适用范围执行相应的国家水污染物行业标准，不再执行国家综合排放标准。由此，下列行业产生的水污染物仍必须执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的有()。

- A: 造纸工
- B: 合成洗涤剂工业
- C: 钢铁工业
- D: 合成氨工业

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 污水中只含有两类污染物，但需预测其浓度的水质参数数目 ≥ 10 ，这类污水水质的复杂程度属()。

- A: 复杂
- B: 中等
- C: 简单

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 一般

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 大河

B: 中河

C: 小河

D: 特大河

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 点源调查的繁简程度可根据()及其与建设项目的关系而略有不同。

A: 评价级别

B: 受纳水体

C: 投资规模

D: 地理条件

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 对于大、中型湖泊、水库，当平均水深大于等于10m 时，在水面下0.5m 及()以下，距底0.5m 以上处各取一个水样。

A: 逆温层

B: 0℃等温层

C: 斜温层

D: 5℃等温层

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 大、中河流中，预测河段的最大弯曲系数()，可以简化为平直河流。

A: >1.3

B: ≤ 1.6

C: ≥ 1.3

D: ≤ 1.3

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 当预测点离开声源的距离大于()声源最大尺寸时，声源可作为点声源处理。

A: 2倍

B: 3倍

C: 4倍

D: 5倍

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 《建筑施工现场界噪声限值》中规定土石方施工阶段噪声的昼夜间限值分别为()。

A: 75dB、55dB

B: 75dB、65dB

C: 65dB、45dB

D: 65dB、55dB

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 当建设项目为机场时，主要飞行航迹下离跑道两端各()，侧向各()内的评价范围一般能满足一级评价的要求。

A: 10km 2km

B: 12km 3km

C: 15km 2km

D: 15km 3km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 对于常见的工业噪声一般以()作为噪声源评价量。

A: 倍频带声压级

B: 声功率级

C: A 计权声功率

D: A 声级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 现行的《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)规定了城市各类区域铅垂向 Z 振级标准值及其适用地带范围。其中，铁路干线两侧的昼间和夜间铅垂向 Z 振级标准值是()。

A: 65和62dB

B: 70和67dB

C: 75和72dB

D: 80和80dB

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 某扩建中型项目，建设前后噪声级增高量为7~11dB(A)，受影响人口显著增多，此建设项目声环境影响应按()进行工作。

A: 一级评价

B: 二级评价

C: 三级评价

D: 二级或三级评价

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 在声场内的一定点位上，将某一段时间内连续暴露不同 A 声级变化，用能量平均的方法以 A 声级表示该段时间内的噪声大小，这个声级称为()。

A: 倍频带声压级

B: 昼夜等效声级

C: A 声功率

D: 等效连续 A 声级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 环境噪声现状调查方法应根据()的要求确定。

- A: 噪声源种类、数量
- B: 受噪声影响人口分布
- C: 噪声功能区多少
- D: 噪声评价工作等级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 对于改扩建机场工程，为了绘制噪声现状 WECPNL 等值图，可在主要飞行航迹下离跑道两端不超过15km，侧向不超过2km 范围内用网格法布设测点，跑道方向网格可取()，侧向取()。

- A: 1~2km 0.5km
- B: 2~3km 1km
- C: 0.5~1.5km 0.5km
- D: 2~4km 1km

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 为了便于绘制等声级线图，可以用网格法确定预测点。对于建设项目包含呈点声源特征的情况，网格的大小一般在()。

- A: 20km×20km~100km×100km
- B: 15m×15m~150m×150m
- C: 20m×20m~100m×100m
- D: 10m×10m~200m×200m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 下列关于环境噪声现状测量的测量时段要求不正确的是()。

- A: 应在声源正常运行工况的条件下测量
- B: 每一测点，应分别进行昼间、夜间的测量
- C: 每一测点，昼间一定要进行测量，夜间可视情况而定
- D: 对于噪声起伏较大的情况，应增加昼间、夜间的测量次数

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 建设项目噪声预测应掌握的基础资料不包括()。

- A: 建设项目的声源资料
- B: 建筑布局
- C: 室外声波传播条件
- D: 建设项目规模

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 《工业企业厂界噪声标准》适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的()。

- A: 四周
- B: 边界
- C: 区域
- D: 范围

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 条件不足，难以判断

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 条件不足，难以判断

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 在进行建设项目生态影响性质的确定时，应尤其注意()。

- A: 不可逆影响
- B: 潜在影响
- C: 累积影响
- D: 项目施工与运行诱发的生态体系功能变化问题

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 在对重要的生态因素进行管理时，应将其分为()。

- A: 影响因素和被影响因素
- B: 影响因素和对象因素
- C: 主体因素和受体因素
- D: 可逆因素和不可逆因素

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 对于一影响范围为>50km²的工程，使其所在区域内绿地数量减少，分布不均，连通程度变差，则生态影响的评价等级应为()。

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 4级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. ()之间互相影响和相互依存的关系是，划分生态环境评价范围的原则和依据。

- A: 生态因子
- B: 生物群落
- C: 生态系统
- D: 生物

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 非污染生态影响的项目进行工程分析时, ()项目要对类似项目调查, 进行类比分析。

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 1级和2级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 在生态环境现状调查中, 当已有的图件不能满足评价要求时, 1级项目的评价可应用()解译编图以及地面勘察、勘测、采样分析等予以补充。

- A: 地理信息系统
- B: 卫星定位系统
- C: 卫片
- D: 图形图像处理系统

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 叠图法的目的是形成一张能综合反映环境影响空间特征的地图, 适用于比较不同方案下环境受到的影响尤其是()。

- A: 长期影响
- B: 近期影响
- C: 累积影响
- D: 可逆影响

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列不属于开发区区域环境影响报告书编制内容的是()。

- A: 环境现状调查和评价
- B: 环境容量与污染物排放总量控制
- C: 推荐方案与减缓措施
- D: 环境管理与环境监测计划

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 开发区区域环境影响评价重点之一是识别开发区的区域开发活动可能带来的主要()以及可能制约开发区发展的环境因素。

- A: 生态环境影响
- B: 环境影响
- C: 区域经济影响

D: 环境功能影响

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 开发规划目标的协调性分析是指按主要的规划要素，逐项比较分析开发区规划与所在区域总体规划、其他专项规划、()的协调性。

A: 环境保护规划

B: 土地利用规划

C: 城市总体规划

D: 国土规划

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 开发区固体废物处理/处置方式要预测可能的固体废物的类型，确定相应()处理方式。

A: 分类

B: 分级

C: 分层

D: 集中

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 在分析开发区固体废物类型和发生量时，分析固体废物减量化、资源化、无害化处理处置措施及方案，可采用固体废物()的方式进行分析。

A: 矩阵表

B: 网络表

C: 流程表

D: 层次表

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 下列关于开发区区域环境影响评价中有关要点的表述，不正确的是()。

A: 合理的污染物排放总量控制方案的含义之一是指排污量的合理分配

B: 对区域污染物进行集中治理是开发区区域环评的一个特点，在单个建设项目评价中很容易做到这一点

C: 区域开发活动若导致某些生态环境功能的丧失或改变，必须对生态环境进行建设、补偿和改善

D: 通常所说的环境容量是指在确定的环境目标值下，区域环境所能够容纳的污染物最大允许排放量

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 下列对于矩阵法的优缺点的有关表述，不正确的有()。

A: 不可直观地表示交叉或因果关系

B: 对影响产生的机理解释不足，不能预测影响作用的发生和维持时间

C: 可表示和处理那些由模型、图形叠置和主观评估方法取得的量化结果

D: 难以处理间接影响，也难以反映规划在复杂时空关系上的不同层次的影响

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 下列不属于专项规划、项目导向型规划的是()。

- A: 畜牧业
- B: 城市建设
- C: 自然资源开发
- D: 土地利用的有关规划

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 下列不属于规划环境影响评价现状调查、分析与评价内容的是()。

- A: 现状调查
- B: 现状分析与评价
- C: 环境发展趋势分析
- D: 环境保护对策与减缓措施

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 下列不属于规划环境影响评价现状调查、分析与评价方法的是()。

- A: 资料收集与分析
- B: 现场调查与监测
- C: 会议座谈
- D: 网络法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 规划环境影响篇章至少包括()个方面的内容。

- A: 3
- B: 4
- C: 5
- D: 6

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 在做规划环境影响评价时，确定评价范围要考虑的因素不包括()。

- A: 地域因素
- B: 法律、行政权限要求
- C: 公众和相关团体的意见
- D: 规划性质

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 下列所述各方法中，不属于风险识别工作所采用的方法的是()。

- A: 检查表法
- B: 评分法
- C: 事故树法

D: 概率评价法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 本导则中规定：大气环境影响二级评价范围，距离风险源点不低于()。

A: 2km

B: 3km

C: 4km

D: 5km

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 最大可信事故是指在所有预测的概率()的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。

A: 为零

B: 大于1

C: 不为零

D: 大于或等于1

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 环境风险评价中大气环境影响二级评价范围，距离源点不低于()。

A: 5km

B: 4km

C: 3km

D: 2km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 一般工业固体废物系指被有关规定认定不具有危险特性的工业固体废物，它又可根据对其进行的浸出实验的结果分为()类。

A: 两类

B: 三类

C: 四类

D: 五类

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 危险废物贮存设施的选址要求中规定：场界应位于地表水域()以外。

A: 100m

B: 150m

C: 200m

D: 250m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》规定场址选择应选在工业区和居民集中区主导风向向下风侧，场界距居民集中区()以外。

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 500m
- B: 600m
- C: 800m
- D: 1000m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599—2001)不适用于()。

- A: 新、扩、改建的一般工业固体废物贮存、处置场的运行
- B: 已经建成投产的一般工业固体废物贮存、处置场的监督管理
- C: 新、扩、改建的一般工业固体废物贮存、处置场的选址
- D: 已经建成投产的有害工业固体废物贮存、处置场的污染控制

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 下列()不是生活垃圾填埋场大气污染物控制项目。

- A: 颗粒物
- B: 氨
- C: 硫化氢
- D: 二氧化硫

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 一般工业固体废弃物贮存、处置场禁止选在江河、湖泊、水库()的滩地和洪泛区。

- A: 最高水位线以上
- B: 最低水位线以下
- C: 最高水位线以下
- D: 最低水位线以上

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 下列不属于生活垃圾填埋场垃圾渗滤液控制项目指标的是()。

- A: 甲基汞
- B: 化学需氧量
- C: 生化需氧量
- D: 大肠菌值

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

91. 在执行上，综合排放标准与行业性排放标准的关系是()。

- A: 有行业性排放标准的执行行业标准，否则执行综合排放标准
- B: 有行业性排放标准的，同时也要参照综合排放再选用执行
- C: 优先执行综合排放标准

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 两者不交叉执行

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 现行1993年发布的《环境影响评价技术导则——总纲》的主要法律法规依据是()。

- A: 《建设项目环境保护管理办法》
- B: 《中华人民共和国环境保护法》
- C: 《中华人民共和国污染防治法》
- D: 《中华人民共和国环境影响评价法》

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 环境影响评价工作第三阶段的工作内容包括()。

- A: 给出关于建设项目环境可行性的评价结论
- B: 公众参与调查
- C: 提出环境保护措施与建议
- D: 报告书的编制

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 下列内容中属于建设项目所在地区的环境特征的有()。

- A: 自然环境条件和特点
- B: 环境敏感程度和环境质量现状
- C: 生态系统功能与特点
- D: 自然资源及社会经济环境状况

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 下列各项属于《环境影响评价技术导则——大气环境》中所包括的主要内容有()。

- A: 评价工作等级的划分及评价范围的确定
- B: 大气污染源的调查与统计、污染气象及大气湍流扩散参数的调查分析方法
- C: 大气环境质量现状的调查与监测原则
- D: 大气环境影响预测方法及影响评价

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 烟气抬升公式主要分以下几类应用情况()。

- A: 有风时，中性和不稳定条件
- B: 有风时，稳定条件
- C: 静风和小风条件
- D: 对于一、二级评价项目，也可采用其他更符合该项目实际条件的烟气抬升公式

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 对于大气环境二、三级评价项目，地面气象资料调查内容至少包括()。

- A: 月平均风速随月份的变化(曲线图)
- B: 年、季(期)地面温度，露点温度及降雨量

C: 年、季(期)各风向，各风速段，各级大气稳定度的联合出现频率及年、季(期)的各级大气稳定度的出现频率

D: 年、季(期)风玫瑰图

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 下列关于《环境空气质量标准》中对污染物定义的表述，正确的有()。

A: TSP 是指能悬浮在空气中，空气动力学当量直径 $\leq 100\mu\text{m}$ 的颗粒物

B: Pb 是指存在于总悬浮颗粒物中的铅

C: 氟化物是指以气态及颗粒态形式存在的无机和有机氟化物

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 在确定地面水环境现状调查的范围时，应遵循的原则有()。

A: 应能包括建设项目对周围地面水环境影响较显著的区域

B: 尽量考虑将来污染物排放进入自然水体后的水体情况、评价等级的高低等因素

C: 对河流要根据污水排放量大小等因素来确定排放口下游应调查的河段长度

D: 对湖库、海湾要根据污水排放量大小来确定调查半径或面积

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 在地面水环境影响预测范围、时段、内容和方法应根据()来确定。

A: 评价工作的等级

B: 工程与环境的特性

C: 当地的环境保护要求

D: 尽量考虑预测范围内所规划建设项目的影

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

101. O'Connor 河口模式(均匀河口)的适用条件为()。

A: 均匀的潮汐河口充分混合段

B: 非持久性污染物

C: 污染物连续稳定排放

D: 只要求预测潮周平均、高低潮平均水质

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

102. 在水体简化预测中，河流可以简化为()。

A: 矩形平直河流

B: 矩形弯曲河流

C: 梯形河流

D: 非矩形河流

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

103. 在以下()条件下，江心洲、浅滩等可以忽略不计。

A: 评价等级为三级时

- B: 评价等级为二级时
C: 评价等级为二级且江心洲位于充分混合段时
D: 评价等级为一级，江心洲位于充分混合段且面积较小时
参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

104. 河流感潮段一般可按照()几种情况简化为稳态进行预测。

- A: 潮周平均
B: 总潮平均
C: 高潮平均
D: 低潮平均
参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

105. 环境噪声现状调查的目的有()。

- A: 使评价工作者掌握评价范围内的噪声现状
B: 便于与项目建成后的噪声影响程度进行比较
C: 调查出噪声敏感目标和保护目标、人口分布
D: 为噪声预测和评价提供资料
参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

106. 下列各项属于声环境影响评价的基本内容的有()。

- A: 项目建设前的环境噪声现状
B: 评述建设项目在施工、运行阶段噪声的影响程度、范围和超标状况
C: 为使噪声达标，必须提出需要增加的噪声防治对策并分析经济技术可行性
D: 提出针对该项目的有关噪声污染管理、噪声监测和城市规划方面的建议
参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 噪声防治对策应按照声音三要素从()环节进行考虑。

- A: 声源上降低噪声
B: 距离上远离噪声
C: 噪声传播途径上降低噪声
D: 受声者防护
参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 下列关于各等级声环境影响评价工作基本要求的叙述，正确的有()。

- A: 一级评价中，环境噪声现状应实测
B: 三级评价中，着重调查清楚现有噪声源种类和数量，声级数据可参照已有资料
C: 一级评价中，对提出的不同选址方案、建设方案等对策所引起的声环境变化应进行详细定性分析
D: 三级评价中，预测以现有资料为主，对项目建成后噪声级分布做出分析并给出受影响的范围和程度

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 生态环境现状评价的评价内容包括()。

- A: 从生态完整性的角度评价现状环境质量
- B: 用可持续发展观点评价自然资源现状、发展趋势和承受干扰的能力
- C: 生态参数数值的汇总和整理
- D: 植被破坏、荒漠化等重大资源环境问题及其产生的历史、现状和发展趋势

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 生态环境现状评价的评价方法主要有()。

- A: 图形叠置法
- B: 系统分析法和数学评价方法
- C: 景观生态学法
- D: 生态机理分析法和质量指标法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 生态影响预测的目的是对工程的生态影响进行类型、程度的判定，对工程的环境可行性进行判定，其应回答项目实施后的问题有()。

- A: 是否具有经济可行性
- B: 是否带来生态损失，能否防护与恢复，是否使某些生态影响严重化
- C: 是否使生态问题发生时间与空间上的变更
- D: 是否可以使某些原来存在的生态问题向有利的方向发展

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

112. 网络法作为开发区区域环境影响评价中的一种常用方法，其形式有()。

- A: 因果网络法
- B: 对象网络法
- C: 逆向网络法
- D: 影响网络法

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

113. 影响网络法是将影响中的对经济行为与环境因子进行的综合分类以及因果网络法中对高层次影响的清晰的追踪描述结合起来，最后形成包含()评价因子的网络。

- A: 经济行为
- B: 环境因子
- C: 因果对应
- D: 影响联系

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

114. 下列对于网络法具有的优缺点的描述，正确的有()。

- A: 易于理解、透明，并有利于公众参与，快速、成本低
- B: 无法定量，不能重现

- C: 能识别有效实施开发规划的环境制约因素
D: 不能反映空间关系和时间跨度的变化影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

115. 下列有关规划环境影响评价的各项原则内容所具有的含义的表述，正确的有()。

- A: 具有中立的第三方评价是贯彻科学、客观、公正原则的前提条件
B: 通过早期介入，可以及早将环境因素纳入到综合决策之中，以实现可持续发展目标
C: 评价结论的可操作性是规划环境影响评价工作是否有效的直接体现
D: 将具有共同的环境影响要素的相关规划置身于该要素(如水环境与水资源)的环境容量或环境承载力分析中，是整体性原则的体现

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

116. 下列关于规划环境影响评价的工作程序的说法，表述有误的有()。

- A: 对规划方案进行评价以及提出减缓措施只是对传统上的推荐方案而言的，不包括备选方案或替代方案
B: 规划环评的评价结果设计成两个出口，即采纳环境可行的规划方案和建议修改规划目标或规划方案
C: 工作程序中，设置了确定环境目标和评价指标的环节，并安排在环境现状调查之前
D: 环境评价指标是与环境目标联系在一起的，对于环境目标，需要用一个或多个评价指标值来表述

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 规划环评中，环境影响篇章中的前言部分应包含的内容有()。

- A: 与规划有关的环境保护政策、环境保护目标和标准
B: 评价范围与环境目标和评价指标
C: 可能对规划发展目标形成制约的关键因素或条件
D: 与规划层次相适宜的影响预测和评价所采用的方法

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 下列关于环境风险评价工作及其一些要点的叙述，正确的有()。

- A: 环境风险评价有别于安全评价
B: 重大危险源指长期或短期生产加工、运输、使用或储存危险物质，且危险物质数量等于或超过临界量的功能单元
C: 环境风险评价范围的确定依据是危险化学品的伤害阈和敏感区域位置
D: 《建设项目环境风险评价技术导则》的适用范围包括核建设项目

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 生活垃圾填埋场渗滤液不得排入下列水域中的()。

- A: 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中规定的 I 类水域
B: 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中规定的 II 类水域
C: 《海水水质标准》(GB 3097—1997)中规定的 I 类水域

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 《海水水质标准》(GB 3097—1997)中规定的Ⅱ类水域

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

120. 下列关于危险废物贮存设施的选址要求的叙述，不正确的有()。

- A: 设施底部不一定高于地下水最高水位，基础防渗做好也行
- B: 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
- C: 应位于居民中心区常年最大风频的下风向

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>