

### 单项选择题

1. 关于我国环境标准的作用，下列说法不正确的是( )。

- A: 是国家环境保护法规的重要组成部分
- B: 是环境保护行政主管部门依法行政的依据
- C: 是推动环境保护科技进步的一个动力
- D: 环境标准通常不具有投资导向作用

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列关于地表水环境质量功能区的表述有误的是( )。

- A: I 类区适用于源头水和国家自然保护区
- B: IV类区主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区
- C: V类区主要适用于农业用水区及一般景观要求水域
- D: 同一水域兼有多种功能的，根据具体实际要求划分类别

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 环境标准体系的支持系统是指( )。

- A: 环境质量标准和环境标准样品标准
- B: 环境基础标准和环境质量标准
- C: 环境基础标准和环境方法标准
- D: 环境方法标准和环境标准样品标准

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 下列关于环境影响预测中的各种常用方法的表述，不正确的是( )。

- A: 数学模式法需要一定的计算条件和必要的参数、数据，能得到定量的预测结果
- B: 物理模型法需要合适的试验条件和必要的基础数据，量化程度较高，再现性好
- C: 类比分析法属定量预测，当前两种方法因条件限制不能进行时可采用
- D: 专业判断法属定性预测，当前述三种方法因条件限制不能进行时可采用

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 根据《环境影响评价技术导则——总纲》环境影响报告书结论中可不包括的内容为( )。

- A: 项目主要污染源
- B: 所在地环境现状
- C: 项目环境经济效益评估
- D: 环境影响预测和评价

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 环境影响报告书结论中可以不包括的内容有( )。

- A: 所在地环境现状
- B: 项目主要影响源和污染源

C: 项目环境经济效益评估

D: 环境影响预测和评价

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

7. 环境影响评价的各单项环境要素评价划分为()工作等级。

A: 2个

B: 3个

C: 4个

D: 5个

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

8. 工程分析应以工艺过程为重点，并不可忽略()。

A: 厂地开发利用

B: 资源能源的储运

C: 交通运输

D: 不正常排放

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

9. 当建设项目()的环境影响评价时，只需根据现有资料，全部或部分地简述土壤相关的内容。

A: 不进行与土壤间接有关

B: 只进行与土壤直接有关

C: 不进行与土壤直接有关

D: 进行与土壤部分有关

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

10. 可以针对使用者的需要，直接获得第一手的数据和资料，需占用较多的人力、物力和时间的环境现状调查方法是()。

A: 类比调查法

B: 现场调查法

C: 收集资料法

D: 遥感的方法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

11. 环境影响预测的方法中，定量化程度高、再现性好的方法是()。

A: 类比调查法

B: 数学模式法

C: 物理模型法

D: 专业判断法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

A: 1h 二级

- B: 2h 二级  
C: 24h 一级  
D: 1h 一级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 大气环境影响评价中，项目周围地表特征可分为( )。

- A: 平原和复杂地形两类  
B: 平原、沿海和复杂地形三类  
C: 平原、高原、山地、丘陵四类  
D: 平原、高原、盆地、山地、丘陵五类

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 考虑界外区域对评价区的影响时，各方位的界外区域边长大致为评价区边长的( )。

- A: 0.5倍  
B: 0.8倍  
C: 0.25倍  
D: 1.0倍

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 污染源调查的基本内容包括：①按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图；②按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量；③对改扩建项目的主要污染物排放量应给出现有工程排放量、新扩建工程排放量，以及预计现有工程经改造后污染物的削减量，并按上述三个量计算最终排放量；④对于毒性较大的物质还应估计其非正常排放量；⑤污染物排放方式；⑥点源调查统计；⑦面源调查统计；⑧对于颗粒物污染源，还应调查其密度及粒径分布；⑨原料、固体废弃物等堆放场所产生的扬尘可按面源处理。对三级项目，污染源调查内容应包括( )。

- A: 可参照二级评价项目进行，但可适当从简  
B: 可只进行③、⑤、⑥、⑦、⑧项的调查  
C: 可只进行②、⑤、⑥、⑦、⑧项的调查  
D: 可只进行③、④、⑥、⑦、⑧项的调查

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 在进行污染因子筛选时，实际工作中常用的做法是先( )，再进行筛选。

- A: 考虑在评价区内已造成严重污染的污染物  
B: 考察评价项目的特点和当地大气污染状况  
C: 分析建设项目可能产生的环境影响，即环境影响因素识别  
D: 调查项目和区域大气污染源

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 下列关于大气稳定度及其评价方法的有关表述中，不正确的是( )。

A: 大气稳定度系指整层空气的稳定程度，是大气对在其中垂直运动的气团加速、遏制还是不影响其运动的一种热力学性质

B: 大气不稳定时，湍流和对流充分发展，扩散稀释能力强

C: Pasquill 稳定度分级法由于仅用地面常规气象资料来判断大气稳定度，是适合我国国情的方法，也是实际中的常用方法

D: Pasquill 法将大气稳定度分为 A、B、C、D、E 五类

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 地面气象资料中的风速通常分为5档，其最低档是指风速( )，最高档是指风速( )。

A:  $<1.8\text{m/s}$   $>6.1\text{m/s}$

B:  $<1.5\text{m/s}$   $>7.1\text{m/s}$

C:  $<1.8\text{m/s}$   $>7\text{m/s}$

D:  $<1.5\text{m/s}$   $>7\text{m/s}$

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 16~20km

B: 10~14km

C: 6~10km

D: 4~6km

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 对于某一级评价项目，进行大气现状监测，其监测点不应少于( )个。

A: 15

B: 10

C: 6

D: 8

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 现行的《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中，二氧化硫的日平均浓度二级标准限值为( )。

22. 现行的《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中，对一氧化碳(CO)的监测分析方法是( )。

A: Saltzman 法

B: 紫外荧光法

C: 化学发光法

D: 非分散红外法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 对于某地的一个一般的工业区，应该执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)的( )级标准。

A: 一

B: 二

C: 三

D: 五

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 关于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)排气筒高度的说明错误的是( )。

- A: 一般情况下排气筒高度都要比其周围200m 半径范围内的建筑物高
- B: 若排气筒低于其周围200m 半径范围内的建筑物高度且很难整改，则须将标准减为原来标准的一半执行
- C: 同一生产工艺过程产生的同一批污染物由两个距离很近的排气筒进行排放，则可将其合并视为一根等效排气筒
- D: 两个距离很近但排放不同生产项目产生的污染物的烟囱不能将其视为一根等效排气筒

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中规定执行现有污染源大气污染物排放限值的是( )之前设立的现有污染源，且应以建设项目环境影响报告书(表)的( )日期作为其设立日期。

- A: 1996年1月1日 制定
- B: 1997年1月1日 制定
- C: 1996年1月1日 批准
- D: 1997年1月1日 批准

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 以下关于《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)厂界标准值分级说法错误的是( )。

- A: 恶臭物质厂界标准值分三级
- B: 排入某风景名胜区的执行一级标准，且区内不得再建新的排污单位
- C: 排入一般工业区的执行三级标准
- D: 排入农村地区的执行二级标准

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 下列关于《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)的适用区域说法正确的是( )。

- A: 本标准的一、二、三类区与《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)的三类功能区对应
- B: 本标准的两控区指的是国家相关文件中的酸雨控制区和二氧化硫污染控制区
- C: 两控区内的锅炉的二氧化硫的排放除执行本标准外，还需执行所在控制区规定的总量控制标准
- D: 以上均正确

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)规定：新建锅炉房烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物( )。

- A: 3m
- B: 4m
- C: 5m
- D: 6m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 所给条件尚不足判断

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 已知某建设项目所排污水中污染物类型有2种，需预测浓度的水质参数有7项，则该污水水质的复杂程度为( )。

- A: 简单
- B: 中等
- C: 复杂
- D: 所给条件尚不足判断

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 下列关于河流水质取样工作有关要求的叙述，不正确的是( )。

- A: 对河宽 $\leq 50\text{m}$ 的大、中河，在取样断面上各距岸边1/3水面宽处各设一条取样垂线，共设两条
- B: 特大河主流线两侧的取样垂线数目不必相等，拟设排污口一侧可以多一些
- C: 河流水深 $> 5\text{m}$ 时，在水面下0.5m水深处及在距河底0.5m处，各设一取样点
- D: 对于二、三级评价，只需每个取样断面每次取一个混合水样

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 对设有闸坝并受人工控制的河流，其用水量较大时和较小时可分别作为( )处理。

- A: 类似河流和类似狭长形水库
- B: 类似河口和类似狭长形水库
- C: 类似感潮河口的大、小潮期
- D: 类似海湾的大、小潮期

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 进行海湾水质影响预测时，一般只考虑( )。

- A: 波浪作用
- B: 潮汐作用
- C: 风海流作用
- D: 封闭作用

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 判断建设项目排污口附近河段是大河的依据是，流量( )。

35. 拟在某市一条河流边建一工厂，建成后工厂污水排入此河，已知此河流量为 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，则进行环境影响评价时，河流取样断面上取样点的布设应按如下原则进行( )。

- A: 在取样断面的主流线上设一条取样垂线  
B: 在取样断面上各距岸边三分之一水面宽处，设一条取样垂线，共设两条  
C: 在取样断面的主流线上，及距两岸不小于0.5m，并有明显水流的地方，各设一条取样垂线，即共设三条取样垂线  
D: 由于河流过宽，取样断面上的取样垂线数量应适当增加，而且主流线两侧的垂线数目不必相等，拟设置排污口一侧可以多一些

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，Ⅳ类水的 BOD<sub>5</sub> 标准限值为( )。

- A: ≤6mg/L  
B: ≤8mg/L  
C: ≤10mg/L  
D: ≤15mg/L

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照了生活饮用水，工业、农业用水水质最低要求，将地下水质量总共划分为( )。

- A: 三类  
B: 四类  
C: 五类  
D: 六类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 《生活饮用水水源水质标准》(CJ 3020—93)将生活饮用水水源水质分为( )级。

- A: 四  
B: 二  
C: 三  
D: 五

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)对两类污染物最高允许排放浓度作了规定，其中对于烷基汞的最高允许排放浓度是( )。

- A: 0.001mg/L  
B: 0.0001mg/L  
C: 0.00001mg/L  
D: 不得检出

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 污水中只含有一类污染物，但需预测其浓度的水质参数数目≥7，这类污水水质的复杂程度属( )。

- A: 复杂

- B: 中等  
C: 简单  
D: 一般

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

- A: 大河  
B: 中河  
C: 小河  
D: 特大河

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

42. 水环境非点源调查的原则基本上采用( )的方法。

- A: 现场调查  
B: 遥感判读  
C: 现场测试  
D: 搜集资料

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

43. 对二级评价的大、中型湖泊、水库，当建设项目污水排放量小于5000m<sup>3</sup>/d 时，每( )应布设一个取样位置。

44. 地面水环境预测应考虑水体自净能力不同的各个时段。评价等级为一、二级时应预测( )的环境影响。

- A: 水体自净能力最小和一般两个时段  
B: 水体自净能力最小和最大两个时段  
C: 水体自净能力最小时段  
D: 枯水期和丰水期两个时段

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

45. 下列关于湖泊、水库简化的简化要求说法错误的是( )。

- A: 评价等级为一级时，大湖(库)可以按中湖(库)对待，停留时间较短时也可以按小湖(库)对待  
B: 评价等级为一级时，中湖(库)可以按大湖(库)对待，停留时间较短时也可以按小湖(库)对待  
C: 评价等级为三级时，中湖(库)可以按小湖(库)对待，停留时间很长时也可以按大湖(库)对待  
D: 评价等级为二级时，如何简化可视具体情况而定

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

46. 声环境影响评价工作等级一般分三级，对应的工作要求分别为( )。

- A: 详细评价、简要评价、一般评价



**2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程**  
**足不出户，尽享名师点评!**

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- B: 详细评价、一般评价、简要评价
- C: 具体评价、一般评价、概括评价
- D: 具体评价、简要评价、概括评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 当项目建设前后噪声级增高量达( $\text{dB(A)}$ )时, 应进行二级评价。

- A: 1~3
- B: 3~5
- C: 5~8
- D: 8~10

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 当用网格法确定预测点时, 对于建设项目包含呈点声源特征的情况, 网格的大小一般在( $\text{m}^2$ )范围。

- A:  $10 \times 10 \sim 50 \times 50$
- B:  $20 \times 20 \sim 50 \times 50$
- C:  $20 \times 20 \sim 100 \times 100$
- D:  $25 \times 25 \sim 150 \times 150$

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 对于建筑施工噪声一般以( $\text{dB}$ )作为噪声源评价量。

- A: 倍频带声压级
- B: 声功率级
- C: 等效连续 A 声级
- D: A 计权声功率级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)规定的环境噪声标准值适用于( $\text{dB}$ )。

- A: 连续发生的稳态振动
- B: 冲击振动
- C: 无规则振动
- D: 以上所有振动形式

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 某改建的中型建设项目, 其所在的功能区是居住、商业、工业混杂区, 此建设项目声环境影响应按( $\text{dB}$ )进行工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 二级或三级评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

52. 在昼间和夜间的规定时间内测得的等效 A 声级称为( )。

- A: 倍频带声压级
- B: 昼夜等效声级
- C: 计权等效连续感觉噪声级
- D: 等效连续 A 声级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 对公路噪声、铁路噪声、港口噪声一般以( )为评价量。

- A: 计权等效连续感觉噪声级
- B: A 声级
- C: 昼夜等效声级
- D: 等效连续 A 声级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 环境噪声现状测点布置一般要覆盖整个评价范围，但重点要布置在( )

- A: 离建设项目噪声源较近的那些点上
- B: 敏感区
- C: 人口密集区
- D: 现有噪声源对敏感区有影响的那些点上

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 一般情况，环境噪声现状测量量为( )。

- A: A 声级及等效连续 A 声级
- B: 倍频带声压级及 A 声级
- C: 声功率级及 A 声级
- D: A 声功率级及等效连续 A 声级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 工业企业厂界噪声标准各类标准适用范围由( )划定。

- A: 县级以上人民政府
- B: 地方人民政府
- C: 市级以上地方人民政府
- D: 省级人民政府

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 位于城郊和乡村的0类标准区域分别按严于城市0类标准( )执行。

- A: 2dB
- B: 3dB
- C: 4dB
- D: 5dB

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

58. 《城市区域环境振动标准》规定：每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值( )，夜间不超过( )。

- A: 5dB 2dB
- B: 12dB 5dB
- C: 10dB 3dB
- D: 15dB 5dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

59. 当已有环境基础图件不能满足评价要求时，1级项目要应用( )方法编制各种基础信息图件。

- A: 遥感方法
- B: 地面勘测和采样分析相结合
- C: 地面勘察、勘测
- D: 遥感和地面勘察、勘测、采样分析相结合

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

60. 对生态完整性的影响预测要在( )估测作为类比标准，( )监测作为对照的基础上进行，具体方法通常是在 GPS 支持下采用图形叠置法。

- A: 本底值 背景值
- B: 本底值 标准值
- C: 背景值 本底值
- D: 背景值 标准值

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

61. 建设项目产生的不可避免的生态影响或暂时性的生态影响，可通过( )予以消除。

- A: 恢复生态学
- B: 生态补偿建议方案
- C: 生态恢复技术
- D: 异地补偿

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

62. 一般对于一个缺损的生态系统，( )的丧失或改变是影响生态恢复的主要障碍。

- A: 植物种类
- B: 动物种类
- C: 太阳能和水
- D: 生物种类及其生长介质

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

63. 在生态影响评价过程中，对于1级评价项目，以重要评价因子受影响的方向为扩展距离不应小于( )。

- A: 2~8km
- B: 30~40km
- C: 8~30km
- D: 1~2km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 对非污染生态影响的项目进行工程分析时，运行期工程对生态影响的途径分析主要包括工程运行改变了( )、土地和水体的利用状况，以及由此而影响了自然资源状况。

- A: 景观格局
- B: 连通程度
- C: 区域空间格局
- D: 区域功能性质

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 对非污染生态影响的项目进行工程分析时，在对关键问题识别和评价因子筛选过程中，要初步判定评价因子的性质、变化过程，并( )预测变化结果。

- A: 定量
- B: 定性
- C: 半定性
- D: 半定量

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 对自然资源产生破坏作用的项目，要依据破坏的范围和程度，制定( )措施。

- A: 生态监测
- B: 生态补偿
- C: 生态监理
- D: 生态惩罚

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列不属于开发区环境影响评价中大气环境容量与污染物总量控制的指标因子是( )。

- A: 烟尘
- B: 粉尘
- C: 二氧化硫
- D: 氮氧化物

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列关于开发区环境保护对策的说法错误的是( )。

- A: 当开发区土地利用的生态适宜度较低，或区域环境敏感性较高时，应考虑选址的大规模、大范围调整
- B: 当选址周围环境中存在重大污染源并对区域选址产生不利影响以及某类环境指标严重超标且难以短时期改善时，要建议提出调整

C: 规模调整即指经济规模的调整;在拟定规模的调整建议时应考虑开发区的最终规模和阶段性发展目标

D: 当开发区发展目标受外部环境影响时,在不能进行选址调整时,要提出对区外环境污染控制进行调整的计划方案,并建议将此计划纳入到开发区总体规划之中

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 生态影响经济损益分析的原则不包括( )。

- A: 生态质量作为生产力要素
- B: 可持续发展
- C: 突出重点,兼顾一般
- D: 一次性估价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 在开发区区域环境影响评价工作程序上,完成了识别主要环境影响,拟定评价范围、评价内容、评价重点、评价方法等后应进行( )。

- A: 编制环境影响评价大纲
- B: 环境质量现状调查和现场监测
- C: 公众参与调查
- D: 编制开发区区域环境影响评价实施方案

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 涉及大量征用土地和移民搬迁,或可能导致原址居民生活方式、工作性质发生大的变化的开发区规划,须设置( )。

- A: 环境现状调查和评价专题
- B: 公众参与专题
- C: 社会影响分析专题
- D: 规划方案分析专题

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 对于开发区规划布局可能影响区域噪声功能达标的,应考虑调整规划布局、设置( )等措施。

- A: 噪声隔离带
- B: 噪声隔声间
- C: 噪声隔声屏
- D: 消声区

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 当开发区发展目标受区外重大污染源影响较大时,在不能进行选址调整时,要提出对( )进行调整的计划方案,并建议将此计划纳入到开发区总体规划之中。

- A: 规划目标
- B: 规划布局
- C: 区外环境污染控制

D: 环保基础设施建设

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

74. 开发区规划和开发现状章节中若有现状回顾部分，则包含的内容可不包括( )。

- A: 区内未来产业结构、重点项目
- B: 能源、水资源及其他主要物料消耗、弹性系数等变化情况及主要污染物排放状况
- C: 环境基础设施建设情况
- D: 区内环境质量变化情况及主要环境问题

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

75. 根据《环评法》要求，下列规划需要编制环境影响篇章或说明的是( )。

- A: 流域的开发利用规划
- B: 城市建设规划
- C: 旅游规划
- D: 交通规划

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

76. 规划环境影响评价的基本内容总共包括( )个方面。

- A: 6
- B: 8
- C: 9
- D: 10

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

77. 下列关于规划环境影响评价现状调查说法错误的是( )。

- A: 现状调查应针对规划对象的特点，在各项原则指导下有重点的进行
- B: 现状调查内容应包括环境和社会两个方面
- C: 调查重点应放在与该规划相关的重大问题，以及各问题之间的相互关系及已经造成的影响上
- D: 现状调查主要通过资料与文献收集、整理与分析进行，必要时进行现场调查与测试

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

78. 在开发区区域环境影响评价中对地表水环境分析与评价不包括下列哪一项( )

- A: 水污染现状
- B: 污水收集与集中处理
- C: 尾水回用
- D: 尾水排放对受纳水体的影响

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

79. 在开发区区域环境影响评价中，调查生态环境现状和历史演变过程、生态保护区或生态敏感区的情况时，不包括( )

- A: 生物量
- B: 生物多样性
- C: 自然生态退化情
- D: 风景名胜区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 下列关于建设项目环境风险评价工作的基本内容的叙述，说法错误的是( )。

- A: 源项分析包括确定最大可信事故发生概率和估算危险化学品的泄漏量两项工作
- B: 最大可信事故指在所有预测的事故中，发生概率最大的事故
- C: 后果计算是在风险识别和源项分析基础上，针对最大可信事故对环境(或健康)造成的危害和影响进行预测分析
- D: 风险评价指综合分析确定最大可信事故造成的受害点距源项(释放点)的最大距离以及危害程度，包括造成厂外环境损害程度、人员死亡和损伤及经济损失

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目( )可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

- A: 建设期间
- B: 运行期间
- C: 建设、运行、退役期间
- D: 建设和运行期间

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 环境风险二级评价可选择风险识别、( )及源项、风险管理及减缓风险措施等项进行评价。

- A: 应急措施
- B: 后果计算
- C: 风险值
- D: 最大可信事故

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 环境风险评价工作程序的第一步是( )。

- A: 源项分析
- B: 后果计算
- C: 风险识别
- D: 风险评价

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 生活垃圾填埋场环境质量现状评价中，不需使用下列( )标准。

- A: 《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)
- B: 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)

- C: 《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)  
D: 《城市区域环境噪声标准》(GB 3096—93)

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 《危险废物填埋污染控制标准》规定填埋场距飞机场、军事基地的距离应在( )m 以上。

- A: 1000  
B: 2000  
C: 3000  
D: 4000

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 《危险废物填埋污染控制标准》规定填埋场场界应位于居民区( )m 以外，并保证在当地气象条件下对附近居民区大气环境不产生影响。

- A: 600  
B: 800  
C: 1000  
D: 1200

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599—2001)对于处置场的大气污染控制项目规定，工业固废贮存、处置场以( )为控制项目，其中属于自燃性煤矸石的贮存、处置场以( )为控制项目。

- A: 二氧化硫颗粒物  
B: 颗粒物 二氧化硫  
C: 颗粒物 颗粒物和二氧化硫  
D: 二氧化硫 颗粒物和二氧化硫

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 下列废物不适用《危险废物贮存污染控制标准》的是( )。

- A: 石棉  
B: 重金属  
C: 金属淤泥  
D: 尾矿

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 危险废物填埋场场址距地表水域的距离不应小于( )

- A: 50m  
B: 100m  
C: 150m  
D: 200m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0



90. 下列不属于环境影响评价第一阶段工作内容的是( )。

- A: 研究国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准文件
- B: 建设项目的工程分析
- C: 环境影响因素识别与评价因子筛选，确定评价重点
- D: 确定各单项环境影响评价的工作等级，编制环境影响评价大纲或实施方案

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

### 不定项选择题

91. 目前，污染物排放标准的制定思路有所调整，是指( )。

- A: 排放标准限值建立在经济可行的控制技术上，不分级别
- B: 排放标准限值建立在经济可行的控制技术上，明确级别
- C: 国家排放标准与环境质量功能区逐步脱离对应关系，由地方根据具体需要进行补充制定排入特殊保护区的排放标准
- D: 继续保持国家污染物排放标准与环境质量功能区的对应关系

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 环境影响评价的工作程序可以分为三个主要阶段( )。

- A: 准备阶段
- B: 正式工作阶段
- C: 预测评估阶段
- D: 环境影响报告编制阶段

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 对建设项目进行工程分析时，根据现行总纲规定，应坚持以下原则( )。

- A: 提出的数据资料一定要真实、准确、可信
- B: 凡是可定量表述的内容如污染物排放量，应通过分析尽量给出定量结果
- C: 突出重点，表征建设项目环境影响的特征
- D: 在对建设项目选址选线、设计建设方案等进行充分调查的基础上进行

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 高空气象资料调查中应包括的内容有( )。

- A: 规定时间的风向、风速随高度的变化
- B: 年、季(期)的规定时间的逆温层及其出现频率、平均高度范围和强度
- C: 规定时间各级稳定度的混合层高度
- D: 日混合层最大高度及对应的大气稳定度

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 现行《环境影响评价技术导则——大气环境》于1993年制定，并由一系列后续有关文件对大气

环境影响评价工作提出了进一步的要求，这些文件包括( )。

- A: 1993年发布的《恶臭污染物排放标准》
- B: 1996年修订的《环境空气质量标准》
- C: 2000年发布的《环境空气质量标准》修改单
- D: 2000年颁布的《中华人民共和国大气污染防治法》

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 在确定和调整大气环境影响评价等级时应考虑的因素有( )。

- A: 评价项目的主要污染物排放量
- B: 建设项目周围地形的复杂程度
- C: 当地执行的大气环境质量标准
- D: 评价区域所在地的城市总体规划、环境保护规划以及环境功能区划

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列关于评价区所涉及的面源类型和面积统计的说法，正确的有( )。

- A: 可将评价区中涉及的面源分为区域面源和单个面源两种类型
- B: 区域面源可按网格进行统计，将评价区在选定的坐标系内网格化
- C: 对于建设项目的面源，可按单个面源的实际面积进行统计

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 下列关于地面水环境现状调查的一些要点的表述，正确的有( )。

- A: 当调查区域面源污染严重、丰水期水质劣于枯水期时，一、二级评价的各类水域应调查丰水期；若时间允许，三级评价也应调查丰水期
- B: 进行水文测量与水质调查时，应特别注意需要进行与水质调查同步的水文测量
- C: 冰封期较长的水域，且作为生活饮用水、食品加工用水的水源或渔业用水时，应调查冰封期的水质、水文情况
- D: 水文测量的主要内容(对象)与拟采用的环境影响预测方法密切相关

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 一般按照( )来筛选和确定建设项目拟预测的水质参数。

- A: 工程分析
- B: 环境现状
- C: 评价等级
- D: 当地环保要求

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列有关地面水环境影响评价相关原则及要求的表述，正确的有( )。

- A: 地面水环境影响的评价范围与其影响预测范围相同
- B: 预测值未包括环境质量现状值的，评价时应注意叠加环境质量现状值
- C: 所有预测点及待预测水质参数均应进行各生产阶段不同情况下的环境影响评价，且要有重点的进行

D: 多项水质参数综合评价的评价方法与评价水质参数应与环境现状综合评价相同

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

101. 地面水环境影响评价中，污染源的简化包括( )。

- A: 排放口分布的简化
- B: 排放方式的简化
- C: 排放量的简化
- D: 排放规律的简化

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

102. 下列关于水质数学模式的常用类型划分的表述，正确的有( )。

- A: 照来水和排污随时间的变化情况划分为零维、一维、二维和三维模式
- B: 按水质分布状况划分为动态、稳态和准稳态(或准动态)模式
- C: 按模拟预测的水质组分划分为单组分和多组分耦合模式
- D: 按模式的求解方法及方程形式划分为解析解和数值解模式

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

103. 单组分的水质模式可模拟的污染物类型包括( )。

- A: 持久性污染物
- B: S-P 模式
- C: 非持久性污染物
- D: 废热

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

104. 环境噪声现状调查的基本内容有( )。

- A: 评价范围内现有噪声源种类、数量及相应的噪声级
- B: 评价范围内现有敏感目标及环境噪声功能区划分情况
- C: 评价范围内各噪声功能区的环境噪声现状及噪声超标情况
- D: 评价范围边界上噪声超标状况及受噪声影响的人口分布

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

105. 下列有关噪声源预测点布置原则的说法，正确的有( )。

- A: 所有的环境噪声现状测量点都应作为预测点
- B: 为了便于绘制等声级线图，可以用网格法确定预测点
- C: 对呈线状声源特征的项目，平行于线状声源走向的网格间距可小些，垂直于线状声源走向的应大些
- D: 评价范围内需要特别考虑的预测点都应进行布置

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

106. 下列关于《城市区域环境噪声标准》中要点内容的陈述，正确的有( )。

- A: 乡村生活区域可参照该标准中的1类标准来执行

- B: 铁路噪声需要分别测量代表平均车流量的昼间和夜间各1h的等效声级  
C: 该标准昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 《城市区域环境振动标准》适用于连续发生的( )。

- A: 稳态振动  
B: 准稳态振动  
C: 冲击振动  
D: 无规则振动

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 下列对于生态影响的防护与补偿相关内容的叙述，正确的有( )。

- A: 生态影响的避免是指尽量减少不可避免的生态影响的程度和范围  
B: 生态影响的防护、恢复是指尽可能在最大程度上避免潜在不利生态影响  
C: 生态影响的补偿是指当重要物种、生境及资源受到工程影响时，可采取在当地或异地提供同样物种或相似生境的方法得到补偿  
D: 在极端情况下，当生态影响评价发现一些非常严重又不能避免的影响时，否决整个工程项目可能是唯一切合实际的避免方案

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 下列有关生态恢复的内容，表述正确的有( )。

- A: 生态恢复是相对于生态破坏而言的，生态破坏可以理解为生态系统的结构发生变化、功能退化或丧失，关系紊乱  
B: 生态恢复技术的基础是生态系统的群落演替  
C: 生态恢复就是恢复系统的合理结构、高效的功能和协调的关系  
D: 生态恢复最本质的目的是恢复系统的必要功能并达到系统自维持状态

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 目前，恢复生态学已经在以下几个方面获得重要进展( )。

- A: 成功地发展了以生态系统演替为理论基础的有效恢复技术，建立了多种退化生态系统的恢复模式和自维持生态系统  
B: 经恢复后的生态系统有了新的利用价值，改善了人类社会生存环境，提高了可持续发展能力  
C: 在环境恶化的区域，退化生态系统的面积有所减少，生态景观得到改进  
D: 开拓了生态学的新领域，许多生态学的理论在实践中得到验证和发展

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 在进行开发区区域环境影响评价时，工作程序的最初始阶段需完成的工作有( )。

- A: 开发区发展规划初步分析  
B: 现场踏勘、初步环境现状调查  
C: 识别主要环境影响、拟定评价范围、评价内容、评价重点、评价方法等

D: 收集相关规划、环保政策、法规等有关资料

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

112. 下列关于《开发区区域环境影响评价技术导则》中“计算环境容量与提出污染物排放总量控制方案”说法正确的有( )。

A: 环境容量是指人类和自然环境不致受害的情况下，其所能容纳的污染物的最大负荷

B: 环境容量的大小与该环境的社会功能、环境质量现状、污染源特征、污染物性质以及环境的自净能力等相关因素有关

C: 合理的污染物排放总量控制方案指的是排污量的合理分配，采用优化的方法，将区域所确定的排污总量合理地分配到区内的每一个污染源上

D: 实施区域污染物排放总量控制是维护区域可持续发展的重要保证

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

113. 《开发区区域环境影响评价技术导则》规定应从环保角度论证开发区环境保护方案，下列方案需要进行论证的有( )。

A: 生态恢复方案

B: 水土保持方案

C: 污染物集中治理方案

D: 绿化方案

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

114. 《规划环境影响评价技术导则》中规划分析的内容应包括如下( )。

A: 规划描述

B: 规划目标的协调性分析

C: 规划方案的初步筛选

D: 确定规划环境影响评价的内容和范围

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

115. 下列关于规划环境影响评价的基本内容，说法错误的有( )。

A: 识别规划目标、指标、方案(包括替代方案)的主要环境问题和环境影响，按照有关环境保护政策、法规和标准拟定或确认环境目标，选择量化和非量化评价指标

B: 环境影响分析与评价，即是预测和评价环境可行的推荐规划方案对环境保护目标、环境质量和可持续性的影响，不包括替代方案

C: 仅针对环境可行的推荐规划方案拟定环境保护对策和措施，替代方案不需要拟定环境保护对策和措施

D: 需要开展公众参与

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

---

116. 下列所述各方法中，为规划的环境影响分析与评价中常用的方法的是( )。

A: 情景分析法

B: 加权比较法

C: 可持续发展能力评估法

D: 层次分析法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 下列属于《建设项目环境风险评价技术导则》风险识别的主要工作内容的有( )。

A: 建设项目工程资料、环境资料以及事故资料的收集

B: 对项目涉及的有毒有害物质进行风险识别，筛选环境风险评价因子

C: 根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，对项目功能系统划分功能单元，计算各功能单元中环境风险评价因子(积)存量，对各功能单元进行风险识别

D: 分析潜在事故的类型、可能的危害及向环境转移的途径

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 对生活垃圾填埋场进行的环境影响评价工作的主要内容有( )。

A: 场址合理性论证

B: 环境质量现状调查

C: 工程污染因素分析

D: 大气、水环境影响预测与评价

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 下列关于危险废物处理处置工作的说法，正确的有( )。

A: 危险废物贮存是指危险废物无害化处理和最终处置前的存放行为，危险废物再利用前的存放行为不属于危险废物贮存

B: 集中贮存是指危险废物集中处理、处置设施中所附设的按规定设计、建造或改建的用于专门存放危险废物的贮存设施和区域性的贮存设施

C: 根据《国务院关于全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划的批复》，到2006年，在全国各省及部分市、地区将建成30多个危险废物集中处置中心和300多个医疗废物集中处置中心

D: 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，不可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

120. 下列关于危险废物堆放要求的叙述中，不正确的有( )。

A: 危险废物堆要防风、防雨、防晒

B: 不兼容的危险废物不能堆放在一起

C: 总贮存量不超过500kg的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中

D: 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集50年一遇的暴雨24h降雨量

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0