

单项选择题

1. 2000年4月，第九届全国人大第十五次常委会，通过新修订的()，阐明了“超标即违法”的思想，使环境标准在环境管理中的地位进一步明确。

- A: 《中华人民共和国环境保护法(试行)》
- B: 《中华人民共和国大气污染防治法》
- C: 《中华人民共和国固体废物污染防治法》
- D: 《中华人民共和国水污染防治法》

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 地方环境标准由()组织制订、审批、发布。

- A: 国家环保总局
- B: 省级人民政府
- C: 地市级人民政府
- D: 县级人民政府

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 环境监测方法标准中规定的环境监测中最常见的三种方法不包括()。

- A: 分析方法
- B: 检验方法
- C: 测定方法
- D: 采样方法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 环境影响评价按()分别划分评价等级。

- A: 生态要素
- B: 环境要素
- C: 当地法律法规要求
- D: 相关环境标准

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 下列关于环境影响报告书编制要求的说法，不正确的是()。

- A: 环境影响报告书应全面、概括地反映环境影响评价的全部工作
- B: 文字应简洁准确，并尽量采用图表和照片，以使提出的资料清楚，论点明确，利于阅读和审查
- C: 原始数据、计算过程均需要在报告书中列出
- D: 评价内容较多时其重点评价项目另编分项报告书

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 对于建设项目中个别评价工作等级低于()的单项影响评价，可根据具体情况进行简单的叙述、分

析或不作叙述、分析。

- A: 第四级
- B: 第一级
- C: 第二级
- D: 第三级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 《环境影响评价技术导则——总纲》中，报告书的全部内容包括()方面。

- A: 7个
- B: 8个
- C: 9个
- D: 10个

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 所有的建设项目均应分析()所产生的环境影响。

- A: 建设过程
- B: 生产运行阶段
- C: 服务期满阶段
- D: 退役阶段

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 在建设项目工程分析的方法中，()以理论计算为基础，比较简单。

- A: 系统分析法
- B: 物料平衡计算法
- C: 类比分析法
- D: 查阅参考资料分析法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 通过判读和分析已有的航空或卫星相片，从整体上了解一个区域的环境特点的环境现状调查方法是()。

- A: 类比调查法
- B: 现场调查法
- C: 收集资料法
- D: 遥感的方法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 单项评价方法是以国家、地方的有关法规、标准为依据，评定与估价各评价项目的()的环境影响。

- A: 多个质量参数
- B: 单个质量参数
- C: 单个环境要素

D: 多个环境要素

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 大气环境影响评价中，经过对建设项目的初步工程分析，选择()主要污染物，计算其等标排放量。

A: 1~2个

B: 2~3个

C: 2~4个

D: 1~3个

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 地面气象资料调查中的工作内容有：①年、季(期)地面温度、露点温度及降雨量；②年、季(期)风玫瑰图；③月平均风速随月份的变化；④季(期)小时平均风速的日变化；⑤年、季(期)各风向，各风速段，各级大气稳定度的联合频率及各级出现频率。二、三级项目至少应进行()的调查。

A: ①、②项

B: ②、⑤项

C: ①、③项

D: ①、④项

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 污染源调查的基本内容包括：①按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图；②按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量；③对改扩建项目的主要污染物排放量应给出现有工程排放量、新扩建工程排放量，以及预计现有工程经改造后污染物的削减量，并按上述三个量计算最终排放量；④对于毒性较大的物质还应估计其非正常排放量；⑤污染物排放方式；⑥点源调查统计；⑦面源调查统计；⑧对于颗粒物污染源，还应调查其密度及粒径分布；⑨原料、固体废弃物等堆放场所产生的扬尘可按面源处理。对一级项目，需要进行的调查项目包括以上的()。

A: ①~⑧

B: ①、②、⑤、⑥、⑦、⑧

C: ①~⑨

D: ①、②、③、④、⑥、⑦、⑨

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 下列关于大气环境质量现状监测制度的表述，不正确的是()。

A: 一级评价项目不得少于二期(夏季、冬季)

B: 一级评价项目不得少于二期(夏季、秋季)

C: 二级评价项目可取一期不利季节，必要时也应作二期

D: 三级评价项目必要时可作一期监测

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 在进行监测布点时，在评价区内应按以()为主兼顾均匀布性的原则布点。

- A: 环境功能区
- B: 规划功能区
- C: 同心圆放射状
- D: 散点状

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 如果符合可直接使用的气象台(站)有高空探空资料，对于大气环境一、二级评价项目，可酌情调查有关距该气象台(站)地面()高度以下的风和气温资料。

- A: 1200m
- B: 1500m
- C: 1700m
- D: 2000m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 0.6
- B: 0.5
- C: 0.8
- D: 2

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 在大气环境影响评价的评价范围的确定中，除以项目的级别为主要依据外，还应考虑评价边界外有关区域对评价区的影响，当评价区扩大到界外区域时，各方位的界外区域的边长大致为评价区域边长的()倍。

- A: 0.5
- B: 1
- C: 1.5
- D: 2

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 对于大气一级评价项目，按大气环境影响评价技术导则规定，其现状监测不得少于二期，其监测季节分别为()。

- A: 夏季、冬季
- B: 夏季、秋季
- C: 春季、夏季
- D: 春季、秋季

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 现行的《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中，二氧化氮的日平均浓度二级标准限值()。

22. 下列关于《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中规定的常规大气监测项目的监测方法和频次说法错误的是()。

- A: NO₂和 O₃的分析都可使用化学发光法
- B: 凡进行小时平均采样的，采样时间均至少45分钟
- C: 凡进行日平均采样的，采样时间均至少18小时
- D: 一氧化碳的分析方法为非分散红外法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 关于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)适用范围，下列叙述正确的是()。

- A: 本标准实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准，按其使用范围规定的污染源将继续实行本标准
- B: 本标准实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准，按其使用范围规定的污染源将不再实行本标准
- C: 本标准实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准，按其使用范围规定的污染源将实行两个标准中最低排放的标准
- D: 本标准实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准，按其使用范围规定的污染源将实行两个标准中最高排放的标准

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 现行《大气污染物综合排放标准》对排气筒的高度作了相应的规定。排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m 半径范围的建筑()，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值的()执行。

- A: 3m, 25%
- B: 5m, 50%
- C: 7m, 75%
- D: 10m, 80%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)中仅对6项气态污染物提出了排放浓度控制限值，下面不在此标准规定之列的是()。

- A: 铅、汞
- B: 氟及其化合物
- C: 二氧化硫
- D: 颗粒物

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 以下在《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)未作规定的是()。

- A: 锅炉烟气中烟尘的最高允许排放浓度
- B: 锅炉烟气中二氧化硫的最高允许排放浓度
- C: 锅炉烟气中氮氧化物的最高允许排放浓度
- D: 锅炉烟气中烟气二氧化氮的排放限值

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》不同的气象条件和地形条件下应该选择不同的扩散模式，下列关于大气环境影响常用预测模式说法不正确的是()。

- A: 点源在距地面10m高、平均风速为2m/s情况下的一次排放浓度预测可以用有风点源扩散模式
- B: 点源在距地面10m高、平均风速为1m/s情况下的一次排放浓度预测可以用有风点源扩散模式
- C: 点源在距地面10m高、平均风速为0.5m/s情况下的一次排放浓度预测可以用小风点源扩散模式
- D: 点源在距地面10m高、平均风速为0.2m/s情况下的一次排放浓度预测可以用小风点源扩散模式

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)不适用于()。

- A: 现有污染源大气污染物排放管理
- B: 区域大气总量控制
- C: 新建项目的环境保护设施竣工验收
- D: 投产后的犬气污染物排放管理

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 现行《大气污染物综合排放标准》规定了大气污染物最高允许排放速率，按污染源所在的环境空气质量功能区类别，执行相应级别的排放速率标准。关于各类功能区污染源执行的标准，下列说法不正确的是()。

- A: 一类区禁止新、扩建污染源
- B: 一类区允许新、扩建污染源，但要求执行一级标准
- C: 一类区改建污染源应执行一级标准
- D: 二类区污染源执行二级标准

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 按建设项目排污口附近河段的多年平均流量或平水期平均流量，可将河流与河口划分为大河、中河和小河，其中大河是指流量在()以上的河流。

31. 下列关于水环境现状调查的时期选择划分的说法，表述有误的是()。

- A: 河流、湖库等一般分丰水期和枯水期进行调查
- B: 海湾分大潮期和小潮期进行调查
- C: 北方地区还可分为冰封期和非冰封期进行调查
- D: 评价等级不同，各类水域调查时期的要求也不同

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 下列关于地面水环境现状点污染源调查原则的有关表述，不正确的是()。

- A: 点污染源调查的过程中一般应以搜集现有资料为主
- B: 点污染源调查的过程中一般同时还要求进行现场调查与测试

C: 调查的简繁程度可根据评价级别及其与建设项目的关系而略有不同

D: 通过收集或实测以取得污染源资料时，应注意其与受纳水域的水文、水质特点之间的关系，以便了解这些污染物在水体中的自净情况

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 《地表水环境质量标准》中规定的项目标准值，要求水样采集后自然沉降()，取上层非沉降部分按规定方法进行分析。

A: 30min

B: 45min

C: 60min

D: 2h

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 水深大于10m 且分层期大于()的湖库可视为分层湖库。

A: 20天

B: 30天

C: 35天

D: 40天

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 一种

B: 二种

C: 三种

D: 均不对

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 此建设项目(上题)污水水质复杂程度为()。

A: 简单

B: 复杂

C: 中等

D: 不复杂

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 水环境影响评价中，对现有污染源进行调查时，无论是点源还是非点源，最恰当搜集资料的方式是()。

A: 均以现场调查和现场测试为主

B: 以现场调查和现场测试为主，搜集现有资料为辅

C: 以搜集现有资料为主，只有在十分必要时才进行实测

D: 只依据现有资料

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，对 pH 值的监测分析方法是()。

- A: 碘量法
- B: 温度计法
- C: 玻璃电极法
- D: 电化学探头法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最低要求，将地下水质量总共划分为五类，其中()地下水反映地下水化学组分的天然低背景含量，适用于各种用途。

- A: I 类
- B: II 类
- C: III 类
- D: IV 类

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 根据《生活饮用水水源水质标准》(CJ 3020—1993)规定，一级水源水，水质良好，地下水只需要经过()即可供生活饮用。

- A: 过滤加消毒
- B: 过滤
- C: 消毒
- D: 絮凝、混凝、沉淀、过滤

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 根据《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的标准分级，下列叙述正确的是()。

- A: 排入 GB 3838 中 IV、V 类水域污水执行三级标准
- B: 排入 GB 3838 中 III 类水域(划定的保护区和游泳区除外)的污水执行二级标准
- C: 排入 GB 3097 中三类海域的污水执行三类标准
- D: 排入 GB 3097 中二类海域的污水执行一类标准

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 某水库平均水深 5m，水面面积 50km²，其水域规模为()。

- A: 小水库
- B: 中水库
- C: 一般水库
- D: 大水库

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 一般情况，水域布设取样断面在拟建排污口上游()处应设置一个。

- A: 500m
- B: 400m

C: 300m

D: 200m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 下列关于湖泊、水库的水样的对待，说法错误的是()。

A: 小型湖泊、水库如水深小于10m时，每个取样位置取一个水样

B: 大中型湖泊、水库各取样位置上不同深度的水样均不混合

C: 小型湖泊、水库如水深大于等于10m时则一般只取一个混合样

D: 大中型湖泊、水库如水深大于等于10m时则一般只取一个混合样

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 地面水环境预测应考虑水体自净能力不同的各个时段。评价等级为三级时应预测()的环境影响。

A: 水体自净能力最小和一般两个时段

B: 水体自净能力一般时段

C: 水体自净能力最小时段

D: 水体自净能力最大时段

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 预测范围内的河段可以分为()。

A: 完全混合过程段、混合过程段和下游河段

B: 充分混合段、完全充分混合段和中游河段

C: 完全充分混合段、部分充分混合段和混合过程段

D: 充分混合段、混合过程段和排污口上游河段

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 《铁路边界噪声限值及测量方法》中有关规定说明，铁路边界系指距铁路外轨轨道中心线()处。

A: 25m

B: 30m

C: 35m

D: 40m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 《铁路边界噪声限值及测量方法》中规定，测量时背景噪声应比铁路噪声低()dB(A)以上，若两者声级差值小于该值，需进行修正。

A: 8

B: 10

C: 12

D: 15

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 铁路边界噪声限值昼夜间相同，均为()dB。

- A: 60
- B: 65
- C: 70
- D: 75

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 对于一般的公路建设项目，其两侧()m 满足一级评价的范围要求。

- A: 100
- B: 200
- C: 300
- D: 400

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 我国现行的《城市区域环境噪声标准》(GB 3096—93)规定了城市()类区域的环境噪声最高限值。

- A: 3
- B: 4
- C: 5
- D: 6

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声)，按照《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)，其峰值不准超过()dB(A)。

- A: 10
- B: 12
- C: 15
- D: 20

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 噪声环境影响评价工作等级的划分依据不包括()。

- A: 噪声源种类和数量
- B: 项目建设前后噪声等级的变化程度
- C: 建设项目噪声有影响范围内的环境保护目标、环境噪声标准和人口分布
- D: 建设项目规模投资额

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 某扩建的大型建设项目，其所在的功能区是文教区，此建设项目声环境影响应按()进行工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价

- C: 三级评价
D: 二级或三级评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 在环境噪声评价量中“WECPNL”符号表示()。

- A: 计权声功率级
B: 声功率级
C: 计权等效连续感觉噪声级
D: 等效连续 A 声级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 对非稳态噪声，一般以()为评价量。

- A: A 计权声功率级
B: A 声级
C: A 声功率级
D: 等效连续 A 声级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 在环境噪声现状测量中，机场飞机噪声的测量量为()。

- A: A 声级及等效连续 A 声级
B: 计权等效连续感觉噪声级
C: 最大线性声级及 A 声功率级
D: 计权等效连续感觉噪声级及 A 声级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 各种打桩机在城市建筑施工时，噪声昼夜限值分别是()。

- A: 75dB、禁止施工
B: 85dB、禁止施工
C: 75dB、65dB
D: 85dB、75dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 城市居住、商业、工业混杂区执行的环境噪声昼夜标准值分别是()。

- A: 55dB、45dB
B: 65dB、55dB
C: 50dB、40dB
D: 60dB、50dB

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 下列各项不属于生态环境现状调查中自然环境调查应注意的问题是()。

- A: 项目拟建区域人类开发历史、开发方式和强度

- B: 移民问题的调查，包括迁移规模、迁移方式、预计移民区产业情况等
C: 项目拟建区域自然灾害及其对生境的干扰破坏情况
D: 区域生态环境演变的基本特征

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 恢复生态学的理论基础是()。

- A: 生态系统的异地补偿
B: 生态系统的就地补偿
C: 生态系统的可持续性
D: 生态系统的群落演替

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 发生在由于近期活跃的自然地理过程，如冰川退缩或侵蚀发生的那些地区的演替称为()。

- A: 次生演替
B: 原生演替
C: 人工演替
D: 自然演替

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 在生态影响评价过程中，对于3级评价项目，以重要评价因子受影响的方向为扩展距离不应小于()。

- A: 2~8km
B: 30~40km
C: 8~30km
D: 1~2km

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 在生态环境现状调查中，自然环境状况调查和编绘的图件目录要在环评大纲中列出，并报()审批。

- A: 主管部门
B: 林业行政管理部门
C: 环境保护行政管理部门
D: 国土和城建行政管理部门

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 生态影响的替代方案原则上应达到与原拟建项目或方案同样的目的和效益，并在评价工作中应描述替代项目或方案的()。

- A: 优点和缺点
B: 优点
C: 缺点
D: 经济效益

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 下列自然资源开发1级项目的评价期限要求要做生态环境后评价的是()。

- A: 森林开采
- B: 水利工程建设项目
- C: 旅游资源开发建设
- D: 交通运输建设项目

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 将污染影响程度和植被或动物分布叠置成污染物对生物的影响分布图，此种生态现状评价方法为()。

- A: 生态机理分析法
- B: 图形叠置法
- C: 质量指标法
- D: 生产力评价法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列不属于《开发区区域环境影响评价技术导则》评价重点的是()。

- A: 识别开发区的区域开发活动可能带来的主要环境影响以及可能制约开发区发展的环境因素
- B: 从环境保护角度论证开发区环境保护方案，包括污染集中治理设施的规模、工艺和布局的合理性，优化污染物排放口及排放方式
- C: 对拟议的开发区各规划方案进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策
- D: 公众参与，应向公众告知开发区规划、开发活动涉及的环境问题、环境影响评价初步分析结论、拟采取的减少环境影响的措施及效果等公众关心的问题

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 下列关于开发区污染源分析的说法错误的是()。

- A: 应根据规划的发展目标、规模、规划阶段、产业结构、行业构成等，分析预测开发区污染物来源、种类和数量
- B: 根据开发区不同发展阶段，分析确定近、中、远期区域主要污染源。鉴于规划实施的时间跨度较长并存在一定的不确定因素，因此，污染源分析预测应以远期为主
- C: 在确定污染源所排放的主要污染因子时，应满足国家和地方政府规定的重点控制污染物要求
- D: 在确定污染源所排放的主要污染因子时，应满足开发区规划中确定的主导行业或重点行业的特征污染物要求

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 开发区主要从()角度进行自然环境、社会经济两方面的环境影响识别。

- A: 微观

- B: 中观
- C: 中、微观
- D: 宏观

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 开发区污染源分析要特别注意考虑()存在较大不确定性、阶段性的特点。

- A: 入区项目类型与布局
- B: 入区项目类型与投资规模
- C: 规划的发展目标
- D: 规划的发展规模

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 大气环境容量与污染物总量控制要结合开发区规划分析和污染控制措施，提出区域环境容量利用方案和()污染物排放总量控制指标。

- A: 远期
- B: 近期
- C: 中期
- D: 长远

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 开发区内各功能区除满足相互间的影响最小，并留有充足的空间防护距离外，还应从基础设施建设、各产业间的合理连接，以及适应建立()和生态园区的布局条件来考虑开发区布局的调整。

- A: 生态经济
- B: 循环经济
- C: 绿色经济
- D: 知谐园区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 一般情况，下列()不是开发区环境影响评价实施方案的基本内容。

- A: 开发区规划简介
- B: 开发区污染源分析
- C: 开发区及其周边地区的环境状况
- D: 规划方案的初步分析

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 开发区环境影响识别方法不包括()。

- A: 矩阵法
- B: 生态机理分析法
- C: 网格法
- D: GIS 支持下的叠加图法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 分析在没有本拟规划的情况下，区域环境状况/行业涉及的环境问题的主要发展趋势即所谓的()影响分析。

- A: 零方案
- B: 原始方案
- C: 基点方案
- D: 参照方案

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 规划的环境影响预测包括预测其直接的、间接的环境影响，特别是规划的()。

- A: 累积影响
- B: 一次性影响
- C: 可逆影响
- D: 不可逆影响

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 由于规划的影响范围和不确定性较大，对规划的环境影响预测、评价时可以更多地采取()的方法。

- A: 定性
- B: 定性和半定量
- C: 半定量
- D: 半定量和定量

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 为了体现规划环评的作用，在评价时应尽可能地采取()的方式。

- A: 自我评价
- B: 专家评价
- C: 第三方评价
- D: 公众评价

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 规划环境影响评价报告书中对拟议规划的概述不应包括()。

- A: 规划的社会经济目标和环境保护目标
- B: 规划与上、下层次规划的关系和一致性分析
- C: 规划目标与其他规划目标、环保规划目标的关系和协调性分析
- D: 规划期限、范围及实施保障

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 本导则中规定：大气环境影响一级评价范围，距离风险源点不低于()。

- A: 2km
- B: 3km

C: 4km

D: 5km

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 风险识别范围包括生产设施风险识别和()。

A: 公用工程系统风险识别

B: 生产原材料风险识别

C: 生产产品风险识别

D: 生产过程所涉及物质风险识别

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 在制订风险防范措施时，厂区周围工矿企业、车站、码头、交通干道等应设置()。

A: 安全防护距离和防火间距

B: 安全防护距离

C: 卫生防护距离和防火间距

D: 空间防护距离和防火间距

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 应急计划区中的危险目标不包括()。

A: 装置区

B: 贮罐区

C: 运输区

D: 环境保护目标

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 2004年制定的《危险废物集中焚烧处置工程建设技术要求(试行)》中还规定了厂界距居民区应大于()m。

A: 600

B: 800

C: 1000

D: 1200

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 新建集中式危险废物焚烧厂焚烧炉排气筒周围半径200m内有建筑物时，排气筒高度必须高出最高建筑物()m以上。

A: 5

B: 6

C: 8

D: 10

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 一般工业固体废物贮存、处置场的污染控制项目不包括()。

- A: 渗滤液及污水排放
- B: 地下水污染
- C: 环境卫生
- D: 大气颗粒物污染

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 危险废物填埋场场址必须有足够大的可使用面积以保证填埋场建成后具有()或更长的使用期，在使用期内能充分接纳所产生的危险废物。

- A: 10年
- B: 20年
- C: 30年
- D: 40年

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 危险废物填埋场场界应位于居民区()以外，并保证在当地气象条件下对附近居民区大气环境不产生影响。

- A: 500m
- B: 600m
- C: 700m
- D: 800m

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 一般工业固体废物贮存、处置场的大气以()为控制项目。

- A: 二氧化氮
- B: 二氧化硫
- C: 一氧化碳
- D: 颗粒物

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

91. 下列关于我国现行环境标准的表述，正确的是()。

- A: 国家环境标准大多数不是法律规定必须严格贯彻执行的强制性标准
- B: 环境标准是对环境保护工作中需要统一的各项技术规范和要求所做的规定
- C: 环境标准是强化环境管理的核心
- D: 虽然采用产品标准的形式，但环境标准与产品质量标准有本质区别

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 环境现状调查内容中对地理位置的要求主要有()。

- A: 项目所在地海拔
- B: 行政区位置
- C: 交通位置
- D: 项目所处经纬度

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 环境噪声现状调查的基本方法包括()。

- A: 收集资料法
- B: 类比分析法
- C: 数学模型模拟法
- D: 现场调查和测量法

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 下列关于大气环境影响评价范围确定原则的表述，正确的有()。

- A: 划定评价区范围时，若无明显主导风向，可取东西或南北向为主轴
- B: 选取评价范围边长时，平原取下限、复杂地形取上限，对于少数等标排放量较大的一、二级项目，评价范围应适当扩大
- C: 若界外区域包含有环境敏感区，则应将评价区扩大到界外区域
- D: 若评价区包含有荒山、沙漠等非大气环境保护敏感区，可适当缩小评价区范围

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 大气环境状况调查的内容主要包括()。

- A: 自然环境状况
- B: 社会环境概况
- C: 项目和区域大气污染源
- D: 评价区内的空气环境质量现状

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 《环境空气质量标准》中指出的我国的六种主要常规污染物是指()。

- A: 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳
- B: 总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物
- C: 铅、氟化物、苯并[a]芘
- D: 臭氧

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列关于几种污染物的主要来源，说法正确的有()。

- A: 二氧化硫、二氧化氮主要来源于燃煤和机动车的尾气排放
- B: 大气中的铅主要来自含铅汽油的分解，含铅矿石的开采、熔炼
- C: 苯并[a]芘主要由矿物燃烧、机动车排放和其他废物焚烧所产生
- D: 氟化物主要由含氟矿石及其以燃煤为能源的工业过程所产生

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 感潮河口的水文调查与测量的内容除应包括与河流相同的内容外，还应有()。

- A: 感潮河段的范围
- B: 涨潮、落潮及平潮时的水位、水深、流向、流速及分布
- C: 横断面形状
- D: 水面坡度及潮间隙、潮差和历时

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 下列关于地面水环境影响评价中各种河口水体的简化要求的表述，正确的有()。

- A: 河流汇合部可以分为支流、汇合前主流、汇合后主流三段分别进行预测
- B: 小河汇入大河时可以把小河看成点源
- C: 河口断面沿程变化较大时，可以分段进行环境影响预测
- D: 河口外滨海段可视为海湾

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列有关《地表水环境质量标准》中要点内容的表述，正确的有()。

- A: 同一水域兼有多类使用功能的，执行最高功能类别对应的标准值
- B: 实现水域功能与达到功能类别标准为同一含义
- C: 丰水期、平水期、枯水期特征明显的水域，应分水期进行水质评价
- D: 集中式生活饮用水地表水源地补充和特定项目适用于集中式生活饮用水地表水源地一级

和二级保护区

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

101. 下列有关单项水质因子评价方法的表述，正确的有()。

- A: 一般采用标准指数法进行单项水质因子的评价
- B: 常用该法评价的水质因子有 DO 和 pH 值等
- C: 水质参数的标准指数 >1 ，则说明其已超过了规定的水质标准
- D: 水质参数的标准指数 ≤ 1 ，则说明其已超过了规定的水质标准

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

102. 《污水综合排放标准》中要求工业污水按生产周期确定监测频率，内容包括()。

- A: 生产周期在8h 以内的，每2h 采样一次
- B: 24h 不少于2次
- C: 生产周期大于8h 的，每4h 采样一次
- D: 48h 不少于2次

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

103. 下列有关环境噪声现状测量量的叙述，正确的有()。

- A: 普通环境噪声测量量为等效连续 A 声级
- B: 高声级的突发性噪声测量量包括有最大 A 声级和噪声持续时间
- C: 机场噪声的测量量为计权等效连续感觉噪声级

D: 脉冲噪声应同时测量 A 声级和脉冲周期

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

104. 下列有关声源简化要求或简化条件的表述，正确的有()。

A: 等效点声源的位置位于声源本身的中心

B: 当许多点声源连续分布在一条直线上时，可以认为该声源是线状声源

C: 当声源体积较大、声级较强，在声源附近的一定距离内会出现距离变化而声级基本不变或变化微小时，可认为该环境处于面声源影响范围

D: 当城市市区主干道周边高层楼房建筑某一层附近出现垂直声场最大值时，可认为该层声环境受到主干道多条车道线声源叠加的影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

105. 为了提高环境现状调查的效果，在调查中可运用()等直观显示的手段。

A: 照相

B: 录音

C: 录像

D: 访谈

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

106. 下列有关环境噪声现状测量时段安排的表述，正确的有()。

A: 应在声源正常运行工况的条件下进行测量

B: 应有选择地在声源非正常运行工况下进行测量

C: 每一测点，应分别进行昼间、夜间的测量

D: 对噪声起伏较大的情况，应增加昼间、夜间的测量次数

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 建设项目生态恢复规划的内容一般包括()。

A: 确定进行生态恢复的地点、范围与面积，并用大比例尺(1:5000)表示出来

B: 依据项目总体规划和区域生态环境建设要求制订恢复目标

C: 确定生态恢复技术方案、分期目标、类型目标和经费预算

D: 对生态恢复进行社会、经济与生态效益评估

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 具体地说，建设项目的生态环境管理是为了()。

A: 保护自然资源和社会资源

B: 保护生物多样性，特别强调保护珍稀、濒危物种和脆弱的生态系统

C: 为消除或消减建设项目可能引起的生态影响而制订行之有效的防护、补偿、替代、恢复的管理方案

D: 落实“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 下列各项属于导则中规定的重要生境的有()。

- A: 面积超过1hm²的天然或次生林地
- B: 面积超过5hm²的草原、草山、草坡
- C: 无论面积大小的已成熟的红树林
- D: 面积超过0.5hm²的珊瑚群落

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 开发区环境影响评价实施方案中，规划方案的初步分析工作包括的内容有()。

- A: 开发区选址的合理性分析
- B: 开发区评价专题的设置分析
- C: 开发规划目标的协调性分析
- D: 开发区评价范围的外延分析

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 开发规划目标的协调性分析应包括的内容有()。

- A: 区域总体规划对该开发区的定位、发展规模、布局要求
- B: 区域总体规划对开发区产业结构及主导行业的规定
- C: 开发区的能源类型、污水处理、给排水设计等基础设施建设与其他专项规划的关系
- D: 开发区规划中的环境功能区划是否符合所在区域环境保护目标和环境功能区划要求

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

112. 下列内容属于开发区区域环境影响评价的设置专题的有()。

- A: 环境空气影响分析与评价
- B: 环境容量与污染物总量控制
- C: 开发区总体规划的综合论证与环境保护措施
- D: 开发区及其周边地区的环境状况

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

113. 下列关于目前规划的环境影响分析与评价中所用方法的叙述，正确的有()。

- A: 目前还没有针对所有规划环评的通用方法
- B: 在规划环评中一般倾向于选择那些适用于大尺度研究的方法
- C: 目前规划环评的方法主要来自于规划的方法和项目环评的方法
- D: 很多适用于项目环评的方法可以直接用于规划环评

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

114. 规划环评工作中，应针对规划对象的特点，按照()的原则有重点的进行。

- A: 全面性
- B: 针对性
- C: 可行性
- D: 效用性

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

115. 与项目环评相比，规划环评的现状分析与评价更重视()。

- A: 社会方面
- B: 经济方面
- C: 生态方面
- D: 自然环境方面

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

116. 下列对于规划环境影响评价工作的有关说法，表述错误的有()。

- A: 规划环评得出的环境可行的规划方案是综合考虑了社会、经济和环境因素之后得出的，是环境最优的
- B: 在拟定环境保护对策与措施时，应遵循“预防为主”的原则
- C: 在拟定环境保护对策与措施时，应按照下列优先顺序：预防措施、减量化措施、最小化措施、修复补救措施、重建措施
- D: 在对环境可行的规划方案进行综合评述，提出供有关部门决策的环境可行推荐规划方案以及替代方案

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 下列关于《建设项目环境风险评价技术导则》中的要点，说法错误的有()。

- A: 一级评价对事故影响进行定量或定性预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施；二级评价需进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施
- B: 环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂(场)界外环境的影响
- C: 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一级、二级、三级
- D: 地面水和海洋评价范围按《环境影响评价技术导则——地面水环境》规定执行

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 《危险废物填埋污染控制标准》规定危险废物填埋场污染物控制项目有()。

- A: 渗滤液
- B: 排出气体
- C: 雨水
- D: 噪声

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 《危险废物填埋污染控制标准》规定危险废物填埋场排放污染物控制要求为()。

- A: 严禁将集排水系统收集的渗滤液直接排放，必须对其进行处理并达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中第Ⅰ类污染物最高允许排放浓度的要求及第Ⅱ类污染物最高允许排放浓度标准要求后方可排放
- B: 填埋场渗滤液不对地下水造成污染。填埋场地下水污染评价指标及其限值按照《地下水

质量标准》(GB/T 14848—93)执行

C: 填埋场排出的气体应按照《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中无组织排放的规定执行

D: 填埋场在作业期间，噪声控制应按照《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)的规定执行

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

120. 下列关于危险废物填埋场入场要求的说法，正确的有()。

A: 根据《固体废物浸出毒性浸出方法》(GB 5086—1997)和《固体废物浸出毒性测定方法》(GB/T 15555—1995)测得的废物浸出液 pH 值小于 8.0 和大于 11.0 的废物需经预处理后方可入场填埋

B: 本身具有反应性、易燃性的废物需经预处理后方可入场填埋

C: 含水率高于 85% 的废物需经预处理后方可入场填埋

D: 医疗废物可直接入场填埋

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0