

单项选择题

1. 我国的第一个环境标准是()。

- A: 《工业“三废”排放试行标准》
- B: 《地面水环境质量标准》
- C: 《污水综合排放标准》
- D: 《工业企业设计卫生标准》

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列标准中不属于我国目前主要水环境质量标准的是()。

- A: 《工业锅炉水质标准》
- B: 《海水水质标准》
- C: 《渔业水质标准》
- D: 《农田灌溉水质标准》

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 关于环境保护标准实施监督方式的说法，下列表述中不正确的是()。

- A: 可分为自我监督和管理性监督
- B: 自我监督不能由排污单位及其主管部门承担
- C: 管理性监督主要由各级环境保护行政主管部门负责，其基本出发点是“达标”
- D: 管理性监督所采用的手段一般为监督性监测和检查、抽查

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 关于工程分析方法中的类比分析法，下列说法正确的是()。

- A: 以理论计算为基础，较简单，但具有一定的局限性
- B: 要求时间长、投入工作量大，结果较准确、可信度较高
- C: 最为简便，当其他两种方法由于条件限制不可行时可采用
- D: 所获得的工程分析数据准确性较差，不适于定量程度要求高的建设项目

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 若某建设项目的建成运行会造成较大的环境污染，则项目工程分析的重点是()。

- A: 工艺过程
- B: 交通运输
- C: 场地的开发利用
- D: 资源、能源的储运

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 对二级评价项目的环境要素进行分析评价时，通常应当采用()来描述完成。

- A: 定量化计算
- B: 定量化计算及定性描述

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- C: 定性描述
- D: 一般性描述

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 所有建设项目在分析生产运行阶段所带来的环境影响时要分析()。

- A: 正常排放
- B: 不正常排放
- C: 正常排放和不正常排放
- D: 正常排放或不正常排放

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 在建设项目工程分析的方法中, ()的计算结果有时偏低。

- A: 系统分析法
- B: 物料平衡计算法
- C: 类比分析法
- D: 查阅参考资料分析法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 环境现状调查时, 首先应(), 当这些资料不能满足要求时, 需进行现场调查和测试。

- A: 搜集现有的资料
- B: 现场调查
- C: 现状测试
- D: 遥感调查

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 单项评价进行预测时, 预测值未包括环境质量现状值(即背景值)时, 评价时注意应()环境质量现状值。

- A: 叠加
- B: 评估
- C: 考虑
- D: 监测

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 报告书的结论应客观地总结建设项目实施过程各阶段的生产和生活活动与()的关系。

- A: 当地居民
- B: 当地功能区
- C: 当地环境
- D: 当地自然环境

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 每期监测时间, 大气环境一级评价项目至少应取得有季节代表的7天有效数据, 每天不少于()。

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 4
- B: 6
- C: 8
- D: 10

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 每期监测时间，大气环境二、三级评价项目全期至少监测5天，每天至少()。

- A: 4
- B: 6
- C: 7
- D: 8

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 对于不能直接使用的气象台(站)的资料，必须在与现场观测资料进行相关分析后方可考虑其使用价值，相关分析方法建议采用()，一级、二级项目的相关系数分别为()。

- A: 分量回归法 一级不宜小于0.45、二级不宜小于0.35
- B: 总量回归法 一级不宜小于0.45、二级不宜小于0.35
- C: 分量回归法 一级不宜小于0.35、二级不宜小于0.45
- D: 总量回归法 一级不宜小于0.35、二级不宜小于0.45

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 对于一级评价项目，至少应获取最近()的常规气象资料；对于二级、三级项目至少应获取最近()的常规气象资料。

- A: 三年 两年
- B: 三年 一年
- C: 两年 一年
- D: 三年 一年或两年

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 《环境空气质量标准》中对监测数据统计的有效性规定，年平均统计中要求每年至少有分布均匀的()个日均值，每月至少有()个分布均匀的日均值。

- A: 144 12
- B: 144 10
- C: 120 12
- D: 120 10

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 对于一个平原地区的大气环境影响评价项目，确定其工作等级为二级，则其评价范围的边长一般不应小于()。

- A: 20km
- B: 16km

C: 14km

D: 10km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 对于二级、三级项目的大气环境现状监测，全期至少监测()天，每天至少()次。

A: 6 5

B: 7 6

C: 5 4

D: 3 2

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 二氧化硫是我国当前大气中分布较广、影响也较大的主要污染物之一，时常以它作为大气污染的主要指标。在《环境空气质量标准》中，其一级、二级、三级的日平均标准分别为()。

A: 35min

B: 40min

C: 45min

D: 50min

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 对于在《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准，其适用范围中规定的污染源()。

A: 使用新的行业标准

B: 继续使用 GB 16297—1996

C: 同时使用这两个标准

D: 使用两个标准中最高排放的标准

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 现行《大气污染物综合排放标准》对排气筒的高度作了相应的规定。两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气筒，若其距离小于几何高度之和的()倍，应合并视为一根等效排气筒。

A: 1倍

B: 2倍

C: 1.5倍

D: 2.5倍

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 某城镇边上的一般工业区内有一金属延压加工厂，其中的加热炉，其烟囱高度和排放的主要污染物应该执行的标准是()。

A: 《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中二级标准

B: 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)中二级标准

C: 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中二级标准

D: 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)中二级标准

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)按锅炉建成使用年限分为两个阶段，执行不同的大气污染物排放标准。对在 I 时段建成使用锅炉中需要扩建、改造的锅炉，其烟尘排放浓度按()浓度限值执行。

A: I 时段

B: II 时段

C: III 时段

D: 原来

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 开展大气环境影响评价时，首先要对所在地区大气污染源现状进行调查，下列对大气污染源调查中污染因子筛选的叙述不正确的是()。

A: 污染源调查中应根据项目特点和当地大气污染状况对污染因子进行筛选

B: 主要污染因子的主要判断依据是等标排放量

C: 如果条件允许，污染源调查中的污染因子数目可尽量多些

D: 污染因子的筛选还应考虑评价区内已经造成严重污染的污染物

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 下列对于大气污染气象调查说法不正确的是()。

A: 对于一级评价项目，其调查时间至少应为最近3年，二级为最近2年，三级为最近1年

B: 大气边界层平均场参数的观测周期为1年

C: 三级评价可不需进行气象观测

D: 污染气象资料调查包括地面气象资料调查和高空气象资料调查

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 下列关于大气无组织排放监控点和参照点监测采样说法错误的是()。

A: 无组织排放监控点和参照点监测采样一般采用连续1h 采样计平均值

B: 若浓度偏低，需要时可以适当延长采样时间

C: 若分析方法灵敏度高，仅需用短时间采样时，在短时间内采一个样品即可

D: 若实行等时间间隔采样，应采4个样品计平均值

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 下列《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中规定的现有污染源大气污染物常规项目排放限值不正确的有()。

A: 排气筒高度20m 的二氧化硫最高允许排放速率二级标准为5.1g/h

B: 排气筒高度20m 的氮氧化物最高允许排放速率二级标准为5.1g/h

C: 排气筒高度30m 的氮氧化物最高允许排放速率二级标准为5.1g/h

D: 排气筒高度30m 的氯化氢最高允许排放速率三级标准为0.46g/h

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 地面水环境现状调查工作中，非点污染源的调查内容一般不包括下列()。

- A: 非点污染源概况
- B: 非点污染源的排放方式、排放去向与处理情况
- C: 非点污染源的排污数据
- D: 非点污染源的现场调查实测

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 当水生生物保护对地面水环境要求较高时，应分析建设项目对水生生物的影响，分析时一般采用()。

- A: 数学模式法或专业判断法
- B: 类比分析法或专业判断法
- C: 物理模型法或类比分析法
- D: 物理模型法或专业判断法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 当河流的断面宽深比 $\geq$ ()时，可视为矩形河流。

- A: 15
- B: 20
- C: 25
- D: 30

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 对大中河流，当预测河段的最大弯曲系数 $>$ ()时，就需要视为弯曲河流。

- A: 1.2
- B: 1.3
- C: 1.5
- D: 1.8

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一种
- B: 二种
- C: 三种
- D: 均不对

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 根据地表水环境影响评价分级判据(内陆水体)分析，上题项目评价等级分级为()。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级

D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 20~40km

B: 15~30km

C: 10~20km

D: 5~10km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 一般情况下，水文调查与水文测量应在()进行，必要时，其他时期可进行补充调查。

A: 丰水期

B: 枯水期

C: 丰水期与枯水期

D: 平水期

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，对化学需氧量的监测分析方法是()

A: 碘量法

B: 重铬酸钾法

C: 电化学探头法

D: 稀释与接种法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最低要求，将地下水质量总共划分为五类，其中()地下水以农业和工业用水要求为依据，除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可作生活饮用水。

A: I 类

B: II 类

C: V 类

D: IV 类

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 我国现行的《海水水质标准》(GB 3097—1997)按照海域的不同使用功能和保护目标，将海水水质分为四类，其中适用于第一类的是()。

A: 滨海风景旅游

B: 海上自然保护区

C: 一般工业用水

D: 珍稀濒危海洋生物保护区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 某地区拟建一个工厂产生较大量的污水，但是本地区未设置二级污水处理厂，且知此工厂将来产生废水的唯一排放去向就是排入一条位于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区的河流，那么按照《污水综合排放标准》的标准分级，应该执行()级标准。

- A: 一
- B: 二
- C: 三
- D: 四

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 当河流的断面宽深比()时，可视为矩形河流。

- A: ≥ 10
- B: ≥ 20
- C: ≥ 30
- D: > 20

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 排入小湖(库)的所有点源排放口可以简化为()，其排放量为所有排放量之和。

- A: 一个
- B: 二个
- C: 三个
- D: 四个

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 河流充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河段。当()时，可以认为达到均匀分布。

- A: 断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差等于平均浓度的5%
- B: 断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%
- C: 断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差大于平均浓度的5%
- D: 断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的10%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 评价建设项目的地面水环境影响所采用的水质标准与环境现状评价()。

- A: 不相同
- B: 不一定相同
- C: 相同
- D: 以上都不是

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 规划中几个建设项目在一定时期(如5年)内兴建并且向同一地面水环境排污的情况可以采用()进行单项评价。

- A: 标准指数法
- B: 极值指数法

C: 自净利用指数法

D: 内梅罗指数法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 依据国家环境噪声标准，对稳态、非稳态和间歇性噪声均以()为评价量。

A: A 声级

B: A 计权声功率级

C: 倍频带声压级

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

47. 下列各种常见噪声中一般不属于非稳态和间歇性噪声的是()。

A: 公路噪声

B: 港口噪声

C: 建筑施工噪声

D: 普通工业噪声

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 当评价等级为一级时，获取噪声源数据必须采用()。

A: 类比测量法

B: 引用已有数据法

C: 对比测量法

D: 类比调查法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 《机场周围飞机噪声环境标准》采用()的计权等效连续感觉噪声级作为评价量。

A: 连续12h

B: 一昼夜

C: 两昼夜

D: 根据机场不同而不同

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 某机场建设项目，其主要飞行航迹下离跑道两端各()km，侧向2km 内的评价范围可以满足一级评价的要求。

A: 10

B: 15

C: 20

D: 25

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 我国现行的《城市区域环境噪声标准》(GB 3096—93)规定了城市五类区域的环境噪声最高限值，其中居住、商业、工业混杂区应采用的标准是()。

- A: 0类标准
- B: 1类标准
- C: 2类标准
- D: 3类标准

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)将厂界噪声分为四类，其中第 I 类厂界噪声的昼夜间标准值分别是()dB。

- A: 55和45
- B: 60和50
- C: 65和55
- D: 70和55

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 某新建的大型建设项目，建设前后噪声级增高量为3~4dB(A)，受噪声影响人口增加一般，此建设项目声环境影响应按()进行工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 二级或三级评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 对稳态噪声，一般以()为评价量。

- A: A 计权声功率
- B: A 声级
- C: A 声功率级
- D: 等效连续 A 声级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 在环境噪声现状测量中，下列()噪声不需增加昼间、夜间的测量次数。

- A: 生活
- B: 道路交通
- C: 铁路
- D: 飞机机场

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 推土机、挖掘机在城市建筑施工时，噪声昼夜限值分别是()。

- A: 75dB、55dB
- B: 85dB、65dB
- C: 65dB、55dB
- D: 70dB、55dB

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 城市高级别墅区执行的环境噪声昼夜标准值分别是()。

- A: 55dB、45dB
- B: 65dB、55dB
- C: 50dB、40dB
- D: 60dB、50dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 下列关于噪声源噪声级数据获得途径的要求，说法错误的是()。

- A: 在噪声预测过程中，应选取与建设项目的声源具有相同的型号、工况和环境条件的声源进行类比测量，并根据条件的差别进行必要的声学修正
- B: 为了获得噪声源噪声级的准确数据，必须严格按照现行国家标准进行测量
- C: 引用类似的噪声源噪声级数据，必须是公开发表的、经过专家鉴定并且是按有关标准测量得到的数据
- D: 采用类比测量法在报告中应当说明噪声源噪声级数据的测量方法标准，如是引用已有数据也须指明被引用数据的来源

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 交通运输建设陆上线路类的评价范围按路线中轴线各向外延伸()。

- A: 200~300m
- B: 200~400m
- C: 300~500m
- D: 300~600m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 交通运输建设项目中，机场建设的生态影响评价范围应沿周际外延()。

- A: 3km
- B: 5km
- C: 7km
- D: 9km

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 跨流域或跨省份调水一般属于生态影响评价()。

- A: 1级项目
- B: 2级项目
- C: 3级项目
- D: 1级或2级项目

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 下列典型自然资源开发项目的生态影响评价成果要求提交生态环境影响报告书的是()。

- A: 水利工程
- B: 矿产开采工程
- C: 交通运输
- D: 海洋和海岸带开发建设

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 生态影响的替代方案原则上应达到与原拟建项目或方案同样的(), 并在评价工作中应描述替代项目或方案的优点和缺点。

- A: 效益
- B: 目的和效益
- C: 要求和效果
- D: 经济效益、生态效益、环境效益

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 矿产开采工程建设项目的2, 3级项目评价范围以界定矿区及其周边()范围及有关水域为主。

- A: 3km
- B: 4km
- C: 5km
- D: 6km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 能评价生态系统演替趋势, 预测动物和植物个体、种群和群落的影响, 并预测生态系统演替方向的方法是()。

- A: 生态机理分析法
- B: 景观生态学法
- C: 系统分析法
- D: 质量指标法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 景观生态学方法中的空间结构分析基于景观是高于生态系统的自然系统, 是一个清晰的和可度量的单位。()的判定是空间结构分析的重要内容。

- A: 拼块
- B: 模地
- C: 廊道
- D: 连通程度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列关于环境问题及可能制约开发区发展的环境因素识别内容的说法, 错误的是()。

- A: 环境问题的识别应根据开发区的性质、规模、建设内容并结合区域环境现状进行
- B: 环境问题的识别还应结合当地的社会经济发展总体规划、环境保护规划和环境功能区划等来进行

C: 在识别开发区主要环境问题和制约因素时，只需充分考虑开发区内可能带来的环境问题和制约因素

D: 通过调查区域的主要环境敏感点、环境资源、环境质量现状等，结合开发区的开发活动来判断可能产生的主要环境问题、影响程度及主要环境制约因素

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列内容不属于开发区环境影响评价报告书总论所包括的内容的是()。

- A: 开发区立项背景
- B: 环境保护目标与保护重点
- C: 环境空气影响分析与评价
- D: 环境影响评价因子与评价重点

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 开发区环境影响识别对一般或小规模开发区，主要考虑()环境的影响。

- A: 区内
- B: 区外经济活动对区内
- C: 区外
- D: 区内和区外

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 选择与开发区规划性质、发展目标相近的国内外已建开发区作类比分析，采用计算()的方法，类比污染物排放总量数据。

- A: 类比
- B: 经济质量指数
- C: 经济密度
- D: 对比

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 对拟接纳开发区污水的水体，下列()原则上不要求确定水环境容量。

- A: 近海水域
- B: 海湾
- C: 常年径流的湖泊
- D: 季节性河流

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 开发区大气环境影响减缓措施的重点是煤的集中转换以及煤的集中转换技术的()。

- A: 比较
- B: 应用
- C: 研究
- D: 多方案比较

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 开发区区域环境影响评价，一般情况下，()专题必须设置。

- A: 规划方案分析与污染源分析
- B: 声环境影响分析与评价
- C: 地下水环境影响评价
- D: 社会影响分析

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 开发区区域地表水环境影响分析与评价主要内容不包括()。

- A: 开发区水资源分析
- B: 水质预测的情景设计
- C: 开发区水资源调查
- D: 选择水质评价模型进行预测分析

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 为了能够从决策源头上保护环境，对()进行环境影响评价是十分必要的。

- A: 区域开发区
- B: 规划
- C: 非污染生态
- D: 建设项目环境风险

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 《规划环境影响评价技术导则》规定，环境影响识别与确定环境目标和评价指标中环境问题的表达可按照当地环境、自然资源等()大类型分别表述。

- A: 2
- B: 3
- C: 4
- D: 5

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 下列不属于规划环境影响报告书编制内容的是()。

- A: 环境现状描述
- B: 环境容量与污染物排放总量控制
- C: 监测与跟踪评价
- D: 推荐方案与减缓措施

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 规划环境影响篇章及说明不包括()

- A: 规划结论
- B: 环境现状描述
- C: 环境影响分析与评价

D: 环境影响减缓措施

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 规划环境影响评价的评价方法不包括()。

- A: 加权比较法
- B: 层次分析法
- C: 环境承载力分析
- D: 投入产出法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 下列对建设项目环境风险评价的工作流程的描述，顺序正确的是()。

- A: 风险识别→源项分析→后果计算→风险评价
- B: 源项分析→风险识别→后果计算→风险评价
- C: 风险识别→源项分析→风险评价→后果计算
- D: 源项分析→风险识别→风险评价→后果计算

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 在风险识别环境资料的收集过程中，重点收集()资料。

- A: 厂址周边环境
- B: 人口分布
- C: 区域环境
- D: 厂址内环境

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 应急环境监测、抢险、救援及控制措施的内容是由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供()依据。

- A: 决策
- B: 指挥
- C: 参考
- D: 技术

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 危险化学品的环境风险评价范围的确定根据不包括()。

- A: 危险化学品的伤害阈
- B: 危险化学品的毒性
- C: 敏感区位置
- D: GBZ2工业场所有害因素职业接触限值

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 下列有关各种废物定义的说法，错误的是()。

- A: 固体废物一定是固态、半固态物质，液态和气态不属于固体废物范畴

B: 危险废物系指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的《危险废物鉴别标准》认定的具有危险特性的固体废物

C: 一般工业固体废物系指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的《危险废物鉴别标准》和《固体废物浸出毒性浸出方法》及《固体废物浸出毒性测定方法》认定其不具有危险特性的工业固体废物

D: 医疗废物系指各类医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 《危险废物填埋污染控制标准》规定填埋场必须有足够大的可使用面积以保证填埋场至少()年以上的使用期。

- A: 10
- B: 15
- C: 20
- D: 30

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 10%
- B: 11%
- C: 12%
- D: 13%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 危险废物填埋厂厂址必须位于()的洪水标高线以上,并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区和保护区之外。

- A: 三十年一遇
- B: 五十年一遇
- C: 八十年一遇
- D: 百年一遇

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 一般工业固体废物贮存、处置Ⅱ类场应选在防渗性能好的地基上,天然基础层地表距地下水位的距离不得小于()。

- A: 4.5m
- B: 3.5m
- C: 2.5m
- D: 1.5m

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 危险废物贮存设施应位于居民中心区()最大风频的下风向。

- A: 多年

- B: 近5年
- C: 常年
- D: 近3年

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 环境影响预测的原则所阐述的内容不包括()。

- A: 对于已确定的评价项目，都应分析、预测和评估其对环境产生的影响
- B: 根据其评价工作等级、项目特点和当地要求确定评价的范围、时段、内容及方法
- C: 预测时应尽量选用通用、成熟、复杂程度高，能满足准确度要求的方法
- D: 应尽量考虑预测范围内规划建设项目可能产生的环境影响

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

91. 我国目前主要的大气环境质量标准有()。

- A: 《环境空气质量标准》
- B: 《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》
- C: 《室内空气质量标准》
- D: 《恶臭污染物排放标准》

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 土壤与水土流失现状调查中需要关注的基本内容有()。

- A: 项目周围地区的主要土壤类型及其分布，成土母质
- B: 土壤层厚度、肥力与使用情况
- C: 土壤污染的主要来源及其质量现状
- D: 建设项目周围地区的水土流失现状及原因

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 下列关于常用环境影响预测方法应用的表述内容，正确的有()。

- A: 一般情况下应首先考虑使用数学模式法，但应注意模式的应用条件
- B: 无法利用数学模式法预测而又要求预测结果定量精度较高时，应选用类比分析法
- C: 生态环境影响评价中常用类比分析法
- D: 一些很难定量估测的环境影响如人文遗迹，多采用专业判断法

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 下列关于污染源调查过程中对污染因子进行筛选时的原则，表述正确的有()。

- A: 首先应选择该项目中等标排放量较大的污染物为主要评价因子
- B: 其次还应考虑在评价区内已造成严重污染的污染物
- C: 污染源调查中的污染因子数一般不宜多于5个
- D: 监测因子的选择不一定与污染源调查中的污染因子完全一致

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 固定污染源包括工业污染源和民用污染源，其中工业污染源又包括()。

- A: 点源
- B: 面源
- C: 线源
- D: 体源

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 下列关于几种常用环境空气质量预测模式的说法，正确的有()。

- A: 熏烟模式主要用于计算日出以后，贴地逆温层从下而上消失，逐渐形成混合层时，原本积聚在这一层的污染物所造成的高浓度污染
- B: 面源扩散模式包括后退点源模式(虚点源模式)、窄烟云模式(ATDL 模式)、箱模式等。前者主要用于计算小面源，后者主要用于计算较大面源
- C: 体源扩散模式采用后退点源模式，但其适用条件有别于其他点源模式
- D: 线源扩散模式通常采用点源求和法求取，需要进行积分

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列常规污染物的监测分析方法对应正确的有()。

- A: 二氧化硫-甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法
- B: 一氧化碳-非分散红外法
- C: 二氧化氮-Saltzman 法
- D: 臭氧-紫外光度法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 在点污染源调查中，根据评价工作的需要进行下列全部或部分内容的调查()。

- A: 点源的排放
- B: 排污数据
- C: 用排水状况
- D: 废(污)水的处理状况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 下列关于地面水环境影响评价中湖泊、水库的简化要求的叙述，正确的有()。

- A: 湖库可以简化为大湖库、小湖库和分层湖库三种情况
- B: 一级评价时，中湖库可以按太湖库对待，湖水停留时间较短时可按小湖库对待
- C: 串联型湖泊可以分为若干区，各区根据情况分别进行简化
- D: 不规则形状的湖库可根据流场的分布情况和几何形状分区

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 《环境影响评价技术导则——地面水环境》中规定的污水排放量中不包括下列哪些用水的排放量()。

- A: 间接冷却水
- B: 循环水
- C: 含热量大的冷却水
- D: 含污染物极少的清净下水

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

101. 地表水环境影响评价工作级别的划分，根据下列条件进行，即()。

- A: 建设项目的污水排放量
- B: 污水水质的复杂程度
- C: 受纳水域的规模以及对它的水质要求
- D: 建设项目规模的大小以及资金投入的多少

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

102. 环境噪声现状评价的主要内容有()。

- A: 评价范围内现有噪声敏感区、保护目标的分布情况、噪声功能区的划分
- B: 环境噪声现状的调查和测量方法，包括测量仪器、测量标准及时段等
- C: 评价范围内现有噪声源种类、数量以及相应的噪声级、噪声特性等分析
- D: 评价范围内环境噪声现状和受噪声影响的人口分布

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

103. 建设项目噪声预测应掌握的基础资料包括()。

- A: 建设项目的声源资料
- B: 建筑布局
- C: 室外声波传播条件
- D: 气象参数及有关资料

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

104. 一般获得噪声源数据的途径有()。

- A: 类比测量法
- B: 引用已有数据法
- C: 对比测量法
- D: 类比调查法

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

105. 下列关于获取噪声源数据的表述内容，正确的有()。

- A: 各种评价等级均可引用已有的噪声源噪声级数据
- B: 引用类似的噪声源噪声级数据，必须是公开发表的、经过专家鉴定并且是按有关标准测量得到的数据
- C: 报告书应当指明被引用数据的来源
- D: 类比测量法为获取噪声源噪声级数据的首选方法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

106. 对经汇总和整理所取得的大量生态数据，在进行数学模式评价时，要进行()。

- A: 统计分组
- B: 标准化处理
- C: 有效性鉴定
- D: 指标归类

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 下列各项属于生态环境现状调查与评价中自然环境调查内容的有()。

- A: 地理特征因素如行政区域、地形地貌、海拔、经纬度等
- B: 地质构造、地震烈度、气象气候因素
- C: 自然资源状况如水资源、土地资源和动植物资源等
- D: 水文、水文地质与地下水

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 下列有关生态恢复技术的内容阐述，正确的有()。

- A: 选择合适的植物种类改造生态系统的生长介质，使之变得更适合植物的生长
- B: 利用物理的或化学的方法直接改良介质，使之能够直接进行生态恢复
- C: 在被酸沉降所酸化的地区，施加一定量石灰快速改变土壤的 pH 值是生态恢复的必要手段之一
- D: 垃圾填埋场的生态恢复要解决的关键技术问题是填埋气体的排导问题

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 下列关于开发区环境影响评价中，开发区土地利用的生态适宜度分析内容的表述，错误的有()。

- A: 生态适宜度评价采用四级指标体系，选择对所确定的土地利用目标影响最大的一组因素作为生态适宜度的评价指标
- B: 根据不同指标对同一土地利用方式的影响作用大小，进行指标加权
- C: 进行单项指标分级评分，单项指标评分可分为3级：很适宜、基本适宜、不适宜
- D: 在各单项指标评分的基础上，进行各种土地利用方式的综合评价

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 下列关于开发区污染源分析的基本原则的有关表述，正确的有()。

- A: 根据规划的发展目标、规模、规划阶段、产业结构、行业构成等，分析预测开发区污染物来源、种类和数量
- B: 根据开发区不同发展阶段，分析确定近、中、远期区域主要污染源
- C: 分析时特别注意考虑入区项目类型与布局存在较大不确定性、阶段性的特点
- D: 鉴于规划实施的时间跨度一般较长并存在一定的不确定因素，污染源的预测分析可以近期为主

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 具体到某个特定的建设项目，生态环境管理的内容可包括()。

- A: 识别生态环境因素，尤其是具有重大影响和一定敏感性的因素
- B: 对照选择控制破坏因素、保护敏感因素的国家 and 地方法律、法规和标准；并根据其要求、针对管理对象的特点，制订管理目标和指标；制订旨在实现上述管理目标和指标的管理方案
- C: 落实机构和人员编制，进行职能和职责分工，进行必要的能力培训
- D: 建立档案保存、查询制度和重大事件报告制度，制订并实施生态环境监测计划

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

112. 下列关于规划的环境影响分析与评价中一些常用方法特点的叙述，正确的有()。

- A: 环境数学模型法可较好地定量描述多个环境因子和环境影响的相互作用及其因果关系，并具有较强的灵活性
- B: 对比评价法中的前后对比分析法的优点是简单易行，缺点是可信度低
- C: 在评价基础设施规划建设的累积影响时，环境承载力分析法较为有效可行
- D: 投入产出分析法可用于拟定规划引导下，区域经济发展趋势的预测与分析

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

113. 规划目标和规划方案实施的环境限制因素主要有()。

- A: 跨界环境因素，因为许多环境影响是跨行政管理边界的
- B: 经济因素与环境问题的关系，经济效益是几乎所有规划最关注的问题，而以收益最大化为目标的规划方案通常会产生较大的环境问题
- C: 社会因素与生态压力，有些规划，如流域开发规划，可能影响到土著居民的生活方式，进而影响到环境
- D: 社会、经济、环境对评价区域可持续发展的支撑能力

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

114. 规划环境影响评价中，现状分析的内容包括()。

- A: 分析社会经济背景及相关的社会、经济与环境问题，确定当前主要的环境问题及其产生的原因
- B: 分析生态敏感区，确定评价范围内对被评价规划反应敏感的地域及环境脆弱带
- C: 分析对规划目标和规划方案实施的环境限制因素
- D: 分析环境保护和资源管理

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

115. 规划涉及的环境问题可分当地环境、自然资源、全球环境三大类表述，下列各项中属于当地环境因子的有()。

- A: 景观和公共用地
- B: 文化遗产
- C: 建筑物质量
- D: 土地和土壤品质

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

116. 下列关于建设项目环境风险评价工作等级划分的说法，正确的有()。

- A: 非重大危险源的环境风险评价工作均为二级
- B: 环境敏感地区的环境风险评价工作均为一级
- C: 重大危险源的环境风险评价工作均为一级
- D: 涉及剧毒危险性物质的环境风险评价工作均为一级

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 关于《危险废物焚烧污染控制标准》中有关要点内容，下列说法错误的有()。

- A: 本标准适用于一切危险废物，包括易爆的危险废物
- B: 新建集中式危险废物焚烧厂焚烧炉排气筒周围半径200m 内有建筑物时，排气筒高度必须高出最高建筑物5m 以上
- C: 危险废物焚烧厂排放废水时，其水中污染物最高允许排放浓度按《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)执行
- D: 焚烧残余物按一般工业废物进行处置

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中规定自燃性煤矸石的贮存、处置场，应以如下指标()为控制项目。

- A: 二氧化硫
- B: 颗粒物
- C: 甲烷
- D: 一氧化碳

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 下列要求中属于一般工业固体废物贮存、处置场Ⅱ类场的要求的有()。

- A: 禁止选在自然保护区、风景名胜、胜区和其他需要特别保护的区域
- B: 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层
- C: 应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区
- D: 应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位距离不得小于1.5m

参考答案: BD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

120. 《危险废物填埋污染控制标准》规定的填埋场场址选择的要求有()。

- A: 填埋场场址不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜、文物(考古)保护区、生活饮用水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区和其他需要特别保护的区域内
- B: 填埋场场址应位于居民区800m 以外，并保证在当地气象条件下对附近居民区大气环境不产生影响
- C: 填埋场场址必须位于50年一遇的洪水标高线上，并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区和保护区之外
- D: 填埋场场址应选在交通方便、运输距离较短，建设和运行费用低，能保证填埋场正常运行的地区

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>