

单项选择题

1. 下列有关城市区域噪声功能区的说法，不正确的是()。

- A: 对0类区中规定区域，位于城郊和乡村的这类区域按严于0类标准10dB 执行
- B: 2类区包括居住、商业、工业混杂区
- C: 3类区主要指工业区
- D: 4类区包括城市中道路交通干线两侧区域及穿越城区的内河航道两侧区域等

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 我国国家环境保护标准分为强制性和推荐性标准。下列关于大气的环境质量、监测和污染物标准和技术导则中，属于推荐性的是()。

- A: 《环境空气质量标准》
- B: 《室内空气质量标准》
- C: 《锅炉大气污染物排放标准》
- D: 《恶臭污染物排放标准》

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 实施国家环境监测方法标准时，应贯彻的要求不包括()。

- A: 被强制性标准引用的方法标准必须执行
- B: 进行环境监测时应按照标准规定来确定采样位置和频率以及进行测试与计算
- C: 当地方标准中规定的项目无相应的国家环境监测方法标准时，可由省、自治区、直辖市环境保护行政主管部门组织制定地方统一分析方法
- D: 因采用不同的国家环境监测方法标准所得数据发生争议时，必须由上级环境保护行政主管部门裁定，而不能指定采用一种国家环境监测方法标准进行复测

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 下列与环境现状调查内容有关的名词术语中，表述不正确的是()。

- A: 人文遗迹指遗存在地面社会上或埋藏在地下的历史文物，一般包括具有纪念意义和历史价值的建筑物等或具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址等
- B: 自然遗址指自然形成的具有地质学、地理学、生态学意义的遗存物
- C: “珍贵”景观一般指具有生态学 and 美学及社会文化珍贵价值、必须保护的特定的地理区域或景物现象，如自然保护区等
- D: 自然遗址一般指自然形成的具有生态学 and 美学及社会文化珍贵价值、必须保护的特定遗存物，如古石窟等

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 下列不属于环境影响报告书编制中建设项目概况所要求内容的是()。

- A: 建设项目的名称、地点及建设性质
- B: 废弃物的回收利用、综合利用以及处理、处置方案
- C: 产品方案和主要工艺方法

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 土地利用情况和发展规划

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 厂地的开发利用是指通过了解拟建项目对土地的开发利用，了解土地利用现状和()间的关系，以分析厂地开发利用带来的环境影响。

- A: 建设项目
- B: 功能区
- C: 环境
- D: 当地居民区

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 在建设项目工程分析的方法中，()最为简便，但所得工程分析数据准确性差。

- A: 系统分析法
- B: 物料平衡计算法
- C: 类比分析法
- D: 查阅参考资料分析法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 在进行建设项目环境影响预测时，如果评价时间较短，评价工作等级又较低时，可只预测环境影响衰减能力()的时段。

- A: 较好
- B: 一般
- C: 最差
- D: 最好

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 对评价项目环境影响的预测，是指对能代表评价项目的()变化的预测。

- A: 常规质量参数
- B: 特征质量参数
- C: 各种环境质量参数
- D: 重要质量参数

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 报告书的结论在编写时要在概括和总结全部评价工作的基础上，客观地总结建设项目实施过程各阶段的()与当地环境的关系。

- A: 生产活动
- B: 生产和生活活动
- C: 生活活动
- D: 经营活动

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

11. 《危险废物填埋污染控制标准》规定，填埋场场界应位于居民区()m 以外，并保证在当地气象条件下对附近居民区大气环境不产生影响。

- A: 1000
- B: 2000
- C: 3000
- D: 4000

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 对于()评价项目，可直接使用建设项目所在地距离最近的气象台(站)的资料。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 三级和部分二级项目

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 对于一级、二级评价项目，若气象台(站)在评价区域内，且和该建设项目所在地的()基本一致，则其大气稳定度和可能的探空资料可直接使用，其他地面气象要素可作为该点的资料使用。

- A: 地形
- B: 位置
- C: 环境功能区划分
- D: 地理条件

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 我国常用的大气稳定度评价方法是()。

- A: 干绝热法
- B: Pasquill(帕斯圭尔)法
- C: 温差法
- D: M-O 法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 颗粒物模式，又称倾斜烟羽扩散模式，其适用于排放的颗粒物粒径()的污染物。

- A: $>18\mu\text{m}$
- B: $>15\mu\text{m}$
- C: $>12\mu\text{m}$
- D: $>10\mu\text{m}$

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 日平均浓度的计算方法有保证率法，典型日法，换算法等，其中常用的为()。

- A: 保证率法
- B: 典型日法
- C: 换算法

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 保证率法及典型日法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 下列关于2000年发布的《环境空气质量标准》修改单的内容的表述，有误的是()。

18. 某拟建项目所在地的大气污染类型比较复杂，现在要对其现状污染源进行调查，其污染因子数一般不宜多于()个。

- A: 2
- B: 3
- C: 5
- D: 10

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 对于一级评价项目，对其所在地区气象资料的调查期间，至少应为最近()年。

- A: 5
- B: 4
- C: 2
- D: 3

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 污染物监测数据的有效性是数据统计中的关键，依照《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)的规定，取二氧化硫和氮氧化物的年平均，其数据有效性规定：每年至少有分布均匀的()个日均值、每月至少有分布均匀的()个日均值。

- A: 60 15
- B: 60 12
- C: 144 15
- D: 144 12

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 以下不属于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)的指标体系的是()。

- A: 通过排气筒排放的废气的最高允许排放量
- B: 通过排气筒排放的废气的最高允许排放浓度
- C: 通过排气筒排放的废气，按气筒高度规定的最高允许排放速率
- D: 以无组织方式排放的废气，规定无组织排放的监控点及相应的监控浓度限值

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 120 85
- B: 150 150
- C: 150 100
- D: 100 85

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 以下关于《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996)的说法错误的是()。

- A: 标准分三级标准，分别与 GB 3095—1996 的环境空气质量功能区对应
- B: 在一类区不得再新建任何工业炉窑
- C: 原有工业炉窑改建时不得增加污染负荷
- D: 建筑施工临时用的沥青加热炉在一、二、三类区中都可再新建

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 以下一定违反《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)规定的是()。

- A: 在一类区新建燃轻柴油的锅炉
- B: 在二类区新建燃重油的锅炉
- C: 在一类区新建燃渣油的锅炉
- D: 在一类区新建燃煤锅炉

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)规定：每个新建锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，那么，锅炉房装机总容量大于28MW(40t/h)时，其烟囱高度不得低于()。

- A: 35m
- B: 40m
- C: 50m
- D: 45m

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 某地要在农村地区新建一个煤炭贮配煤场，先要评价煤堆及运输、装卸等过程产生的煤尘等对下风向的农村民宅区产生的环境影响，下列说法合理的是()。

- A: 该项目有必要预测施工期的大气环境质量
- B: 计算煤堆场、装卸码头等污染源产生的污染物地面浓度，在关心点处进行多源叠加
- C: 该项目还需计算评价区内现有全部大气污染源的叠加地面浓度
- D: 该项目还需考虑评价区内其他工业污染源，进行地面浓度叠加

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 下列关于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)监测采样的时间与频次说法正确的有()。

- A: 排气筒中废气的采样和无组织排放监控点和参照点监测采样一般都是采用连续1h 采样计平均值
- B: 排放时间小于1h 的间断性排气筒排放，应在排放时段内实行连续采样，或是在排放时段内以等时间间隔采6~9个样品并计平均值
- C: 排放时间大于1h 的间断性排气筒排放，应在排放时段内实行连续采样，或是在排放时段内以等时间间隔采2~4个样品并计平均值

D: 所有的大气污染物排放监测采样时间与频次都应遵照 GB 16297—1996中排气筒排气、无组织排放或是间断性排放中的规定进行

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 小河一般可简化为()。

- A: 矩形平直河流
- B: 矩形弯曲河流
- C: 梯形河流
- D: 非矩形河流

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 河流感潮段是指受潮汐作用影响较为明显的河段，可以将落潮时最大断面平均流速与涨潮时最小断面平均流速之差等于()的断面作为其与河流的界限。

- A: 0.02m/s
- B: 0.04m/s
- C: 0.05m/s
- D: 0.08m/s

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 下列关于地面水环境影响评价中污染源简化要求的表述，不正确的是()。

- A: 排放方式可简化为点源和面源
- B: 排放规律可简化为连续恒定排放和非连续恒定排放
- C: 无组织排放一般可以简化为点源
- D: 在地面水环境影响预测中，通常可以把排放规律简化为连续恒定排放

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 常用于模拟预测溶解氧(DO)的河流水质数学模式是()。

- A: 河流一维稳态模式
- B: 河流二维稳态混合模式
- C: Streeter-Phelps(S-P)模式
- D: 河流二维稳态混合累积流量模式

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 15 30
- B: 4 7
- C: 2.5 4
- D: 5 8

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 一大型建设项目具备以下特点，可能进入地表水环境的堆积物较多或土石方量较大，且建设阶段超过两年，但是地表水水质要求仅需要达到III级即可，那么此项目是否需要进行建设阶段的水环境

影响评价()。

- A: 需要
- B: 不需要
- C: 此处条件不明确
- D: 需根据环保局意见确定

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中，对五日生化需氧量的监测分析方法是()。

- A: 碘量法
- B: 玻璃电极法
- C: 电化学探头法
- D: 稀释与接种法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最低要求，将地下水质量总共划分为五类，其中()地下水以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

- A: I类
- B: II类
- C: III类
- D: IV类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 《海水水质标准》按照海域的不同适用功能和保护目标，海水水质分为()类。

- A: 二
- B: 三
- C: 四
- D: 五

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 根据《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的标准分级，下列排放的污水中应执行三级标准的是()。

- A: 排入GB 3838中V类水域的污水
- B: 排入GB 3838中IV类水域的污水
- C: 排入GB 3097中三类海域的污水
- D: 排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 建设项目环境影响评价中现状调查范围的确定，不需要遵循的原则有()。

A: 应能包括建设项目对周围地表水环境影响较显著的区域。在此区域内进行的调查，能全面说明与地表水环境相联系的环境基本状况，并能充分满足环境影响预测的要求

B: 在确定某项具体工程的地表水调查范围时，应尽量按照将来污染物排放后可能的达标范围、污水排放量的大小、受纳水域的特点以及评价等级的高低然后决定

C: 河流环境现状调查的范围，需要考虑污水排放量大小、河流规模来确定排放口下游应调查的河段长度

D: 河流环境现状调查的范围，需要考虑污染物排放种类、河流规模来确定排放口下游应调查的河段长度

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 河流汇合部可以分为()三段分别进行环境影响预测。

- A: 支流、江心洲、汇合后主流
- B: 河流无感潮段、河流感潮段、口外滨海段
- C: 支流、汇合前主流、汇合后主流
- D: 支流、汇合前主流、江心洲

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 排入河流的点源两排放口的间距较近时，可以简化为一个，其位置假设在()，其排放量为两者之和。

- A: 排污量较大的排放口
- B: 两排放口之间
- C: 任意一个排放口
- D: 排污量较小的排放口

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 建设项目地面水环境点源影响预测的方法首先应考虑()。

- A: 专业判断法
- B: 物理模型法
- C: 类比调查法
- D: 数学模式法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 地面水环境影响预测时，类比调查法只能做()预测。

- A: 定量
- B: 定性
- C: 半定量
- D: 半定量或定性

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 当建设项目对地面水的某些影响如感官性状、有毒物质在底泥中的累积和释放等，当没有条件进行类比调查法时，可采用()进行预测。

- A: 专业判断法
- B: 物理模型法

C: 类比调查法

D: 数学模式法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 评价地面水环境影响时，()是评价建设项目环境影响的基本资料。

A: 水域功能

B: 工程性质

C: 评价标准

D: 环境现状

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 下列关于二级声环境影响评价工作基本要求的叙述，不正确的是()。

A: 噪声现状须进行现场实测

B: 给出等声级图及预测误差范围

C: 描述项目建成后影响范围内受影响的人口分布、噪声超标的范围和程度

D: 对噪声级可能有阶段性变化的情况，选择噪声级最高的时段进行详细预测，其他阶段适当分析即可

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 建设项目呈线状声源性质时，声源两侧各()范围内一般可满足一级评价要求。

A: 100m

B: 150m

C: 200m

D: 250m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 《机场周围飞机噪声环境标准》中规定一类区的噪声标准值为≤()。

A: 65

B: 70

C: 85

D: 80

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 对于每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值()dB，夜间不允许超过标准值()dB。

A: 83

B: 85

C: 103

D: 105

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 下列对于环境噪声现状的测量时段表述错误的是()。

- A: 应在声源正常运转或运行工况的条件下测量
- B: 对每一测点只进行白天的测量
- C: 对每一测点需进行昼间、夜间的测量
- D: 对于噪声起伏较大的情况，应增加昼间、夜间的测量次数

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

51. 我国现行的《城市区域环境噪声标准》(GB 3096—93)规定夜间突发的噪声的最大值不能超过标准值()dB。

- A: 5
- B: 10
- C: 15
- D: 20

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348—90)将厂界噪声分为四类，其中第Ⅲ类厂界噪声的昼夜间标准值分别是()。

- A: 55dB 和45dB
- B: 60dB 和50dB
- C: 65dB 和55dB
- D: 70dB 和55dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 某扩建的中型建设项目，其所在的功能区是工业区，此建设项目声环境影响应按()进行等级评价工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 二级或三级评价

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 下列关于噪声预测范围，说法正确的是()。

- A: 一般与所确定的噪声评价等级所规定的范围相同，也可稍小于评价范围
- B: 一般比所确定的噪声评价等级所规定的范围大
- C: 一般比所确定的噪声评价等级所规定的范围小
- D: 一般与所确定的噪声评价等级所规定的范围相同，也可稍大于评价范围

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 声环境评价等级为一级，噪声源噪声级数据获得的途径必须采用()。

- A: 类比分析法
- B: 类比测量法

- C: 系统分析法
- D: 引用已有的数据

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 在声环境预测过程中遇到的声源往往是复杂的，需根据()形式简化处理。

- A: 声源的地理位置
- B: 声源的性质
- C: 声源的空间分布形式
- D: 设备的型号、种类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 某一城市建筑工地，推土机、打桩机、混凝土搅拌机同时作业，其噪声昼间限值()dB。

- A: 75
- B: 85
- C: 65
- D: 70

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 影响声波传播的各种参量不包括()。

- A: 当地常年平均气温和平均湿度、风向、风速
- B: 当地人口分布
- C: 预测范围内声波传播的遮挡物的位置(坐标)及长、宽、高数据
- D: 树林、灌木等分布情况

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 生态影响评价工作等级划分为三级，一般选取()方面的主要生态影响进行判别。

- A: 1~2个
- B: 1~3个
- C: 2~3个
- D: 2~4个

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 在选择确定若干方面的主要生态影响后，依据()来确定整个评价工作的级别。

- A: 其中评价级别最高的影响
- B: 其中评价级别次高的影响
- C: 取各级别的平均值，取最接近的一个
- D: 其中评价级别最低的影响

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 当建设项目造成大片湿地的地表径流阻断，导致干旱化时，可认为发生了()。

- A: 不可逆、长期、累积、潜在和区域性的不利影响

- B: 可逆、近期、一次、潜在和区域性的不利影响
C: 不可逆、长期、累积、明显和局部性的不利影响
D: 可逆、近期、累积、潜在和区域性的不利影响

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 在生态影响的管理措施时, ()以上项目要进行替代方案比较。

- A: 1级
B: 2级
C: 3级
D: 4级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 用数学的方法, 以数学模型模拟(或拟合)生态数据的空间分布及其区域性变化趋势的方法, 称为(), 是生态评价的方法之一。

- A: 趋势面分析
B: 生产力评价法
C: 系统分析法
D: 质量指标法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 级评价项目, 生态影响预测的内容要对()进行预测。

- A: 所有重要评价因子
B: 区域性全方位
C: 所有评价因子
D: 关键评价因子

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 用质量指标法评价生态现状得出的环境质量指标, 由好至差用()表示。

- A: 0~1
B: 1~10
C: 1~0
D: 10~1

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 对于普遍存在的再生周期短的资源损失, 当其恢复的基本条件没有发生逆转时, ()制定补偿措施。

- A: 必须
B: 一定要
C: 不一定
D: 不必

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 面积大于()km2的大规模的开发区应识别区外经济活动对区内的环境影响。

- A: 5
- B: 10
- C: 20
- D: 30

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 开发区选址的合理性分析中要求，开发区生产力配置一般有土地、水资源、人力资源、气候条件、大气环境容量等共()个基本要素。

- A: 10
- B: 11
- C: 12
- D: 13

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 在进行开发区环境影响评价中，对其污染源进行分析时，由于开发区规划的时间跨度较长和不确定因素，污染源预测应以()为主。

- A: 长期
- B: 中期
- C: 远期
- D: 近期

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 开发区环境影响识别对重污染或大于()规模的开发区，除考虑对区外环境的影响外，还应识别区外经济活动对区内的环境影响。

71. 开发区区域地表水环境影响分析与评价可以针对受纳水体的特点，选择()水质评价模型进行预测分析。

- A: 复杂
- B: 二维非稳态
- C: 中等
- D: 简易

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 对开发区水环境容量与废水排放总量，如预测的各项总量值均低于基于技术水平约束下的总量控制和基于水环境容量的总量控制指标，可选择()的指标提出总量控制方案。

- A: 最大
- B: 中间
- C: 其中之一
- D: 最小

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 开发区大气环境影响减缓措施应从改变能流系统及能源转换技术方面进行分析,重点是()的集中转换以及煤的集中转换技术的多方案比较。

- A: 石油
- B: 重油
- C: 煤
- D: 能源

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 对开发区规划的环境可行性进行综合论证时应包括的内容有()。

- A: 开发区总体发展目标、总体布局的合理性
- B: 开发区环境功能区划的合理性和环境保护目标的可达性
- C: 开发区土地利用的生态适宜度分析
- D: 以上均正确

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 我国引入环评制度这一概念是在()。

- A: 1973年第一次全国环境保护会议上
- B: 1979年颁布的《中华人民共和国环境保护法》中
- C: 1997年成立的中国环境管理体系认证指导委员会上
- D: 2003年出台的《中华人民共和国环境影响评价法》中

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 下列不属于规划环境影响报告书总则内容的是()。

- A: 评价范围与环境目标和评价指标
- B: 环境影响识别
- C: 环境调查工作概述
- D: 与规划有关的环境保护政策、环境保护目标和标准

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 规划环境影响报告书中,规划目标与其他规划目标、环保规划目标的关系和协调性分析应放在下述()部分。

- A: 总则
- B: 规划的概述与分析
- C: 环境现状分析
- D: 环境影响分析与评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 开发区区域环境影响评价中,主要的环境保护对策不包括对开发区()的调整方案。

- A: 规划目标

- B: 规划布局
- C: 产业结构
- D: 总量控制

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 不属于修改规划方案时应遵循的原则的是()。

A: 目标约束性原则: 新的规划方案可以偏离规划基本目标, 但不能偏重于规划目标的某些方面而忽视其他方面

- B: 充分性原则: 应从不同角度设计新的规划方案, 为决策提供更为广泛的选择空间
- C: 现实性原则: 新的规划方案应在技术、资源等方面可行
- D: 广泛参与的原则: 应在广泛公众参与的基础上形成新的规划方案

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 本导则中规定重大危险源的剧毒危险物质和一般毒性危险物质分别执行()标准。

- A: 一级、一级
- B: 一级、二级
- C: 二级、二级
- D: 二级、一级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 已知某建设项目涉及生产加工可燃、易燃危险性废物, 判定为非重大危险源, 项目拟建场址远离环境敏感地区, 则该建设项目的环境风险评价等级为()。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 条件不足

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 根据有毒有害物质放散起因, 环境风险类型分为()三种类型。

- A: 一级、二级、三级
- B: 重大危险源、中等危险源、一般危险源
- C: 有毒、易燃、爆炸
- D: 火灾、爆炸和泄漏

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 在制订风险防范措施时, 厂址及周围居民区、环境保护目标应设置()。

- A: 空间防护距离
- B: 安全防护距离
- C: 卫生防护距离
- D: 防火间距

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 关于危险废物贮存的一般要求中，下列表述不正确的是()。

- A: 禁止将不兼容(如相互反应)的危险废物在同一容器内混装
- B: 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装
- C: 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放
- D: 危险废物贮存设施在施工前不必做环境影响评价

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 下列关于危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则叙述不正确的是()。

- A: 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置
- B: 设施内要有安全照明设施和观察窗口
- C: 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙
- D: 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/4

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 《危险废物填埋污染控制标准》不适用于()废物的处置。

- A: 氰化物溶液
- B: 放射性
- C: 卤化物溶剂
- D: 硝酸

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 危险废物贮存设施的基础设施必须防渗，防渗层为至少()厚黏土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)。

- A: 1m
- B: 2m
- C: 3m
- D: 1.5m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 危险废物贮存设施应选在地质结构稳定，地震烈度不超过()的地区内。

- A: 6度
- B: 7度
- C: 8度
- D: 9度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 下列关于一般工业固体废物贮存、处置场场址选择要求，说法不正确的是()。

- A: 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求
- B: 应避开断层、断层破碎带、溶洞区以及天然滑坡或泥石流影响区

- C: 禁止选在自然保护区、风景名胜区和需要特别保护的区域
D: II类场应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 下列关于《危险废物焚烧污染控制标准》的厂址选址要求说法不正确的有()。

- A: 各类焚烧厂不允许建设在《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中规定的地表水环境质量Ⅰ类功能区
B: 各类焚烧厂不允许建设在《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中规定的地表水环境质量Ⅱ类功能区
C: 各类焚烧厂允许建设在《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区
D: 各类焚烧厂不允许建设在居民区主导风向的上风向地区

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

91. 对环境标准实施监督工作，下列说法正确的是()。

- A: 对标准实施监督是指对标准贯彻执行情况进行督促检查处理的活动
B: 国家环保总局负责对地方环境保护行政主管部门实施环境标准情况进行监督
C: 从省市级以上地方环保部门开始负责向同级和上级环保部门汇报工作
D: 总体来说应形成“归口管理—实施—自我监督—管理性监督”的运行机制

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 在进行环境影响预测时，需考虑环境对污染影响的承载能力，一般应该考虑两个时段，这两个时段指()。

- A: 污染影响的承载能力最差的时段
B: 污染影响的承载能力最佳的时段
C: 污染影响的承载能力一般的时段
D: 根据情况在以上三种时段中选择

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 下列关于环境影响时期划分和环境影响预测时段的说法，正确的有()。

- A: 所有建设项目均应预测生产运行阶段，正常排放和不正常排放两种情况
B: 建设阶段对噪声、地表水、大气等影响程度较重且影响时间较长的大型建设项目，需要进行建设阶段的环境影响预测
C: 评价时间较短且评价等级又较低时，可只预测环境对污染影响承载力最差的时段
D: 矿山开发等建设项目应预测服务期满后的环境影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 环境影响预测中用到的环境质量参数可分为()两类。

- A: 标准参数
- B: 常规参数
- C: 特征参数
- D: 相关行业指定参数

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 一级评价项目多源叠加的技术要求内容包括()。

- A: 计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度，并在接受点上进行叠加
- B: 对于改扩建项目，还应计算现有全部大气污染源的叠加地面浓度
- C: 对于评价区的其他污染源以及界外区的高大点源，应尽可能叠加其地面浓度
- D: 若难以获得相关污染源资料或其浓度监测值远小于大气质量标准时，也可将监测数据作为背景值进行叠加

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 下列关于各级建设项目大气污染源调查要求的表述，正确的有()。

- A: 对于一、二级评价项目，应包括拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)及评价区的工业和民用污染源
- B: 对于三级评价项目可只调查拟建项目工业污染源
- C: 如建设项目将替代区域污染源时，则对替代的污染源可不作评价
- D: 若评价区内有其他在建、拟建项目，则需对其污染源进行详细调查

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 进行污染源调查时，对于可能造成毒性较大的物质排放时的情况还应估计其非正常排放量，这些情况一般包括()。

- A: 点火开炉
- B: 设备检修
- C: 原燃料中毒性较大成分含量波动明显
- D: 净化措施达不到应有效率的设备及管理事故

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 大气环境现状质量监测结果统计分析工作中应包括的内容有()。

- A: 各点各期各主要污染物浓度变化范围
- B: 1h 平均浓度最高值，日均浓度波动范围，1h 平均浓度值及日均值超标率
- C: 不同功能区浓度变化特点及平均超标率
- D: 浓度日变化及季节变化规律，浓度与地面风向、风速的相关特点等

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 河流水质取样断面的布设应遵循的原则有()。

- A: 在调查范围的两端应布设
- B: 调查范围内重点保护对象附近水域应布设
- C: 水文特征突然变化处、水质急剧变化处、重点水工构筑物和水文站附近应布设

D: 在拟建成排污口上游500m处应设置一个取样断面

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列关于排放口位置的简化处理方式，正确的有()。

A: 排入河流、大湖库的两个排放口间距较小时，可以简化为一个，其位置位于实际两个排放口之间，排放量为两者之和

B: 排入小湖库的所有排放口可以简化为一个排放量为总排放量的排放口

C: 一、二级评价且排入海湾的两个排放口间距小于沿岸方向差分网格的步长时，可以简化为一个排放口，排放量为两者之和

D: 从多个间距很近的排放口分别排放污水时，也可以简化为面源

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

101. 下列关于污水水质复杂程度的有关表述，正确的是()。

A: 污水水质的复杂程度根据污染物类型数以及某类型污染物中的水质参数数目分为复杂、中等、简单三类

B: 复杂指污染物类型数 ≥ 3 ，或等于2但需预测其浓度的水质参数数目 ≥ 11

C: 中等指污染物类型数=2且需预测浓度的水质参数数目 < 10 ，或污染物类型数=1且需预测浓度的水质参数数目 ≥ 7

D: 污染物类型数=1，需预测浓度的水质参数数目 < 7

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

102. 地表水环境影响评价工作等级划分所根据的条件是()。

A: 建设项目的污水排放量

B: 污水水质的复杂程度

C: 受纳污水水域对水质的要求

D: 各种受纳污水的地表水域的规模

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

103. 按照对建设项目所排放污水中拟预测的污染物类型及某类污染物中水质参数的多少，建设项目所排放污水水质的复杂程度可划分为()。

A: 复杂

B: 一般

C: 中等

D: 简单

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

104. 河流水质监测采样需要根据河流的特征在取样断面上布设不同的垂线进行取样，下述说法正确的有()。

A: 小河：在取样断面的主流线上设一条取样垂线

B: 大、中河：当河宽小于50m时，在取样断面上各距岸边三分之一水面宽处，设一条取样垂线，共设两条

C: 大、中河：在取样断面的主流线上及距两岸不小于0.5m，并有明显水流的地方，各设一条取样垂线，即共设三条取样垂线

D: 特大河流：在取样断面的主流线上及距两岸不小于0.5m，并有明显水流的地方，各设一条取样垂线，即共设三条取样垂线

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

105. 建设项目的声源资料调查包括()。

- A: 声源种类与数量
- B: 各声源的噪声级与发声持续时间
- C: 声源的空间位置
- D: 声源的作用时间段

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

106. 影响声波传播的各种参量有()，通常通过现场或同类现场类比调查获得。

- A: 当地常年平均气温和平均湿度
- B: 风速风向
- C: 树林、灌木等分布情况、地面覆盖情况
- D: 预测范围内声波传播的遮挡物的位置及尺寸数据

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

107. 在进行生态环境现状调查时，下列要素中由于是建造和维持生态系统的基础而应作为调查重点的是()。

- A: 作为生态系统消费者的动物
- B: 作为生态系统分解者的微生物
- C: 作为生态系统生产者的植被
- D: 支持植被生长的土壤

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

108. 下列各项属于生态环境现状调查与评价中社会经济调查内容的有()。

- A: 社会结构情况如人口密度、人均资源量、人口生活水平等
- B: 经济结构与经济增长方式如产业构成的历史、现状及发展等
- C: 规划调查如社会经济发展规划、土地利用规划等
- D: 移民问题的调查，包括迁移规模、迁移方式、预计移民区产业情况等

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

109. 下列有关生态现状评价的评价要求，正确的有()。

- A: 在区域生态基本特征调查的基础上对区域生态结构及其环境功能进行各级评价
- B: 2级以上评价要在生态制图的基础上进行
- C: 3级评价需配有土地利用现状图等
- D: 评价时应选用植被覆盖率、频率、密度、生物量、土壤侵蚀程度、荒漠化面积、物种数量等测算值、统计值来支持评价结果

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

110. 在生态影响评价的工程调查与分析工作中，应收集的工程资料有()。

- A: 工程设计资料如规划资料、可行性研究报告和相关设计规范
- B: 工程平面图、公路铁路的工程布线图等工程相关规划图等
- C: 区域与城市规划及其图件
- D: 土地利用规划及其图件

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

111. 生态环境现状调查与评价的内容包括()。

- A: 自然环境的调查与评价
- B: 社会经济与资源的调查与评价
- C: 生态系统与生态景观的调查与评价
- D: 环境敏感区和敏感目标的调查与评价

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

112. 下列有关开发区区域环境影响评价的专题设置工作应注意的要点，正确的有()。

- A: 评价专题的设置要体现区域环评的特点，突出规划的合理性分析和规划布局论证
- B: 专题设置时应注意根据评价工作的具体内容进行调整
- C: 涉及大量征用土地和移民搬迁时，需设社会影响分析专题
- D: 开发活动会带来较大的环境风险时，还应设置风险评价专题

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

113. 下列关于规划环境影响评价内容和评价范围的表述，正确的有()。

A: 根据规划对环境要素的影响方式、程度以及其他客观条件确定规划环境影响评价的工作内容

- B: 确定评价的地域范围时通常应考虑地域的现有地理属性、自然资源特征或人为边界
- C: 每个规划环评的工作内容随规划的类型、特性、层次、地点及实施主体而异
- D: 确定评价的地域范围时通常还会考虑地域已有的管理边界

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

114. 规划环评工作中常用的现状调查方法可包括()。

- A: 资料收集与分析法
- B: 现场调查与监测法、调查表法
- C: 专业判断法、会议座谈法
- D: 叠图法与地理信息系统集成法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

115. 规划环境影响评价中，环境影响识别的内容主要包括对规划方案的()。

- A: 影响因子识别
- B: 影响范围识别

C: 影响程度识别

D: 时间跨度识别

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

116. 根据《环评法》要求，下列规划需要编制环境影响报告书的有()。

A: 流域的开发利用规划

B: 农业规划

C: 旅游规划

D: 海域的建设利用规划

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

117. 下列关于建设项目环境风险评价工作中风险识别的内容，说法有误的是()。

A: 根据引起有毒有害物质向环境发散的有害环境事故起因，将风险类型分为火灾、爆炸和辐射三种

B: 风险识别的内容包括资料收集准备和物质风险识别两部分

C: 风险识别中进行资料收集和准备工作指主要收集建设项目工程资料、环境资料和事故资料，为进行物质风险识别和生产设施风险识别提供基础资料

D: 风险识别中物质风险识别指对项目所涉及的原材料及辅料、中间产品、产品及“三废”污染物，按其危险性或毒性，进行危险性识别

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

118. 焚烧处置技术的最大弊端是产生废气污染；焚烧烟气中主要的空气污染物有()。

A: 粒状污染物

B: 氮的氧化物

C: 硫化氢

D: 一氧化碳

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

119. 下列对于《危险废物焚烧污染控制标准》中规定的焚烧炉技术性能指标的描述，叙述正确的有()。

A: 焚烧后的残渣热灼减率应小于5%

B: 焚烧炉出口烟气中的氧气含量应为8%~10%(干气)

C: 焚烧炉运行过程中要保证系统处于负压状态，避免有害气体逸出

D: 焚烧炉必须有尾气净化系统、报警系统和应急处理装置

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

120. 固体废物的来源十分广泛，种类也非常庞杂，大体上可分为()。

A: 生活垃圾

B: 农业固体废物

C: 工业固体废物

D: 危险废物

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>