

单项选择题

1. 某企业单位产品 COD 排放定额为100g/t 产品，年产品总量为6t，该企业排污系数为0.7，污染物排放总量为()。

- A: 0.6kg
- B: 4.2kg
- C: 0.6kg/a
- D: 4.2kg/a

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 达标排放的技术要求，必须以建设项目的()负荷计算。

- A: 平均
- B: 最大
- C: 最小
- D: 常规

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 为了弄清多而分散污染源所引起的大气污染，可采用的大气监测布点方法是()。

- A: 扇形布点
- B: 功能布点
- C: 网络布点
- D: 同心圆布点

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 可吸入颗粒物是小于()的颗粒物。

- A: 20 μ m
- B: 10 μ m
- C: 15 μ m
- D: 5 μ m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 某声源的衰减符合线声源衰减规律，在距离其25m 处的声压级为80dB(A)，在距离50m 处的声压级为()。

- A: 70dB(A)
- B: 74dB(A)
- C: 75dB(A)
- D: 77dB(A)

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 源强指污染源的排放能力，根据污染物排放时间污染源分为()。

- A: 连续源和瞬时源
- B: 有组织源和无组织源
- C: 高架点源和面源
- D: 连续源、瞬时源和间歇源

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 大气污染源调查的核心是核定()。

- A: 源强
- B: 污染物排放量及相关参数
- C: 源强及污染物排放量
- D: 源强、污染物排放量及相关参数

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 统计评价区内的面源时，首先网格化。评价区的左下角为原点，东、北为 x、y 的正轴，网格单元一般取()。

- A: 1 m×1 m
- B: 500m×500m
- C: 1 km×1 km
- D: 5m×5m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 风廓线是()。

- A: 风速随高度的变化
- B: 风速随时间的变化
- C: 风速随温度的变化
- D: 风速随风量的变化

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 影响大气扩散能力的主要动力因子是()。

- A: 风和大气扩散参数
- B: 大气稳定性和温度层结
- C: 风和湍流
- D: 温度层结和湍流

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 环评中常用的混合层高度的确定方法是()。

- A: 温差法
- B: 国标法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 干绝热法确定混合层高度时，当大气为稳定状态时，()。

A: $\gamma > \gamma_d$

B: $\gamma < \gamma_d$

C: $\gamma = \gamma_d$

D: $\gamma \leq \gamma_d$

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 14. 3

B: 10. 0

C: 5

D: 28. 6

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 大气环境质量现状监测数据分析，可采用()表示污染物的时空分布特征。

A: 浓度等值线

B: 污染物位置变化图

C: 污染物周期变化图

D: 浓度等值线和污染物周期变化图

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 1倍

B: 2倍

C: 3倍

D: 4倍

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 恒定流指河流()恒定时的形态。

A: 底坡变化

B: 断面形态变化

C: 上下游水边界均匀

D: 走向

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 湖泊的动力特征包括振动和前进两种，其中前进指()。

A: 波动、湖流和混合

B: 混合、湖流和增减水

C: 波动、湖流和混合

D: 波动、湖流和增减水

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 如果水域的某类水质因子达标，则该水质因子的单项评价指数()。

A: ≥ 1

- B: ≤ 1
- C: > 1
- D: < 1

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 植被样方调查中，表示植被中的重要值为()。

- A: 优势度+密度+频度
- B: 相对优势度+相对密度+相对频度
- C: 样地密度+样地优势度
- D: 优势度+相对密度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 2.5
- B: 2.5mg/h

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

详细解答:

21. 对复杂地形的高架点源排放，风速高度指数户一般采用()测量。

- A: 双对数法
- B: 双经纬仪法
- C: 光学轮廓法
- D: 双向标法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 对于无组织排放的有害气体，为保护环境和人体健康，在无组织排放源所在的生产单元和()之间设有卫生防护距离。

- A: 办公区
- B: 其他生产单元
- C: 建筑群
- D: 居住区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 某铁路周围距铁路中心线500m 处有居民楼，有一列600m 火车通过时，测得距铁路中心线250m 处的声压级为65dB，则该居民楼的声压级为()。

- A: 62dB
- B: 63dB
- C: 60. 5dB
- D: 76dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 某可降解物质，在一个河流排污口下游15km 处预测浓度比排污口浓度降低了50%，则下游30km

处浓度比排污口浓度降低()。

- A: 60%
- B: 65%
- C: 70%
- D: 75%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1~2. 5
- B: 2~4
- C: 3~6
- D: 4~7

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 某河流为Ⅲ类水体，测得饱和溶解氧为9.0mg/L，实际测得的溶解氧为 8.0mg/L，则溶解氧的标准指数为()。

- A: 0.25
- B: 0.30
- C: 0.50
- D: 1.0

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: Ⅲ类水体溶解氧标准值为5mg/L，应该记住。

27. 在环境保护验收监测厂界噪声时，厂界噪声一般应连续监测()。

- A: 8h
- B: 12h
- C: 24h
- D: 48h

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 高速公路交通噪声敏感区域和噪声衰减量，应连续测量()天，每天()次，分别在车流量平均时段和高峰时段测量。

- A: 2 2
- B: 2 4
- C: 3 2
- D: 3 4

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 城市区域环境振动测量一般监测()天， 每天昼夜各()次。

- A: 1 1
- B: 1 2
- C: 2 1

D: 22

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 以下属于干法排烟脱硫技术的是()。

- A: 石灰-石膏法
- B: 回收硫铵法
- C: 碱式硫酸铝法
- D: 接触氧化法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 进行自然植被现场样方调查，灌木林样地应在()以上。

- A: 潜在的荒漠化
- B: 正在发展的荒漠化
- C: 强烈发展的荒漠化
- D: 严重的荒漠化

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 轻度侵蚀
- B: 中度侵蚀
- C: 强度侵蚀
- D: 极强度侵蚀

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 生态系统质量评价 EQ 为69时，生态系统属于()。

- A: I 级
- B: II 级
- C: III 级
- D: IV 级
- E: V 级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 生态环境现状调查中进行植物的样方调查，乔木林、灌木林和草本的样地大小应分别为()。

36. 水土流失预测中，通用水土流失方程式 $A=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ ，式中，P 表示()。

- A: 土壤侵蚀模数
- B: 水土流失量
- C: 水土保持措施因子
- D: 土壤可蚀性因子

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 城市生活垃圾填埋场产生的气体主要为()。

- A: 二氧化碳和硫化氢
- B: 氨气和一氧化碳
- C: 氨气和甲烷
- D: 二氧化碳和甲烷

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 不同废物有不同的安全处置期要求，危险废物填埋场的安全处置期大于()年。

- A: 50
- B: 100
- C: 150
- D: 200

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 混合层厚度为()。

- A: 几百米~10km
- B: 2~10km
- C: 几百米~2km
- D: 10~15km

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 工业废水处理中，过滤、隔油方法属于()。

- A: 物理法
- B: 化学法
- C: 物理化学法
- D: 生物处理法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 污泥处理的基本工艺流程为()。

- A: 脱水—调节—稳定—浓缩
- B: 浓缩—调节—稳定—脱水
- C: 脱水—稳定—调节—浓缩
- D: 浓缩—稳定—调节—脱水

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 一般人工设计的声屏障实际降噪效果最多可以达到()dB。

- A: 5~12
- B: 5~10
- C: 6~12
- D: 6~15

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. LAS 表示()。

- A: 阳离子合成洗涤剂
- B: 色度
- C: 阴离子合成洗涤剂
- D: 氢离子浓度

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 环境保护验收调查工作程序为()。

- A: 编制验收调查方案—实施现场调查—收集资料与现场初步踏勘—编制验收调查报告
- B: 收集资料与现场初步踏勘—实施现场调查—编制验收调查方案—编制验收调查报告
- C: 编制验收调查方案—收集资料与现场初步踏勘—实施现场调查—编制验收调查报告
- D: 收集资料与现场初步踏勘—编制验收调查方案—实施现场调查—编制验收调查报告

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 验收监测时，水质监测采样应采集不少于()的平行样。

- A: 5%
- B: 10%
- C: 8%
- D: 15%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 气体监测分析过程中，被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围，即仪器量程的()。

- A: 10%~90%
- B: 20%~80%
- C: 25%~75%
- D: 30%~70%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 对连续生产稳定、污染物排放稳定的建设项目，采样和测试的频次一般不少于()次。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物的监控点设在无组织排放源的下风向()m 的浓度最高点。

- A: 2~30
- B: 2~50

C: 2~80

D: 2~100

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 建设项目竣工验收时，对有污水处理设施并正常运转或建有调节池的建设项目，其污水为稳定排放的，可采瞬时样，但不得少于()次。

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 关于环境质量和环境容量，说法正确的是()。

A: 环境质量包括环境的整体质量(或综合质量)和各环境要素的质量

B: 环境容量只包括环境整体容量

C: 环境容量是指对一定地区或各环境要素，根据其自然能力，在特定的污染源布局 and 结构条件下，为达到环境目标值，所允许的污染物的最大排放量

D: 环境容量是环境质量优劣评价的结果

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: B 环境容量和环境质量一样，包括整体容量和各环境要素的容量，D. 环境质量是环境质量评价的结果。

52. 建设项目的工程分析主要依据项目的工程特征，工程特征包括()。

A: 项目的类型、性质、规模

B: 项目的开发建设方式和强度

C: 能源和资源的用量

D: 污染物排放特征

E: 项目所在地的环境条件

参考答案: ABCDE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 生态环境影响是一个过程，不同时期有不同的影响，因此需要进行全过程分析，包括()。

A: 工程预可研期

B: 设计方案

C: 建设施工期

D: 运营期以及运营后期

E: 某一渣场封闭后，不必再进行生态环境影响评价

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 常见的不利气象条件包括()。

- A: 平坦地区的静风、小风、逆温、熏烟等
- B: 复杂地形的山谷风、海陆风、过山气流等
- C: 当气流流过山体或障碍物时，在背面形成“背风涡”和“下洗”现象，排风口决不能设在背风涡中，随着沿风向和横向尺度增大，背风涡的长度和障碍物的高度比值将趋于下限1.5
- D: 局地风场是由于地形影响而形成的空间和时间都较大的地方性风

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 答案 CD 不正确。局地风场是由于地形的影响而形成的空间和时间都较小的地方性风。当气流流过山体或障碍物时，在背面形成“背风涡”和“下洗”现象，随着沿风向和横向尺度增大，背风涡的长度和障碍物的高度比值将趋于上限10。“背风涡”和“下洗”现象对污染物扩散影响较大，排风口决不能设在背风涡中。

55. 河流的混合过程包括()等分散过程及其联合过程。

- A: 分子扩散
- B: 剪切离散
- C: 紊动离散
- D: 横向扩散

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 生态环境现状调查的方法有()。

- A: 资料收集法。从各管理部门和政府部门收集现有的动植物、土壤资料和有关土地、自然资源等的规划资料
- B: 现场调查
- C: 遥感法，获取最新信息
- D: 专家访问法，收集专业化资料
- E: 定位和半定位观测

参考答案: ABCDE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 关于生态敏感保护目标的识别，下列属于具有科学文化意义的保护目标的是()。

- A: 具有科学文化研究价值的地质构造，如溶洞、化石分布区
- B: 古树名木、人文景观
- C: 具有地理和社会意义的地貌，如省市界的地理标志
- D: 具有重要经济价值和社会价值的动植物及生境

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 清洁生产评价资源能源利用指标包括()。

- A: 物耗指标
- B: 能耗指标
- C: 新水用量指标
- D: 废物回收利用指标

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59.

$$c_1(x, y, 0) = \frac{2Q}{(2\pi)^{\frac{3}{2}} \gamma_{02} \eta} \cdot G$$

- A: 污染源的排放位置、排放方式
- B: 污染源强
- C: 混合层高度
- D: 风向、风速、稳定度

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 计算卫生防护距离时，需要收集的资料为()。

- A: 近5年所在地的平均风速
- B: 有害气体的标准浓度限值
- C: 拟建项目有害气体无组织排放量
- D: 所在生产单元的占地面积
- E: 联合频率

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 河流水质模型的选择必须考虑的主要技术问题()。

- A: 水质模型的空间维数、时间尺度
- B: 污染负荷、源和汇
- C: 模拟预测的河段范围的确定
- D: 水质模型中的变量和动力学结构
- E: 稀释和沉淀

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: E 应该是水流流动及混合输移

62. 公路铁路声环境影响评价重点分析问题是()。

- A: 针对建设项目的建设期和不同的运行阶段，评价沿线的敏感保护目标，并按噪声环境标准达标和超标情况，分析受影响人口分布情况
- B: 对沿线两侧的所有规划所受噪声影响的范围绘制等声级曲线
- C: 评价工程选线 and 建设方案布局，评价其合理性和可行性，必要时提出替代方案
- D: 对防治措施进行技术经济论证，并提出应采取的措施，说明降噪效果

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: B 应该是两侧的城镇规划

63. 生态系统的生物量 and 生产力是其环境功能的综合体现，下列说法正确的是()。

- A: 生态系统的生物量指单位面积或体积内生物体的重量，是现存量，表示某个时期生存着的活有机体
- B: 生态系统的生产力的本底值或理论的净第一生产力，可以作为生态系统现状评价的类比标

准

- C: 生物量是衡量环境质量变化的主要标志
- D: 生产力表示生产速度，是衡量环境质量变化的主要标志

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 工程分析通常选用的方法有()。

- A: 类比法
- B: 参数分析法
- C: 资料复用法
- D: 物料衡算法

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 生态环境影响预测包括的分析方面有()。

- A: 工程影响因素分析
- B: 生态环境受体分析
- C: 生态影响效应的分析
- D: 生态影响过程分析

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 生态影响评价3级项目需要完成的图件有()。

- A: 土地利用规划图
- B: 土地利用现状图
- C: 资源分布图
- D: 关键评价因子的评价成果图
- E: 植被分布图

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 建设项目必须具备的生态制图图件有()。

- A: 项目地理位置图
- B: 工程平面布置图
- C: 项目区域规划图
- D: 监测布点图
- E: 土地利用图
- F: 植被类型分布图

参考答案: A B D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列选项中，属于生态影响预测方法的为()。

- A: 生态机理分析法
- B: 类比法
- C: 列表清单法
- D: 景观生态学方法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 《环境影响评价技术导则—非污染生态影响》(HJ/T 19 -1997)推荐的评价方法有: 图形叠置法、生态机理分析法、类比法、列表清单法、质量指标法、景观生态学方法、系统分析法、生产力评价法、数学评价方法等。

69. 位于自然保护区的建设项目，经确定其水环境评价等级为二级，水环境现状调查因子应考虑调查()。

- A: 水生生物
- B: 底质
- C: 常规水质因子
- D: 特殊水质因子

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 固体废物按污染特性可分为()。

- A: 工业固体废物
- B: 城市固体废物
- C: 农业固体废物
- D: 一般废物
- E: 特殊废物
- F: 危险废物

参考答案: D F 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 固体废物中有害成分的浸出液可通过()等环境介质威胁人体健康。

- A: 地表水
- B: 地下水
- C: 大气
- D: 土壤
- E: 降水
- F: 处置在填埋场中的废物中的水

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 城市生活垃圾填埋场(填埋时间在5年以下)渗滤液的水质特点是 ()。

- A: pH 值较低
- B: 重金属离子浓度较高

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 城市生活垃圾填埋场释放的气体有()。

- A: 一氧化碳
- B: 二氧化碳
- C: 氨气
- D: 甲烷

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 垃圾填埋场场址评价是填埋场环境影响评价的基本内容，评价的重点是 ()。

- A: 工程地质条件
- B: 水文地质条件
- C: 土壤吸附能力
- D: 土壤自净能力

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 垃圾填埋场渗滤液的产生量估算需要以下 () 参数。

- A: 降水量
- B: 填埋作业区面积
- C: 垃圾产水量
- D: 地表径流量
- E: 蒸发量

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 水环境容量分析中，一般选择 () 作为废水排放总量控制指标。

- A: COD
- B: NH₃-N
- C: BOD
- D: SS

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 废水处理中属于化学方法的是 ()。

- A: 隔油
- B: 过滤
- C: 浮选
- D: 吸附
- E: 沉淀

参考答案: E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 袋式除尘器的除尘原理是利用 () 除尘。

- A: 惯性
- B: 重力
- C: 离心力
- D: 扩散与筛分

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 污泥稳定的目的是减少病原体，去除引起异味的物质，方法有 ()。

- A: 厌氧消化

- B: 好氧消化
- C: 化学稳定和混合
- D: 浓缩脱水

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 以下项目中，属于生态影响型建设项目的有()。

- A: 火力发电
- B: 石油炼制
- C: 水电
- D: 输油气管线建设

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 环境保护验收调查中，一般来说，对于水库和水坝建设问题，应给予严重关注的是()。

- A: 生物多样性损失
- B: 土地资源占用
- C: 环境化学污染
- D: 农业生产损失

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 建设项目竣工通过环保验收需满足以下条件()。

- A: 防护工程本身符合设计、施工和使用要求
- B: 环评及批复所提环保措施得到了落实
- C: 有关环保设施已建成并投入正常使用
- D: 目前还遗留个别重大环境问题，但能得到有效处理解决

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 环境保护验收监测时，下列污染物中，应在车间污水处理设施排放口监测的有()。

- A: 总铜
- B: 总铬
- C: 总铅
- D: 总锌
- E: 总镍

参考答案: B C E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 在工业项目环境影响评价中进行工程分析时，工业取水量包括()。

- A: 工艺用水量
- B: 生活用水量
- C: 间接冷却水量
- D: 锅炉补水量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 能够反映富营养化的水质指标有()。

- A: 透明度
- B: TDS
- C: 叶绿素 A
- D: 溶解氧

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 环境现状调查的方法不包括()。

- A: 收集资料法
- B: 数学模拟法
- C: 现场调查法
- D: 遥感法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 硫氧化物废气的控制方法有()。

- A: 采用低硫燃料
- B: 过滤
- C: 燃料脱硫
- D: 废气脱硫

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 联合频率指()构成的组合频率。

- A: 大气稳定度
- B: 大气扩散参数
- C: 风向
- D: 风速

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 危险废物安全填埋，如果天然基础层饱和渗透系数大于 10^{-6} cm/s，防渗层应采用的材料为()。

- A: 天然材料衬层
- B: 复合衬层
- C: 双人工衬层
- D: 均可

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 评估环境的非使用价值，采用的环境价值评估方法是()。

- A: 旅行费用法
- B: 隐含价格法
- C: 调查评价法
- D: 成果参照法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 水污染物总量控制指标有()。

- A: 总氮
- B: 氨氮
- C: 重金属

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 社会调查一般包括社会经济、文物和景观以及当建设项目传输某种污染物或排污毒性较大时，应进行一定的()。

- A: 物理化学调查
- B: 人口分布调查
- C: 生活环境调查
- D: 人群健康状况调查

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 废物填埋场废物渗滤液第二类污染物排放控制项目包括()。

- A: pH 值
- B: 五日生化需氧量
- C: 悬浮物
- D: 重金属

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 下列属于重大影响的项目有()。

- A: 跨省高速公路建设
- B: 城市旧区改建
- C: 城市道路建设
- D: 开发区建设

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 下列适于用 S-P 模式进行水质预测的项目有()。

- A: 锌例子
- B: 溶解氧
- C: BOD
- D: 悬浮物

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 复杂地形风包括()。

- A: 海陆风
- B: 山谷风
- C: 过山气流
- D: 城市热岛环流

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列属于氮肥工业项目排放的特征大气污染物有()。

- A: 粉尘
- B: 氨
- C: CO
- D: NO_x
- E: 酸雾

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 大气湍流扩散参数的测量方法有()。

- A: 平移球
- B: 环境风洞模拟试验
- C: 平面照相法
- D: 示踪剂

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 电子工业建设项目的特征水质参数包括()。

- A: 铜
- B: 锌
- C: 镍
- D: 镉

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列属于生活垃圾填埋场垃圾渗滤液排放控制项目的是()。

- A: 化学需氧量
- B: 生化需氧量
- C: 悬浮物
- D: 氨氮
- E: 大肠菌值

参考答案: A B C E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0