

单项选择题

1. 各单项工作环境影响评价划分为()个工作等级。

- A: 2
- B: 3
- C: 4
- D: 5

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 建设项目环境影响评价工作程序中，第一步工作是()。

- A: 环境现状调查
- B: 确定各单项环境影响评价的工作等级
- C: 环境影响因素识别与评价因子筛选，确定评价重点
- D: 根据国家《建设项目环境保护分类管理名录》，确定环境影响评价文件类型

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 清洁生产主要内容应为()。

- A: 清洁的分析方法
- B: 清洁的环境、清洁的产品、清洁的消费
- C: 清洁的能源、清洁的生产过程、清洁产品
- D: 清洁的厂区、清洁的设备

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 一家工业企业年耗新水量为400万吨，重复利用水量为200万吨，其中工艺水回用量90万吨，冷却水循环量为30万吨，污水回量80万吨；间接冷却水系统补充新水量50万吨，工艺水去用水量120万吨。则该企业的工业水重复利用率为()。

- A: 60%
- B: 34.3%
- C: 50%
- D: 33.3%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 无组织排放源是指没有排气筒或排气筒高度低于()排放源排放的污染物。

- A: 10m
- B: 12m
- C: 15m
- D: 18m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 生产过程潜在危险性识别是根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别，对项目功能系统划

分功能单元，按一定的方法确定潜在的()。

- A: 危险单元
- B: 危险单元或重大危险源
- C: 重大危险源
- D: 危险单元和重大危险源

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 施工期的工程措施对生态影响途径分析，主要包括施工人员施工活动、机械设备使用等使植被、地形地貌改变，使土地和水体生产能力及利用方向发生改变，以及由于()的变化使自然资源受到影响。

- A: 生物种群
- B: 生态系统
- C: 生态平衡
- D: 生态因子

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 在定性分析事故风险源项时，首推()。

- A: 加权法
- B: 类比法
- C: 故障树分析法
- D: 因素图法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 下列公式中，水平衡关系方程是()。其中定义 Q 为取水量，A 为物料带入水量，H 为好水量，P 为排水量，L 为漏水量。

- A: $Q-A=H+P+L$
- B: $Q-A=H-P+L$
- C: $Q+A=H-P+L$
- D: $Q+A=H+P+L$

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 无组织排放是针对有组织排放而言的，主要针对()。

- A: 废水
- B: 废气
- C: 废渣
- D: 粉尘

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 下列表述错误的是()。

A: 基本不改变地形、地貌、水文、土壤、生物多样性等，不改变生物系统结构和功能的建设
项目划入“影响很小”的项目

B: 基本不产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、噪声、振动、热污染、放射性、电磁波等不利环境影响的建设项目划入“轻度影响”的项目

C: 原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大，难以在环境中降解的建设项目划入“重大影响”的项目

D: 对地形、地貌、水文、土壤、生物多样性等有一定的影响，但不改变生物系统结构和功能的建设项目划入“轻度影响”的项目

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12.

A. $P_i = \frac{Q_i}{C_{oi}} \times 10^9$

B. $P_i = \frac{Q_i}{C_{oi}} \times 10^{10}$

C. $P_i = \frac{Q_i}{C_{oi}} \times 10^{11}$

D. $P_i = \frac{C_{oi}}{Q_i} \times 10^{10}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 某企业年排废水600万吨，废水中氨氮浓度为20mg/L，排入III类水体，拟采用废水处理方法氨氮去除率为70%，III类水体氨氮浓度的排放标准15mg/L。该企业废水氨氮排放总量控制建议指标为()t/a。

A: 120

B: 90

C: 36

D: 12

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 一级沉淀池通常可去除总悬浮固体的()。

A: 40%~50%

B: 50%~60%

C: 60%~70%

D: 70%~80%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 下列几种活性污泥处理工艺中，BOD5负荷最小的是()。

A: 改进曝气法

B: 延时曝气法

C: 传统负荷法

D: 高负荷法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 下列关于除磷说法错误的是()。

- A: 化学沉淀法通常是加入铝盐或铁盐及石灰
- B: 废水中磷一般具有正磷酸盐、偏磷酸盐和有机磷三种存在形式
- C: 由于大部分磷都溶于污水中，传统的一、二级污水处理仅能去除少量的磷
- D: A/O 工艺工程、A²O 工艺过程、活性污泥生物-化学沉淀过程、序批式间歇反应器(SBR)

等都可以用于除磷

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 氮的汽提过程需要先将二级处理出水的 pH 值提高到()以上，使铵离子转化为氨，随后对出水进行激烈曝气，以汽提方式将氨从水中去除，再将 pH 值调到合适值。

- A: 9
- B: 10
- C: 11
- D: 12

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 下列不属于从传播途径上降低噪声的是()。

- A: 利用天然地形或建筑物(非敏感的)起到屏障遮挡作用
- B: 在声源和敏感目标间增设吸声、隔声、消声措施
- C: 在生产管理和工程质量控制中保持设备良好运转状态，不增加不正常运行噪声
- D: 合理安排建筑物功能和建筑物平面布局，使敏感建筑物远离噪声源，实现“闹静分开”

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 建筑上，一般材料隔声效果可以达到()。

- A: 5~12dB
- B: 15~40dB
- C: 50~70dB
- D: 70~100dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 下列关于费用效益分析中判断项目可行性时所用判定指标的说法有误的是()。

- A: 当项目的经济内部收益率大于行业基准内部收益率时，表明该项目是不可行的
- B: 经济净现值是反映项目对国民经济所做贡献的绝对量指标
- C: 当经济净现值大于零时，表示该项目的建设能为社会做出净贡献，是可行的
- D: 经济内部收益率是反映项目对国民经济所做贡献的绝对量指标

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 恢复或重置费用法、人力资本法、生产力损失法、影子工程法的共同特点是()。

- A: 基于支付意愿衡量的评估方法

- B: 基于标准的环境价值评估方法
- C: 基于费用或价格的评估方法
- D: 基于人力资本的评估方法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 将货币的环境影响价值纳入项目的经济分析时，关键是将估算出的环境影响价值纳入()。

- A: 经济现金流量表
- B: 财务现金流量表
- C: 环境现金流量表
- D: 社会现金流量表

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 常用的环境承载能力分析的方法中，一般选取的指标与承载力的大小成 ()关系。

- A: 正比
- B: 反比
- C: 指数
- D: 没有关系

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 费用效益分析中使用的价格是()。

- A: 实际价格
- B: 社会价格
- C: 市场价格
- D: 均衡价格

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 建设项目的竣工环境保护验收时，对于清净下水排放口，除非行业排放标准有要求，原则上应执行()。

- A: 恶臭污染物排放标准
- B: 污水综合排放标准
- C: 地表水环境质量标准
- D: 工业污水排放标准

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 建设项目竣工环境保护验收时，对于计算昼夜等效声级，需要将夜间等效声级加上()再计算。

- A: 5dB
- B: 8dB
- C: 10dB
- D: 15dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 建设项目竣工环境保护验收时，固体废物监测对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应分析的同时做()的质控样品分析。

- A: 5%
- B: 10%
- C: 15%
- D: 20%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 建设项目竣工环境保护验收时，对型号、功能相同的多个小型环境保护设施，废气无组织排放的监测随机抽测设施比例不小于同样设施总数的()。

- A: 40%
- B: 50%
- C: 60%
- D: 70%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 建设项目竣工环境保护验收时，高速公路噪声敏感区域和噪声衰减测量，连续测量()，每天测量()，昼夜间各2次。

- A: 1天 2次
- B: 2天 4次
- C: 3天 2次
- D: 2天 8次

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 旅游资源开发过程中应严重关注的生态问题是()。

- A: 视觉景观重建
- B: 生态功能改变
- C: 土地资源占用
- D: 水土流失危害

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 核查建设项目竣工环境保护验收应执行的标准，应以()为验收标准，同时按照现行标准进行校核。

- A: 项目立项时执行的标准
- B: 环评阶段执行的标准
- C: 按照竣工日期的标准
- D: 都可以

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 对于不符合规定条件的建设项目所在地附近的气象台(站)资料，必须在与现场观测资料进行相关分析后方可考虑其使用价值，二级评价项目，相关系数 γ 不宜小于()。

- A: 0.15
- B: 0.25
- C: 0.35
- D: 0.45

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 用 Pasquill 法判断大气稳定度时，如某地的云量为9/8，则大气稳定度为()。

- A: 强不稳定
- B: 弱不稳定
- C: 中性
- D: 缺条件，无法判断

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34.

- A. $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \gamma_{01} T$
- B. $\sigma_x = \sigma_y = \gamma_{01} T, \sigma_z = \gamma_{02} T$
- C. $\sigma_{x_2} = \sigma_{x_1} \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^q, \sigma_{z_2} = \sigma_{z_1} \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^q$
- D. $\sigma_y = \sigma_z = \gamma_{02} T, \sigma_x = \gamma_{01} T$

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 风廓线是指()。

- A: 风速随时间的变化
- B: 风速随高度的变化
- C: 风速随温度的变化
- D: 风速随湿度的变化

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 对大气环境三级评价项目，如果评价区内已有例行监测点可()。

- A: 再布置1个点进行监测
- B: 再布置2个点进行监测
- C: 再布置3个点进行监测
- D: 不再安排监测

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 每期监测时间，大气环境二级评价项目全期至少监测()。

- A: 3天.

B: 4天

C: 5天

D: 6天

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 某监测点共监测数据45个，其中超标监测数据20个，不符合监测技术规范要求的监测数据5个，未检出点位数的数据5个，则超标率是()。

A: 44.4%

B: 57.1%

C: 50.0%

D: 55.6%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 通过湖泊、水库水替换的次数指标 α 和 β 经验性标准来判别水温是否分层，当()时，一般情况可认为湖泊、水库为稳定分层型。

A: $\alpha < 10$, $\beta < 20$

B: $\alpha < 10$

C: $\alpha < 20$, $\beta < 10$

D: $\beta < 20$

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 对于非感潮河道，且在()，河道均匀，流动可视为恒定均匀流。

A: 丰水期或枯水期

B: 平水期或枯水期

C: 平水期或丰水期

D: 平水期

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41.

A. $N = \frac{c - c_0}{c_0}$

C. $U_2 = U_1 \left(\frac{Z_2}{Z_1} \right)^p$

B. $I_1 = \frac{c_i}{c_{0i}}$

D. $\bar{c}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 下列关于水循环的说法中错误的是()。

A: 降落的雨、雪、雹等统称为降水

B: 河川径流包括地面径流和地下径流两部分

C: 地球上的水蒸发为水汽，经上升、输送、冷却、凝结，在适当条件下降落到地面，这种不断的反复过程称为水循环

D: 在海陆之间进行的，称为小循环；在海洋或陆地内部进行的，称为大循环

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 下列选项中，关于污染源调查中的点源调查说法错误的是()。

A: 评价等级高而且现有污染源与建设项目距离较近时应详细调查

B: 点源调查的繁简程度可根据评价等级及其与建设项目的关系而略有不同

C: 如果排水口位于建设项目排水与受纳河流的混合过程段范围内，不需要详细调查

D: 调查内容: 污染源排放特点，污染源排放数据，用排水情况，废水、污水处理状况

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44.

$$\begin{array}{ll} \text{A. 当 } DO_j < DO_s, & S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \\ \text{B. 当 } DO_j < DO_s, & S_{DO,j} = \frac{DO_f - DO_j}{DO_f - DO_s} \\ \text{C. 当 } DO_j \geq DO_s, & S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \\ \text{D. 当 } DO_j \geq DO_s, & S_{DO,j} = \frac{DO_f - DO_j}{DO_f - DO_s} \end{array}$$

A:

B:

C:

D:

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 下列选项中，不属于生态敏感保护目标识别指标的是()。

A: 具有美学意义的保护目标

B: 具有科学文化意义的保护目标

C: 具有生态意义的保护目标

D: 具有保障社会安定团结意义的保护目标

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46.

$$\Delta H = Q_h^{1/3} \left(\frac{dT_a}{dz} + 0.0098 \right)^{-1/3} U^{-1/3} \frac{dT_a}{dz}$$

中参数 $\frac{dT_a}{dz}$:

A: 烟囱出口处烟气排出速度

B: 烟囱几何高度以上的大气温度梯度

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

C: 烟气热释放率

D: 烟气流速

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 合适

B: 不合适

C: 条件不够，无法判断

D: 基本合适

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 河流横向混合系数常用的经验公式估算法是()。

A: 泰勒(Taylor)法

B: 费希尔(Fischer)法

C: 迪斯逊(Diachishon)法

D: 鲍登(Bowden)法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 某厂的鼓风机产生噪声，距鼓风机3m处测得噪声为85dB，鼓风机距居民楼30m，该居民楼执行的噪声标准是55dB，如果要达标，则居民楼应离鼓风机的距离是()m。

A: 64

B: 80

C: 95

D: 110

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 一般认为春季湖水循环期间的总磷浓度在()以下时基本不发生藻花和降低水的透明度。

不定项选择题

51. 环境现状的调查方法主要有()。

A: 现场调查法

B: 类比法

C: 遥感法

D: 收集资料法

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 下列选项中，符合环境影响预测原则的是()。

A: 预测的范围、时段、内容及方法应按相应的评价工作等级、工程与环境的特征、当地的环境要求而定

B: 主要靠收集现有资料进行类比

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- C: 应符合国家或地方政府颁布的有关法规
D: 应考虑预测范围内，规划的建设项目可能产生的环境影响

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 下列关于环境影响评价常用术语不正确的是()。

- A: 生态影响评价就是通过定性地揭示与预测人类活动对生态影响及其对人类健康与经济的作用分析，来确定一个地区的生态负荷或环境容量
B: 背景噪声就是所有噪声的总和
C: 生态间测试观测与评价生态系统的自然变化及对人为变化所做出的反应，是对各类生态系统结构和功能的时空格局变量的测定
D: 水质监测是指采用物理、化学和生物学的分析技术，对地表水、地下水、工业和生活污水、饮用水等水质进行分析测定与评价的分析过程

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 生产工艺与装备要求是清洁生产分析指标之一，直接影。向到该项目投入生产后清洁生产水平，它可以以下()方面体现出来。

- A: 工艺技术
B: 经济性
C: 设备
D: 装置规模

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 下列选项属于清洁生产指标选取原则的有()。

- A: 一致性原则
B: 满足政策法规要求和符合行业发展趋势
C: 容易量化
D: 从产品生命周期全过程考虑

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 泄漏液体的蒸发分为()。

- A: 热量蒸发
B: 持续蒸发
C: 质量蒸发
D: 闪蒸蒸发

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 下列情况属于非正常排污的有()。

- A: 开、停车排污
B: 其他非正常工况排污
C: 部分设备检修排污
D: 正常生产排污

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 对于用装置流程图的方式说明生产过程的建设项目，同时应在工艺流程中表明污染物的()。

- A: 产生量
- B: 产生位置
- C: 处理方式
- D: 污染物的种类

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 下列选项中，属于《建设项目环境风险影响评价技术导则》(HJ/T 169- 2004)中所规定的事故风险源项分析内容的有()。

- A: 生产过程潜在危险性识别
- B: 危险化学品的泄漏量
- C: 最大可信事故的发生概率
- D: 物质危险性识别

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 原辅材料的选取具体可从以下()方面做定性分析。

- A: 生态影响
- B: 可再生性
- C: 可回收利用性
- D: 毒性

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 总图布置方案分析的内容包括()。

- A: 分析厂区的区位优势合理性
- B: 根据气象、水文等条件分析工厂和车间布置的合理性
- C: 分析厂区与周围环境保护目标之间所定卫生防护距离和安全防护距离的保证性
- D: 分析对周围环境敏感点处置措施的可行性

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 按照拟建项目的“活动”对环境要素的作用属性，环境影响可以划分为()。

- A: 直接影响、间接影响
- B: 长期影响、短期影响
- C: 可逆影响、不可逆影响
- D: 有利影响、不利影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 拟建项目的“活动”的阶段划分包括()。

- A: 建设前期
- B: 建设期

- C: 运行期
- D: 服务期满后

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 下列选项中，被划入“重大影响”的项目特征的是()。

- A: 容易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目
- B: 可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变或生物多样性明显减少的建设项目
- C: 可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的建设项目
- D: 原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大，难以在环境中降解的建设项目

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 下列选项中，属于干法排烟脱硫的是()。

- A: 活性炭法
- B: 催化氧化法
- C: 镁法
- D: 石灰粉吹入法

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 下列废水处理法属于物理法的有()。

- A: 格栅
- B: 过滤
- C: 气浮
- D: 混凝

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列选项属于环境风险应急计划区规定的危险目标的有()。

- A: 紧急区
- B: 环境保护目标
- C: 贮罐区
- D: 装置区

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列选项属于建设项目的水土流失预防措施的有()。

- A: 合理选择弃渣土场
- B: 合理确定施工期，避免雨季和大风季节造成土壤流失
- C: 加强施工期的水土保持监理工作
- D: 通过科学合理的设计和施工方案减少土地占用和植被破坏

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 下列选项属于工程治理措施的有()。

- A: 琥珀工程
- B: 土地治理工程
- C: 泥石流防治工程
- D: 防洪排水和防风固沙工程

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 常用的消毒剂有()。

- A: 臭氧
- B: 紫外线
- C: 氯气
- D: 二氧化氯

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 对二级处理出水中的悬浮物的去除方法主要有()。

- A: 纳滤
- B: 硅藻土过滤
- C: 化学絮凝后汽提
- D: 化学絮凝后沉淀

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 下列有关几种常用环境价值评估方法特点的描述，正确的有()。

- A: 调查评价法可用于评估几乎所有的环境对象
- B: 反向评估法不是直接评估环境影响的价值，而是根据项目的内部收益率或净现值反推，推算出的环境成本不超过多少时，该项目才是可行的
- C: 恢复或重置法用于评估水土流失、重金属污染、土地退化等造成的损失
- D: 医疗费用法用于评估几乎所有的环境对象

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 作为实践中最常用的环境价值评估方法，成果参照法的应用形式有()。

- A: 进行 Meta 分析
- B: 进行类比分析
- C: 直接参照单位价值
- D: 参照已有案例研究的评估函数，代入要评估的项目区变量

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 隐含价格法可用于评估大气质量改善的环境价值，也可用于评估大气污染、水污染、环境舒适性和生态系统环境服务功能等的环境价值，其应用条件是()。

- A: 建立环境质量需求方程
- B: 建立隐含价格方程
- C: 房地产价格市场中自由形成
- D: 可获得完整的、大量的市场交易记录及长期的环境质量记录

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 建设项目竣工环境保护验收监测与调查标准的选用原则包括()。

- A: 地方环境保护行政主管部门有关环境影响评价执行标准的批复以及下达的污染物排放总量控制指标
- B: 建设项目环保初步设计中确定的环保设施设计指标
- C: 环境监测方法应选择与环境质量标准、排放标准相配套的方法
- D: 国家、地方环境保护行政主管部门对建设项目环境影响评价批复的环境质量标准和排放标准

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 建设项目环境保护管理的两项基本制度是()。

- A: 建设项目环境影响评价制度
- B: 建设项目环境保护“三同时”制度
- C: 建设项目竣工环境保护验收监测制度
- D: 建设项目竣工环境保护验收调查制度

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 环境保护管理检查工作中的环境保护监测计划应包括()。

- A: 监测计划
- B: 监测机构设置
- C: 人员配置
- D: 仪器设备

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 验收调查过程中，通常将建设项目的生态影响分类为()。

- A: 生态影响
- B: 环境危害
- C: 景观影响
- D: 资源影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 建设项目的工况应根据下列()进行计算。

- A: 原材料消耗量
- B: 建设项目的产品产量
- C: 所有工程的产品产量
- D: 环境保护处理设施的负荷

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 目前国家实施总量控制的污染物，除固体废物和工业粉尘外，还包括()。

- A: 二氧化硫

- B: COD
C: 固体废物
D: 二噁英

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 进行地质调查时，一般只需要根据现有资料，选择()内容。

- A: 当地地层情况
B: 物理与化学风化情况
C: 地壳构造的基本形式
D: 当地已探明或已开采的矿产资源情况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 对于一、二级评价项目，应着重统计分析距地面1500m 高度以下的风和气温资料，具体内容包
括()。

- A: 日混合层最大高度及对应的大气稳定度
B: 规定时间各级稳定度的混合层高度
C: 规定时间的风向、风速随高度的变化
D: 年、季的规定时间的逆温层及其出现频率，平均高度范围和强度

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 下列选项，关于大气环境现状监测不同布点方式的监测目的说法正确的是()。

- A: 功能布点：将监测范围按工业区、生活区等分为若干功能区，在各功能区内布设监测点
B: 同心圆布点：以污染源为中心画若干同心圆，再从圆心向各方位以 22.5°角度画出射线，射线与圆周交点可选为监测点
C: 扇形布点：以污染源为中心，沿烟羽走向成45°~90°扇形内布设监测点
D: 网络布点：在监测范围内分成若干等面积方形网格，在网格内布设监测点

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: W 入为湖泊、水库的时段来水总量，包括湖、库面降水量，水汽凝结量，入湖、库地表径流与地下径流量

B: W 出为湖泊、水库的时段内出水量，包括湖、库的地表径流与地下径流量与工农业及生活用水量等

C: ΔW 为时段内湖泊、水库的蓄水量的增减量

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 关于河流水质采样，垂线上取样点的确定原则正确的是()。

- A: 评价三级小河时，不论河水深浅，只在一条垂线上一个点取一个样
B: 水深不足1m 时，取样点距水面不应小于0.3m，距河底也不应小于0.3m
C: 水深为1~5m，只在水面下0.5m 处取一个样
D: 在一条垂线上，水深大于5m，在水面下0.5m 处及距河底0.5m 处，各取样一个

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 下列选项说法正确的是()。

- A: 风场是指局地大气运动的流场
- B: 从气象台站获得的风速资料有三种表达方式
- C: 风速是指空气在单位时间内移动的水平距离
- D: 风速统计量包括对多年气象资料的风速按不同月份和不同季节每一天时间进行平均

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 下列选项中，关于植物的样方调查不正确的是()。

- A: 确定样地数目：用种与面积和关系曲线确定样地数目

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 下列选项中，说法不正确的是()。

- A: 水中溶解氧在温跃层以下比较多甚至可接近饱和
- B: 温跃层以上的区域溶解氧较低，成为缺氧区
- C: 水深较浅的湖泊水库水温常呈垂向分层型
- D: 通常水温的垂向分布有三个层次，上层稳定较高、下层温度较低、中间为过渡层，一般称为跃水层

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 下列关于大气环境影响预测模式说法正确的有()。

- A: 高斯烟羽扩散模式适用于地面10m 高处的平均风速不大于1.5m/s，平坦地形，气态、颗粒物粒径小于15 μ m 的污染物
- B: 小风和静风扩散模式适用于地面10m 高处的平均风速小于1.5m/s，平坦地形，气态、颗粒物粒径小于15 μ m 的污染物
- C: 后退点源模式适用于计算小面源
- D: 后退点源模式也可适用于体源扩散模式的计算

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 线源源强的计算清单包括()。

- A: 线源初始位置和终点位置
- B: 估计的烟气有效高度
- C: 线源长度
- D: 源强

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 下列使用二维稳态混合模式的情况有()。

- A: 需要评价的河段小于河流中达到横向均匀混合的长度
- B: 大中型河流，横向浓度梯度明显
- C: 持久性污染物完全混合段
- D: 非持久性污染物完全混合段

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 下列有关氧垂曲线的描述正确的有()。

- A: 临界氧亏点的亏氧量称为最大亏氧值
- B: 在临界氧亏点左侧，耗氧大于复氧，水中的溶解氧逐渐减少
- C: 在临界氧亏点时，耗氧和复氧平衡
- D: 在临界氧亏点右侧，耗氧大于复氧，水中的溶解氧逐渐减少

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 以下对潮汐河口和海湾水体的输移过程的特点描述正确的是()。

- A: 水平输移相对于垂向输移，是较小的
- B: 在浅水或受风和波浪影响很大的水体，在描述水动力学特性和水质组分的输移时，将其作为二维系统来处理
- C: 在很多时候，水平输移也是可以忽略的
- D: 在横向输移忽略时，可以用一维模型来描述纵向水动力学特性和水质组分的输移

参考答案: BD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 一般利用水质模型进行预测评价的污染物可以分为()。

- A: 持久性污染物
- B: 非持久性污染物
- C: 酸和碱
- D: 废热

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 气温
- B: 大气湍流
- C: 地形条件
- D: 大气稳定度

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 采用侵蚀模式预测水土流失时，常用方法包括()。

- A: 已有资料调查法
- B: 数学模型法
- C: 物理模型法
- D: 水文手册查算法

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 生态影响评价的类比调查分析包括()。

- A: 统计性分析
- B: 替代方案类比分析
- C: 综合性类比分析

D: 单因子类比分析

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 固体废物可以通过下列()途径危害人类健康。

- A: 大气环境
- B: 水环境
- C: 声环境
- D: 土壤环境

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 以下方法可以用来计算大气环境容量的有()。

- A: 修正的 A-P 法
- B: 类比分析法
- C: 模拟法
- D: 线性优化法

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列有关水质影响预测因子的说法错误的是()。

- A: 水质预测因子选取的数目一般应多于水环境现状调查的水质因子数目
- B: 水质影响预测的因子，应根据对建设项目的工程分析和受纳水体的水环境状况、评价工作等级、当地环境管理的要求进行筛选和确定
- C: 水质预测因子应能反映拟建项目废水排放对地表水体的主要影响和纳污水体受到污染影响的特征
- D: 在建设期、运行期、服务期满后必须采取相同的水质预测因子

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0