

单项选择题

1. 目前，通常使用的工程分析方法有：类比法、物料衡算法和()。

- A: 专家法
- B: 资料复用法
- C: 参数分析法
- D: 资料调查法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

-
- A: 222.2mg/s
 - B: 800mg/h
 - C: 3.99mg/L
 - D: 111.1mg/s

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 所求答案应该是二氧化硫的排放量即源强。

-
- A: 57.14%
 - B: 50.9%
 - C: 63.6%
 - D: 82.3%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 工艺水回用率=工艺回用水量/(工艺回用水量+工艺生产取水量); 所以工艺回用率=(400+300)/(400+300+400)=63.6%。

4. 生态影响型项目的工程分析的内容应结合工程特点，提出工程()的影响和潜在影响因素，能量化的要给出量化指标。

- A: 可行性研究阶段
- B: 施工期和运营期
- C: 初步设计期间
- D: 施工图设计期间

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 一般情况下，环境现状调查应根据建设项目的()，结合环境影响要素评价的()，确定各环境要素的现状调查范围并筛选出应调查的参数。

- A: 所在地区的环境特点 工作等级
- B: 工程性质 工作等级
- C: 工程规模 工作等级
- D: 工程环境 审批意见

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 33.6
- B: 30.0
- C: 15.0
- D: 60.0

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 连续源源强以单位()内排放的物质或体积表示。

- A: 质量
- B: 体积
- C: 时间
- D: 面积

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 大气污染源调查中，将污染源按照点源和面源进行统计，面源包括无组织排放源和数量多、源强源高都不大的点源，对于范围较大的城区或工业区，一般是把()的污染源列为面源。

- A: 源高低于15m、源强小于0.02t/h
- B: 源高低于15m、源强小于0.04t/h
- C: 源高低于30m、源强小于0.04t/h
- D: 源高低于30m、源强小于0.02t/h

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 大气的自净能力包括()。

- A: 平流输送、湍流扩散和沉积
- B: 平流输送、湍流扩散和化学转化
- C: 平流输送、湍流扩散和清除机制
- D: 平流输送、湍流扩散

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 将大气稳定度分为 ABCDEF 六级的方法是()。

- A: 干绝热法
- B: 风向标准差法
- C: M-O 法
- D: Pasquill 法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 逆温的强度指()。

- A: 逆温的持续时间
- B: 逆温的出现次数
- C: 每升高100m 气温的增加
- D: 每升高100m 逆温顶、底标高差

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 混合层高度表征污染物在垂直方向被热力湍流稀释的范围，即()空气热力和湍流所能达到的高度。

- A: 高层
- B: 低层
- C: 混合层
- D: 中层

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 干绝热法确定混合层高度时，当大气为稳定状态时()。

- A: $\gamma_d = 0.0098^\circ\text{C}/\text{m}$
- B: $\gamma_d < 0.0098^\circ\text{C}/\text{m}$
- C: $\gamma_d = 0.098^\circ\text{C}/\text{m}$
- D: $\gamma_d < 0.098^\circ\text{C}/\text{m}$

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 联合频率中风向方位数和风速分别取()。

- A: 16和3类
- B: 17和5类
- C: 16和5类
- D: 17和3类

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 大气环境质量现状评价采用()进行评价。

- A: 单项质量指数法
- B: 多项质量指数法
- C: 单项标准指数法
- D: 多项标准指数法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 2000mm
- B: 0.002mm

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

详细解答:

- A: 8.3
- B: 0.25
- C: 0.23
- D: 2.5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 某工矿企业，对厂区内噪声现状水平调查时，测量点布置采用网格法，间隔为()，交点处设监测点。

- A: 10~50m
- B: 50~100m
- C: 50~500m
- D: 100~300m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 用黑白瓶法测定初级生产量，根据初始瓶(IB)，黑瓶(DB)，白瓶(LB)溶解氧量，可求得总初级生产量为()。

- A: IB-DB
- B: LB-DB
- C: LB-IB
- D: DB-IB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 有风点源适用于颗粒物粒径()的污染物。

- A: $<15\mu\text{m}$
- B: $>15\mu\text{m}$
- C: $<10\mu\text{m}$
- D: $>10\mu\text{m}$

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 烟气抬升高度
- B: 逆温层高度
- C: 混合层高度
- D: 烟囱的有效高度

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 室内有两个噪声源，同时工作时测得总声压级为70 dB，当其中一个声压级停止时，测得总声压级为69dB，则另一声源的声压级为()。

- A: 71 dB
- B: 63 dB
- C: 69dB
- D: 76dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 取样时间内90%未超过的噪声级
- B: 相当于噪声的平均中值
- C: 相当于噪声的平均峰值

D: 相当于噪声的平均底值

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 某河流实测 pH 统计代表值为 6.3，则该河流 pH 的标准指数为()。

A: 0.7

B: 0.3

C: 0.4

D: 0.6

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 风速高度指数为 0.2，离地 10m 平均风速为 2m/s，离地 100m 风速为 ()。

A: 10

B: 6.4

C: 5

D: 3.2

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 1.3

B: 0.75

C: 0.5

D: 0.3

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 20.2

B: 10.2

C: 20.3

D: 10.3

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 对于高速公路在进行环境保护验收监测时，交通噪声监测应在公路两侧距路肩小于或等于 200m 范围内选取至少()个有代表性的噪声敏感区域，分别设点监测。

A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 高速公路 24h 连续交通噪声测量，每小时()次，每次测量不少于 ()min。

A: 1.20

B: 2.20

C: 1.10

D: 2 10

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 某省建设一公路，需经过水土流失重点防治区和荒漠化地区，则该项评价应为()。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 不能确定

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 进行自然植被现场样方调查，乔木林样地应在()以上。

- A: 潜在的荒漠化
- B: 正在发展的荒漠化
- C: 强烈发展的荒漠化
- D: 严重的荒漠化

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 100
- B: 200
- C: 500
- D: 1 000

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 生态系统质量评价 EQ 为80时，生态系统属于()。

- A: I 级
- B: II 级
- C: III 级
- D: IV 级
- E: V 级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 对于1、2、3级评价项目，生态影响评价范围要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为()。

- A: 10~20km，2~10km，1~2km
- B: 10~50km，5~10km，1~5km
- C: 5~30km，2~5km，1~2km
- D: 8~30km，2~8km，1~2km

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 水土流失预测中，通用水土流失方程式 $A=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ ，式中，只表示()。

- A: 降雨侵蚀力因子
- B: 水土流失量
- C: 水土保持措施因子
- D: 土壤可蚀性因子

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 声源 A 和声源 B 对 C 点的单独影响都是60 dB，对 C 点的叠加影响是 ()dB。

- A: 63
- B: 66
- C: 70
- D: 120

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 不同废物有不同的安全处置期要求，城市生活垃圾填埋场的安全处置期和危险废物填埋场的安全处置期分别为()。

- A: 10~20年和50年以上
- B: 30~40年和100年以上
- C: 20~30年和50年以上
- D: 20~30年和100年以上

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 一般来说，“年轻”填埋场是指填埋时间在()年以下的填埋场。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 92%
- B: 8%
- C: 10%
- D: 90%

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 工业废水处理中，微电解、电解絮凝属于()。

- A: 物理法
- B: 化学法
- C: 物理化学法
- D: 生物处理法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 袋式除尘器的除尘效率一般可达()以上。

- A: 96%
- B: 97%
- C: 98%
- D: 99%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 全封闭声屏障隔声效果可能达到()dB。

- A: 10~20
- B: 20~30
- C: 25~35
- D: 30~35

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 在环境影响评价实践中，最常用的方法是()。

- A: 旅行费用法
- B: 隐含价格法
- C: 调查评价法
- D: 成果参照法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 环境保护验收调查中，一般来说，对于旅游资源开发问题，应给予严重关注的是()。

- A: 土地资源占用
- B: 生态格局破坏
- C: 生态功能改变
- D: 视觉景观重建

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 实验室分析过程中，水质分析一般应加不少于()的平行样。

- A: 5%
- B: 10%
- C: 8%
- D: 15%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 噪声监测分析过程中，测量前后仪器的灵敏度相差不大于()。

- A: 0.1 dB
- B: 0.2 dB
- C: 0.5 dB
- D: 1 dB

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 验收监测时，大型火力发电厂排气出口颗粒物每点采样时间不少于 ()min。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 无组织排放的监测频次一般不得少于 ()天，每天3次。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 非正常源项统计和分析包括()。

- A: 正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物属于非正常排放
- B: 其他非正常工况排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定的指标的超额排污，非正常评价时应以此为源强
- C: 设备检修、开停车、实验性生产等工况时的排污分析也是非正常排污
- D: 非正常排污分析重点是说明排污量的大小和处置方法

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. P-T 大气稳定度的判别方法是根据()。

- A: 日照量
- B: 地面风速
- C: 气温
- D: 云量
- E: 湿度

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 大气环境监测制度主要体现在()。

- A: 一级评价项目不得少于二期(冬季、夏季)；二级可取一期不利季节，必要时取二期；三级评价必要时做一期监测
- B: 监测频率的选取主要依据当地的气象条件和人们的生活规律
- C: 由于气候存在周期性的变化，所以一级评价项目至少应取得有季节代表性的7天有效数据；对二级项目全期至少监测5天；三级项目全期至少监测3天
- D: 现状监测应进行同步的气象观测

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 河口的基水文特征有()。

- A: 河口又称为感潮河段，是指入海河流受到潮汐作用的一段河段
- B: 河口与一般河流的主要区别是流量大、流速较慢
- C: 河口区是海水和河流淡水相互汇合和混合之处，江河段的水结构只有盐水楔形式
- D: 河口和海湾、陆架浅海水域位于陆地和大洋之间，具有最剧烈的时间空间变化，由于其容量小、水浅，容易受到外部的影响
- E: 在河口海湾等近海水域，潮流对污染物的输移和扩散起重要作用

参考答案: A D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 河口与一般河流主要区别是受到潮汐的影响；河口段水结构还有部分混合型和充分混合型两种。

55. 最常用的卫星遥感资源是美国陆地资源卫星 TM 影像，不同波段信息组合起来形成各种类型的植被指数，作为评价标准的指数是()。

- A: 比值植被指数
- B: 农业植被指数
- C: 归一化差异植被指数
- D: 多时相植被指数

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 大气污染源调查法一般包括()。

- A: 类比法
- B: 物料衡算法
- C: 现场实测法
- D: 经验系数估算法
- E: 遥感法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 遥感法是环境现状调查的一种方法，可从整体上了解一个区域的环境特点，可表明人类不能到达的地表环境情况，大多数用直接飞行拍摄方法，只判读和分析已有的航空或卫星相片。类比法是当进行工程分析的技术资料缺乏时，用与拟建项目类型相同的已有项目的资料进行分析。

57. 关于水环境影响评价因子的筛选，下列说法正确的是()。

- A: 评价因子一类包括反映水域水质的一般状况的常规水质因子
- B: 评价因子一类包括代表拟建项目将来排水水质的特征水质参数
- C: 其他方面的参数，当评价等级为一级或被调查水域的环境质量要求较高时，考虑调查水生生物和底质
- D: 底质主要调查与生物环境有关的污染物

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 在利用倾斜烟羽模式预测大气环境影响时，需要调查的资料为()。

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 污染源的位置、源强及排放方式
- B: 颗粒物的直径和密度分布
- C: 混合层高度
- D: 风向、风速、稳定度

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 确定卫生防护距离计算系数时，工业企业大气污染源构成分类不正确的是()。

- A: 工业企业大气污染源的构成分为三类
- B: I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3的
- C: II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，不大于标准规定的允许排放量的1/3的，或无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存的，但无组织排放的有害物质容许浓度是按照慢性反应指标确定者
- D: III类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存的，或无组织排放的有害物质容许浓度是按照慢性反应指标确定者。

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 在潮汐河流中，污染物质量输移机理是()。

- A: 垂向输移为主
- B: 最主要的是水平面的输移，垂向输移相对较小
- C: 垂向和水平都不能忽略
- D: 垂向和水平输移都可忽略，所以可以选用一维模型来描述水动力学特征和水质组分的输移

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 噪声源的测量量包括()。

- A: 倍频带声压级
- B: A 声级或 A 声功率级
- C: 等效连续 A 声级
- D: 最大 A 声级
- E: 总声压级

参考答案: A B E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 除了一般环境评价考虑的因素外，生态环境影响分析中应充分重视()的影响。

- A: 潜在的
- B: 局地的
- C: 间接性的
- D: 综合性的
- E: 区域性的

参考答案: A C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 生态影响评价2级项目需要完成的图件有()。

- A: 土地利用现状图
- B: 土地利用规划图
- C: 资源分布图
- D: 植被分布图
- E: 主要评价因子的评价和预测成果图

参考答案: A C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 生态影响评价的图件需由正规比例的基础图件和评价成果图件组成，基础图件包括()。

- A: 主要敏感保护目标分布图
- B: 土地利用现状图
- C: 土壤侵蚀图
- D: 植被图

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 生态影响预测的内容应该包括()。

- A: 是否带来某些新的生态变化
- B: 是否使某些原来存在的生态问题向有利的方向发展
- C: 是否使生态问题发生时间上的变更
- D: 是否使生态问题发生空间上的变更
- E: 是否使某些生态影响严重化

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 表示土壤侵蚀的定量指标包括()。

- A: 侵蚀模数
- B: 侵蚀厚度
- C: 侵蚀量
- D: 侵蚀面积

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 固体废物种类繁多，按废物来源可分为()。

- A: 工业固体废物
- B: 城市固体废物
- C: 农业固体废物
- D: 一般废物
- E: 特殊废物
- F: 危险废物

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 废物填埋场渗滤液主要来源有()。

- A: 地表水

- B: 地下水
- C: 大气
- D: 土壤
- E: 降水
- F: 处置在填埋场中的废物中的水

参考答案: A B E F 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 废物填埋场渗滤液的来源有: ①降水(包括降雨和降雪)直接落入填埋场; ②地表水进入填埋场; ③地下水进入填埋场; ④处置在填埋场中的废物中含有部分水。

69. 下列属于年老的城​​市生活垃圾填埋场(填埋时间一般在5年以上)渗滤液的水质特点的是()。

- A: pH 值较低
- B: 重金属离子浓度较高

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

70. 下列关于城市生活垃圾填埋场释放气体, 说法正确的有()。

- A: 城市生活垃圾填埋场产生的气体主要为甲烷和一氧化碳
- B: 接受工业废物的城市生活垃圾填埋场, 其气体中可能含有微量挥发性有毒气体
- C: 城市生活垃圾填埋场产生的气体中, 一氧化碳占40%以上
- D: 填埋场释放气体中, 微量气体量很小, 成分很多

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 填埋场环境影响评价工程污染源一般有()。

- A: 渗滤液
- B: 释放气
- C: 恶臭
- D: 噪声
- E: 生活垃圾

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 填埋场恶臭气体的预测和评价通常选择()作为预测评价因子。

73. 环境承载力分析常用于环境规划的编制和研究, 适用于对()的影响分析。

- A: 对公共设施
- B: 空气和水体质量
- C: 土地利用规划
- D: 渔业管理

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 废水处理​​方法中属于物理化学法的是()。

- A: 隔油
- B: 过滤

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- C: 浮选
- D: 吸附
- E: 沉淀

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 高压文氏管除尘器的原理是依靠() 除尘。

- A: 惯性
- B: 离心力
- C: 扩散与凝集
- D: 静电力

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 污泥脱水的主要目的是减少污泥中的水分，主要方法有()。

- A: 重力沉淀
- B: 浮选
- C: 加压过滤
- D: 离心过滤

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 确定建设项目竣工验收重点的依据包括()。

- A: 国家相关的产业政策及清洁生产要求
- B: 国家法律、法规、行政规章及规划确定的敏感区
- C: 各级环境保护主管部门针对建设项目提出的具体环境保护要求文件
- D: 项目可研、批复以及设计文件的要求
- E: 环境影响评价文件及批复规定应采取的各项环保措施

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 环境保护验收调查中，一般来说，对于森林开采问题，应给予严重关注的是()。

- A: 生物多样性损失
- B: 农业生产损失
- C: 环境化学污染
- D: 水土流失危害

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 环境保护验收监测时，下列污染物中，应在车间污水处理设施排放口监测的有()。

- A: 总银
- B: 总铜
- C: 总锌
- D: 总锰
- E: 总镉

参考答案: AE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

80. 建设项目竣工环境保护验收进行废水监测时，监测点位应设在()。

- A: 污水处理设施进口
- B: 污水处理设施出水口
- C: 清净下水外排口
- D: 雨水排口

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 无组织排放源的确定方法包括()。

- A: 资料分析法
- B: 类比法
- C: 反推法
- D: 物料衡算法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. A 值法用于计算区域大气污染物的()。

- A: 规划环境容量
- B: 理想环境容量
- C: 实际环境容量

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 城市生活垃圾填埋场产生的气体主要为()。

- A: 二氧化碳
- B: 一氧化碳
- C: 氨气
- D: 硫化氢
- E: 甲烷

参考答案: A E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 钢铁冶炼排放的主要大气污染物有()。

- A: 烟尘
- B: CO(下标)2
- C: CO
- D: 氧化铁尘
- E: 氧化钙尘
- F: Zn

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 大气环境现状调查内容包括()。

- A: 大气污染源调查
- B: 污染气象调查分析

- C: 大气污染规律调查
- D: 大气环境质量现状调查

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 夜间形成辐射逆温，高架源排入稳定气层中的烟，由于铅直扩散慢，在源高度上形成一条扇形高浓度区。日出后，逆温消失到烟流下界时，烟气迅速向下扩散，造成地面高浓度污染。此过程大气扩散采用()。

- A: 烟熏扩散模式
- B: 烟团模式
- C: 倾斜烟云模式
- D: 静风模式

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 建筑物下洗模式需要输入的参数有()。

- A: 建筑物附近污染源大气污染物排放源强
- B: 排气筒有效高度
- C: 建筑物屋顶处平均风速
- D: 建筑物高度、宽度
- E: 扩散参数

参考答案: ABCDE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 固体废物总量控制指标有()。

- A: 工业固体废物
- B: 生活垃圾
- C: 煤灰渣
- D: 餐厨垃圾

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 城市垃圾中转站选址应选择以下条件: ()。

- A: 尽可能位于垃圾产生量多的地方
- B: 远离公路干线
- C: 环境危害最少的地方
- D: 进行建设最经济的地方

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 生态机理分析法包括如下内容()。

- A: 调查环境背景现状和搜集有关资料
- B: 调查动植物分布、动物栖息地和迁徙路线
- C: 调查类比项目的植被现状、动植物分布
- D: 观测项目建成后该地区动物、植物生长环境的变化

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 工业污染型项目工程分析需要提交的图件有()。

- A: 环境质量监测图
- B: 工艺流程图
- C: 物料平衡图
- D: 总平面布置图

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 一般利用水质模型进行预测评价的污染物分为()。

- A: 持久性污染物
- B: 非持久性污染物
- C: 酸和碱
- D: 石油类污染物
- E: 废热

参考答案: A B C E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 下列关于混合层说法正确的是()。

- A: 在午后最高
- B: 混合层内一般为稳定层结
- C: 铅直稀释能力比较强
- D: 早晨混合层高度一般较低

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 下列属于炼焦排放的大气污染物是()。

- A: 烟尘
- B: 酚
- C: 烃类
- D: 苯

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 煤矿建设项目的特征水质参数包括()。

- A: 氰化物
- B: 砷
- C: 悬浮物
- D: 硫化物

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 以下应作为医疗废物焚烧的是()。

- A: 过期的药物
- B: 医院废水产生的污泥
- C: 废医用手套

D: 废注射器

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 规划环境影响评价在规划方案的初步筛选时，可采用()。

- A: 核查表法
- B: 网络法
- C: 矩阵法
- D: 专家咨询法

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 感潮河口的水文调查除与河流相同的内容外，还有()。

- A: 感潮河段的范围
- B: 横断面的形状与水面坡度
- C: 河潮间隙
- D: 潮差和历时

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 环境影响识别的方法有()。

- A: 清单法
- B: 矩阵法
- C: 叠图法
- D: 网络法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 环评中，联合频率可用于预测()浓度。

- A: 年平均
- B: 季平均
- C: 日平均
- D: 小时平均

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0