

单项选择题

1. 将环境分为自然环境和人工环境的依据是()。

- A: 环境功能的不同
- B: 环境范围的大小
- C: 环境要素的不同
- D: 环境要素的形成

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 用与建设项目类型相同的现有建设项目的设计资料或实际检测资料进行工程分析的方法为()。

- A: 类比法
- B: 物料衡算法
- C: 资料复用法
- D: 技术资料分析法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 生态影响型项目工程分析, ()项目要求对类似的项目进行调查, 收集类似工程资料, 进行类比分析。

- A: 1级
- B: 2级
- C: 3级
- D: 1级和2级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 2000mm
- B: 0.002mm

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

详细解答:

- A: 0.5h
- B: 24h
- C: 小于24h
- D: 8h

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 日平均浓度计算首选()的气象条件。

- A: 典型日的逐时
- B: 典型日的逐日
- C: 典型日的
- D: 典型日的平均日

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 一个生产车间无组织排放两种有毒气体，计算的卫生防护距一个离为320 m，另一个为330m，那么其卫生防护距离是(m)。

- A: 330
- B: 350
- C: 400
- D: 500

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 对于常规气象资料的调查期，对于一级评价，至少为()。

- A: 三年
- B: 最近三年
- C: 一年
- D: 最近一年

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 清洁生产指标的选取的一个重要原则是()。

- A: 废物产生部位分析
- B: 减少和消除废物的方法分析
- C: 生命周期分析方法
- D: 废物产生的原因分析

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 连续源源强以单位()内排放的物质或体积表示。

- A: 质量
- B: 体积
- C: 时间
- D: 面积

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 某声源的衰减符合点声源衰减规律，在距离其50m 处的声压级为26dB(A)，在距离25m 处的声压级为()。

- A: 52dB(A)
- B: 50dB(A)
- C: 32dB(A)
- D: 30dB(A)

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 环评中常用的混合层高度的确定方法是()。

- A: 温差法

B: 国标法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 某大气环境监测点总监测数据50个，其中，超标数据有15个，不符合监测技术规范要求的数据有8个，未检出点数的数据为5个，则超标率为()。

- A: 40.5%
- B: 35.7%
- C: 33.3%
- D: 30%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 超标率二(超标数据个数/总监测数据个数)×100%计算，其中总监测数据个数包括未检出点数的数据，但不包括不符合监测技术规范要求的数据。所以答案为 $15/(50-8)=35.7\%$ 。

14. 年最枯时段径流量设计频率一般多采用()。

- A: 大于50%
- B: 小于75%
- C: 50%和75%~95%
- D: 小于95%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 水环境质量现状调查范围，当下游附近有敏感目标时，调查范围应延长到敏感区的()以满足预测敏感区所受影响的需要。

- A: 上游
- B: 下游
- C: 上游边界
- D: 下游边界

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 某河段溶解氧浓度为5mg/L，该河段为二类水域，溶解氧的标准值为 $\geq 6\text{mg/L}$ ，采用单项指数评价，其指数为()。

- A: 0.5
- B: 1
- C: 2
- D: 2.5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 环境噪声评价包括()。

- A: 噪声源现状评价
- B: 声环境现状质量评价
- C: A 和 B
- D: 以上答案都不对

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 植物样方调查时，需要确定样地的大小，其中灌木的样地大小为()。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 不能确定

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 大气环境影响识别首先选用()。

- A: 评价区内已造成严重污染的污染物
- B: 等标排放量较大的污染物
- C: 国家规定的总量控制的污染物
- D: 该项目排放的特征污染物

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 风速高度指数 $P=0.15$ ，离地10 m 处的风速为1.8 m/s，烟囱的几何高度为100m，有效高度为220m，则烟囱出口处的平均风速为()。

- A: 1.74m/s
- B: 2.86m/s
- C: 1.09m/s
- D: 2.54m/s

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 烟气抬升高度
- B: 逆温层高度
- C: 混合层高度
- D: 烟囱的有效高度

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 多源排放模式评价时，在评价区内选一个原点，以()为正 X 轴建立坐标。

- A: 主导风的下风向
- B: 主导风的下风向
- C: 平均风的下风向
- D: 平均风的上风向

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 对于无组织排放的有害气体，为保护环境和人体健康，在无组织排放源所在的生产单元和()之间设有卫生防护距离。

- A: 办公区

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

B: 其他生产单元

C: 建筑群

D: 居住区

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 烟气抬升高度公式中, U 表示()。

A: 排气筒出口处烟气排出速度

B: 排气筒出口处平均风速

C: 实际排烟率

D: 烟气热释放率指数

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 两个排气筒高度均为25m, 距离为40m, 则等效排气筒高度为()。

A: 25m

B: 40m

C: 0m

D: 50m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 两个排气筒高度分别为20m 和25m, 排气筒污染物排放速率分别为0.50kg/h 和1.50kg/h, 则等效排气筒的排放速率为()。

A: 1.0kg/h

B: 1.5kg/h

C: 2.0kg/h

D: 2.5kg/h

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 对于高速公路在进行环境保护验收监测时, 交通噪声监测应在公路两侧距路肩小于或等于200m 范围内, 在公路垂直方向距路肩()设点进行噪声衰减测量。

A: 10m、20m、40m、80m、120m

B: 10m、20m、40m、60m、100m

C: 20m、40m、60m、80m、100m

D: 20m、40m、60m、80m、120m

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 水环境质量监测时间一般为()天, 每天()次。

A: 1~3 1~2

B: 1~3 2~3

C: 2~4 1~2

D: 2~4 2~3

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

30. 某省建设一公路，距公路230m 处有一省级自然保护区，则该项评价应为()。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 三级评价
- D: 不能确定

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 生态评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，二级评价的扩展距离为()。

- A: 2~6km
- B: 2~8km
- C: 2~4km
- D: 4~8km

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 潜在的荒漠化
- B: 正在发展的荒漠化
- C: 强烈发展的荒漠化
- D: 严重的荒漠化

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答:

33. 生态系统质量评价 EQ 为50时，生态系统属于()。

- A: I 级
- B: II 级
- C: III级
- D: IV级
- E: V 级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 采用样地调查收割法进行陆地生态系统生物量实测，草本、灌木和乔木的样地大小分别为()。

35. 水土流失预测中，通用水土流失方程式 $A=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ ，式中，A 表示()。

- A: 土壤侵蚀模数
- B: 水土流失量
- C: 水土保持措施因子
- D: 土壤可蚀性因子

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 在公式中，A 为单位面积多年平均土壤侵蚀量，又称为土壤侵蚀模数。

36. 填埋场渗滤液穿透衬层所需要的时间，一般要求应大于()年。

- A: 10
- B: 20
- C: 30
- D: 40

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 城市生活垃圾填埋场产生的气体主要为()。

- A: 一氧化碳和甲烷
- B: 硫化氢和一氧化碳
- C: 氨气和一氧化碳
- D: 二氧化碳和甲烷

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 危险废物安全填埋，填埋场天然基础层的饱和渗透系数不应大于()，且其厚度不应小于()。

39. 一般来说，“年老”填埋场是指填埋时间在()年以上的填埋场。

- A: 2
- B: 3
- C: 5
- D: 6

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 工业废水处理中，离子交换方法属于()。

- A: 物理法
- B: 化学法
- C: 物理化学法
- D: 生物处理法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 电除尘器对细粉尘有很高的捕集效率，可高于()。

- A: 96%
- B: 97%
- C: 98%
- D: 99%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 尾矿库坡度为13°，土壤层为35cm，应首先考虑复垦恢复为()。

- A: 农田
- B: 林地
- C: 建筑用地

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 草地

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 下列环境价值评估方法属于反向评估法的是()。

- A: 机会成本法
- B: 隐含价格法
- C: 调查评价法
- D: 成果参照法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 建设项目竣工验收，在()情况下，应提出整改建议。

- A: 存在重大的环境影响问题
- B: 环评及批复所提环保措施部分得到了落实
- C: 有关环保设施已建成并投入正常使用
- D: 目前遗留的环境问题能得到有效处理解决
- E: 防护工程本身符合设计、施工和使用要求

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做()的质控样品分析。

- A: 5%
- B: 10%
- C: 15%
- D: 20%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 固体废物监测采样过程中，应采集不少于()的平行样。

- A: 5%
- B: 10%
- C: 8%
- D: 15%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 对非稳定排放源采用加密监测方法，一般以每日开工时间或()小时为周期，采样和测试不少于()个周期，每个周期依据实际排放情况按每 2~4h 采样和测试一次。

- A: 8 3
- B: 12 2
- C: 24 3
- D: 48 2

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 废气检测对型号、功能相同的多个小型环境保护设施，可采用随机抽样方法进行监测，随即抽

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

测设施比例不小于同样设施总数的()%。

- A: 10
- B: 20
- C: 30
- D: 50

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 建设项目竣工验收时，对非稳定连续污水排放源，一般应采用加密的等时间采样和测试方法，一般以每日开工时间或24h 为周期，采样不少于()个周期。每个周期每()小时采样和测试一次。

- A: 2 1~2
- B: 3 1~2
- C: 2 2~3
- D: 3 2~3

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 环境影响是人类的经济和社会活动对环境的作用导致的环境变化以及由此引起的对人类社会和经济的效应。关于环境影响的说法正确的是()。

- A: 按照影响的来源分为直接影响和间接影响
- B: 按照影响效果分为可恢复影响和不可恢复影响
- C: 累积影响指一项活动的过去和现在的影响具有累积性质
- D: 按影响性质分为有利影响和不利影响
- E: 某一开发区的开发建设造成区域环境功能改变是直接影响；而导致产业结构变化是间接影响

参考答案: B D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 应正确区分直接影响、间接影响以及累积影响，可有效地认识到评价项目的影响途径、范围、影响状况等，从而有利于减少不良影响和提出替代方案。A 缺少累积影响；C 累积影响指一项活动的过去、现在以及可能预见的将来的影响具有累积性质或多项活动对同一地区可能叠加的影响。

52. 环境影响评价的重要性体现在()。

- A: 保证建设项目选址和布局的合理性
- B: 指导环境保护设计，强化环境管理，将因人类活动而产生的环境污染或生态破坏限制在最小的范围内
- C: 为区域的社会经济发展提供导向，实现可持续发展
- D: 促进相关环境科学技术的发展

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 类比法用于工程分析时，为提高类比的数据准确性，要求分析对象和类比对象应具有()。

- A: 相似性
- B: 可比性
- C: 二者的一般特征如建设项目的性质、规模、组成、产品、原料等具有相似特性
- D: 污染物的排放特性相似
- E: 环境特征相似

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 关于无组织排放的说法正确的是()。

- A: 无组织排放源指没有排气筒或者排气筒高度低于12m 的排放源排放的污染物
- B: 无组织排放源排放量统计有两种方法：物料衡算法和反推法
- C: 与工艺相同、原料相似的同类工厂进行类比，在此基础上核算本厂无组织排放量为类比法
- D: 无组织排放源表现在工艺生产过程中具有弥散型的污染物的无组织排放，以及设备、管道和管件等的跑冒滴漏等

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 根据国家对污染物总量控制指标的要求，在核算污染物排放总量的基础上应提出工程污染物排放总量的控制建议指标，该指标必须满足()等条件。

- A: 达标排放的要求
- B: 符合相关环保要求
- C: 技术上可行
- D: 建议指标应包括国家和地方规定的指标

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 大气环境影响评价中，需要研究的主要现象是逆温层，关于逆温层说法正确的是()。

- A: 逆温指气温随高度增加的现象
- B: 研究逆温，主要研究逆温的强度，逆温底、顶高度，底顶高度差，逆温的频率，逆温的生成规律，逆温的种类等
- C: 应分析逆温和污染源高度的关系，以计算有逆温存在时污染物浓度的分布
- D: 逆温指下部空气湍流强，上部空气湍流弱，从而形成大气污染物扩散的阻挡层

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: D 说法不正确。逆温表征为非常稳定的气层，阻碍空气的上升运动，形成污染物扩散的阻挡层，使近地表的污染物无法通过逆温的屏障而向上扩散，只能在逆温层下部的有限空间内聚集而形成高浓度。

57. 大气环境质量现状的调查时，监测布点说法不正确的是()。

- A: 结合同步观测的气象资料和污染源资料验证或调试某些预测模式，监测范围限于评价区内；一般为主导风向，保护目标要布点，监测布点图应附风向玫瑰图
- B: 监测因子筛选按等标排放量的大小确定
- C: 监测点的设置原则是环境功能区为主兼顾均匀性、主导风结合均匀性
- D: 一级评价监测点不少于10个，二级不少于6个，三级评价不少于3个

E: 监测布点通常采用代表性和准确性兼顾的原则

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: A 结合同步观测的气象资料和污染源资料验证或调试某些预测模式，监测范围限于评价区内；一般为主导风下风向，保护目标要布点，监测布点图应附风向玫瑰图。B 监测因子筛选按等标排放量的大小、特征污染物、大气环境质量差等原则确定。C 监测点的设置原则是代表性和实用性。D 一级评价监测点不少于10个，二级不少于6个，三级评价如果评价区内已经有例行监测点则不再安排监测，否则可布置1~3个监测点。E 监测布点通常采用环境功能区为主兼顾均匀性、主导风结合均匀性的原则。

58. 影响水环境质量现状调查时间确定的因素有()。

- A: 根据当地的水文资料确定丰、平、枯水期，同时确定三个时期的对应季节或月份
- B: 评价等级影响。三级评价一般可只在枯水期调查
- C: 当被调查的范围内面源污染严重，丰水期水质比枯水期严重时，一级评价的各类水域须调查丰水期，二、三级如果时间允许可进行丰水期调查
- D: 冰封时间较长的水域，或作为生活饮用水、食品加工水的水域和渔业用水时，应调查冰封期的水质水文情况

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: C 当被调查的范围内面源污染严重，丰水期水质比枯水期严重时，一、二级评价的各类水域须调查丰水期，三级如果时间允许应进行丰水期调查。D 冰封期较长的水域，且作为生活饮用水、食品加工水的水域和渔业用水时，应调查冰封期的水质水文情况。

59. 生态系统完整性评价说法不正确的是()。

- A: 评价方法主要有景观生态学分析法、综合评价法、列表清单法和生态机理分析法等
- B: 生态完整性的评价指标包括植被完整性和生态系统组成完整性
- C: 生态系统空间的完整性表现在水生生态系统上，指该系统保持各层鱼类均有分布
- D: 生物多样性是判别生态系统生产力水平高低的因子
- E: 景观生态学评价生态完整性的主要指标是生物多样性和稳定性分析

参考答案: B D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 大气环境调查中，并不是所有的污染因子都进行详细的调查，下列说法正确的是()。

- A: 在源项调查中，应根据评价项目特点和当地大气环境质量状况筛选污染因子
- B: 首先应选择该项目。等标排放量较大的污染物为主要的污染因子
- C: 其次选择特征污染物
- D: 同时考虑已经造成严重污染的污染物
- E: 污染因子数越多越好，如对排放污染物较多的企业，污染因子数可大量增加，有利于评价

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: E 污染因子数一般不宜过多，如对排放污染物较多的企业，污染因子数可适当增加。

61. 计算等标排放量时，参数的选取正确的是()。

- A: 如果计算等标排放量时，《环境空气质量标准》中没有相应的标准值选取，应选用 TJ 36-79

中的相应标准

B: 对于毒性大或可积累的致癌物质如苯、汞等，取日平均值的2倍

C: 大气环境影响因子识别所选用的等标排放量计算公式，其所选用的环境空气质量标准为《环境空气质量标准》中的二级、1h 平均值

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 海岸线熏烟发生在()情况下。

A: 建设项目设在沿海和大面积水域附近，陆地地面温度高于水面温度

B: 建设项目设在沿海和大面积水域附近，陆地地面温度低于水面温度

C: 风从海面吹向陆地时，将形成自岸边向陆地逐渐减小的混合层

D: 建设项目设在沿海和大面积水域附近，当来自海面的空气被地面加热时形成一个热力内边界层，如果排放的烟羽进入此热力边界层，会出现高浓度污染即海岸线熏烟污染

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 当面源面积(), 面源扩散模式可以简化为点源扩散模式计算，但对扩散参数要进行修正。

64. 生物物种保护中，根据种群状态将生物分为()。

A: 受威胁物种

B: 渐危物种

C: 濒危物种

D: 高危物种

E: 灭绝物种

参考答案: ABCE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 风力侵蚀的强度分级指标有()。

A: 植被覆盖度

B: 风蚀指数

C: 年风蚀厚度

D: 侵蚀模数

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 景观阈值指景观体对外界干扰的()。

A: 耐受能力

B: 同化能力

C: 消除能力

D: 适应能力

E: 恢复能力

参考答案: ABE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 在生态环境评价中，为便于分析和采取对策，将生态影响划分为()。

A: 近期影响与长期影响

- B: 一次影响与累计影响
- C: 有利影响与不利影响
- D: 可逆影响与不可逆影响
- E: 自然影响与社会影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 生态环境现状类比调查时应该考虑的因素有()。

- A: 工程性质相同
- B: 工程规模相当
- C: 工程投资相当
- D: 类比工程已经稳定运行一段时间
- E: 同属一个生物地理区

参考答案: A B E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 以下属于固体废物的为()。

- A: 废塑料
- B: 渣土
- C: 粉煤灰
- D: 废有机溶剂
- E: 放射性废物
- F: 畜禽排泄物

参考答案: A B C D F 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 固体废物按其污染特性可分为一般废物和危险废物，危险废物泛指除放射性废物以外，具有毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、爆炸性、传染性因而可能对人类的生活环境产生危害的废物。

70. 在进行垃圾填埋场的环境影响评价时，其主要污染源是()。

- A: 生活垃圾
- B: 运输噪声
- C: 填埋场释放气体
- D: 渗滤液

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 运营超过5年的生活垃圾填埋场的特点有()。

- A: pH 值较低
- B: BOD₅较低
- C: COD 较低
- D: NH₄—N 较低
- E: 渗滤液的可生化性差

参考答案: B E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 关于运行中的垃圾填埋场的环境影响，说法错误的有()。

- A: 填埋场机械噪声不会对公众产生影响
- B: 填埋场渗滤液泄漏会污染地下水及地表水
- C: 填埋垃圾中的塑料袋、纸张、尘土在未覆土压实情况下可能造成景观破坏
- D: 流经填埋场区的地表径流可能受到污染

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 城市生活垃圾填埋场水环境影响评价的内容包括()。

- A: 正常排放对地下水的影响
- B: 非正常渗漏对地下水的影响
- C: 正常排放对地表水的影响
- D: 非正常排放对地表水的影响

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 填埋场排放气体预测和评价通常选择()作为预测评价因子。

- A: CO

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 采用指标对比法作为清洁生产评价的方法，其评价程序是()。

- A: 收集相关行业清洁生产标准
- B: 预测环评项目的清洁生产指标值
- C: 将预测值与清洁生产标准值对比
- D: 提出清洁生产改进方案和建议
- E: 得出清洁生产评价结论

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 大气污染控制技术是重要的大气环境保护对策措施，常规控制技术分为()。

- A: 洁净燃烧技术
- B: 高烟囱烟气排放技术
- C: 烟尘净化技术
- D: 气态污染物净化技术

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 以下关于环境噪声现状测量量说法正确的是()。

- A: 环境噪声测量量为 A 声级及等效连续 A 声级
- B: 脉冲噪声应同时测量 A 声级及脉冲周期
- C: 高声级的突发性噪声测量量为最大 A 声级及等效连续 A 声级
- D: 机场飞机噪声的测量量为计权等效连续感觉噪声级(WECPNL)

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 高声级的突发性噪声测量量为最大 A 声级及噪声持续时间。

78. 惯性除尘器的工作原理是依靠()除尘。

- A: 惯性
- B: 离心力
- C: 重力
- D: 静电力

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 污泥的处置方法主要有()。

- A: 堆肥
- B: 安全填埋
- C: 焚烧
- D: 卫生填埋

参考答案: CD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 清洁生产调查主要调查环境影响评价文件和批复文件所要求的清洁生产指标落实情况，包括()。

- A: 单位产品污染物产生量指标
- B: 单位产品能耗指标及清洁能源替代要求
- C: 单位产品耗新鲜水量及废水回用率
- D: 固体废物资源化利用率

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 环境保护验收调查中，一般来说，对于海洋和海岸带开发问题，应给予严重关注的是()。

- A: 生物多样性损失
- B: 农业生产损失
- C: 环境化学污染
- D: 水土流失危害

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 环境保护验收监测时，下列污染物中，不必在车间污水处理设施排放口监测的有()。

- A: 六价铬
- B: 总铜
- C: 总锌
- D: 总锰

参考答案: BCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 建设项目竣工环境保护验收进行废水监测时，监测点位应设在()。

- A: 污水处理设施进口
- B: 生活污水外排口
- C: 生产污水外排口
- D: 雨水排口

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 下列属于环境敏感保护目标的为()。

- A: 列入国家和省级保护名录的动植物及其生境
- B: 人文遗迹
- C: 基本农田保护区
- D: 普通植物

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 统计联合频率需要收集的气象资料有()。

- A: 逐时风向
- B: 逐时气温
- C: 总云
- D: 低云
- E: 逐时风速

参考答案: A C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 凡()危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

- A: 生产
- B: 加工
- C: 运输
- D: 使用
- E: 储存

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 以下属于炼焦排放的大气污染物的是()。

- A: 烟尘
- B: CO₂
- C: CO
- D: 氧化铁尘

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 对污染系数说法正确的有()。

- A: 污染系数越大，其下风向受污染的可能性就越大
- B: 某个风向的平均风速一定的情况下，该风向的频率越大，其下风向受污染的可能性就越大
- C: 污染系数越大，其下风向受污染的可能性就越小
- D: 污染系数能反映气温情况

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 夜间晴天，地面风速1.5m/s，大气稳定度类型不可能为()。

A: A 或 B

B: C

C: D

D: E 或 F

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 对于干沉积过程，下列说法正确的是()。

A: 干沉积过程是由于降水作用，大气中的颗粒物或某些气体从大气向地表作质量转移的过程

B: 干沉积过程是在重力、湍流扩散、分子扩散、静电引力以及其他生物学、化学和物理学等因素的作用下，大气中的颗粒物或某些气体从大气向地表作质量转移的过程

C: 干沉积过程包括重力沉降

D: 干沉积过程不包括重力沉降

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 大气的自净能力包括()。

A: 平流输送

B: 化学转化

C: 清除机制

D: 湍流扩散

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 风玫瑰图能表示()。

A: 主导风向

B: 风速

C: 静风频率

D: 风向频率

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 景观生态学对生态环境质量状况的评判是通过()两方面进行的。

A: 异质性分析

B: 空间结构分析

C: 功能与稳定性分析

D: 生物恢复力分析

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 环境噪声现状测量一般应按照如下要求: ()。

A: 应在声源正常运行工况条件下选择适当的时段测量

B: 每一测点进行不少于连续两昼夜的测量。

C: 对于噪声起伏较大的情况应增加昼间、夜间的测量次数

D: 采样或读数方式以现行标准方法规范要求为准

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 垃圾填埋场衬层系统会受到以下因素影响: ()。

- A: 地下水水位上涨
- B: 沉陷
- C: 断裂
- D: 地下水流向改变

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 对于新建项目污染物排放量统计，应算清两本账，即()。

- A: 生产过程中的污染物产生量
- B: 实现污染防治措施后的污染物削减量
- C: 污染物最终排放量
- D: 单位产品污染物排放量

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 食品工业建设项目的特征水质参数包括()。

- A: 挥发性酚
- B: 大肠杆菌数
- C: 悬浮物
- D: 有机磷

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 在建设项目环境风险评价中进行事故风险源项分析，以下哪些类型设备是泄漏的重大风险源? ()

- A: 管道
- B: 贮罐
- C: 压缩机
- D: 泵

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 在噪声预测过程中，应选取与建设项目的声源具有相似的()的声源进行类比测量。

- A: 型号
- B: 工况
- C: 环境条件
- D: 测量时段

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 适用于连续排放的含 COD 废水在横向混合过程段的水质预测模式是 ()。

- A: 河流二维稳态累计流量模式
- B: 河流二维稳态混合衰减模式

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

C: S-P 模式

D: 河流二维准稳态模式

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>