

单项选择题

1. 对于一、二级评价项目，如气象台站在评价区域内，并且和该建设项目所在地的()基本一致，则其大气稳定性和可能有的探空资料可直接使用，其他地面气象资料可作为该点的资料使用。

- A: 气候
- B: 风向
- C: 地理位置
- D: 地理条件

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 达标排放的技术要求，必须以建设项目的()负荷计算。

- A: 平均
- B: 最大
- C: 最小
- D: 常规

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 5kg/h
- B: 6.8kg/h
- C: 3.4kg/h
- D: 13.6kg/h

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 颗粒物扩散模式计算公式中，参数 a 指()。

- A: 颗粒物沉降系数
- B: 尘粒子的沉降速度
- C: 尘粒子的地面反射系数
- D: 颗粒物沉降速度修正系数

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 有风点源高斯扩散模式计算的下风向地面最大落地浓度取样时间为 ()。

- A: 0.5h
- B: 24h
- C: 小于24h
- D: 8h

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 危险废物填埋场运行的第一年，应()至少取样一次。

- A: 每天

- B: 每季度
C: 每周
D: 每月

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 理想环境容量是()。

- A: 保证区域内整体空气质量的允许的污染物排放总量
B: 保证区域内在规划状污染格局条件下，污染物地面浓度不超过浓度限值的总量
C: 保证区域内在现状污染格局条件下，污染物地面浓度不超过浓度限值的总量

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 某声源的衰减符合点声源衰减规律，在距离其1m 处的声压级为120 dB(A)，在距离10m 处的声压级为()。

- A: 110dB(A)
B: 105dB(A)
C: 103dB(A)
D: 100dB(A)

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 大气污染源调查的核心是核定()。

- A: 源强
B: 污染物排放量及相关参数
C: 源强及污染物排放量
D: 源强、污染物排放量及相关参数

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 乡村区域、稳定度为 D 时，风速的公式为()。

12. 大气环境质量现状监测数据分析，可采用()表示污染物的时空分布特征。

- A: 浓度等值线
B: 污染物位置变化图
C: 污染物周期变化图
D: 浓度等值线和污染物周期变化图

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 恒定流指河流()恒定时的形态。

- A: 底坡变化
B: 断面形态变化
C: 上下游水边界均匀
D: 走向

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 8.3
- B: 0.25
- C: 0.23
- D: 2.5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 水文测量的测点一般应()水质调查的取样位置或断面。

- A: 小于
- B: 大于
- C: 等于或小于
- D: 决于或等于

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 如果水域的某类水质因子达标，则该水质因子的单项评价指数()。

- A: ≥ 1
- B: ≤ 1
- C: > 1
- D: < 1

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 公路、铁路的环境噪声现状应重点调查沿线的环境噪声()。

- A: 噪声源
- B: 建筑
- C: 绿化
- D: 敏感目标

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 植被样方调查中，表示植被中的重要值为()。

- A: 优势度+密度+频摩
- B: 相对优势度+相对密度+相对频度
- C: 样地密度+样地优势度
- D: 优势度+相对密度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 生态系统质量评价，当 EQ 值为60时，生态系统质量为()级。

- A: I
- B: II
- C: III
- D: IV

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20.

$$c(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{H_e^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

- A: 排气筒出口处的平均风速 m/s
B: 地面10m 处的平均风速 m/s
C: 排气筒出口处烟气的流速 m/s
D: 地面平均风速 m/s

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 静风污染具有各向同性和近距离污染特点，所以静风的大气扩散参数回归系数是()。

22. 环评中颗粒物扩散模式通常采用倾斜烟云扩散模式，该模式适用于粒径()的颗粒物。

- A: <15μm
B: >15μm
C: <10μm
D: >10μm

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 大气边界层位于()。

- A: 地面至1~10km
B: 地面至1~2km
C: 地面上5~10km
D: 地面上10~20km

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 某电厂烟囱的几何高度为270m，当计算烟囱有效高度时，采用的烟囱的几何高度为()m。

- A: 390
B: 270
C: 240
D: 375

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 卫生防护距离的级差规定：当100m < L ≤ 1000m 时，级差为()。

- A: 100m
B: 50m
C: 200m
D: 150m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 一个生产车间无组织排放两种有毒气体，计算的卫生防护距离一个是320 m，另一个是420m，那么其卫生防护距离是()。

- A: 420m
- B: 470m
- C: 500m
- D: 570m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 烟气抬升高度公式中 H 表示()。

- A: 排气筒距地面几何高度
- B: 烟气抬升高度
- C: 排气筒几何高度与烟气抬升高度之和
- D: 排气筒几何高度与烟气抬升高度之差

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 一条河流宽100m，平均水深2m，流速为1m/s，河流坡度为1‰，岸边有一排污口，则污染物在河流中达到均匀混合的长度为()。

- A: 3km
- B: 18.3km
- C: 15.3km
- D: 10.3km

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 水土流失预测中，通用水土流失方程式 $A=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ ，式中，K 表示()。

- A: 土壤侵蚀模数
- B: 水土流失量
- C: 水土保持措施因子
- D: 土壤可蚀性因子

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 进行自然植被现场样方调查，草本样地应在()以上。

- A: 潜在的荒漠化
- B: 正在发展的荒漠化
- C: 强烈发展的荒漠化
- D: 严重的荒漠化

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 轻度侵蚀
- B: 中度侵蚀
- C: 强度侵蚀

D: 极强度侵蚀

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 生态系统质量评价 EQ 为20时，生态系统属于()。

- A: I 级
- B: II 级
- C: III 级
- D: IV 级
- E: V 级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 城市生活垃圾填埋场产生的气体主要为()。

- A: 一氧化碳和硫化氢
- B: 二氧化碳和甲烷
- C: 氨气和甲烷
- D: 硫化氢和一氧化碳

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 不同废物有不同的安全处置期要求，城市生活垃圾填埋场的安全处置期为()a。

- A: 10~20
- B: 20~30
- C: 30~40
- D: 40~50

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 91%
- B: 10%
- C: 9%
- D: 90%

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 废水处理技术中活性污泥法属于()。

- A: 物理法
- B: 化学法
- C: 物理化学法
- D: 生物处理法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 污水处理的基本工艺流程为()。

- A: 初沉池—曝气池—二沉池—出水

- B: 初沉池—二沉池—曝气池—出水
C: 曝气池—初沉池—二沉池—出水
D: 初沉池—二沉池—出水—曝气池

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 对以空气柱震动引发的空气动力性噪声的治理，一般采用()措施。

- A: 安装隔声窗
B: 安装隔声屏障
C: 安装消声器
D: 加装减震垫

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 下列属于环境价值评估方法、一般用来评估产外游憩地的环境价值的是 ()。

- A: 旅行费用法
B: 隐含价格法
C: 调查评价法
D: 成果参照法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 生产力损失法
B: 恢复或重置费用法
C: 影子工程法
D: 防护费用法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的()以上情况下进行。国家、地方排放标准对生产负荷另有规定的按规定执行。

- A: 60%
B: 65%
C: 70%
D: 75%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 建设项目竣工验收时，对于有明显生产周期的建设项目的有组织排放废气监测时，对污染物的采样和测试一般为()个生产周期，每个周期()次。

- A: 1~2 2
B: 2~3 2
C: 1~2 3~5
D: 2~3 3~5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 对非稳定排放源采用加密监测方法，一般以每日开工时间或24h 为周期，每个周期依据实际排放情况按每()h 采样和测试一次。

- A: 1~2
- B: 2~4
- C: 2~3
- D: 3~4

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 建设项目竣工验收时，对于生产稳定且污染物排放有规律的废水排放源，以生产周期为采样周期，采样不得少于()个生产周期，每个周期()次。

- A: 1 2~3
- B: 2 2~3
- C: 1 3~5
- D: 2 3~5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 工业企业建成后设有1.8 m 高围墙，在环境保护验收监测厂界噪声时，监测点位高度应为()m 以上。

- A: 1.2
- B: 1.5
- C: 1.8
- D: 3

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 高速公路环境保护验收在噪声监测时，符合布设24h 连续测量点位的监测点是()。

- A: 车流量有代表性的路段，距高速公路路肩50m，高度1.3m
- B: 车流量有代表性的路段，距高速公路路肩60m，高度1.3m
- C: 车流量有代表性的路段，距高速公路路肩50m，高度1.2m
- D: 车流量有代表性的路段，距高速公路路肩60m，高度1.1m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 城市环境电磁辐射监测，若进行24h 昼夜测量，其频次不少于()次。

- A: 5
- B: 6
- C: 8
- D: 10

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 进行自然植被现场样方调查，乔木林样地应在()以上。

不定项选择题

51. 环境影响评价是一项有效的管理工具。其评价基本形式包括()。

- A: 以人的需要为尺度，对已有的客体作出价值判断
- B: 以人的需要为尺度，对将形成的客体的价值作出判断
- C: 将同样都具有价值的方案进行比较，从而确定最佳方案，以便实践活动更符合目的和更顺利，是环境影响评价的另一种形式
- D: 环境影响评价的基本形式充分体现了环境影响评价的基本功能

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 环境影响评价的重要作用是: ()。

- A: 为了实施可持续发展战略
- B: 预防因规划和建设项目实施后可能对环境造成的不利影响
- C: 促进经济社会和环境的协调发展
- D: 促进环境科学技术的发展

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 工程分析中常用的物料衡算有()。

- A: 总物料衡算
- B: 有毒有害物料衡算
- C: 无毒无害物料衡算
- D: 有毒有害元素物料衡算
- E: 化学反应前后物料衡算

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 非正常源项统计和分析包括()。

- A: 正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物属于非正常排放
- B: 其他非正常工况排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定的指标的超额排污，非正常评价时应以此为源强
- C: 设备检修，开停车，实验性生产等工况时的排污分析也是非正常排污
- D: 非正常排污分析重点是说明排污量的大小和处置方法

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 生态环境影响是一个过程，不同时期有不同的影响，因此需要进行全过程分析，包括()。

- A: 工程预可研期
- B: 设计方案
- C: 建设施工期
- D: 运营期以及运营后期
- E: 某一渣场封闭后，不必再进行生态环境影响评价

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 关于混合层高度正确的是()。

- A: 污染气象学将湍流特征强的大气层称为混合层
- B: 混合层的高度表示污染物在垂直方向被热力湍流稀释的范围，即高层空气热力和湍流所能达到的高度
- C: 某一特定的地点，混合层高度随时间变化，一天中早晨混合层的高度一般较低，午后混合层的高度达到最大值，表明此时的铅直方向稀释能力最强
- D: 国标法确定混合层高度时，我国各类地区的边界层系数 α_s 、 β_s 。取值，静风区不同大气稳定度下，取最小值

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: A 大气边界层指离地面 1~2km 的空气层，对研究大气污染很重要，如果下部空气湍流强，上部空气湍流弱，中间存在一个湍流特征不连续的界面，污染气象学把该界面以下的大气称为混合层。E 国标法边界层系数的选择，要知道选取规律，注意静风区取最大值。还有大气稳定度为 E 时，取最大值 1.66。

57. 湖泊水温变化规律说法正确的是()。

- A: 湖泊水温变化具有时间和空间规律，其中主要是季节性变化和垂直变化，对于大湖泊，通常垂直向分为三个层次，上部温度较高，下层温度较低，中间为温跃层
- B: 湖泊水文是否分层，由经验性指标 α 、 β 来辨别，其中 $\alpha < 20$ 、 $\beta > 0$ 时，认为湖泊（人造湖泊）是分层的
- C: 夏季，溶解氧较高的是下层湖泊
- D: 利用湖泊或水库的平均水深 H 判断是否分层时，当 $H > 10m$ 时认为下层水不受上层水的温度影响，为分层型
- E: 洪水期湖泊只能是混合型，如果 $\alpha < 10$ ，则为分层型

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 湖泊水温度是否分层对分析湖泊水库的污染很重要，其判别方法有两种，其一是答案 D；其二是当 $\alpha < 10$ ，认为湖泊是稳定的分层型； $\alpha > 20$ 时，湖泊为混合型；在洪水期，利用 α 判断可能出现与现实矛盾的现象，所以引入 β ，当 $\beta < 1/2$ 时，洪水对湖泊的水温分层几乎没有影响，当 $\beta > 1$ 时，大洪水期湖泊水温可能是临时性混合型。

58. 水生生态调查的初级生产力测定方法有()。

- A: 氧气测定法，总初级生产力二白瓶溶氧量—黑瓶溶氧量
- B: 放射性标记物测定法
- C: 叶绿素测定法

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 生态敏感保护目标的识别，下列属于具有科学文化意义的保护目标的是()。

- A: 具有科学文化研究价值的地质构造如溶洞、化石分布区
- B: 古树名木、人文景观
- C: 具有地理和社会意义的地貌如省市界的地理标志
- D: 具有重要经济价值和社会价值的动植物及生境

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 风和湍流是影响大气扩散能力的主要动力因子，下列说法正确的是 ()。

A: 风对大气污染物的整体输送扩散、稀释有重要作用。在大气边界层，风切变还影响湍流强度及性质从而对扩散产生间接作用

B: 大气稳定度是通过风和湍流间接影响空气污染的

C: 风是矢量，风速大小通常以 m/s 表示，风向是风的方向，下风向受污染的几率由风频表示受污染程度与风速有关

D: 大气湍流相对于层流，是空气的无规则运动，是随机的

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 点源正态烟羽扩散模式，基本假设是 ()。

A: 污染物浓度在 y 和 z 方向的分布是正态的

B: 距地面 10m 处，平均风速大于 0.5m/s

C: 平稳均匀流场，地形平坦，全反射

D: 污染物浓度不随时间变化，污染物满足“被动性”和“保守性”

E: 在 x、y 方向，平流输送远大于湍流扩散

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 噪声测量量为 ()。

A: 倍频带声压级

B: A 声级或 A 声功率级

C: 等效连续 A 声级

D: 最大 A 声级及噪声持续时间

E: 总声压级

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 水土流失的侵蚀模数预测方法有 ()。

A: 已有资料调查法

B: 物理模型法

C: 水文手册查算法

D: 土壤侵蚀及产沙数学模型法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 与湖泊水体富营养化有关的水体因素有 ()。

A: 水面积

B: 水面形状

C: 氮含量

D: 磷含量

E: 水温

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 《建设项目环境保护分类管理名录(试行)》中，环境敏感区包括以下区域：()。

- A: 水源保护区
- B: 红树林
- C: 环境质量达不到环境功能区划要求的地区
- D: 疗养院
- E: 人口密集区

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 以下关于生态环境影响的陈述，正确的是()。

- A: 对于普遍存在的再生周期短的资源损失，当其恢复的基本条件没有发生逆转时，不必制定补偿措施
- B: 对于无法恢复的生境破坏，应做经济损益分析
- C: 凡涉及尽可能需要保护的生物物种和敏感地区，必须制定补偿措施加以保护
- D: 凡涉及珍稀濒危物种和敏感地区等类生态因子发生不可逆影响时必须提出可靠的保护措施和方案
- E: 需制定区域的绿化规划

参考答案: A C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 无法恢复的生境破坏和物种灭绝不做经济损益分析。生态影响的防护与恢复要遵守如下原则: ①凡涉及珍稀濒危物种和敏感地区等类生态因子发生不可逆影响时必须提出可靠的保护措施和方案; ②凡涉及尽可能需要保护的生物物种和敏感地区，必须制定补偿措施加以保护; ③对于再生周期较长，恢复速度较慢的自然资源损失要制定恢复和补偿措施; ④对于普遍存在的再生周期短的资源损失，当其恢复的基本条件没有发生逆转时，不必制定补偿措施; ⑤需制定区域的绿化规划。

67. 下列说法中正确的是()。

- A: 森林的景观阈值高于灌木
- B: 灌丛的景观阈值高于草本
- C: 周围环境全为裸岩背景时，阈值最低
- D: 景观阈值与植被关系密切

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 城市生活垃圾填埋场渗滤液具有如下特点()

- A: 成分复杂
- B: 重金属浓度和市政污水中重金属浓度基本一致
- C: 表现出很强的综合污染特征
- D: 高浓度有机废水
- E: 可生化性良好

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答:

69. 运营不足5年的生活垃圾填埋场的特点有()。

- A: pH 值较高

- B: BOD5较低
- C: COD 较高
- D: $\text{NH}_4\text{—N}$ 较高
- E: 重金属离子浓度较高

参考答案: C E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 关于城市生活垃圾填埋场，说法正确的有()。

- A: 填埋场的存在对周围景观有不利影响
- B: 填埋作业及垃圾堆体对周围地质环境有一定影响
- C: 流经填埋场区的地表径流可能受到污染
- D: 封场后的填埋场对环境影响仍很大

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 城市生活垃圾填埋场污染防治措施主要包括()。

- A: 释放气的导排或综合利用措施
- B: 防臭措施
- C: 渗滤液的治理和控制措施
- D: 填埋场衬里破裂补救措施
- E: 减震防噪措施

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 大气环境容量分析中，一般选择()作为大气污染物总量控制指标。

- A: CO
- B: 烟尘
- C: 粉尘

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 废水处理方法中属于物理方法的是()。

- A: 隔油
- B: 过滤
- C: 浮选
- D: 吸附
- E: 沉淀

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 清洁生产分析的指标有()。

- A: 资源能源利用指标
- B: 产品指标
- C: 利润指标
- D: 污染物产生指标
- E: 生产工艺与装备要求

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法! 支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

F: 废物回收利用指标

参考答案: A B D E F 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 污水处理的事故池，可以用于以下哪些情况下的临时贮存? ()

- A: 生产工艺废水事故排放
- B: 危险化学品泄漏
- C: 污水站运行事故水
- D: 循环冷却水事故排放

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 建设项目的生态影响通常可归纳为如下几类()。

- A: 资源影响
- B: 生态影响
- C: 环境危害
- D: 景观影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 环境保护验收调查中，一般来说，对于交通运输问题，应给予严重关注的是()。

- A: 土地资源占用
- B: 视觉景观重建
- C: 环境化学污染
- D: 水土流失危害

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 环境保护验收监测时，下列污染物中，应在总排放口监测的有()。

- A: 总汞
- B: 六价铬
- C: 总铜
- D: 硫化物

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 下列大气污染源中，属于面源的是()。

- A: 平房区小煤炉
- B: 锅炉18m 高的烟囱
- C: 露天堆场
- D: 12m 高的排气筒

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 卫生防护距离根据卫生防护距离乙(m)的计算公式，需要知道()。

- A: 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径 r(m)
- B: 卫生防护距离计算系数 A、B、C、D

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 利用景观生态学方法评价生态系统的完整性，稳定性分析包括()两个方面。

- A: 恢复稳定性
- B: 阻抗预防稳定性
- C: 预防稳定性
- D: 减轻稳定性

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 固体声的治理措施是()。

- A: 安装隔声屏障
- B: 安装消声器
- C: 隔震
- D: 安装隔声窗

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 大气污染物总量控制指标有()。

- A: TSP
- B: CO

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 以下危险废物可以送入安全填埋场填埋的是()。

- A: 污泥
- B: 医疗废物
- C: 含铜废物
- D: 多氯联苯含量为300mg/kg 的有害废物

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 公路修建中，减少占用耕地的措施有()。

- A: 高填方路段边坡收缩
- B: 优化选线
- C: 架桥代替路基
- D: 编制基本农田保护规划

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 对于二、三级评价项目，大气环境现状调查常规气象资料统计分析至少应进行()调查。

- A: 年、季风玫瑰图
- B: 月平均风速随月份的变化
- C: 年、季各风向，风速段，各级大气稳定度的联合频率、大气稳定度的出现频率
- D: 年、季地面温度，露点温度及降雨量

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 以下关于危险废物贮存设施的选址原则，叙述错误的有()。

- A: 地质结构稳定，地震烈度不超过8度的区域内
- B: 设施底部高于地下水最高水位
- C: 场界位于居民区800m 以外，地表水域200m 以外
- D: 应位于居民中心区常年最大风频的下风向

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 煤矿建设项目的特征水质参数有()。

- A: 硫化物
- B: 悬浮物
- C: BaP
- D: 砷

参考答案: AB D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 在核算污染物排放量的基础上，提出的工程污染物排放总量控制建议指标应满足以下要求()。

- A: 技术上可行
- B: 符合相关环保要求
- C: 满足达标排放要求
- D: 满足清洁生产要求

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 水泥工业建设项目的特征水质参数包括()。

- A: 氰化物
- B: pH
- C: 悬浮物
- D: 硫化物

参考答案: BC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 以下属于生活垃圾填埋场大气污染物控制项目的是()。

- A: TSP
- B: 氨
- C: 硫化氢
- D: 甲烷
- E: 甲硫醇

参考答案: ABCE 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 特定地区的大气环境容量与以下()因素有关。

- A: 区域范围与下垫面复杂程度
- B: 空气环境功能区划及空气环境质量保护目标
- C: 区域内污染源及其污染物排放强度的时空分布

- D: 区域大气扩散稀释能力
E: 特定污染物在大气中的转化、沉积、清除机理

参考答案: A B C D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 下列说法正确的是()。

- A: 高云一般在5000m 以上
B: 高云一般在6000~8000m
C: 中云在2500~5000m
D: 低云在2 500m 以下

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 泄漏液体的蒸发分为()。

- A: 能量蒸发
B: 闪蒸蒸发
C: 热量蒸发
D: 质量蒸发

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 大型火电厂多采用()。

- A: 静电除尘器
B: 高效旋风除尘器
C: 高压文氏管除尘器
D: 布袋除尘器

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 成果参照法是把()的实际评价结果作为参照对象，用于评价一个新的环境物品。

- A: 旅行费用法
B: 人力资本法
C: 隐含价格法
D: 调查评价法

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 技改扩建项目在统计污染物排放量过程中，应算清新老污染源“三本账”，即()。

- A: 技改扩建前污染物排放量
B: 技改扩建项目污染物排放量
C: 技改扩建后污染物排放量
D: 技改扩建“以新代老”削减量

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 旋风除尘器的原理是依靠()除尘。

- A: 惯性

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

B: 离心力

C: 重力

D: 静电力

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 源强指污染源的排放能力，根据污染物排放时间污染源分为()。

A: 连续源

B: 无组织源

C: 间歇源

D: 瞬时源

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 废水的二级处理出水消毒使用的消毒剂有()。

A: 氯气

B: 臭氧

C: 紫外线

D: 溴

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>