

单项选择题

1. 对于建设项目环境影响评价，国家根据建设项目对环境的影响程度，实施分类管理，建设项目对环境可能造成重大影响的，应编制()。

- A: 环境影响报告表
- B: 环境影响报告书
- C: 环境影响登记表
- D: 环境影响登记书

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列选项中，不属于环境影响评价应遵循的技术原则的是()。

- A: 符合当地的环境条件
- B: 符合国家土地利用的政策
- C: 符合清洁生产利用的原则
- D: 与拟议规划或拟建项目的特点相结合

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 下列关于工程分析的方法不正确的是()。

- A: 类比法是用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的方法
- B: 资料复用法常用于评价等级较高的建设项目
- C: 物料衡算法主要用于污染型建设项目的工程分析
- D: 工程分析的方法有类比法、物料衡算法和资料复用法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 工程分析方法中，类比法是指()。

- A: 将已建工程项目的资料作为拟建项目的工程分析内容
- B: 利用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析
- C: 运用质量守恒定律核算污染物排放量
- D: 根据生产规模等工程特征和生产管理以及外部因素等实际情况对已建项目进行必要的修正

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 新建项目评价需要的污染最终排放量是()。

- A: 按治理规划和评价规定措施实施后能够实现的污染物削减量
- B: 新建项目达到国家排放标准后的污染物排放量
- C: 工程自身的污染设计排放量
- D: 工程自身的污染设计排放量减去按治理措施实施后能够实现的污染物削减量

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 对于技改扩建项目污染源强，清算新老污染源“三本账”，其中正确的是()。

- A: 技改扩建前排放量+“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量
B: 技改扩建前排放量-“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量
C: 技改扩建后排放量+“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量
D: 技改扩建后排放量-“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 国家环保总局推出的石油炼制、炼焦、制革等行业的清洁生产标准，将清洁生产指标分为()级。

- A: 6
B: 5
C: 4
D: 3

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 某企业年新鲜工业用水0.9万吨，无监测排水流量，排污系数取0.7，废水处理设施进口 COD 浓度为500mg/L，排放 COD 浓度为100mg/L。该企业去除 COD()kg。

- A: 25200000
B: 2520000
C: 2520
D: 25200

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 将各项清洁生产指标逐项制定分值标准，再由专家按百分制打分，然后乘以各自权重值得总分，然后再按清洁生产等级分制对比分析项目清洁生产水平。此法是()。

- A: 质量指标法
B: 指标对比法
C: 类比法
D: 分值评定法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 《建设项目环境风险影响评价技术导则》(HJ/T 169-2004)推荐最大可信事故概率的确定方法是()。

- A: 故障树分析法
B: 事件树分析法
C: 因素图法
D: 加权法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 属于《建设项目环境保护分类管理名录》规定的环境敏感区的是()。

- A: 水杉林
B: 红树林
C: 桉树林

D: 榕树林

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 矩阵法在环境影响识别中是以()的方式说明拟建项目的环境影响。

- A: 定量
- B: 半定量
- C: 定性
- D: 定性或半定量

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. SCR 脱硝技术使用的还原剂是()。

- A: 氨
- B: 氢
- C: 甲烷
- D: 贵金属

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 在一般的废水处理过程中，除磷脱氮主要在()中完成。

- A: 一级处理
- B: 二级处理
- C: 三级处理
- D: 四级处理

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 在设计和制造过程中选用发生小的材料来制造机件，改进设备结构和形状、改进传动装置以及选用已有的低噪声设备等降低声源噪声方法是指()。

- A: 改革工艺和操作方法以降低噪声
- B: 改进机械设计以降低噪声
- C: 维持设备处于良好的运转状态
- D: 合理布局降低噪声

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 固体废物焚烧处置技术的燃烧系统中，最普通的氧化物为含有()氧气的空气，空气量的多少与燃料的混合程度直接影响燃烧的效率。

- A: 21%
- B: 37%
- C: 60%
- D: 29%

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 下列说法错误的是()。

A: 隔油池采用自然上浮法去除可浮油的设施
B: 格栅的主要作用是去除会堵塞或卡住泵、阀及其他机械设备的大颗粒物等
C: 事故池的主要作用就是容纳生成事故废水或可能严重影响污水处理厂运行的事故废水
D: 沉砂池一般设置在泵站和沉淀池之后，用以分离废水中密度较大的砂粒、灰渣等无机固体颗粒、灰渣等无机固体颗粒

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 一般传统的一级处理过程大致可以去除原污水中总氮量的()。

- A: 5%
- B: 14%
- C: 26%
- D: 55%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 下列有关环境经济评价中环境价值有关内容的表述，不正确的是()。

- A: 价值=支付意愿=价格×消费量-消费者剩余
- B: 无论是实用价值还是非实用价值，其恰当量度都是人们的最大支付意愿(WTP)
- C: 环境的使用价值是指环境被生产者或消费者使用时所表现出来的价值
- D: 环境的非使用价值是指人们虽然不使用某环境物品，但该物品仍具有的价值

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 下列关于费用效益经济分析和环境影响经济损失分析的表述，不正确的是()。

- A: 环境影响的经济损益分析步骤为：①量化环境影响；②筛选环境影响；③评估环境影响的货币化价值；④将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析
- B: 在费用效益分析中，理论上合理的贴现率取决于人们的时间偏好率和资本的机会收益率
- C: 当环境计划执行得好时，计算出项目的可行性往往会很高
- D: 贴现率是将发生于不同时间的费用或效益折算成同一时点上(现在)可以比较的费用或效益的折算比率，又称折现率

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 通过构建模拟市场来揭示人们对某种环境物品的支付意愿，从而评价环境价值的方法是()。

- A: 影子工程法
- B: 机会成本法
- C: 隐含价格法
- D: 调查评价法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 隐含价格法
- B: 恢复或重置费用法
- C: 影子工程法
- D: 旅行费用法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 理论上，环境影响经济损益分析的步骤是()。

- A: 筛选环境影响→量化环境影响→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析→评估环境影响的货币化价值
- B: 筛选环境影响→量化环境影响评估环境影响的货币化价值→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析
- C: 量化环境影响→筛选环境影响→评估环境影响的货币化价值→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析
- D: 筛选环境影响→评估环境影响的货币化价值→量化环境影响→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 恢复或重置费用法、人力资本法、生产力损失法、影子工程法的共同特点是()。

- A: 基于支付意愿衡量的评估方法
- B: 基于对环境价值的正确度量
- C: 基于费用或价格的评估方法
- D: 基于对环境污染造成损失的价值的评估

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》对建设项目实施()管理。

- A: 分级
- B: 分层次
- C: 分类
- D: 分区域

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 建设项目竣工环境保护验收时，位于两控区的锅炉，除执行大气污染物排放标准外，还应执行所在区规定的()。

- A: 环境质量指标
- B: 总量控制指标
- C: 生态安全控制指标
- D: 污染物排放达标指标

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 建设项目竣工环境保护验收时，对于同一建设单位的不同污水排放口()。

- A: 可执行不同标准
- B: 不能执行不同的标准
- C: 只能执行相同的标准
- D: 应执行行业排放标准

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 建设项目竣工环境保护验收时，验收检测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的()以上情况下进行。

- A: 70%
- B: 75%
- C: 80%
- D: 85%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 建设项目竣工环境保护验收时，废气无组织排放的监测频次一般不得少于2天，每天3次，每次()。

- A: 连续1h 采样
- B: 连续1回采样或在1h 内等时间间隔采样4个
- C: 在1h 内等时间间隔采样4个
- D: 连续2h 采样或在2h 内等时间间隔采样8个

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 建设项目竣工环境保护验收时，环境噪声测试一般不少于()天。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 自然环境调查时，如若建设项目规模较小且与地质条件无关时，地质现状可()。

- A: 简述
- B: 概述
- C: 详述
- D: 不叙述

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 当需要进行土壤环境影响评价时，除要比较详细地叙述主要土壤类型及其分布，土壤的肥力与使用情况等内容外，还应根据需要选择土壤的物理、化学性质，土壤一次、二次污染状况，水土流失的原因、特点、面积、元素及流失量等，同时要附()。

- A: 植被分布图
- B: 土壤分布图
- C: 水土流失分布图
- D: 土壤粒径分布图

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 污染系数是指()。

- A: 风向频率与该风向最大风速的比值
- B: 风向频率与该风向平均风速的比值
- C: 联合频率与该风向最大风速的比值
- D: 联合频率与该风向平均风速的比值

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 岸边有高烟囱排放时发生的岸边熏烟污染一般发生在()。

- A: 陆地温度和水温一样的时候
- B: 陆地温度与水温高很多的时候
- C: 陆地气压比水面气压高很多的时候
- D: 陆地温度比水温低很多的时候

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: mg
- B: m
- C: 没有单位

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 在目前大气评价中选择不利气象条件经常采用从全年()筛选出对环境敏感区和综合各关心点造成污染较重的典型气象条件。

- A: 全年和月平均地面浓度中
- B: 月和日平均地面浓度中
- C: 日和小时平均地面浓度中
- D: 日平均地面浓度中

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 一般容积大、水深深的湖泊，通常水温的垂向分布有三个层次，上层、中间层(温跃层)和下层，其中溶解氧浓度最高的是()。

- A: 上层
- B: 中间层
- C: 下层
- D: 三层溶解氧浓度均接近

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 对湖泊、水库来说，表层溶解氧和水温每隔()取样一次。

- A: 2h
- B: 4h
- C: 6h
- D: 8h

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 现场调查法的优点是()。

- A: 应用范围广、收效大
- B: 节省人力、物力和时间
- C: 直接获得第一手资料
- D: 从整体上了解一个区域的特点

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40.

A. $\sum G_{投入} = \sum G_{产品} + \sum G_{流失}$

B. $\sigma_{x_2} = \sigma_{x_1} \left(\frac{t_2}{t_1} \right)^q$

C. $U_2 = U_1 \left(\frac{Z_2}{Z_1} \right)^P$

D. $Q_i = Q_{wC_i} \times 10^{-6}$

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 帕斯奎尔法中将大气稳定度分为()级，

- A: 5
- B: 6
- C: 7
- D: 8

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 下列选项中，关于大气环境现状监测不同布点方式的监测目的说法正确的是()。

- A: 功能布点：模式验证，测定扩散参数，测定下风向下的浓度分布
- B: 同心圆布点：为弄清某地区各风向方位的污染状况
- C: 网络布点：为弄清某些特定区域污染影响
- D: 扇形布点：为弄清多而分散的污染源所引起的大气污染

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 关于河道水流形态的基本分类，下列说法错误的是()。

- A: 河网地处沿海地区，往往受到径流或潮流顶托的影响，流态复杂
- B: 河道断面为棱柱形且底坡均匀时，河道中的恒定流呈均匀流流态
- C: 河道形态变化不剧烈，河道中沿程的水流要素变化缓慢，称为渐变流
- D: 洪水季节或上游有电站的不恒定泄流或河道位于感潮段等，河道中水流处于恒定流流态

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44.

- A. 当 $pH_j \leq 7.0$, $S_{pH_j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}}$ B. 当 $pH_j \leq 7.0$, $S_{pH_j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0}$
- C. 当 $pH_j > 7.0$, $S_{pH_j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}}$ D. 当 $pH_j > 7.0$, $S_{pH_j} = \frac{pH_j - 7.0}{7.0 - pH_{su}}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 在工程和环评实践中最普遍应用的是基于统计理论而建立起来的()模式。

- A: 正态扩散
B: 帕斯奎尔
C: 赫-帕斯奎尔
D: 萨顿

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46.

- A. $\Delta H = n_0 Q_h^{n_1} H^{n_2} U^{-1}$
- B. $\Delta H = 2(1.5V_s D + 0.01Q_h) / U$
- C. $\Delta H = Q_h^{1/3} \left(\frac{dT_a}{dz} + 0.0098 \right)^{-1/3} U^{-1/3}$
- D. $\Delta H = \Delta H_1 + \frac{(\Delta H_2 - \Delta H_1)(Q_h - 1700)}{400}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 一般废水分()进行预测。

- A: 正常排放和不正常排放
B: 常规排放和事故排放
C: 建设期、运行期和服务期三阶段
D: 正常排放、不正常排放和事故排放

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48.

$$\frac{Q_c}{c_m} = \frac{1}{A (BL^C + 0.25r^2)^{0.50} L^D}$$

- A: 标准浓度限值
B: 工业企业所需卫生防护距离
C: 有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径
D: 有害气体无组织排放量可以达到的控制水平

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 某工厂内有4种机器，声压级分别是84dB、82dB、86dB、89dB，它们同时运行时的声压级是()dB。

- A: 92
B: 85.25
C: 86
D: 89

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 堆放的固体废物产生的大气主要污染物是()。

- A: 细微颗粒、粉尘、二氧化硫、二氧化碳
B: 细微颗粒、粉尘、毒气、恶臭
C: 二氧化硫、二氧化碳、三氧化硫、氯气
D: 二氧化硫、二氧化碳、毒气、恶臭

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 环境影响评价的法律定义包括()。

- A: 对规划实施后可能造成的不良环境影响提出预防或者减轻的对策和措施的制度和办法
B: 对规划实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估的制度和办法
C: 对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估的制度和办法
D: 对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或者减轻的对策和措施的制度和办法

法

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和其他环境保护法律法规还规定：建设项目需要配套建设的环境保护措施，必须与主体工程()。

- A: 同时竣工
B: 同时设计

- C: 同时施工
- D: 同时投产使用

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 关于生物监测所包含的内容，正确的是()。

- A: 从生物学角度评价环境质量的过程
- B: 从生物学角度评价环境质量的性质、程度和范围
- C: 从生物学角度评价环境的变化情况
- D: 利用生物个体、种群或群落对环境质量及其变化所产生的反应和影响来阐明环境污染的性质、程度和范围

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 清洁生产主要体现了下面()的内容。

- A: 从资源节约和环保两个方面对工业产品生产从设计开始，到产品使用后直至最终处置，给予了全过程的考虑和要求
- B: 不仅对生产而且对服务也要考虑对环境的影响
- C: 对工业废弃物实行有效的削减，一改传统的不顾效益或单一末端控制的办法
- D: 可以提高企业的生产效率和经济效益，着眼于全球环境的彻底保护，为全人类共建一个洁净的地球带来了希望

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 工程分析是环境影响评价中分析项目建设环境影响内在因素的重要环节，通过建设项目环境影响评价的不同，可以将工程分析分为()。

- A: 清洁生产工程分析
- B: 污染型项目工程分析
- C: 生态影响型建设项目工程分析
- D: 建设项目全过程工程分析

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 环保措施反感分析地主要内容包括()。

- A: 分析与处理工艺有关的技术经济参数的合理性
- B: 分析环保设施投资构成及其在总投资中占有的比例
- C: 分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性
- D: 分析项目所采用污染处理工艺的排放污染物达标的可靠性

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 生态影响型项目工程分析的基本内容之一是主要污染物的排放量，应包括()。

- A: 主要噪声源的种类和声源强度
- B: 工程弃渣和生活垃圾的产生量
- C: 生产废水和生活废水的排放量和主要污染物的排放量
- D: 排放废气的固定源、移动源、连续源、瞬时源的主要污染物产生量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 国家环保总局推出的石油炼制、炼焦、制革等行业的清洁生产标准，将清洁生产指标划分成的级别分别为()。

- A: 一级代表国际清洁生产先进水平
- B: 二级代表国内清洁生产先进水平
- C: 三级代表国内清洁生产基本水平
- D: 四级代表国内清洁生产基本水平

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 类比法在使用过程中，为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象和类比对象之间的相似性和可比性，具体包括()。

- A: 污染物排放特征的相似性
- B: 实测数据的准确性
- C: 工程一般特征的相似性
- D: 环境特征的相似性

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 把燃煤锅炉作为污染源分析，通常设定的污染因子为()。

- A: 烟气
- B: 二氧化碳
- C: 二氧化硫
- D: 氨氮

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 在污染分析中，关于废渣应说明()。

- A: 是否属于危险废物
- B: 有害成分
- C: 溶出物浓度
- D: 排放量、处理和处置的方式和储存方法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 风险影响识别包括()。

- A: 项目筛选
- B: 识别项目的重大风险源
- C: 识别项目的主要影响因素
- D: 识别项目的传播途径

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 事故风险源项分析的定性分析法有()。

- A: 类比法

- B: 事故树法
- C: 因素图法
- D: 加权法

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 在建设项目的环境影响识别中，从技术上一般应考虑下列()内容。

- A: 项目的特性
- B: 项目涉及的当地环境特性及环境保护要求
- C: 识别主要的环境敏感区 and 环境敏感目标
- D: 从自然环境和社会环境两方面识别环境影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 大气环境影响评价因子的识别应选择()。

- A: 该项目排放量中等的污染物
- B: 评价区内已造成严重污染的污染物
- C: 列入国家主要污染物总量控制指标的污染物

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 在环境影响评价中提出的项目污染物总量控制建议指标必须满足()。

- A: 技术上可行
- B: 经济上可行
- C: 符合达标排放的要求
- D: 符合相关环保要求，比总量控制更严的环境保护要求

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 环境保护措施技术经济论证的技术主要包括()。

- A: 合理性
- B: 实用性
- C: 可靠性
- D: 先进适用性

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 袋式除尘器的清灰方式主要有()。

- A: 脉冲清灰
- B: 逆气流清灰
- C: 自激式清灰
- D: 机械振打清灰

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 下列选项中，通常可采取()方法处理电镀废水。

- A: 氧化还原法

- B: 混凝
- C: 活性污泥
- D: 离子交换

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 通过环境影响评价提出的噪声防治对策，必须符合()。

- A: 经济合理性原则
- B: 针对性原则
- C: 技术可行性原则
- D: 具体性原则

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 绿化面积指标的确定取决于()。

- A: 立地条件所容许的最大绿化量
- B: 水土保持需求的绿化量
- C: 建设项目破坏的植被量和相应补偿的植被面积
- D: 建设项目自身绿化美化需求和城市规划应达到的绿化指标

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 氮氧化物的控制方法主要有()。

- A: 吸收法
- B: 催化还原法
- C: 固体吸附法
- D: 洁净燃烧技术

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 环境的使用价值通常包含()。

- A: 间接使用价值
- B: 直接使用价值
- C: 选择价值
- D: 非使用价值

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 下列选项中，具有完善的理论基础，能对环境价值有一个正确度量的环境评价价值方法是()。

- A: 成果参照法
- B: 调查评价法
- C: 隐含价格法
- D: 人力资本法

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 环境影响经济损益分析时，对环境影响的筛选，一般情况从下列()方面筛选。

- A: 影响小或不重要
- B: 影响是否不确定或过于敏感
- C: 影响是否是内部的或已被控抑
- D: 影响能否被量化和货币化

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 建设项目竣工环境保护验收重点的依据主要包括()。

- A: 国家相关的产业政策及清洁生产要求项目
- B: 国家法律法规、行政规章及规划确定的敏感区
- C: 项目可研、批复以及设计文件确定的项目建设规模、内容、工艺方法及与建设项目有关的各项环境设施
- D: 环境影响评价文件及其批复规定应采取的各项环境保护措施，以及污染物排放、敏感区域保护、总量控制要求

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 建设项目竣工环境保护验收时，生态调查的主要内容包括下列哪些选项()。

- A: 建设项目已采取的生态保护、水土保持措施实施效果
- B: 建设项目在施工、运行期落实环境影响评价文件、工程设计文件以及各级环境保护行政主管部门批复文件所提生态保护措施的情况
- C: 开展公众意见调查，了解公众对项目各期环境保护工作的满意度，对当地经济、社会、生活的影响
- D: 针对建设项目已产生的环境破坏或潜在的环境影响提出补救措施或应急措施

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 涉及如下()领域的环境保护设施或设备均应进行运行效率监测。

- A: 各种废气处理设施的处理效率
- B: 各种废水处理设施的处理效率
- C: 用于处理其他污染物的处理设施的处理效率
- D: 工业固(液)体废物处理处置设施的处理效率

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 建设项目竣工环境保护验收监测与调查中，清洁生产调查工作的主要任务是调查环评文件和批复文件所要求的清洁生产指标落实情况，如()。

- A: 固体废物资源化利用率
- B: 单位产品消耗新鲜水量及废水回用率
- C: 单位产品污染物产生量指标
- D: 单位产品能耗指标及清洁能源替代要求

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 当调查对象为自然资源时，生态环境影响调查前期工作中应选用的方法有()。

- A: 环评报告调研

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- B: 区域资源统计调查
- C: 区域资源分布资料调研
- D: 经济统计年鉴调研

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 对于固体废物二次污染监测点位的选择，可采取以下()方法。

- A: 分层采样法
- B: 系统采样法
- C: 权威采样法
- D: 简单随机采样法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 下列选项属于自然环境调查的基本内容的是()。

- A: 地形地貌
- B: 地理位置
- C: 气候与气象
- D: 地表水环境

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 环评中涉及的面源有()。

- A: 区域面源
- B: 断裂面源
- C: 连续面源
- D: 单个面源

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 确定大气稳定度的方法包括()。

- A: 遥感法
- B: 风向标准差法
- C: 干绝热法
- D: Pasquill 法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 水文调查和水文测量包括的内容有()。

- A: 降雨调查工作内容: 需要预测建设项目的面源污染时，应调查历年的降雨资料
- B: 河流水文调查和水文测量应根据评价等级和河流规模规定工作内容，主要有：丰水期、平水期、枯水期的划分；河段的平直及弯曲；过水断面面积、坡度、水位、水深、河宽、流量、流速及其分布、水温、糙率及泥沙含量等
- C: 湖泊、水库的工作内容: 湖泊、水库的面积和形状，附有平面图；丰水期、平水期、枯水期的划分；流入、流出的水量；水力滞留时间或交换周期；水量的调度和储量；水深；水文分层情况及水流状况等

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 感潮河口的工作内容: 除与河流相同的内容外, 还需调查感潮河段的范围, 涨潮、落潮及平潮时的水位、水深、流向、流速及其分布; 横断面形状、水面坡度、河潮间隙、潮差和历时等

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 影响地表水环境的污染物的分类, 按污染物性质可分为()。

- A: 热效应
- B: 水体酸碱度
- C: 持久性污染物
- D: 非持久性污染物

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 下列选项中, 关于云量的说法正确的是()。

- A: 云量分为总云量、低云量
- B: 总云量是高云量和低云量的和
- C: 云以不同的高度分为低云、中云和高云
- D: 云以十等分来划分覆盖天空的量

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 下列选项中说法正确的是()。

- A: 遥感的数据记录方式有三种
- B: 遥感是指通过任何不接触被观测物体的手段来获取信息的过程和方法, 包括航天遥感、航空遥感、船载遥感、雷达以及照相机摄制的图像
- C: 遥感为景观生态学研究 and 应用提供的信息包括: 地形、地貌、地表水体植被类型及其分布、土地利用类型及其面积、生物量分布、土壤类型及其水体特征、群落蒸腾量、叶面积指数及叶绿素含量等
- D: 数据记录方式: 以胶片记录, 主要用于航空摄影; 以计算机兼容磁带数据格式记录, 主要用于航天遥感

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 某工厂进行大气环境预测时, 评价等级是三级, 采用有风点源正态烟羽扩散模式进行预测, 需用到的气象资料包括()。

- A: 大气稳定度
- B: 气温
- C: 风向、风速
- D: 云量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 设定预测情景是大气环境影响预测的基本步骤, 它包括()。

- A: 污染源类别
- B: 预测因子
- C: 气象条件

D: 计算受体

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 下列对于河流简化不正确的描述是()。

- A: 评价等级为三级时，江心洲、浅滩等均可按无江心洲、浅滩的情况对待
- B: 河流的断面宽深比 ≤ 20 时，可视为矩形河流
- C: 大中河流中，预测河段弯曲较大(如其最大弯曲系数 ≥ 1.3)时，可视为平直河流
- D: 江心洲位于充分混合段，评价等级为一级时，可以按无江心洲对待

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 零维水质模型的应用条件是()。

- A: 河流为恒定流动
- B: 废水连续稳定排放
- C: 河流充分混合段
- D: 持久性污染物

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 声音的三要素是指()。

- A: 声压
- B: 介质
- C: 声源
- D: 接收器

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 工业废水处理方法中的物理化学法是利用物理化学作用来去除废水中溶解物质和胶体物质，包括()。

- A: 气提
- B: 吹脱
- C: 电解絮凝
- D: 沉淀

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 非污染生态影响评价的范围主要根据()确定。

- A: 敏感生态目标
- B: 评价区域与周边环境的生态完整性
- C: 项目建设范围
- D: 区域人类活动范围

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 在稳定状态下，湖泊总磷的浓度与下列()因子有关。

- A: 湖水深度

- B: 年出湖水量
- C: 湖泊水体积
- D: 输入与输出磷

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 以下关于景观美学评价说法，正确的是()。

- A: 对景观实体的客观评价可按景观实物的客观美学评价和评价者的主观观感
- B: 人文景观美学评价中，景观稀有性是主要评价指标
- C: 生态美是景观美的一大主题
- D: 一般景观美学评价中，以主观观感评价为主，客观美学评价为辅

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 垃圾填埋场水环境影响预测与评价的主要工作内容有()。

- A: 正常排放对地表水的影响
- B: 正常排放对地下水的影响
- C: 非正常渗漏对地表水的影响
- D: 非正常渗漏对地下水的影响

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 城市垃圾填埋场产生的气体主要为()。

- A: 二氧化碳
- B: 氨气
- C: 硫化物
- D: 甲烷

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 垃圾填埋场场址选择评价的重点是场地的()。

- A: 工程的区位条件
- B: 土壤自净能力
- C: 水文地质条件
- D: 工程地质条件

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0