

单项选择题

1. 对于建设项目环境影响评价，国家根据建设项目对环境的影响程度，实施分类管理，建设项目对环境可能造成轻度影响的，应编制()。

- A: 环境影响报告表
- B: 环境影响报告书
- C: 环境影响登记表
- D: 环境影响登记书

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 环境影响评价是一种过程，这种过程的重点在于()。

- A: 采用的评价标准
- B: 评价任务的编制依据
- C: 拟建项目地区的环境现状
- D: 在决策和开发建设活动前，体现环评的预防功能

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 下列选项中不属于工程概况内容范围的是()。

- A: 污染物排放总量建议指标
- B: 物料与能源消耗定额
- C: 工程一般特征简介
- D: 项目组成

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 下列选项中可作为改扩建项目和技术改造项目评价后需要的污染物最终排放量的是()。

- A: 改扩建与技术改造项目按计划实施的自身污染物排放量
- B: 改扩建与技术改造前现有的污染物实际排放量
- C: 实施治理措施和评价规定措施后能够实现的污染物削减量
- D: 以上各项代数和

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 下列选项中，不属于总图布置方案分析内容的是()。

- A: 根据气象、水文等自然条件分析工厂与车间布置的合理性
- B: 分析环境敏感点(保护目标)处理措施的可行性
- C: 分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性
- D: 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 下列选项中不属于废水用量指标的是()。

- A: 单位产品 COD 排放量

B: 单位产品废水用水量

C: 污水回用率

D: 工业用水重复利用率

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 某企业年新鲜工业用水0.9万吨，无监测排水流量，排污系数取0.7，废水处理设施进口 COD 浓度为500mg/L，排放 COD 浓度为100mg/L。该企业排放 COD()kg。

A: 900

B: 630000

C: 630

D: 6300

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 下列公式中，用来计算投入的物料在生产过程中发生化学反应时的总物料衡算公式的是()。

A: $Q+A=H+P+L$

B: $AD=BD-(aD+bD+cD+dD)$

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

9. 在清洁生产分析中，我国采用较多的方法是()。

A: 分值评定法

B: 指标对比法

C: 类比法

D: 收集资料法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 下列选项中不属于耗水量的是()。

A: 地下水取水量

B: 产品含水量

C: 水处理用水量

D: 间接冷却水系统补充水量

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 1200

B: 120

C: 14400

D: 1440

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 生命周期全过程评价是针对()而言。

A: 产品

B: 过程

- C: 污染产生
- D: 污染物排放

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 大气环境影响评价因子的识别首先应选择()。

- A: 列入国家主要污染物总量控制指标的污染物
- B: 评价区内已造成严重污染的污染物
- C: 该项目排放量较大的污染物

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

- A: 4
- B: 3
- C: 3.75
- D: 2.85

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 氨法
- B: 回收石膏法
- C: 磷铵肥法
- D: 钙法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 污泥处理过程的一般顺序是()。

- A: 浓缩→调节→稳定→脱水→压缩
- B: 压缩→稳定→调节→脱水→浓缩
- C: 浓缩→稳定→调节→脱水→压缩
- D: 压缩→调节→稳定→脱水→浓缩

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 制定风险防范措施时，厂区周围工矿企业、车站、码头、交通干道等应设置()。

- A: 环境保护距离和防火间距
- B: 卫生防护距离和防火间距
- C: 空间防护距离
- D: 安全防护距离和防火间距

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 在坡度()以上坡地整地造林，抚育幼林，垦复油茶、油桐等经济林木，都必须采取水土保持措施。

- A: 5°以上
- B: 15°以上
- C: 25°以上

D: 任何角度

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 下列说法错误的是()。

- A: 碱性废水的投药中和主要是采用工业硫酸
- B: 在生物处理设备后设沉淀池，可分离生物污泥，使处理水得到澄清
- C: 在生物处理前设初沉池，可减轻后续处理设施的负荷，保证生物处理设施功能的发挥
- D: 中和主要是指对酸、碱废水的处理，废酸碱水的互相中和，在中和后不平衡时，考虑采用药剂中和

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 一般传统的二级处理过程大致可以去除原污水中总氮量的()。

- A: 5%
- B: 14%
- C: 26%
- D: 55%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 在环境影响评价实践中，最常用的环境价值评估方法是()。

- A: 生产力损失法
- B: 调查评价法
- C: 反响评估法
- D: 成果参照法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 成果参照法、隐含价格法、旅行费用法、调查评价法在环境影响经济评价中的共同特点是()。

- A: 基于费用或价格的评估方法
- B: 基于人力资本评估方法
- C: 基于购买意愿衡量的评估方法
- D: 基于标准的环境价值评估方法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 费用效益分析法的角度是从()出发分析某一项目的经济净贡献的大小。

- A: 小区
- B: 功能区
- C: 全社会
- D: 厂商

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 费用效益分析法中的经济净现值是用()将项目计算期内各年的净收益折算到建设起点的现值之和。

- A: 金融贴现率
- B: 银行贴现率
- C: 环境贴现率
- D: 社会贴现率

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 环境影响经济评价的方法中，用于评估森林公园、风景名胜区、旅游胜地的环境价值的常用方法是()。

- A: 恢复或重置费用法
- B: 隐含价格法
- C: 调查评价法
- D: 旅行费用法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 森林具有平衡碳氧、涵养水源等功能，这是环境的()。

- A: 社会价值
- B: 经济价值
- C: 直接使用价值
- D: 间接使用价值

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 建设项目竣工环境保护验收时，对有明显生产周期的建设项目，废气的采样和测试一般为2~3个生产周期，每个周期()。

- A: 1~2次
- B: 1~3次
- C: 2~4次
- D: 3~5次

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 建设项目竣工环境保护验收时，振动监测点应置于建筑物室外()以内振动敏感处。

- A: 0.5m
- B: 1m
- C: 2m
- D: 1.5m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 建设项目竣工环境保护验收时，噪声监测因子是()。

- A: A 声级
- B: 总声级
- C: 倍频带声压级
- D: 等效连续 A 声级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 下列关于高速公路交通噪声监测技术要求的有关说法，不正确的是()。

- A: 24h 连续交通噪声测量，每小时测量一次，每次测量不少于20min，连续测2天
- B: 噪声敏感区域和噪声衰减测量，连续测量2天，每天测量4次
- C: 噪声敏感区域和噪声衰减测量，昼、夜间各测两次，分别在车流量最小时段和高峰时段
- D: 在公路两侧距路肩小于或等于200m 范围内选取至少5个有代表性的噪声敏感区域，分别设点进行监测

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 在进行气体监测分析时，被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围，即仪器量程的()。

- A: 25%~75%
- B: 25%~80%
- C: 30%~70%
- D: 30%~80%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 建设项目竣工环境保护验收时，高速公路噪声监测应在公路垂直方向距路肩()设点进行噪声衰减测量。

- A: 10m、20m、40m、80m、160m
- B: 15m、30m、60m、120m、150m
- C: 20m、40m、60m、80m、120m
- D: 30m、60m、90m、120m、180m

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 自然环境调查时，当地形地貌与建设项目密切相关时，除应比较详细地叙述地形地貌全部或部分内容外，还应附建设项目周围地区的()。

- A: 区位图
- B: 土地利用现状图
- C: 地形图
- D: 地理位置图

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 当进行农业与土地利用现状调查时，调查的内容包括可耕地面积，粮食作物与经济作物构成及产量，农业总产值以及土地利用现状；若建设项目需进行土壤与生态环境影响评价，则应附()。

- A: 农业区划图
- B: 土壤粒径分布图
- C: 土地利用图
- D: 水土流失图

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 关于大气污染源，下列说法正确的是()。

- A: 按污染物的排放形式可分为连续源、瞬时源、间歇源
- B: 面源包括无组织排放源和数量多、源强源高都不大的点源
- C: 凡不通过排气筒或通过25cm 高度以下排气筒的排放，均属无组织排放
- D: 按污染源的几何高度可分为点源、面源和线源

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 下列关于山谷风的说法，错误的是()。

- A: 山谷风是发生在山区的山风和谷风的总称
- B: 山谷风是由于山坡和山谷受热不均而产生的
- C: 白天风是从山谷近地面吹向山坡，晚上风从山坡近地面吹向山谷
- D: 白天风是从山坡近地面吹向山谷，晚上风从山谷近地面吹向山坡

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 所谓逆温是指气温随海拔高度()的现象。

- A: 增加
- B: 不变
- C: 减少
- D: 没有规律

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 每期监测时间，大气环境三级评价项目全期至少监测()。

- A: 3天
- B: 4天
- C: 5天
- D: 6天

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 河口与一般河流相比，最显著的区别是()。

- A: 受潮汐影响大
- B: 是大洋与大陆之间的连接部
- C: 有比较明确的形态
- D: 容量大，不易受外界影响大

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 0.5~1.5
- B: 2~4
- C: 1~2.5
- D: 1.5~3.5

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 按大气污染物产生的来源，可以将大气污染源分为()。

- A: 固定源和流动源
- B: 点源和面源
- C: 连续源和瞬时源
- D: 自然污染源与人为污染源

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 下列选项中，关于定性的分析大气稳定度说法不正确的是()。

- A: 强不稳定类一般出现在白天、晴天和风速小于2m/s 的情况下
- B: 稳定类一般出现在夜间、晴天和风速小于3m/s 的情况下
- C: 阴天或者大风时，大气稳定度一般为强不稳定
- D: 夜间大气稳定度一般为中性、较稳定或稳定类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43.

A.
$$S_{DO,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_i}$$

B.
$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}}$$

C.
$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s}$$

D.
$$S_{i,j} = \frac{c_{i,j}}{c_{s+j}}$$

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 确定土壤背景值时，剔除污染样品的方法是()。

- A: 样品中某元素含量的可疑值与该元素含量的平均值的偏差大于平均偏差的2倍，即认为该样品被污染，应剔除
- B: 样品中某元素含量的可疑值与该元素含量的平均值的偏差大于平均偏差的3倍，即认为该样品被污染，应剔除
- C: 样品中某元素含量的可疑值与该元素含量的平均值的偏差大于平均偏差的4倍，即认为该样品被污染，应剔除
- D: 样品中某元素含量的可疑值与该元素含量的平均值的偏差大于平均偏差的5倍，即认为该样品被污染，应剔除

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45.

$$c(x, y, 0) = \frac{Q}{\pi U \sigma_y \sigma_z} \exp \left(-\frac{Y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{H_g^2}{2\sigma_z^2} \right)$$

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 排气筒出口处的平均风速, m/s
- B: 排气筒出口中心风速, m/s
- C: 地面平均风速, m/s
- D: 地面10m 处的平均风速, m/s

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 0.344
- B: 0.166
- C: 0.172
- D: 0.128

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 对于持久性污染物(连续排放), 沉降作用明显的河段适用的水质模式是()。

- A: 河流稀释混合模式
- B: Streeter-Phelps 模式
- C: 河流二维稳态模式
- D: 河流一维稳态模式

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 在计算噪声从室内向室外传播噪声衰减时, 会使用到(), 当该声压级难以测量时, 将使用()计算。

- A: A 声级 倍频带声压级
- B: 倍频带声压级 总声压级
- C: A 声级 等效连续 A 声级
- D: 倍频带声压级 A 声级

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 较高
- B: 中等
- C: 较低
- D: 没关系

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 垃圾填埋场大气环境影响预测及评价的主要内容是()。

- A: 渗滤液对环境的影响
- B: 大气环境恶化对经济的影响
- C: 机械噪声、振动对环境的影响
- D: 释放气体对环境的影响

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 按照评价对象分，环境影响评价可以分为()。

- A: 大气环境影响评价
- B: 生态环境影响评价
- C: 规划环境影响评价
- D: 建设项目环境影响评价

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 下列选项属于环境影响后评价工作内容的是()。

- A: 对环境质量现状进行评价
- B: 验证环境影响评价结论的正确可靠性
- C: 检查对减少环境影响的措施的落实程度和效果
- D: 判断评价提出的环保措施的有效性

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 建设项目环境影响评价工作程序中，在完成对建设项目环境影响和公众参与后，应做的工作包括()。

- A: 环境影响评价文件的编制
- B: 编制环境影响评价大纲
- C: 提出环境保护措施与建议
- D: 给出关于建设项目环境可行性的评价结论

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 下列说法正确的是()。

- A: 对于新建项目污染物排放量统计，必须将废水和废气污染物分别统计各种污染物排放总量
- B: 对于新建项目污染物排放量统计，废水和废气污染物可统一计算污染物排放总量
- C: 固体废弃物应按国家规定统计一般固体废物即可
- D: 固体废弃物按国家规定统计一般固体废物和危险废物

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 下列选项中属于工程分析的作用是()。

- A: 为环境的科学管理提供依据
- B: 为环保设计提供优化建议
- C: 为各专题预测评价提供基础数据
- D: 作为项目决策的依据

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 下列属于环境影响报告书中清洁生产分析编写原则的是()。

- A: 报告书中必须给出关于清洁生产的结论

- B: 报告书中必须给出采取清洁生产方案的建议
C: 建设项目对清洁生产指标的描述应真实客观
D: 所有项目的环评报告书均应单列“清洁生产分析”一章或节

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 对于技改扩建项目污染源强，统计污染物排放量的过程中，需要算清新老污染源的“三本账”，具体是指()。

- A: 技改扩建前污染物排放量
B: 技改扩建完成后污染物排放量
C: 废气、废渣和废水排放量
D: 技改扩建项目污染物排放量

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 对于无组织排放，一般确定的方法有()。

- A: 物料衡算法
B: 类比法
C: 资料收集法
D: 反推法

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 事故风险源项分析的定量分析法有()。

- A: 危险指数法
B: 加权法
C: 因素法
D: 事故树法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 运行期工程对生态影响的途径分析，主要包括工程运行改变了()，以及由此而影响了自然资源状况。

- A: 环境功能
B: 土地的利用状况
C: 区域空间格局
D: 水体的利用状况

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 下列选项中，属于建设项目环境影响识别的一般技术要求的是()。

- A: 项目涉及的环境保护要求
B: 项目涉及的当地环境特性
C: 项目类型、规模等特性
D: 识别主要的环境敏感区和环境敏感目标

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 下列选项属于水环境水质调查参数的是()。

- A: 常规水文参数
- B: 常规水质参数
- C: 特征水质参数
- D: 其他方面参数

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 下列选项中，不属于国家“十五”期间规定的水环境污染总量控制指标的是()。

- A: 汞
- B: BOD5
- C: 氨氮
- D: pH

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 电除尘器的主要优点是()。

- A: 除尘效率高
- B: 压力损失少
- C: 能耗少
- D: 抗高温和腐蚀

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 在噪声传播途径上降低噪声，可采用下列()设计原则，使高噪声敏感设备尽可能远离噪声敏感区。

- A: 闹静分开
- B: 合理布局
- C: 改革工艺和操作方法
- D: 消声、隔振和减振

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 下列选项属于绿化方案编制基本原则的有()。

- A: 生态绿化
- B: 因地制宜
- C: 采用乡土物种
- D: 因土种植

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列属于从声源上降低噪声的方法有()。

- A: 在工程设计中改进生产工艺和加工操作方法，降低工艺噪声
- B: 在工程设计和设备选型时尽量采用符合要求的低噪声设备
- C: 对声源采用隔振、减振降噪或消声降噪措施

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 在生产管理和工程质量控制中保持设备良好运转状态，不增加不正常的运行噪声

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 《中华人民共和国水土保持法》规定：“在()地区修建铁路、公路、水土程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的水土保持方案”。

- A: 丘陵区
- B: 风沙区
- C: 平原区
- D: 山区

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 下列环境评价价值的方法能够用于评估环境污染对健康影响的是()。

- A: 人力资本法
- B: 医疗费用法
- C: 生产力损失法
- D: 旅行费用法

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 在费用效益分析法中，判断项目的可行性，重要的判断指标是()。

- A: 费用利润率
- B: 成本利润率
- C: 经济净现值
- D: 经济内部收益率

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 环境影响经济损益分析时，对环境影响的筛选，下列()情况可以不考虑做损益分析。

- A: 项目设计时已被控抑的环境影响
- B: 难以量化的环境影响
- C: 环境影响本身是否发生具有不确定性
- D: 小的、轻微的环境影响

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 下列有关环境影响的经济损益分析的叙述内容，正确的有()。

- A: 环境影响的经济损益分析，也称为环境影响的经济评价
- B: 对建设项目的负面环境影响，估算出的是环境成本
- C: 对建设项目的正面环境影响，估算出的是环境效益
- D: 《中华人民共和国环境影响评价法》中明确规定要对建设项目的的环境影响进行经济损益分析

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

73. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》明确将建设项目分为()。

- A: 以健康安全影响为主的项目
- B: 以可持续发展影响为主的项目
- C: 以污染排放为主的项目
- D: 以生态影响为主的项目

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 建设项目竣工环境保护验收时，下列属于环境保护管理检查内容的是()。

- A: 清洁生产
- B: 工业固体废物处理设施的处理效率
- C: 施工期、试运行起扰民现象的调查
- D: 事故风险的环保应急计划

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 建设项目竣工环境保护验收调查报告中应包括的内容大体上应有()。

- A: 环保措施的落实情况
- B: 工程的实际环境影响
- C: 生态补救的措施建议
- D: 公众意见调查

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 当调查对象为生态问题时，生态环境影响调查施工期工作中应选用的方法有()。

- A: 公众走访咨询
- B: 生态恢复工程核查
- C: 环评措施执行情况核查
- D: 施工现场勘察

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 不同类型建设项目的不同专题中，均应包括的内容有()。

- A: 调查情况
- B: 环境影响评估结论
- C: 调查结果分析
- D: 存在问题及对策建议

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 下列属于社会环境调查基本内容的是()。

- A: 社会经济
- B: 文物与景观
- C: 人群健康状况
- D: 动植物与生态

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 污染气象调查内容包括()。

- A: 常规气象资料
- B: 不利气象资料
- C: 高空气象资料
- D: 地面气象资料

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 下列有关云量的概念，正确的是()。

- A: 总云量大于8即为阴天
- B: 总云量为高云量和低云量之和
- C: 一般认为总云量大于4即为晴天
- D: 云以不同的高度分为低云、中云和高云

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 下列选项中，水环境现状调查和监测过程中调查时间确定原则说法正确的是()。

- A: 评价等级不同，对调查时期的要求有所不同
- B: 根据当地水文资料确定河流、湖泊、水库的丰水期、平水期、枯水期，同时确定最能代表这三个时期的季节和月份
- C: 冰封期较长的水域，且作为生活饮用水、食品加工用水的水源或渔业用水时，应调查冰封期的水质水文情况
- D: 当被调查的范围内面源污染严重，丰水期水质劣于枯水期时，一、二级评价的各类水域应调查丰水期，若时间允许，三级也应调查丰水期

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 下列选项中关于非点源调查说法正确的是()。

- A: 调查原则：一般采用实测的方法，不进行资料收集
- B: 调查内容：工业类非点源污染源、其他非点源污染源
- C: 污染源资料的分析整理：对收集到的和实测的污染源资料进行检查，找出相互矛盾和错误之处
- D: 污染源采样分析方法：按《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)规定执行

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 需要调查的水质因子种类分别是()。

- A: 常规水质因子
- B: 其他方面因子
- C: 特殊水质因子
- D: 微环境水质因子

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 以下关于噪声级正确的是()。

- A: A 声级一般用来评价噪声源，对特殊噪声源在测量 A 声级的同时还需要测量其频率特性
B: 计权等效连续感觉噪声级用于评价航空噪声
C: 等效连续 A 声级即将某一段时间内连续暴露的不同 A 声级变化，用能量平均的方法以 A 声级表示该段时间内的噪声大小

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 下列选项中，大气污染现状监测周期和频次要求说法正确的是()。

- A: 一级评价项目不得少于两期(夏季、冬季)
B: 二级评价项目可取一期不利季节，必要时也应作两期
C: 三级评价项目必要时可作一期监测
D: 每期监测时间，一级评价项目至少应取得有季节代表性的七天有效数据

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86.

A. 均值法计算公式: $c = \sqrt{\frac{c_{\text{机}}^2 + c_{\text{均}}^2}{2}}$
B. 一般水质因子单项指数法: $S_{i,j} = \frac{c_{i,j}}{c_{s,j}}$
C. DO 为溶解氧单项指数法: 当 $DO_j \geq$
D. pH 值为单项指数法: 当 $pH_j \leq 7.0$,
 $S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s}$ 当 $DO_j <$
 $S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{pH_{sd} - 7.0}$ 当 $pH_j > 7.0$,
 $S_{DO,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_s}$
 $S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0}$

- A:
B:
C:
D:
E:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 下列选项中，关于湖泊和水库说法正确的是()。

- A: 水库和人工湖泊是有区别的
B: 湖泊和水库均有深水型和浅水型之分
C: 湖泊和水库的水面形态都有宽阔型和窄条型
D: 湖泊的定义是：内陆低洼地区蓄积着停止流动或慢流动而不与海洋直接联系的天然水体

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 下列说法正确的是()。

- A: 海湾是海洋凸入陆地的那部分水域
B: 湾口开阔、水深，形状呈喇叭形的海湾属于闭塞型海湾

C: 闭塞型海湾是指海口的宽度和水深相对浅窄，水交换和水更新的能力差的海湾

D: 根据海湾的形状、湾口的大小和神情以及通过湾口与外海的水交换能力可以把海湾分为闭塞型和开敞型两类

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 下列选项中，对于区域环评，大气环境现状监测点布设不正确的是()。

A: 主导风向较明显时，在评价区域的主导风上风向范围内设置的点位可以多一些

B: 主导风向较明显时，在评价区域的主导风下风向范围内设置的点位可以多一些

C: 监测点位可不用包括评价范围内的环境敏感区和关心点

D: 工业较集中的城区、工矿区和交通频繁区、人口稠密区、污染物超标区监测点的数目可少设一些

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 对于典型日，可选取()。

A: 初步估算污染严重的几天

B: 现状监测的一天或几天

C: 对保护目标影响严重的一天或几天

D: 与风玫瑰相似的一天或几天

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 主要的面源扩散模式包括()。

A: ATDL 模式

B: 箱模式

C: 虚点源模式

D: 高斯模式

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 以下对水污染物迁移与转化的过程描述不正确的是()。

A: 化学过程主要指污染物在水中发生的理化性质变化等化学变化

B: 水体中污染物的迁移与转化包括物理过程、化学转化过程和生物降解过程

C: 混合稀释作用只能降低水中污染物的浓度，不能减少其总量

D: 物理过程作用主要是污染物在水中稀释自净和生物降解过程

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 下列关于垃圾填埋场产生的气体，说法错误的有()。

A: 垃圾填埋场产生的微量气体很小，成分也不多

B: 城市垃圾填埋场产生的气体主要为甲烷和二氧化碳

C: 城市垃圾填埋场产生的气体主要为氮气和氨气

D: 接受工业废物的垃圾填埋场产生的气体中可能含有微量挥发性有毒气体

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 下列方法中可以预测湖泊中的营养盐符合预测模型的是()。

- A: Vollenweider 负荷模型
- B: S-P 模型
- C: 湖泊水质箱模型
- D: Dillon 负荷模型

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 对于等声级线图绘制正确的说法是()。

- A: 等声级线的间隔不大于10dB
- B: 对于 WECPNL，一般应有70dB、75dB、80dB、85dB 的等值线

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

96. 废水处理按处理程度可分为3类：一级、二级和三级处理。一级处理是指()。

- A: 废水中去除呈悬浮状态的固体、呈分层或乳化状态的油类污染物
- B: 预处理
- C: 采用物理处理法
- D: 去除废水中呈胶体和溶解状态的有机污染物

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 以下()生态因子可作为生态影响评价工作级别划分的依据。

- A: 物种多样性
- B: 优势度
- C: 敏感地区
- D: 荒漠化

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 在稳定状态下，湖泊总磷的浓度与下列()因子有关。

- A: 湖水深度
- B: 年出湖水量
- C: 湖泊水体积
- D: 输入与输出磷

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 景观美学影响评价应依据具体的()进行。

- A: 景观特点
- B: 功能要求
- C: 环境特点
- D: 建设项目影响的时空特点

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 废物填埋场渗滤液的来源有()。

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评!

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 降水(包括降雨和降雪)直接落入填埋场
- B: 处置在填埋场中的废物中含有部分水
- C: 地表水、地下水进入填埋场
- D: 直接向填埋场中倾倒的水

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>