

单项选择题

1. 对于建设项目环境影响评价，国家根据建设项目对环境的影响程度，实施分类管理，建设项目对环境可能造成很小影响的，应编制()。

- A: 环境影响报告表
- B: 环境影响报告书
- C: 环境影响登记表
- D: 环境影响登记书

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列选项中，关于环境影响评价大纲，正确的是()。

- A: 可以替代环境影响报告书的文件
- B: 环境影响报告书的总体设计和行动指南
- C: 对于建设项目，只需将环境影响评价大纲上报环境保护主管部门即可
- D: 主要针对环境影响登记表

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 下列选项中不属于新水用量指标的是()。

- A: 单位产品循环用水量
- B: 单位产品新水用水量
- C: 间接冷却水循环用水量
- D: 工业用水重复利用率

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 不属于污染物分析内容的是()。

- A: 清洁生产水平分析
- B: 非正常排放源强统计及分析
- C: 无组织排放源强统计及分析
- D: 污染源分布极污染物源强核算

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 物料衡算法能进行工程分析的依据是()。

- A: 市场经济规律
- B: 自然要素循环定律
- C: 能量守恒定律
- D: 质量守恒定律

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 某企业年投入物料中的某污染物总量为9000t，进入回收产品中的某污染物总量为2000t，经净化处理掉的某污染物总量为500t，生产过程中被分解、转化的某污染物总量为100t，某污染物的排放量

为5000t, 则进入产品中的某污染物总量为()。

- A: 14000
- B: 1400
- C: 6400
- D: 5400

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7.

- A. $Q_1 = F \cdot W_T / t_1$
- B. $Q_2 = YC_{d,p} \sqrt{\frac{MK}{RT_G} \left(\frac{2}{K+1} \right)^{\frac{K+1}{K-1}}}$
- C. $Q_2 = (R \times T_0) \times u^{(2-n)/(2+n)} \times r^{(4+n)/(2+n)}$
- D. $Q_2 = YC_{d,p} \sqrt{\frac{MK}{RT_G} \left(\frac{2}{K+1} \right)^{\frac{K+1}{K-1}}}$

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 污染源分析过程中, 生活污水排放量一般按人均用水量乘以用水人数的 () 计算。

- A: 60%
- B: 70%
- C: 80%
- D: 100%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 在分析依托设施的可行性时, 如废水经简单处理后排入区域污水处理厂, 需分析污水处理厂的工艺是否与项目() 相符, 是否还有足够处理能力等。

- A: 规模
- B: 水质特征
- C: 水文特征
- D: 工艺

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 拟建项目与环境之间的相互作用关系是()。

- A: [拟建项目]+[环境]→{变化的环境}
- B: [拟建项目]+[活动]→{变化的环境}

C: [拟建项目]+[环境]→{活动}

D: [拟建项目]+[要素]→{变化的环境}

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 下列选项中，环境影响识别的任务是()。

A: 预测不利的环境影响，采取各种减缓措施

B: 系统地检查各种“活动”与环境要素之间的关系

C: 区分、筛选出显著的、可能影响项目决策和管理的、需要进一步评价的主要环境影响(或问题)

D: 根据拟建项目的特征和拟选厂址周围的环境状况预测环境变化

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 干法排烟脱硫是用()去除烟气中二氧化硫的方法。

A: 固态吸附剂或固体吸收剂

B: 固态吸附剂或液态吸收剂

C: 固体吸收剂

D: 固态吸附剂

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 一般情况，选择性催化还原法比非选择性催化还原法的排烟脱氮处理成本()。

A: 高

B: 基本一样

C: 低

D: 无法比较

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 环境风险事故应急救援关闭程序与恢复措施包括规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，()解除事故警戒及善后措施。

A: 100~200m 区域内

B: 特定区域内

C: 尽可能大的区域

D: 邻近区域

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 下列说法错误的是()。

A: 浮选过程包括气泡产生、气泡与颗粒附着以及上浮分离等连续过程

B: 浮选法主要用于处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的浮油或相对密度接近于1的悬浮颗粒

C: 废水中的重金属离子、某些非金属可采用化学沉淀处理过程去除，碱土金属不可以采用化学沉淀处理过程去除

D: 化学沉淀处理是向废水中投加某些化学药剂(沉淀剂)，使其与废水中溶解态的污染物直接

发生化学反应，形成难溶的固体生成物，然后进行固废分离，除去水中污染物

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1~5
- B: 4~15
- C: 10~15
- D: 50~100

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 国家“十五”期间固体废物排放总量控制指标是()。

- A: 污泥
- B: 重金属
- C: 城市垃圾
- D: 工业固体废物

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 环境的非使用价值只能使用()来评估。

- A: 机会成本法
- B: 成果参照法
- C: 影子工程法
- D: 调查评价法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 调查评价法通过构建模拟市场来揭示人们对某种环境物品的支付意愿 (WTP)，从而评价环境价值，其应用的关键在于()。

- A: 抽样调查和结果分析
- B: 受到严格检验的实施步骤
- C: 问题提问方式选择
- D: 模拟市场的设计与操作

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 下列关于常用三组环境价值评估方法的叙述，正确的是()。

- A: 第 I 组方法已广泛应用于对非市场物品的价值评估
- B: 第 II 组方法包含有医疗费用法、人力资本法、机会成本法等六种方法
- C: 第 II 组方法理论评估出的是以支付意愿衡量的环境价值
- D: 第 III 组方法包含有反向评估法和影子工程法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 某处因噪声污染需安装隔音设施花费80万元，那么，噪声污染的环境影响损失是80万元，则此种环境影响经济评价的方法是()。

- A: 隐含价格

- B: 恢复或重置费用法
- C: 机会成本法
- D: 防护费用法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 费用效益分析法中的经济净现值是反映建设项目对国民经济所做贡献的 () 指标。

- A: 绝对量
- B: 环境
- C: 经济
- D: 相对量

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 通过分析和预测一个或多个不确定性因素的变化所导致的项目可行性指标的变化幅度，判断该因素变化对项目可行性的影响程度，此种分析法是()。

- A: 敏感分析性
- B: 环境价值法
- C: 反向评估法
- D: 影子工程法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 建设项目竣工环境保护验收时，对大气有组织排放的电源，应对照行业要求，考核()。

- A: 最高允许排放浓度
- B: 最高允许排放速率
- C: 最高允许排放浓度和最高浓度点浓度值
- D: 监控点与参照点浓度差值和周界外最高浓度点浓度值

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 建设项目竣工环境保护验收时，验收水质监测采样过程中应采集不少于 () 的平行样。

- A: 5%
- B: 10%
- C: 15%
- D: 20%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 建设项目竣工环境保护验收时，废弃物无组织排放，一氧化碳的监控点设在单位周界外() 范围内浓度最高点。

- A: 5m
- B: 10m
- C: 15m
- D: 20m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 建设项目竣工环境保护验收时，电磁辐射的监测频次是在正常工作时段上，每个监测点监测()。

- A: 1次
- B: 2次
- C: 3次
- D: 4次

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 建设项目竣工环境保护验收时，对工业企业而言，噪声监测点一般设在工业企业单位法定厂界处()、高度()处。

- A: 0.5m 1m
- B: 1m 1.2m
- C: 1m 1.5m
- D: 1.2m 1.5m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 生态影响型建设项目不包括()。

- A: 水利
- B: 房地产
- C: 交通
- D: 油田

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 自然环境调查时，地理位置的调查应包括建设项目所处的经、纬度，行政区位置和交通位置，并附()。

- A: 平面图
- B: 地形图
- C: 城市总体规划图
- D: 地质现状图

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 计算大气污染源源强的方法通常有()。

- A: 现场实测、物料衡算法和经验估计法
- B: 现场调查法、类比法和经验估计法
- C: 现场实测法、物料衡算法和类比法
- D: 类比法、物料衡算法和经验估计法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 16000mg/s 20kg/h
- B: 16000mg/s 20g/s

C: 32000mg/s 10kg/h

D: 32000mg/s 10g/s

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 下列关于城市热岛环流的说法，正确的是()。

- A: 近地面，风从郊区吹向城市，高空则从城市吹向郊区
- B: 白天风从城市近地面吹向郊区，晚上风从郊区近地面吹向城市
- C: 市区的污染物通过近地面吹向郊区
- D: 城市热岛环流是由于城乡湿度差异形成的局地风

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34.

- A. 铅直方向扩散参数按公式 $\sigma_{y_2} = \sigma_{y_1} \left(\frac{\tau_2}{\tau_1} \right)^q$ 计算
- B. 公式中 $\sigma_{y_2} = \sigma_{y_1} \left(\frac{\tau_2}{\tau_1} \right)^q$ 的q是指“时间稀释指数”
- C. 水平横向扩散参数按公式 $\sigma_{y_2} = \sigma_{y_1} \left(\frac{\tau_2}{\tau_1} \right)^q$ 计算
- D. 铅直方向扩散参数的确定与采样时间为0.5h时的方法相同

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 时，大气为稳定状态。

- A: 具体情况具体分析

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

36. 对大气环境二级评价项目，其监测制度可取()。

- A: 一期不利季节，必要时也应二期
- B: 二期有力季节，必要时也应二期
- C: 二期
- D: 三期

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 每期监测时间，大气环境一级评价项目至少应取得有季节代表性的7天有效数据，每天不少于()。

- A: 4次
- B: 6次

C: 8次

D: 10次

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 河口与一般河流最显著的区别是()。

A: 河口的流量较小

B: 河口的流速较慢

C: 河口的河宽较大

D: 河口受到潮汐的影响

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 水文测量的测点一般应()水质调查的取样位置(或断面)。

A: 少于

B: 等于或少于

C: 等于或多于

D: 多于

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 河口水质的取样，在预测水温时，要测日平均水温，一般可采用每隔()测一次的方法求平均水温。

A: 1~2h

B: 2~4h

C: 4~6h

D: 视情况而定

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 按污染源排放形式，可以将大气污染源分为()。

A: 固定源和流动源

B: 连续源和瞬时源

C: 高架源、中架源和低架源

D: 有组织排放源和无组织排放源

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42.

$$\sigma_y = \gamma_1 X^{a_1}$$

A. $\sigma_z = \gamma_z X^{a_2}$

B. $\sigma_x = \sigma_y = \gamma_{01} T \quad \sigma_z = \gamma_{02} T$

C. $\sigma_{y_{T_2}} = \sigma_{y_{T_1}} \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^q$

D. $\bar{c}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 下列选项中，关于大气环境现状监测点的设置条件，不正确的是()。

A: 监测点设置应避开干扰地带，如交通要道等

B: 监测点周围10~15m 范围内不应有局部污染排放源

C: 各监测点的设置条件应尽可能一致或标准化，一经确定不宜轻易变动

D: 用两台或两台以上采样器进行平行采样时，可将采样器放置于同一位置

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44. 湖水、水库运动方式分为()两种。

A: 波动与荡漾

B: 波动与振动

C: 振动与前进

D: 增减水与波动

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 下列选项中，关于水环境现状调查和监测说法不正确的是()。

A: 工作范围：包括资料收集、现场调查以及必要的环境监测

B: 调查范围：包括受建设项目影响较显著的地表水区域

C: 现状调查包括的两方面为：资料收集和现场调查

D: 目的：掌握评价范围内水体污染源、水文、水质和水体功能利用等方面的环境背景情况，为地表水环境现状和预测评价提供基础资料

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 当面源面积()时，面源扩散模式可按点源扩散模式计算，但需对扩散参数进行修正。

47.

A. $\Delta H = \Delta H_1 + \frac{(\Delta H_2 - \Delta H_1)(Q_h - 1700)}{400}$ B. $\Delta H = 5.50 Q_h^{1/4} \left(\frac{dT_a}{dz} + 0.0098 \right)$

C. $\Delta H = Q_h^{1/3} \left(\frac{dT_a}{dz} + 0.0098 \right)^{-1/3} U^{-1/3}$ D. $\Delta H = n_0 Q_h^{n_0} H^{n_1} U^{-1}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. 一均匀稳态河段，河宽 B=100m，平均水深 H=2m，流速 u=0.5m/s，平均底坡 I=0.0005。一个拟建项目以岸边和河中心两种方案排放污水的完全混合距离分别是()。

A: 26374.7m，6593.7m

B: 6593.7m，26374.7m

C: 7903.6m，17394.7m

D: 17394.7m，7903.6m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 有一列500m 火车正在运行。若距铁路中心线600m 处测得声压级为70dB 距铁路中心线1200m 处有居民楼，则该居民楼的声压级是()dB。

A: 68

B: 70

C: 60

D: 64

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 通常水土流失方程式 $A=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ 中，P 表示()。

A: 单位面积多年平均土壤侵蚀量

B: 土壤可蚀性因子，根据土壤的机械组成、有机质含量、土壤结构及渗透性确定

C: 植被和经营管理因子，与植被覆盖度和耕作期相关

D: 水土保持措施因子，主要有农业耕作措施、工程措施、植物措施

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 进行环境影响评价时需要遵循的原则包括()。

A: 符合国家资源综合利用的政策

- B: 符合污染物达标排放和区域环境质量的要求
- C: 符合流域、区域功能区划、生态保护规划和城市发展总体规划，布局合理
- D: 符合国家的产业政策、环保政策和法规

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 下列选项中，关于环境影响评价大纲正确的是()。

- A: 环境影响评价大纲应该在开展评价工作之后完成
- B: 编制环境影响评价大纲前，应先完成对环境现状的调查
- C: 环境影响评价大纲是检查报告书内容和质量的主要判据
- D: 环境影响评价大纲是具体指导环境影响评价的技术文件

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 关于环境要素，正确的是()。

- A: 是由于人类活动引起环境恶化所导致的灾害
- B: 通常是指自然环境要素
- C: 也称为环境基质
- D: 是构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质成分

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 工程分析中常用的物料衡算有()。

- A: 总物料衡算法
- B: 水量衡算
- C: 有毒有害元素物料衡算
- D: 有毒有害物料衡算

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 绘制污染工艺流程时，应注意包括()。

- A: 涉及产生污染物的装置和工艺过程
- B: 不产生污染物的过程和装置
- C: 有化学反应的工序的主要化学反应式和副反应式
- D: 在总平面布置图上标出污染源的准确位置

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 下列属于环境影响报告书中清洁生产编写原则的是()。

- A: 应从清洁生产的角度对整个环境影响评价过程的有关内容加以补充和完善
- B: 清洁生产指标数值的确定要有充分的依据
- C: 清洁生产指标项的确定要符合指标选取原则
- D: 报告书中必须给出采取清洁生产方案的建议

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 环保措施方案分析的内容包括()。

- A: 分析依托设施的可行性
- B: 分析环保设施投资构成及其在总投资中所占的比例
- C: 分析环保措施方案以及所选工艺和设备的先进水平和可靠程度
- D: 分析建设项目可研阶段环保措施方案的技术经济可行性

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 环境风险分析主要包括()。

- A: 化学性风险
- B: 生物性风险
- C: 物理性风险
- D: 自然灾害风险

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 总图布置方案分析的工作内容包括()。

- A: 分析污染物排放总量建议指标
- B: 分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性
- C: 根据气象、水文等自然条件分析和车间布置合理性
- D: 分析环境敏感处置措施的可行性

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 清洁生产的废气产生指标具体包括()。

- A: 单位产品废气产生量指标
- B: 单位产品主要大气污染物产生量指标
- C: 万元产品主要大气污染物产生指标
- D: 万元产品 SO₂产生量指标

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 下列选项中，影响液体泄漏速率的因素有()。

- A: 裂口面积
- B: 环境压力
- C: 容器内介质压力
- D: 液体泄漏系数

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 下列清洁生产分析中的指标，需定量的指标有()。

- A: 能耗指标
- B: 物耗指标
- C: 单位产品废水排放量
- D: 新用水量指标

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 下列区域属于《建设项目环境保护分类管理名录》规定的环境敏感区的是()。

- A: 红树林
- B: 沙尘暴源区
- C: 荒漠中的绿洲
- D: 重要湿地

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 环境影响识别的技术方法有()。

- A: 叠图法
- B: 网络法
- C: 矩阵法
- D: 清单法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 下列选项中，被划入“轻度影响”的项目的特征是()。

- A: 污染因素单一而且污染物种类少、产生量小或毒性较低的建设项目
- B: 所有流域开发、开放区建设、城市新区建设和旧区改建等区域性开发活动或建设项目
- C: 基本不对环境敏感区造成影响的小型建设项目
- D: 对地形、地貌、水文、土壤、生物多样性等有一定的影响，但不改变生物系统结构和功能的建设项目

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 国家规定的大气环境污染物总量控制指标有()。

- A: 二氧化硫
- B: 烟尘
- C: 工业粉尘
- D: 二氧化氮

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 除尘器的技术指标有()。

- A: 工作负荷
- B: 运行成本
- C: 压力损失
- D: 使用温度

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列方法或措施中是从声源上降低噪声的是()。

- A: 改进机械设计以降低噪声
- B: 利用自然地形降低噪声
- C: 维持设备处于良好的运转状态
- D: 改革工艺和操作方法以降低噪声

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 下列说法错误的是()。

- A: 物理法是利用物理作用来分离废水中的悬浮物或乳浊物，常见有格栅、筛滤、离心、氧化还原等方法
- B: 化学法是利用化学反应来去除废水中的溶解物质或胶体物质，常见有中和、沉淀、焚烧等方法
- C: 生物处理法是利用微生物代谢作用，使废水中的有机污染物和无机微生物营养物质转化为稳定、无害的物质
- D: 现代废水处理技术，按作用原理可分为物理法、化学法和生物法三大类

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 废水的三级处理的目的是提高出水质量，使其达到严格的出水标准及污水回用的目的，一般三级处理过程主要去除()。

- A: 氮
- B: 磷
- C: 重金属
- D: 悬浮物

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 下列关于脱氮的说法错误的有()。

- A: 折点氯化过程是在二级出水中投加氯，直到残余的全部溶解性的氯达到最低点(折点)，使水中氨氮全部氧化
- B: 在传统的处理过程中，无机氮含量经一级处理后，其含量增加50%左右，不受二级(生物)处理的影响
- C: 控制氮含量的方法主要有生物硝化—反硝化、折点氯化、选择性离子交换、氨的汽提，不管采用哪种方法，氮的去除率都可超过95%
- D: 在生物硝化—反硝化中，无机氮先通过延时曝气氧化成硝酸盐，再经过厌氧环境反硝化转化成氮气，从而去除污水中的氮

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 下列说法错误的有()。

- A: 用于处置危险废物的安全填埋场属衰减型填埋场或半封闭型填埋场
- B: 燃料系统中有燃料或可燃物质、氧化物及惰性物质
- C: 好氧堆肥具有发酵周期长、无害化程度低、卫生条件好、易于机械化操作等特点
- D: 燃料是含有碳碳、碳氢及氢氢等高能化学键的有机物质，这些化学键经氧化后，会放出热能

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 环境影响经济损益分析时，对环境影响的筛选，下列情况要考虑做损益分析的是()。

- A: 人们对该环境的认识存在较大的分歧

- B: 项目设计时未被控抑的环境影响
- C: 能货币化的环境影响
- D: 政治上过于敏感的环境影响

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 下列选项属于环境的总价值的是()。

- A: 存在价值
- B: 直接使用价值
- C: 馈赠价值
- D: 选择价值

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 费用效益分析的步骤主要包括()。

- A: 编制经济现金流量表
- B: 筛选环境影响
- C: 量化环境影响
- D: 计算项目的可行性指标

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 建设项目竣工环境保护验收时，核查验收范围应包括()。

- A: 核查工程组成、辅助工程、公用部分等
- B: 核查周围是否存在环境保护敏感区
- C: 核实验收标准
- D: 核实该项目环境保护设施建成及环保措施落实情况

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 建设项目竣工环境保护验收时，下列选项属于污染物达标排放监测内容的是()。

- A: 建设项目的无组织排放
- B: 排放到环境中的各种废气、废水
- C: 各种废水、废气处理设施的处理效率
- D: 国家规定总量控制污染物指标的污染物排放总量

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 建设项目竣工环境保护验收调查报告编制的技术要求有()。

- A: 选用合适的评价判别标准
- B: 选取验收调查因子，确定适用的调查方法
- C: 正确确定验收调查范围，明确验收调查重点
- D: 用适当的分析评价方法分析评价验收调查结果

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 当调查对象为自然生态时，生态环境影响调查运营期工作中应选用的方法有()。

- A: 生物多样性影响分析
- B: 格局、功能动态分析
- C: 影响区现状勘查
- D: 生态防治工程现场核查

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 环境影响调查与分析工作中，在验收调查结论中必须回答的问题有()。

- A: 影响性质
- B: 影响方式
- C: 对策建议
- D: 验收意见

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 下列有关污染物排放总量核算技术要求的表述，正确的有()。

- A: 某污染物监测结果小于规定监测方法下限时，不参与总量核算
- B: 根据排污单位年工作的实际天数计算污染物年排放总量
- C: 排放总量核算项目为国家或地方规定实施污染物总量控制的指标
- D: 依据实际监测情况，确定某一监测点某一时段内污染物排放总量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 大气污染源调查中，污染因子筛选的主要原则有()。

- A: 选择特征污染物
- B: 选择该项目等标排放量较大的污染物为主要污染因子
- C: 污染因子数一般不宜过多，对排放大气污染物较多的企业可适当增加
- D: 考虑在评价期内已造成严重污染的污染物

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 常规地面气象资料主要有()。

- A: 降雨量
- B: 风速、风向
- C: 露点温度
- D: 地面温度

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 下列选项，关于定性的分析大气稳定度说法正确的是()。

- A: 阴天或者大风时，大气稳定度一般为中性稳定度
- B: 强不稳定类一般出现在白天、晴天和风速小于2m/s 的情况下
- C: 稳定类一般出现在夜间、晴天和风速小于3m/s 的情况下
- D: 夜间大气稳定度一般为中性、较稳定或稳定类

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 大气环境质量现状监测因子的筛选原则包括()。

- A: 选择等标排放量大的污染物
- B: 选择与评价因子相同的污染物
- C: 区域污染物浓度已达到或接近环境空气质量标准限值的污染物
- D: 选择属于行业有毒有害特征污染物的污染物

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 下列说法正确的是()。

- A: 在河口海湾等近海水域，潮流对污染物的输移和扩散起主要作用
- B: 水流的动力条件是污染物在河口海湾中得以输移扩散的决定性因素
- C: 潮流是内外海潮波进入沿岸海域和海湾时的变形而形成的浅海特有的潮波运动形态
- D: 潮流对于海域内污染物的输运和扩散，海湾的水交换起着非常重要的作用

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 下列选项中，关于噪声测量时段正确的是()。

- A: 对于噪声起伏较大的情况，应增加昼间、夜间时段的测量，以便与相应标准对照
- B: 对于噪声起伏较大的情况，应适当减少昼间、夜间时段的测量，以便与相应标准对照
- C: 应在声源正常运行工况的条件下选择适当时段测量
- D: 每一测点，应分别进行昼间、夜间时段的测量，以便与相应标准对照

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 关于烟气热释放率，下列说法正确的是()。

- A: 与现场大气压成正比
- B: 与实际排烟率成正比
- C: 与烟温(绝对温度)成反比
- D: 与风速成反比

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 大气污染源按照几何形状来划分，可分为()。

- A: 点源
- B: 线源
- C: 面源
- D: 体源

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 水环境影响预测条件中应确定的内容有()。

- A: 筛选拟预测的水质参数
- B: 水质模拟参数和边界条件(或初始条件)
- C: 选择确定预测方法
- D: 拟预测的排污状况

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 对于连续排放的持久性污染物的横向混合过程所适用的水质模式包括()。

- A: 河流二维稳态混合模式
- B: 河流一维稳态模式
- C: 河流二维累积流量模式
- D: 河流二维稳态累积流量衰减模式

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 预测声环境影响时，需要收集的基础资料包括()。

- A: 建设项目的建筑布局
- B: 声源的相关资料
- C: 声波的传播条件
- D: 相关的气象参数

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 国家规定的大气污染物总量控制指标有()。

- A: 烟尘
- B: 一氧化碳
- C: 二氧化硫
- D: 二氧化碳

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 划分生态影响评价工作级别的生物群落因子包括()。

- A: 物种多样性
- B: 生物量
- C: 物种分布范围
- D: 异质性

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. Carlson 的营养状况指数法预测富营养化，其认为湖泊中总磷与()之间存在一定的关系。

- A: 透明度
- B: 年出湖水量
- C: 输入与输出磷
- D: 叶绿素 a

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 以下关于景观阈值的说法，正确的是()。

- A: 景观阈值与植被关系密切
- B: 一般情况下，灌丛的景观阈值高于草本
- C: 景观阈值指景观体对外界干扰的耐受能力、同化能力和恢复能力
- D: 生态系统破碎化程度高的景观阈值高

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 固体废物填埋场渗滤液来源有()。

- A: 降水
- B: 地下水
- C: 地表水
- D: 填埋场中的废物含有的水

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 填埋场中填埋的可降解有机物在()假设条件下计算得到填埋场的理论产气量。

- A: 有机物完全降解矿化
- B: 基质和营养物质均衡，满足微生物的代谢需要
- C: 碳元素可用于微生物的细胞合成

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 垃圾填埋场污染防治措施主要包括()。

- A: 除尘脱硫措施
- B: 减震防噪措施
- C: 释放气的导排或综合利用措施以及除臭措施
- D: 渗滤液的治理和控制措施以及填埋场衬里破裂补救措施

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 生态影响预测一般采取的方法有()。

- A: 类比分析
- B: 生态机理分析法
- C: 水土流失预测与评价法
- D: 景观生态学法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0