

单项选择题

1. 关于环境现状调查的一般原则，不正确的是()。

- A: 调查范围应小于评价区域
- B: 应先收集现有资料，经过认真分析筛选后择取可用部分
- C: 若引用资料不能满足需要时，再进行现场调查或测试
- D: 对评价区域边界以外的附近地区，若遇有重要的污染源时，调查范围应适当放大

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列选项中不属于环境现状调查的方法的是()。

- A: 遥感法
- B: 类比法
- C: 现场调查法
- D: 收集资料法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 生命周期评价主要是一个产品系统生命周期中的()对环境影响的汇编和评价。

- A: 生产工艺、产品包装和销售过程
- B: 销售、使用和报废后处理与处置
- C: 原材料的堆放、运输和使用过程以及产品生产的过程
- D: 原材料的采掘、产品的生产过程、产品的销售和报废后的处理与处置

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 一家工业企业年耗新水量为300万吨，重复利用水量为150万吨，其中工艺水回用量80万吨，冷却水循环量为20万吨，污水回量80万吨；间接冷却水系统补充新水量45万吨，工艺水去用水量120万吨。则该企业的工艺水回用率()。

- A: 40%
- B: 41.6%
- C: 53.3%
- D: 66.7%

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 通过全场物料的投入产出分析，核算无组织排放量，此法为()。

- A: 现场实测法
- B: 类比法
- C: 物料衡算法
- D: 模拟法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 当一个新建项目全部指标的清洁生产水平达到()水平时，尚须做出比较大的调整和改进。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 在分析环保设施投资构成及其在总投资中所占的比例时，一般可按水、气、声、固废、绿化等列出环保投资一览表，但对技改扩建项目，一览表还应包括()的环保投资。

- A: 以新带老
- B: 以老带新
- C: 引资
- D: 原有

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8.

$$Q_G = Y C_d A_p \sqrt{\frac{MK}{RT_G} \left(\frac{2}{K+1} \right)^{\frac{K}{K+1}}}$$

- A: 气体的绝热指数
- B: 流出系数
- C: 气体泄漏系数
- D: 气体常数

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 2400
- B: 240
- C: 24000
- D: 24000000

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 下列内容不属于噪声和放射性分析内容的是()。

- A: 成分
- B: 源强
- C: 剂量
- D: 分布

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 日平均容许浓度限值
- B: 日平均容许浓度限值的2倍
- C: 日平均容许浓度限值的3倍

D: 日平均容许浓度限值的4倍

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 采取了减缓措施后，环境影响的表述为()。

A: [拟建项目]+[环境]→{变化的环境}

B: [拟建项目]+[活动]→{变化的环境}

参考答案: 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 1.0

13.

烟囱高度/m	25	
烟气量/(m ³ /h)	11500	
锅炉制定蒸发量/(t/h)	7	
过量空气系数	3.2	
SO ₂ 浓度/(mg/m ²)	除尘器前	320
	除尘器后	310
烟尘浓度/(mg/m ²)	除尘器前	1200
	除尘器后	200

14. 为了达到更好的烟(粉)尘的治理效果，采用燃烧技术时，在燃烧过程中供给的空气量要()，使燃料完全燃烧。

A: 更多

B: 一般

C: 更少

D: 没有数量关系

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 保护生态系统的整体性，是以保护()为核心，保护生物的生境。

A: 生物的多样性

B: 物种

C: 群落

D: 生态系统

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 下列几种活性污泥法中，具有占地大、投资高、运行费用也高的缺点的是()。

A: 氧化沟

B: 完全混合法

C: 阶段曝气法

D: 传统活性污泥法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 不属于二氧化硫控制方法的是()。

- A: 燃料脱硫
- B: 燃料烟气进行脱硫
- C: 采用低硫燃料和清洁能源替代
- D: 在锅炉流化燃料过程中向炉内喷入纯碱粉末与二氧化硫发生反应以达到脱硫效果

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 好氧堆肥堆温较高，一般在()℃。

- A: 25~35
- B: 35~45
- C: 35~55
- D: 55~65

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 下列对于费用效益分析的相关表述，有误的是()。

- A: 费用效益分析是对可行性研究报告中的项目财务分析的扩展和补充
- B: 费用效益分析是在财务分析的基础上评价项目、规划、政策的可行性
- C: 费用效益分析是从环保的角度，评价项目、规划或政策对整个社会的净贡献
- D: 费用效益分析又称国民经济分析、经济分析，是环境影响的经济评价中使用的一个重要的经济评价方法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 用复制具有相似环境功能的工程的费用来表示该环境的价值，此法在环境影响经济评价中称()。

- A: 影子工程法
- B: 机会成本法
- C: 隐含价格法
- D: 反向评估法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 森林具有涵养水源的生态功能，假如一片森林涵养水源量是300万立方米，在当地建造一个300万立方米库容的水库的费用是400万元，那么，用这400万元的建库费用，来表示这片森林的涵养水源的生态价值，此种环境影响经济评价的方法是()。

- A: 隐含价格法
- B: 恢复或重置费用法
- C: 影子工程法
- D: 生产力损失法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. 当项目的经济内部收益率()行业基准收益率时，表示该项目是可行的。

- A: 小于
- B: 不小于

- C: 大于
D: 不大于

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 费用效益分析法中的经济净现值是用社会贴现率将项目计算期内各年的 ()折算到建设起点的现值之和。

- A: 现金流入量
B: 息税前利润
C: 净现金流量
D: 净收益

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 理论上，环境影响经济损益损失分析的步骤是()。

- A: 量化环境影响→筛选环境影响→评估环境影响的货币化价值→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析
B: 筛选环境影响→量化环境影响→评估环境影响的货币化价值→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析
C: 筛选环境影响→评估环境影响的货币化价值→量化环境影响→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析
D: 筛选环境影响→将货币化的环境影响价值纳入项目的经济分析→量化环境影响→评估环境影响的货币化价值

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 建设项目竣工环境保护验收时，大气污染物最高允许排放浓度和最高允许排放速率指的是()。

- A: 连续1h 采样平均值
B: 连续24h 采样平均值
C: 连续24h 采样平均值或24h 等时间间隔采集样品平均值
D: 连续1h 采样平均值或1h 内等时间间隔采集样品平均值

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 建设项目竣工环境保护验收时，声级计在测试前后要与标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差应不大于()。

- A: 0.3dB
B: 0.5dB
C: 1.0dB
D: 1.2dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 建设项目竣工环境保护验收时，对非稳定废水连续排放源，采用等时采样方法测试，每个周期依据实际排放情况，按每()采样和测试一次。

- A: 1~2h

B: 1~3h

C: 2~4h

D: 3~4h

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 下列关于建设项目环境保护验收工作中一些具体要求的表述，不正确的是()。

A: 工作中应落实“以新带老”，改进落后工艺和治理老污染源的政策

B: 对项目所排污染物，国家已有行业污染物排放标准的，应优先执行行业标准

C: 对建设项目中既是环保设备又是生产环节的装置，不可以工程设计指标作为环保设施的设计指标

D: 建设项目竣工环境保护验收所执行的环境标准，应以环评阶段执行的标准为验收标准，同时按现行标准进行校核

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 建设项目竣工环境保护验收时，高速公路噪声监测应在声屏障保护的敏感建筑物外()处布设观测点位，进行声屏障的降噪效果测量。

A: 1m

B: 1.5m

C: 2m

D: 3m

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 建设项目竣工环境保护验收时，高速公路噪声监测应在公路两侧距路肩小于或等于200m 范围内选取至少()有代表性的噪声敏感区域，分别设点进行监测。

A: 3个

B: 4个

C: 5个

D: 6个

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 对于不符合规定条件的建设项目所在地附近的气象台(站)资料，必须在与现场观测资料进行相关分析后方可考虑其使用价值，一级评价项目，相关系数 γ 不宜小于()。

A: 0.15

B: 0.25

C: 0.35

D: 0.45

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 气象台资料是否可用的条件是()。

A: 气象台资料收集的难易性

B: 建设项目的评价等级

- C: 建设项目的投资资金
D: 距建设项目所在地的距离以二者在地形、地貌和土地利用等地理环境条件方面的差异
参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 当地地理纬度
B: 当地地理经度
C: 太阳倾角
D: 太阳高度角

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 评价区为工业区时，A、B、C 级稳定度，可直接查表
B: 评价区为平原区农村或城市远郊时，A、B、C 级稳定度，可直接查表
C: 评价区为平原区农村或城市远郊时，D、E、F 级稳定度，需向不稳定方向提半级后再由表查算
D: 评价区为工业区时，D、E、F 级稳定度，需向不稳定方向提一级后再由表查算
参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 对大气环境一级评价项目，其监测制度可取()。

- A: 一期
B: 二期
C: 三期
D: 四期

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 每期监测时间，大气环境二、三级评价项目全期至少监测()，每天至少()。

- A: 7天，4次
B: 7天，6次
C: 5天，4次
D: 5天，6次

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 影响地面水环境质量的污染物按排放方式可分为()。

- A: 点源和面源
B: 集中排放和分散排放
C: 直接进入和间接进入
D: 持久性污染物和非持久性污染物

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 河口水样保存、分析的原则与方法依水样的盐度而不同，对水样盐度()者，按海湾原则与方法进行。

- A: 不小于2%

- B: 不大于2%
C: 不小于3%。
D: 不大于3%。

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 水质评价方法通常采用单因子指数评价法，推荐采用()。

- A: 算术平均法
B: 幂指数法
C: 标准指数法
D: 加权平均法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40.

$$\sigma_y = \gamma_1 X^{a_1}$$

A. $\sigma_z = \gamma_z X^{a_z}$

B. $\sigma_x = \sigma_y = \gamma_{01} T \quad \sigma_z = \gamma_{02} T$

C. $\sigma_{y r_z} = \sigma_{y r_1} \left(\frac{r_z}{r_1} \right)^q$

D. $\bar{c}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij}$

- A:
B:
C:
D:

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 下列选项中，关于非点源调查说法不正确的是()。

- A: 调查内容：工业类非点源污染源、其他非点源污染源
B: 调查原则：一般采用实测的方法，不进行资料收集
C: 污染源采样分析方法：按《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)规定执行
D: 污染源资料的分析整理：对收集到的和实测的污染源资料进行检查，找出相互矛盾和错误之处

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 关于河流水质采样取样方式，错误的是()。

- A: 三级评价：每个取样点的水样均应分析，不取混合样
B: 三级评价：原则上只取断面混合水样
C: 二级评价：需要预测混合过程段水质的场合，每次应将该段内各取样断面中每条垂线上的水样混合成一个水样。其他情况每个取样断面每次只取一个混合水样，即将断面上各处所取水样混合成一个水样

D: 一级评价：每个取样点的水样均应分析，不取混合样

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43.

A. $L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1 L_{eq}(t)} dt \right)$

B. $c = \sqrt{\frac{c_{\text{极}}^2 + c_{\text{均}}^2}{2}}$

C. $WECPNL = \overline{EPNL} + 10 \lg (N_1 + 3N_2 + 10N_3) - 39.4$

D. $EQ = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{N}$

A:

B:

C:

D:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44.

A. $EQ = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{N}$

B. $L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1 L_{eq}(t)} dt \right)$

C. $IEV = \sum_{i=1}^N (E_i \times R_i \times S_i \times V_i)$

D. $CV = \sum_{i=1}^N C_i$

A:

B:

C:

D:

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 下列不属于法规确定的生态环境保护目标的是()。

A: 学校、医院和人口密集的居民社区

B: 珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域

C: 具有代表性的各种类型的自然生态系统区域

D: 具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹

迹

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. 对连续点源扩散、各种尺度的湍流同时参与扩散过程，扩散速度和范围以峰值浓度轴线为坐标轴，通常用()进行计算。

A: 赫—帕斯奎尔模式

- B: 烟团模式
C: 萨顿模式
D: 高斯烟羽模式

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47.

- A. $\Delta H = Q_h^{1/3} \left(\frac{dT_a}{dz} + 0.0098 \right)^{-1/3} U^{-1/3}$
B. $\Delta H = n_0 Q_h^{n_0} H_n U^{-1}$
C. $\Delta H = 2(1.5V_s D + 0.01Q_h) / U$
D. $\Delta H = 5.50 Q_h^{1/4} \left(\frac{dT_a}{dz} + 0.0098 \right)^{-3/8}$

- A:
B:
C:
D:

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 19.0
B: 8.52
C: 28
D: 7.6

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 不同评价级别项目生态影响预测内容要求有所不同，如评价级别为2级项目，则()。

- A: 只做单项预测
B: 对关键评价因子(如对绿地、珍惜濒危物种、荒漠等)进行预测
C: 对所有重要评价因子进行单项预测
D: 除进行单项预测外，还要对区域性全方位的影响进行预测

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 对生态完整性影响预测采用的技术方法为()。

- A: 图形叠置法
B: 试验模拟
C: 走访调查
D: 定点观测

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 下列选项中，属于评价大纲范围的是()。

- A: 总则
- B: 环境现状调查
- C: 拟建项目地区环境简况
- D: 建设项目概况和初步工程分析

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 进行环境现状调查时，需要明确的内容包括()。

- A: 评价范围
- B: 评价时段
- C: 评价等级
- D: 环境保护目标

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 环境灾害中，属于气象水文灾害的包括()。

- A: 酸雨
- B: 洪涝
- C: 地面沉降
- D: 沙尘暴

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 关于物料衡算法，下列正确的是()。

- A: 运用质量守恒定律核算污染物排放量
- B: 是用于计算污染物排放量的常规和最基本的方法
- C: 生产过程中投入系统的物料总量必须等于产品数量
- D: 从理论上讲，该方法用于计算污染物排放量是最精确的

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 在环评中引入清洁生产，可以()。

- A: 提高建设项目的市场竞争力
- B: 降低建设项目的环境责任风险
- C: 提高建设项目的环境可靠性
- D: 减轻建设项目末端处理的负担

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 下列选项中，可作为清洁生产中的新用水量指标的是()。

- A: 万元产值取水量
- B: 单位产品循环用水量
- C: 工艺水回用率
- D: 单位产品新用水量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 在建设项目可行性报告中不能满足工程分析的需要时，目前可供选择的方法有()。

- A: 专业判断法
- B: 数学模式法
- C: 资料复用法
- D: 物料衡算法

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 通常技改扩建项目污染源强在统计污染物排放量时应清新老污染源“三本账”，这“三本账”具体包括()。

- A: 技改扩建前污染物削减量
- B: 技改扩建前污染物排放量
- C: 技改扩建项目污染物排放量
- D: 技改扩建完成后污染物排放量

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 下列方法属于事故风险源项的定量分析方法的是()。

- A: 加权法
- B: 故障树分析法
- C: 危险指数法
- D: 事件树分析法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 生态影响型项目分析的技术要点一般包括下列哪些选项()。

- A: 污染源分析
- B: 工程组成完全
- C: 重点工程明确
- D: 其他分析

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 风险排污包括()。

- A: 事故排污
- B: 异常排污
- C: 违章排污
- D: 间断性排污

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 新用水量指标包括()。

- A: 单位产品循环用水量
- B: 单位产品新水用量
- C: 间接冷却水循环率

D: 工业用水重复利用率

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 下列区域()属于《建设项目环境保护分类管理名录》规定的环境敏感区。

- A: 地质公园
- B: 天然林
- C: 红树林
- D: 文教区

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 网络法除了具备相关矩阵发达功能外，还可以识别()。

- A: 累计影响
- B: 综合影响
- C: 直接影响
- D: 间接影响

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 大型火电厂和大型水泥厂多采用()进行除尘。

- A: 惯性除尘器
- B: 离心力除尘器
- C: 布袋除尘器
- D: 静电除尘器

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 下列方法中属于固体废物处置常见的预处理方法的是()。

- A: 分选
- B: 压实
- C: 破碎
- D: 堆肥

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列选项，关于生态影响补偿的说法正确的是()。

- A: 就地补偿建立的新系统要与原系统完全一致
- B: 异地补偿要注意补偿地点和补偿形式与建设地区生态类型和功能的联系
- C: 补偿可在当地，也可在异地
- D: 异地补偿应在补偿量上与原系统等当量

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 水土流失生物措施的实施中，最为关键的是()。

- A: 绿化
- B: 土地整治

- C: 生物入侵
- D: 表层土壤的覆盖

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 废水厌氧生物处理是指在缺氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化成()。

- A: 氮气
- B: 甲烷
- C: 一氧化碳
- D: 二氧化碳

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 国家“十五”期间大气环境污染物排放总量控制指标有()。

- A: 烟尘
- B: 二氧化硫
- C: 氮氧化物
- D: 工业粉尘

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 建设项目环境影响经济损益评价包括()。

- A: 各环境要素的经济影响评价
- B: 建设项目环境影响经济评价
- C: 环保措施的经济损益评价
- D: 进行环境保护措施的经济论证以选择适宜的环境保护措施

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

72. 下面列举的环境所具有的各种价值中，属于环境的间接使用价值的是()。

- A: 涵养水源
- B: 防风固沙
- C: 平衡碳氧
- D: 独特景观

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 环境价值评估方法可分为三组，其中第1组方法都有完善的理论基础，是对环境价值(以支付意愿衡量)的正确度量，可称为标准的环境价值评估法，包括有()。

- A: 人力资本法
- B: 旅行费用法
- C: 机会成本法
- D: 成果参照法

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 建设项目竣工环境保护验收达标的主要依据是()。

- A: 污染物达标排放
- B: 环境质量达标
- C: 总量控制满足要求
- D: 生产安全达标

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 建设项目竣工环境保护验收时，验收调查评价判别标准主要包括()。

- A: 国家、行业和地方规定的标准和规范
- B: 背景或本地标准
- C: 废水、废气、噪声监测标准
- D: 科学研究已判定的生态效应

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 下列各项属于建设项目竣工环境保护验收监测与调查的内容范围的有()。

- A: 监测分析评价治理设施处理效果或治理工程的环境效益
- B: 检查污染物排放总量控制情况
- C: 检查清洁生产考核指标达标情况
- D: 监测统计国家规定的总量控制污染物排放指标的达标情况

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 建设项目竣工环境保护验收调查工作中的验收调查方法有()。

- A: 文件核实法
- B: 遥感调查法
- C: 公众意见调查法
- D: 现场勘察、监测法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 总体上，环境影响调查与分析工作中，现况调查与分析主要有()。

- A: 社会影响
- B: 人体健康影响
- C: 生态影响
- D: 污染影响

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 环境影响调查与分析工作中，编写现况调查和专题调查分析时基本要求有()。

- A: 调查分析结论和建议要具体明确
- B: 分别简述各专题的主要调查结果和存在的主要问题
- C: 对调查结果进行分析时，应突出调查的重点问题及因子
- D: 对调查情况进行说明时，各专题相应的调查因子、调查范围、调查手段、分析方法、评价

标准和评估依据，应严格按实施方案的具体要求进行编写

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 大气污染源调查的方法一般有()。

- A: 遥感法
- B: 现场实测法
- C: 物料衡算法
- D: 经验估计法

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 对于地面气象资料分析，一级评价项目包括的内容有()。

- A: 月平均风速随月份的变化
- B: 年、季风玫瑰图
- C: 年、季地图温度，露点温度及降雨量
- D: 年、季各风向，各风速段，各级大气稳定度的联合频率及年、季的各级大气稳定度的出现频率

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 下列选项中，关于大气环境质量现状监测说法正确的是()。

- A: 一级评价项目，监测点的数目不应少于10个
- B: 二级评价项目，监测点的数目不应少于6个
- C: 三级评价项目，如果评价区内已有例行监测点，可不再安排监测；如果没有，可安排1～3个监测点
- D: 应本着以环境功能区为主，兼顾均匀分布性的原则

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 下列选项中关于河川径流概念正确的是()。

- A: 径流系数 α : 某一时段内径流深与相应降雨深 P 的比值
- B: 径流总量 W: 在 T 时段内通过河流某一断面的总水量， $W=QT$

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 关于湖泊水库取样次数，正确的是()。

- A: 在所规定的不同规模湖泊、不同评价等级的调查时期中，每期调查一次，每次调查3—4天，至少有一天对所有已选定的水质参数取样分析
- B: 在所规定的不同规模湖泊、不同评价等级的调查时期中，每期调查一次，每次调查7天，至少有一天对所有已选定的水质参数取样分析
- C: 表层溶解氧和水温每隔6h 测一次，并在调查期内适当检测藻类
- D: 表层溶解氧和水温每隔8h 测一次，并在调查期内适当检测藻类

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 水环境现状调查和监测过程中，关于调查时间的确定原则下列正确的是()。

- A: 评价等级不同，对调查时期的要求有所不同

B: 根据当地水文资料确定河流、湖泊、水库的丰水期、平水期、枯水期，同时确定最能代表这三个时期的季节和月份

C: 冰封期较长的水域，且作为生活饮用水、食品加工用水的水源或渔业用水时，不用调查冰封期的水质水文情况

D: 当被调查的范围内面源污染严重，丰水期水质劣于枯水期时，一、二级评价的各类水域应调查丰水期，若时间允许，三级也应调查丰水期

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 湖泊、水库水质取样，取样方式正确的是()。

- A: 小型湖泊、水库：水深大于10m，一般只取一个混合样
- B: 小型湖泊、水库：平均水深小于10m，每个取样位置取一个水样
- C: 大型湖泊、水库：各取样位置上不同深度的水样均不混合
- D: 大型湖泊、水库：一般只取大于一个的混合样

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 样地调查收割法中样地面积的确定，下列说法正确的是()。

88. 在计算卫生防护距离时，对于工业企业大气污染源的分类，下列说法正确的是()。

A: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3者为Ⅲ类

B: 无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的允许浓度是按急性反应指标确定者为Ⅱ类

C: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者为Ⅰ类

D: 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的允许浓度是按慢性反应指标确定者为Ⅰ类

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. S-P 模型的基本假设包括()。

- A: 污染物在河流横断面上完全混合
- B: 氧化和复氧是二级反应
- C: 氧亏的净变化仅是水中有机物耗氧和通过液—气界面的大气复氧的函数
- D: 河流为二维恒定流

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 水质模型的标定，通常采用的方法包括()。

- A: 平均值的比较
- B: 参数检验
- C: 回归分析
- D: 相对误差

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 关于采用物理模型法预测地表水水质变化的说法正确的是()。

A: 此方法是依据相似理论，在一定比例缩小的环境模型上进行水质模拟实验，以预测由建设项目引起的水体水质变化

B: 一般情况采用此法比较简便，应首先考虑

C: 该方法能够反映比较复杂的水环境特点，且量化程度较高，再现性好

D: 此种方法属于定性或半定量性质

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 在选择河流水质模型时，必须要考虑的技术性问题有()。

A: 水质模型的空间维数

B: 水质模型所描述(或所使用)的时间尺度

C: 获得河流水质监测数据的难易程度

D: 水质模型中的变量和动力学结构

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 用 P-T 法确定大气稳定度等级时，首先计算太阳辐射等级数所需参数为()。

A: 运量

B: 地面风速

C: 混合层高度

D: 太阳高度角

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 风蚀强度分级按()三项指标划分。

A: 植被覆盖度(%)

B: 生物量

C: 年风蚀厚度(mm)

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 生态影响评价采用类比法评价拟建工程的环境影响时，应()。

A: 选择合适的类比对象

B: 明确类比调查的重点内容

C: 最好选择具有相似生态环境背景的类比对象

D: 选择非同属的一个生物地理区

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 生态影响评价采用类比法评价拟建工程的环境影响时，应()。

A: 选择合适的类比对象

B: 明确类比调查的重点内容

C: 最好选择具有相似生态环境背景的类比对象

D: 选择非同属的一个生物地理区

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 表达水土流失的定量指标有()。

- A: 侵蚀模数
- B: 侵蚀面积
- C: 侵蚀量
- D: 侵蚀类型

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 一般情况，下列属于“年轻”填埋场的渗滤液水质特点的有()。

- A: pH 值较低
- B: 色度大
- C: 各类重金属离子浓度较高

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 下列关于运行中的垃圾填埋场对环境的主要影响，说法正确的是()。

- A: 径流填埋区的地表径流可能受到污染
- B: 填埋作业及垃圾堆体可能造成滑坡、崩塌、泥石流等地质环境影响
- C: 填埋场产生的气体排放可能发生的爆炸对公众安全的威胁
- D: 填埋场工人生活噪声对公众产生一定的影响

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 下列()类型的影响更适于采取环境承载力分析方法。

- A: 土地利用规划
- B: 自然保护区的休闲使用
- C: 公共设施的管理
- D: 野生生物的管理

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0