

单项选择题

1. 下列选项中不属于环境影响预测的方法的是()。

- A: 遥感法
- B: 专业判断法
- C: 数学模型法
- D: 类比调查法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列选项中关于环境影响预测的阶段与时段不正确的是()。

- A: 预测工作一般也要与三阶段两时段相对应
- B: 建设项目环境影响一般分两个时段，即冬、夏两季或丰、枯水期
- C: 建设项目的的环境影响一般分为三个阶段，包括建设阶段、生产运营阶段和服务期满或退役阶段
- D: 对于大中型项目事故排放所造成的环境影响，可不列入环境影响预测内容

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 下列选项，清洁生产评价指标中资源能源利用指标所包括的是()。

- A: 能耗指标、物耗指标和废物回收利用指标
- B: 物耗指标、能耗指标和新水用量指标
- C: 单位产品的物耗和能耗
- D: 单位产品的物耗和能耗指标以及单位产品的新水用量指标

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

4. 一家工业企业年耗新水量为300万吨，重复利用水量为150万吨，其中工艺水回用量80万吨，冷却水循环量为20万吨，污水回量80万吨；间接冷却水系统补充新水量45万吨，工艺水去用水量120万吨。则该企业的间接冷却水循环利用率()。

- A: 13.3%
- B: 6.7%
- C: 31.3%
- D: 30.8%

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

5. 通过对同类工厂正常生产时无组织排放监控点的现场监测，利用面源扩散模式反推确定无组织排放量，此法为()。

- A: 物料衡算法
- B: 类比法
- C: 反推法
- D: 现场实测法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

6. 运行期工程对生态影响的途径分析，主要包括工程运行改变了区域空间格局、土地和水体的利用状况，以及由此而影响了()状况。

- A: 生态系统
- B: 生态景观
- C: 自然平衡
- D: 自然资源

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 工程分析是使用的资料复用法，只能在评价等级为()的建设项目工程分析中使用。

- A: 一级
- B: 较高
- C: 较低
- D: 以上都可以

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8.

A. $Q_G = Y C_d A_p \sqrt{\frac{MK}{RT_G} \left(\frac{2}{K+1} \right)^{\frac{K}{K+1}}}$
C. $Q_2 = \frac{\lambda S \times (T_0 - T_b)}{H \sqrt{\pi \alpha t}}$

B. $Q_L = C_d A_p \sqrt{\frac{2(p - p_0)}{\rho} + 2gh}$
D. $Q_{LG} = D_d A \sqrt{2\rho_m (p - p_c)}$

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 有关风险识别，正确的选项是()。

- A: 识别突发性事故产生的危害
- B: 识别引起建设项目突发性事故的因素
- C: 识别可能引发重大后果的影响因子
- D: 在识别各种环境影响和工程分析的基础上进一步辨别风险影响因子

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 关于划分环境影响程度的指标，下列表述正确的是()。

- A: 轻度不利: 外界压力引起某个环境因子的暂时性破坏或受干扰，环境的破坏或干扰能较快地自动恢复或再生，或者其替代与重建比较容易实现
- B: 中度不利: 外界压力引起某个环境因子的损害和破坏，其替代或恢复是可能的，但相当困难且可能要付出较高的代价，并需较长的时间

C: 非常不利: 外界压力引起某个环境因子无法替代、恢复和重建的损失, 这种损失是永久的、不可逆的

D: 极端不利: 外界压力引起某个环境因子严重而长期的损害或损失, 其代替、恢复和重建非常困难和昂贵, 并需很长的时间

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 《建设项目环境保护分类管理名录》将环境影响划分为()。

- A: 重大影响、轻度影响、影响很小三类
- B: 重大影响、轻度影响、轻微影响三类
- C: 重大影响、中度影响、影响很小三类
- D: 重大影响、中度影响、轻微很小三类

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

12. 一级废水处理的任務主要是()。

- A: 去除悬浮物和营养物
- B: 去除废水中悬浮状态的固体、呈分层或乳化状态的油类污染物
- C: 去除溶解性 BOD, 并部分去除悬浮固体物质
- D: 去除重金属

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 国家禁止在坡度()以上陡坡开垦种植农作物。

- A: 10°以上
- B: 15°以上
- C: 20°以上
- D: 25°以上

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 一般三级处理能够去除含氮物质的()。

- A: 90%
- B: 95%
- C: 98%
- D: 99%

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

15. 下列几种厌氧消化工艺中, 工艺上与好氧的完全混合活性污泥法相类似的是()。

- A: 厌氧接触法
- B: 厌氧流化床法
- C: 普通厌氧消化法
- D: 上流式厌氧污泥法。

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

16. 一般消声器可以实现()的噪声量，若减少通风量还可能提高设计的消声效果。

- A: 5~12dB
- B: 10~25dB
- C: 50~70dB
- D: 70~100dB

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 下列关于固体废物处置常用的方法概述错误的是()。

- A: 卫生填埋及安全填埋，是把废物放置或储存在环境中，使其与环境隔绝的处置方法
- B: 焚烧即以一定的过剩空气量与被处理的有机废物在焚烧炉内进行氧化分解反应，废物中的有毒有害物质在高温中被氧化、分解
- C: 热解技术是在氧分压较低的条件下，利用热能将大分子量的有机物裂解为分子量相对较小的易于处理的化合物或燃料气体、油和炭黑等物质
- D: 堆肥法是利用自然界广泛分布的微生物的新陈代谢作用，在适宜的水分、通气条件下，进行微生物的自身繁殖，从而将可生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 下列关于费用效益分析的内容、具体步骤等方面的叙述，表述不正确的有()。

- A: 费用分析中所使用的价格是反映整个社会资源供给与需求状况的均衡价格
- B: 费用效益分析中，补贴和税收被列入企业的收支项目中
- C: 费用效益分析的第一步是基于财务分析中的现金流量表(财务现金流量表)，编制用于费用效益分析的现金流量表(经济现金流量表)
- D: 费用效益分析的第二步是计算项目的可行性指标

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

19. 用于评估环境污染和生态破坏造成的工农业等生产力的损失，此方法称()。

- A: 人力资本法
- B: 旅行费用法
- C: 生产力损失法
- D: 医疗费用法

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

20. 当经济净现值()时，表示该项目的建设能为社会作出贡献，即项目是可行的。

- A: 小于1
- B: 大于1
- C: 小于零
- D: 大于零

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 根据项目的内部收益率或净现值反推，估算出项目的环境成本不超过多少时，该项目才是可行的，此评估方法称()。

- A: 反向评估法
- B: 人力资本法
- C: 恢复或重置费用法
- D: 隐含价格法

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 机会成本法
- B: 隐含价格法
- C: 生产力损失法
- D: 恢复或重置费用法

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 费用效益分析法中的经济净现值是反映建设项目对国民经济所作贡献的 () 指标。

- A: 绝对量
- B: 相对量
- C: 社会
- D: 经济

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

24. 建设项目竣工环境保护验收时，对于污水第一类污染物，不分行业和污染排放方式，也不分受纳水体的功能类别，一律在 () 排放口考核。

- A: 单位
- B: 车间
- C: 车间或车间处理设施
- D: 污水处理设施

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

25. 建设项目竣工环境保护验收时，对有明显生产周期的建设项目，废气的采样和测试一般为 () 生产周期，每个周期性 3~5 次。

- A: 1~2 个
- B: 2 个
- C: 2~3 个
- D: 4~5 个

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 建设项目竣工环境保护验收时，废弃物无组织排放的监测频次一般不得于 ()，每天 ()，每次连续 1h 采样或在 1h 内等时间间隔采样 4 个。

- A: 1d 2 次
- B: 1d 3 次
- C: 2d 3 次
- D: 2d 4 次

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 建设项目竣工环境保护验收时，高速公路噪声监测应选择车流量有代表的路段，在距高速公路路肩()，高度大于1.2m 范围内布设24h 连续测点位。

- A: 50m
- B: 60m
- C: 70m
- D: 80m

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

28. 下列各项中，不属于建设项目竣工环境保护验收监测与调查工作中环境管理调查所包含内容的是()。

- A: 事故风险的环境保护应急计划
- B: 环境保护审批手续及环境保护档案资料
- C: 环境保护设施运行效果测试和污染物达标排放监测
- D: 排污口规范化，污染源在线监测仪的安装、测试情况检查

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 在森林开采过程中，环境危害方面的调查因子应选择()。

- A: “三废”排放
- B: 局地气候变化
- C: 土地资源退化
- D: 交通噪声污染

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 建设项目竣工环境保护验收时，验收监测数据应经()审核。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 风频表征()受污染的概率。

- A: 上风向
- B: 下风向
- C: 主导风向
- D: 次主导风向

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 影响大气扩散能力的主要动力因子是()。

- A: 温度层结湍流

- B: 温度层结和大气稳定度
- C: 风和湍流
- D: 风和大气稳定度

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 用 Pasquill 法判断大气稳定度时，使用的“地面风速”是指()。

- A: 距地面5m 高度处10min 平均风速
- B: 距地面5m 高度处30min 平均风速
- C: 距地面10m 高度处10min 平均风速
- D: 距地面10m 高度处30min 平均风速

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 温廓线是反映()。

- A: 温度随高度的变化影响热力水平扩散的能力
- B: 温度随高度的变化影响动力水平扩散的能力
- C: 温度随高度的变化影响热力湍流扩散的能力
- D: 温度随高度的变化影响动力湍流扩散的能力

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1倍
- B: 2倍
- C: 3倍
- D: 4倍

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 陆架浅水区是指位于大陆架上水深()以下，海底坡度不大的沿岸海域，是大洋与大陆之间的连接部。

- A: 50m
- B: 100m
- C: 150m
- D: 200m

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 气温为23℃时，某河段溶解氧浓度为4.5mg/L，已知该河段属于Ⅱ类水体，如采用单项指数法评价，其指数为()。(根据 GB 3838—2002，Ⅱ类水体溶解氧标准为不小于6mg/L)

- A: 0.75
- B: 1.58
- C: 2.66
- D: 3.25

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 下列选项，不属于点源调查统计内容的是()。

- A: 污染物因子的筛选
- B: 毒性较大物质的非正常排放量
- C: 排气筒底部中心坐标和海拔高度以及位置图
- D: 排放工况，如连续排放或间断排放，间断排放应注明具体排放时间、时数和可能出现的频率

率

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 关于气象资料调查，下列内容正确的是()。

- A: 对于一、二级评价，如果气象台在评价区域内，可直接使用气象台的地面资料
- B: 对于一、二级评价，可直接取用距离建设项目最近的气象台资料
- C: 对于三级评价，可直接取用距离建设项目最近的气象台资料
- D: 对于三级评价，如果气象台不在评价区域内，不能使用气象台的资料

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40.

A. $I_i = c_{0i}$ $B. U_2 = U_1 \left(\frac{Z_2}{Z_1} \right)^p$

C. $\bar{c}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ij}$ $D. N = \frac{c - c_0}{c_0}$

- A:
- B:
- C:
- D:

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 调查点污染源排放特点时，不需要了解的是()。

- A: 排水总量
- B: 排放口在断面上的位置
- C: 排放形式，分散排放还是集中排放
- D: 排放口的平面位置图(附近污染平面位置图)及排放方向

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 关于河流水质采样，下列选项不属于垂线上取样点原则的是()。

- A: 评价三级小河时，不论河水深浅，只在一条垂线上一个点取一个样
- B: 水深1~5m，只在水面下0.5m处取一个样
- C: 水深不足1m时，取样点距水面不应小于0.5m
- D: 在一条垂线上，水深大于5m，在水面下0.5m处及距河底0.5m处，各取样一个

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43.

A. $EQ = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{N}$

B. $c = \sqrt{\frac{c_{\text{极}}^2 + c_{\text{均}}^2}{2}}$

C. $WECPNL = \overline{EPNL} + 10 \lg(N_1 + 3N_2 + 10N_3) - 39.4$

D. $L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1 L_A(t)} dt \right)$

A:

B:

C:

D:

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

44.

A. $c = \sqrt{\frac{c_{\text{极}}^2 + c_{\text{均}}^2}{2}}$

B. $EQ = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{N}$

C. $S_{DO,j} = \frac{|DO_t - DO_j|}{DO_t - DO_s}$

D. $L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1 L_A(t)} dt \right)$

A:

B:

C:

D:

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45.

A. $IEV = \sum_{i=1}^N (E_i \times R_i \times S_i \times V_i)$

B. $EQ = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{N}$

C. $CV = \sum_{i=1}^N C_i$

D. $L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1 L_A(t)} dt \right)$

A:

B:

C:

D:

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46.

$$A. c_m(x_m) = \frac{2Q}{e\pi U H_e^2 P_1}$$

$$B. c_L(x, y, 0) = \frac{2Q}{(2\pi)^{3/2} \gamma_{02} \eta \times G}$$

$$C. c_f = \frac{Q}{\sqrt{2\pi} U h_f \sigma_{yf}} \exp\left(-\frac{Y^2}{2\sigma_{yf}^2}\right) \phi(P)$$

$$D. c_p = \frac{(1+a)Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{Y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{(V_z \frac{X}{U} - F)^2}{2\sigma_z^2}\right]$$

A:

B:

C:

D:

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 0.054

B: 0.018

C: 0.039

D: 0.117

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

A: 公式计算和经验估值

B: 室内模拟实验测定

C: 现场实测

D: 水质数学模型测定

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 按照水力侵蚀的强度分级，强度侵蚀模数值是()。

A: 接近中性或弱碱性，较低

B: 接近中性或弱酸性，较高

C: 接近中性或弱碱性，较高

D: 接近中性或弱酸性，较低

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 环境现状调查的目的是()。

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 掌握环境质量现状或背景
- B: 分析建设项目的建设规模
- C: 了解国家或地方政府所颁布的有关法规
- D: 为项目投产运行进行环境管理提供基础数据

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 环境现状调查中，所遵循的一般原则包括()。

- A: 调查范围应大于评价区域
- B: 若评价区域边界以外的附近区域遇到重要污染源，可以不必考虑
- C: 根据项目所在地的特点，结合各单项评价的工作等级，确定各环境要素现状调查的范围
- D: 应首先进行现场调查和测试，然后收集现有资料分析

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 下列环境影响评价术语中，概念正确的是()。

- A: 环境自净: 进入环境中的污染物，随着时间的变化不断降低和消除的现象
- B: 水土保持: 研究水土流失规律和防治水土流失的综合治理措施
- C: 环境灾害: 由于人类活动引起环境恶化所导致的灾害，是除自然变异因素外的另一重要致灾原
- D: 环境区划可以分为环境要素区划、环境状态与功能区划、环境灾害区划等

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 非正常排污一般包括的内容有()。

- A: 工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排污
- B: 工艺设备或环保设施达到设计规定指标运行时的排污
- C: 正常开、停或部分设备检修时排放的污染物
- D: 非正常开、停或部分设备检修时排放的污染物

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 环保措施方案分析的要点有()。

- A: 依托设施的可行性分析
- B: 分析环保设施投资构成及其在总投资中占有的比例
- C: 分析建设项目科研阶段环保措施方案的技术经济可行性
- D: 分析项目采用污染处理工艺，排放污染物达标的可靠性

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 源项分析的步骤包括()。

- A: 划分各功能单元
- B: 估算各功能单元最大可信事故泄漏量和泄漏率
- C: 筛选危险物质，确定环境分析评价因子
- D: 事故源项分析和最大可信事故筛选

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 环境影响评价与清洁生产之间的结合，意义有()。

- A: 从广义上说，清洁生产措施也是一种环保措施
- B: 清洁生产和环评都追求对环境污染的预防
- C: 使环评中的工程分析可以进一步拓展深化，进行清洁生产分析
- D: 环评中对环保措施的分析可按清洁生产的要求进一步延伸

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

58. 清洁生产分析的方法有()。

- A: 物料平衡法
- B: 分值评定法
- C: 资料收集法
- D: 指标对比法

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 环境管理应该从()方面提出要求。

- A: 环境法律法规标准
- B: 相关方环境管理
- C: 废物处理处置
- D: 生产过程环境管理

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 下列清洁生产指标中，必须定量的有()。

- A: 产品指标
- B: 废物回收利用指标
- C: 污染物产生指标
- D: 资源能源利用指标

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 生态影响型项目工程分析时，下列()应纳入分析中。

- A: 运营期
- B: 运营后期
- C: 建设期
- D: 设计方案期

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 下列选项正确的是()。

- A: 拟建项目 and 环境的相互关系为: [拟建项目]=(活动)1, (活动)2, ..., (活动)m [环境]=(要素)1, (要素)2, ..., (要素)n (活动)i(要素)j→(影响)ij
- B: 对于建设项目: [拟建项目]+[环境]→{变化的环境}
- C: 采取了减缓措施后, 环境影响表述为: (活动)i(要素)j→(影响)ij→(预测和评价)→减缓措

施→(剩余影响)ji

D: 采取了减缓措施后，环境影响表述为：(活动)i(要素)j→(预测和评价)→减缓措施→(剩余影响)ji

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 下列选项中，属于环境影响识别的内容的是()。

- A: 环境影响因子
- B: 环境影响程度
- C: 环境影响的方式
- D: 影响对象(环境因子)

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 下列选项中，被划入“影响很小”的项目的特征有()。

- A: 不对环境敏感区造成影响的小型建设项目
- B: 基本不对环境敏感区造成影响的小型建设项目
- C: 基本不产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、噪声、振动、热污染、放射性、电磁波等不利环境影响的建设项目
- D: 基本不改变地形、地貌、水文、土壤、生物多样性等，不改变生物系统结构和功能的建设项目

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 污染物总量控制建议指标应包括()。

- A: 项目的一般污染物
- B: 项目的特征污染物
- C: 地方规定的指标
- D: 国家规定的指标

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 下列选项中，属于湿法排烟脱硫的有()。

- A: 钠法
- B: 钙法
- C: 镁法
- D: 氨法

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 下列选项属于固体废物焚烧处置技术的燃烧系统中的主要成分的有()。

- A: 还原物
- B: 氧化物
- C: 燃料
- D: 惰性物质

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 下列选项属于生态工程施工方案分析与合理化建议的有()。

- A: 建立规范化操作程序和制度
- B: 合理安排施工次序、季节、时间
- C: 施工机械使用
- D: 改变落后的施工组织方式，采用科学的施工组织方法

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 生态影响的补偿形式有()。

- A: 就地补偿
- B: 精神补偿
- C: 物质补偿
- D: 异地补偿

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. 下列关于废水处理系统说法正确的有()。

- A: 一级沉淀池无法去除溶解性污染物
- B: 预处理的目的是保护废水处理厂的后续处理设备
- C: 按处理程度，废水处理技术科分为一级、二级和三级处理
- D: 二级处理过程可显著去除 BOD5、悬浮固体物质、氮、磷和重金属

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 污泥的好氧消化是在好氧菌的作用下，挥发性固态物、病原体以及恶臭减少，而有机固态物将转化为()。

72. 下列有关环境价值评估及其方法的叙述，正确的有()。

- A: 第II组环境价值评估方法都是基于费用或价格的，它们虽然不等于价值，但据此得到的评价结果，通常可作为环境影响价值的低限值
- B: 第III组环境价值评估方法一般在数据不足时采用，有助于项目决策
- C: 除最大支付意愿(WTP)度量法外，环境价值还可根据人们对某种特定的环境退化而表示的最低补偿意愿(WTP)来度量
- D: 实际应用中三组环境价值评估方法的选择优先顺序为III>II>I

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 费用效益分析中考察项目对环境影响的敏感性时，可以考虑的指标参数有()。

- A: 贴现率
- B: 市场边界
- C: 环境影响的价值和持续时间
- D: 环境计划执行情况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 在进行环境影响经济损益分析时，一般从以下()方面来筛选环境影响。

- A: 影响是否有关人体健康
- B: 影响是否内部的或已被控抑
- C: 影响是否小的或不重要的
- D: 影响能否被量化和货币化

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 下列哪些内容属建设项目竣工环境保护验收的重点()。

- A: 核实验收标准
- B: 核实验收工况
- C: 核实验收范围
- D: 核实验收环境管理

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 下列哪些内容属验收调查报告编制的技术总体要求()。

- A: 选取验收调查因子
- B: 质量保证和质量控制
- C: 正确确定验收调查范围和适用的调查方法
- D: 明确验收调查重点

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 建设项目竣工环境保护验收时，当生态类建设项目同时满足下列()要求时，可以通过工程竣工环境保护验收。

- A: 目前遗留的环境影响问题能得到有效处理解决
- B: 防护工程本身符合设计、施工和使用要求
- C: 不存在重大的环境影响问题
- D: 环评及批复所提环保措施得到了落实

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 进行建设项目竣工环境保护验收时应遵循的原则有()。

- A: 综合性排放标准与行业标准不交叉执行
- B: 对建设项目实施分类管理和验收公告制度
- C: 污染型建设项目和生态影响型建设项目并重
- D: 污染物排放浓度达标验收和排污总量达标验收并重

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 建设项目竣工环境保护验收调查工作中常用的分析评价方法有()。

- A: 列表清单法
- B: 调查分析法
- C: 影子工程法
- D: 指数法

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 建设项目竣工环境保护验收监测工作程序分为()。

- A: 编制验收监测方案阶段
- B: 现场监测阶段
- C: 准备阶段
- D: 验收监测报告编制阶段，最终以报告书(表)的形式反映

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 社会经济调查的主要内容有()。

- A: 人口
- B: 交通运输
- C: 工业与能源
- D: 农业与土地利用

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 对于一、二级评价项目，高空气象资料分析主要内容有()。

- A: 规定时间各级稳定度的混合层高度
- B: 日混合层最大高度及对应的大气稳定度
- C: 规定时间的风向、风速随高度的变化
- D: 年、季的规定时间的逆温层及其出现频率，平均高度范围和强度

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 下列选项，关于大气环境现状监测不同布点方式的监测目的说法不正确的是()。

- A: 同心圆布点: 为弄清某地区各风向方位的污染状况
- B: 扇形布点: 为弄清多而分散的污染源所引起的大气污染
- C: 功能布点: 模式验证，测定扩散参数，测定下风向下的浓度分布
- D: 网络布点: 为弄清某些特定区域污染影响

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84.

- A. 紊动扩散通量: $P_{x_i} = \mu'_{x_i} c' = -D_t \frac{\partial \bar{c}}{\partial x_i}$
- B. 分子扩散: $P_{x_i} = -D_m \frac{\partial c}{\partial x_i}$
- C. 横向混合系数: $D_t = \frac{0.011 u^2 B^2}{h u^*}$
- D. 剪切断面离散通量: $P_x = \langle \hat{u}_x \hat{c} \rangle = -D_t \frac{\partial \langle c' \rangle}{\partial x}$
- A:
- B:
- C:

D:

E:

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 湖泊、水库水量与总容积是随时间而变的，下列选项关于计算中的标准，正确的是()。

- A: 一般以年水量变化的频率为10%代表多水年
- B: 一般以年水量变化的频率为50%代表中水年
- C: 一般以年水量变化的频率为75%代表少水年
- D: 一般以年水量变化的频率为75%代表多水年

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 下列选项中，关于大气环境现状监测点的设置条件说法正确的是()。

- A: 监测点设置应避开干扰地带，如交通要道等
- B: 监测点周围10~15m 范围内不应有局部污染排放源
- C: 各监测点的设置条件应尽可能一致或标准化，一经确定不宜轻易变动
- D: 用两台或两台以上采样器进行平行采样时，应保持一定距离，防止相互影响

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 下列选项说法错误的是()。

- A: 在海洋和陆地之间，称为小循环
- B: 在海洋或陆地内部进行的，称为大循环
- C: 降落的雨、雪、雹等统称为降水
- D: 地球上的水蒸发为水汽，经上升、输送、冷却、凝结，在适当条件下降落到地面，这种不断的反复过程称为水循环

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 下列选项中，关于噪声源的数据获得途径正确的是()。

- A: 首先应当考虑引用已有数据
- B: 类比测量法和引用已有数据两种途径
- C: 评价等级为一级必须采用类比测量法
- D: 评价等级二、三级，可引用已有的噪声源噪声级数据

参考答案: ACD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 计算典型日的日平均浓度必须给出典型日逐时的()。

- A: 风速
- B: 风向
- C: 大气稳定度
- D: 混合层高度

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 关于熏烟污染，下列说法不正确的有()。

- A: 晴朗夜间，由于下垫面的辐射冷却形成高空逆温层；
- B: 日出后，地面受太阳照射增温，逆温层自上而下逐渐消失
- C: 形成中性或不稳定层结
- D: 原滞留在逆温层的污染物向下蔓延，在地面形成高浓度污染

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 水环境影响预测条件应确定()。

- A: 筛选拟预测的水质参数
- B: 水质模型参数和边界条件(或初始条件)
- C: 预测的设计水文条件
- D: 拟预测的排污状况

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 关于水质模型的检验，下列说法错误的有()。

- A: 检验模型与标定模型所用的实测资料应一致
- B: 在模型检验中要求考虑水质参数(速率)的灵敏度分析
- C: 验证模型计算的结果与现状实测数据是否较好地相符
- D: 一般的，在模型检验时，需要调整反应速率和第Ⅱ类污染源数值

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 河流水质模型参数的确定方法有()。

- A: 水质数学模型率确定
- B: 现场实测
- C: 室内模拟实验测定
- D: 公式计算和经验估值

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 大气环境影响评价中的扩散参数确定与()有关。

- A: 稳定度等级
- B: 混合层高度
- C: 下风距离
- D: 地面风速

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 下列选项中属于生态影响预测要回答的项目实施后的问题有()。

- A: 是否带来某些新的生态变化
- B: 是否是某些原来存在的生态问题向有利的方向发展
- C: 是否使某些生态影响严重化
- D: 是否使生态问题发生时间和空间上的变更

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 固体废物按其污染特性可分为()。

- A: 一般废物
- B: 工业废物
- C: 农业废物
- D: 危险废物

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 固体废物填埋场污染物在衬层和包气带土层中的迁移速度受()影响。

- A: 地表径流的运移速度
- B: 土壤堆积容量
- C: 土壤—水体系统中的吸附平衡系数
- D: 多孔介质的有效空隙度

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 采用用水量平衡法计算渗滤液产生量时需要使用()。

- A: 垃圾产水量
- B: 年降水量和蒸发量
- C: 年平均地表温度
- D: 填埋场地表面积

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 累积影响的形式有()。

- A: 时间和空间的拥挤影响
- B: 最低限度及饱和限度影响
- C: 复合影响
- D: 不可预见影响

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 生态影响预测包括()。

- A: 工程影响因素分析
- B: 生态环境受体分析
- C: 景观分析
- D: 生态影响效应分析

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0