

## 几个经典有趣的电脑技术知识

1. 浏览器的地址栏里可以调试简短的 HTML 代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车, 就看到效果了。

2. Windows 快捷键:

win+m 显示桌面

win+pause 系统属性

快速重新启动: 按确定前先按 shift(不适用于 2k、xp)。

不让光盘自动运行: 按 shift

Ctrl+Esc: 相当于“开始”或 WIN 键

Ctrl+Home: 将光标移至文字编辑区的开始处 (Home 单用: 移至列首)

Ctrl+End: 将光标移至文字编辑区的终点 (End 单用: 移至列尾)

windows+d 最小化所有窗口, 再按一次 Win+D 可回到最小化前的窗口

windows+m 最小化所有窗口, 但再按一次无法回到最小化前的窗口

Shift+F10, 可以打开所选项目的右键菜单

按住 CTRL+SHIFT 拖动文件: 创建快捷方式

3. con、nul 是 MS 系统的保留名, 它不能做为文件名。

4. 想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用, 直接在命令行下输入 "tree /f gt; index.txt". 打开 index.txt 看一下是不是一目了然。

5. winxp 自带批量重命名功能, 只要选中一堆文件, 选重命名, 然后改第一个文件, 改完后, 其他文件也会自动修改。

6. 上网时在地址栏内输入网址, 系统会记录下来, 虽然方便以后不用再重复, 不过如果是公用的机器, 又

不想让别人知道自己到过哪些地方, 可以用 "CTRL+O (字母 O, 不是 0)", 这时会弹出一个“打开”对话框, 在其中的地址栏内输入网址, 就不会被记录下来了。

7. IE 快捷键:

Ctrl+W 关闭窗口

F4 打开地址栏的下拉选择网址

F6 或 ALT+D 选择地址栏

空格键可以下翻页, Shift+空格则可以上翻页

8. 在 IE 的地址栏输入: javascript:alert (document.lastModified) 可以得到网页的更新日期。

9. 在使用网络共享时, 尽量使用“运行”, 填入 ip 地址共享文件名, 而不要使用通过“网上邻居”浏览访问, 这样速度很慢, 而且经常不全 (特别是 2000、xp), 以上这些可以适当的运用。

### 让批处理运行得更明白

无论是维护系统还是对系统进行优化, 我们经常会通过运行一些批处理文件来实现, 但是在双击运行批处理文件的过程中, 命令提示符窗口就会一闪而过, 这样用户几乎没有时间看到批处理文件运行的结果或出错的提示信息。想想看吧! 这真的是一件让人非常郁闷的事情。那么, 我们在运行批处理文件的时候, 能否清楚地看到其最终的运行结果, 从而让批处理文件运行得明明白白呢? 答案当然是肯定的。接下来, 就给大家介绍一下如何实现。

先单击“开始→运行”, 在弹出的“运行”对话框中输入 Regedit, 然后按下回车键, 打开注册表编辑器并定位到“HKEY\_CLASSES\_ROOT\atfilesheopencommand”分支下 (如图);

接着右击右边显示区域中的默认键值, 选择“修改”以打开“编辑字符串”对话框, 将该键值的默认值修改为“"%1" %\* & pause”;再定位到“HKEY\_CLASSES\_ROOT\atfilesheopencommand”分支下, 将右边默认键值的值修改为“%SystemRoot%\System32\cmd.exe /C "%1" %\* & pause”;完成上述操作后, 最后关闭注册表编辑器并保存对其所做的修改就可以了。

这样一来, 无须注销或重启系统, 当我们双击任意一个批处理文件时, 该批处理文件运行完毕后, 命令提示符窗口却并不关闭 (如图 2); 因此, 我们就可以清楚地看到已运行批处理文件的全部内容和提示信息了。

有此需求的朋友不妨一试。

小贴士: 在上边的操作中, 我们之所以对注册表“HKEY\_CLASSES\_ROOT\batfilesheopencommand”分支下也做相应修改, 是为了当我们右击某个批处理文件并选择“以管理员身份运行”时, 也可以看到该批处理文件运行的全部内容和相关提示信息。

