

## 4 图 例

### 4.1 一 般 规 定

4.1.1 图例应分为通用图例、综合图例、工程措施图例、耕作措施图例、植物措施图例、园林式种植工程图例等 6 种类型。

4.1.2 通用图例除应符合本标准规定外，当应遵循 SL73—95 和 GB7927—87《地图图式标准》要求。

4.1.3 常规植物措施图例应按本标准绘制。当遇特殊情况需增加图例时，应遵守林业图式的规定。园林式种植工程图例，本标准已列入常用图例，如需要增加时，应遵守园林制图规定。

4.1.4 若水土保持规划设计有特殊要求，本标准仍不能满足时，可根据实际情况按照国家或行业现行有关标准，增加本标准未列入的图例。

### 4.2 通 用 图 例

4.2.1 通用图例应包括地界（境界）、道路及附属设施、地形地貌、水系及附属建筑物等图例。

4.2.2 地界（或境界）图例中的国界、省（自治区、直辖市）界、地区（自治州、盟、地级市）界、县（自治县、旗、县级市）界、乡（镇、农场、林场、牧场）界，应按 SL73.3—95 中 3.11.8 的规定绘制，其余按表 4.2.2 规定绘制。

表 4.2.2 地界(或境界)图例

(单位:mm)

名 称	图 例	说 明
村界		本标准 $b$ 均为图线宽度, $b=0.8\sim 1.0\text{mm}$ , 以下不再说明
大流域界或水系界		
小流域界		小流域界作为外轮廓时,其线可加宽到 0.6~0.8mm
“三区”界		“三区”是指重点预防区、重点监督区和重点治理区

续表 4.2.2

名称	图例	说明
厂矿征地或用地界		
水土流失防治责任区界		指根据水土保持有关法律、法规和技术规范,界定的开发建设项目水土流失防治责任范围的边界
水土流失类型区、水土保持分区界		
小班或地类界		

4.2.3 道路及附属设施图例按表 4.2.3 规定绘制。

4.2.4 地形地貌图例按 SL73.3—95 中 3.11 地形图图例规定绘制。

4.2.5 水系及附属建筑物除表 4.2.5 的规定外,应按 SL73.3—95 中 3.11 的规定绘制。

表 4.2.3 道路及附属设施图例

(单位:mm)


名称	图例	说明
铁路		不分单线或复线均用此符号表示;若分单线或复线则按地形图图式规定绘制
规划或建筑中铁路		不分单线或复线均用此符号表示;若分单线或复线则按地形图图式规定绘制
铁路附属建筑物(涵洞、隧道、路堑、路堤)		
架空索道		

续表 4.2.3

名称	图例	说明
既有公路 2——公路技术等级代码 (G331)国道路线编号 既有高速公路		等级公路(指一级公路至四级公路,代号为 1、2、3、4)、等外公路(代号为 9)均以此符号表示 高速公路代号为 0
规划或建筑中的公路 2——公路技术等级代码 规划或建筑中的高速公路		等级公路(指一级公路至四级公路,代号为 1、2、3、4)、等外公路(代号为 9)均以此符号表示 高速公路代号为 0
公路附属建筑物 涵洞 (a)依比例尺 (b)不依比例尺 隧道		1:500~1:5000 的图上应表示下列附属建筑物;<1:5000 的图是否表示根据需要确定 涵洞是修建在路基下的过水建筑物。等级公路以下的道路上的涵洞一般不表示 隧道是在山中或地下凿通的路段,图上长度大于 1mm 的用依比例尺符号表示,短于 1mm 的用不依比例尺符号表示
路堑 路堤		路堑是道路低于地面的路段 路堤是道路高于地面的路段。路堑、路堤比高在 2m 以上,图上长 5mm 以上的才表示
铁路桥		
公路桥		汽车通行的桥
人行桥、便桥		
机耕路	————— $b/4 \sim b/2$	机耕路指路面经过简易修筑,但没有路基,一般为通行拖拉机、大车等的道路,某些地区也可通行汽车
乡村路		乡村路是乡村中不能通行大车、拖拉机的道路,路面不宽,某些地区用石块或石板铺成,是居民点间行人往来的主要道路或单人单骑行走的道路。山地、沙漠、森林等荒僻地区的驮运路也用乡村路符号表示。悬崖绝壁的行人栈道也用相应的乡村路符号或小路符号表示,并加注“栈道”二字

表 4.2.5 水系及附属建筑物图例

(单位: mm)

名 称	图 例	说 明
岸滩、心滩(水中滩)(沙滩)		指江河、湖泊水浅时露出水面,水深时淹没在水中的地段
石滩		石滩是河床中有很多的岩石,顶部露出水面,水流经过时形成的急滩
石砾滩		石砾滩是河床中有很多砾石,顶部露出水面的滩地
滚水坝		是横断河流,水经常从上面溢过的堤坝式建筑物
堤岸		河道一侧或两侧岸上建有堤防的地段
拦水坝		是河流中拦截水流,借以抬高水位的堤坝式水工建筑物
水闸		是设在河流或渠道中有闸门和启闭机的闸,用以调节水流与控制流量的水工建筑物
护岸工程		在岸坡进行的削坡、加固等工程
顺坝		顺河岸修建的保护岸坡的坝
丁坝		坝根与河岸呈一定交角,坝头伸向河床的横向建筑物
干沟		干沟是经常无水,只在雨后短时间内过水的沟渠

### 4.3 综合图例

4.3.1 综合图例应包括土地利用类型图例、地面组成物质图例、水土流失类型图例、土壤侵蚀强度与程度图例等。主要适用于土地利用与水土保持措施现状图、水土保持分区图或土壤侵蚀分区图、重点小流域分布图、土壤侵蚀类型和水土流失程度分布图、水土保持工程总体布置图或综合规划图等综合图的图例。植物措施图、工程措施图等单项工程设计图需用时也可选择采用。

4.3.2 土地利用类型图例应按表 4.3.2 的规定绘制。

表 4.3.2 土地利用类型图例 (单位:mm)

名称	图例	说明
耕地		种植农作物和蔬菜的土地
旱地		无灌溉设施的雨养耕地
梯田		梯田是在山坡、沟谷上沿等高线修筑的台阶式地块,田面平整或坡度较小,有比较整齐的地埂。可分为水平梯田、坡式梯田等
平川地		平原或盆地区平坦连片,肥水条件好的旱地
塬地		黄土高原或残塬区,塬面平坦连片,肥水条件好的旱地
川台地		川台地是沟川地和沟台地的合称。沟川地是分布在山谷、河沟两岸阶地上,连片地块,面积相对较大、平坦的耕地;沟台地是分布在沟谷、沟道两侧的二、三级阶地上,较平坦或坡度较小,地块不大,连片性差,呈台阶状的耕地,水肥条件次于沟川地
沟坝地		淤地坝、格子坝淤积成的耕地
河滩地		分布在河滩上的耕地,易被洪水淹没

续表 4.3.2

名称	图例	说明
坡耕地		分布在自然坡面上的耕地,水土流失严重。为了进行水土保持规划设计,可分不同的坡度表达
耕地( $\leq 8^\circ$ )		
耕地( $8^\circ \sim 15^\circ$ )		
耕地( $15^\circ \sim 25^\circ$ )		
耕地( $\geq 25^\circ$ )		
撂荒地		指实行轮种轮荒的耕地
水浇地		
一般水浇地		有灌溉设施,一般一年能浇一次水,但达不到遇旱有水,稳定高产的水平
保浇地		能灌能排,一般年份能保证遇旱有水,旱涝保收
水田		有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用以种植水稻、莲藕、席草等水生作物的耕地,包括水旱轮作地
望天田		无灌溉工程设施,主要依靠天然降雨,用以种植水稻、莲藕、席草等水生作物的耕地,包括水旱轮作地
菜地		常年以种植蔬菜为主的耕地,包括温室、塑料大棚等,不包括季节性种菜的耕地
园地		集中种植经济林木包括干鲜果树、特用经济林木及药材、花卉等经济草本的土地。其覆盖度 $>50\%$ ,或每亩株数大于合理株树的 $70\%$ ,新栽果树不满三年的不包括在内







续表 4.3.2

名称	图例	说明
果园		种植苹果、梨、葡萄等鲜果果品的园地,也包括培育其苗木的圃地。若细划分时应加注汉字
其它园地		杏园、核桃园、枣园、板栗园、桑园、茶园、橡胶园等经济林栽培园地,以及种植药材、花卉等多年生草本的园地。若细划分时应加注汉字
林地		生长乔木、灌木、竹类等林木的土地。不包括居民绿化用地及铁路、公路、河流、渠道的护路林、护岸林、护渠林
有林地		林木郁闭度 $\geq 0.31$ 的天然林和人工林,包括竹林
经济林地		分布在非耕地上的干果林如杏、核桃、枣、板栗等
灌木林地		覆盖度 $\geq 0.41$ 的灌木林地
疏林地		林木郁闭度在 0.10~0.30 的天然林和人工林
未成林造林地		指造林成活率 $\geq 41\%$ (相对于合理造林密度而言),且分布均匀、尚未郁闭,但有望成林的新造林地。一般指植苗造林后不满 3~5 年,播种造林(或飞播造林)后 5~7 年内的造林地
迹地		森林采伐、火烧后,五年内未更新的土地
苗圃		固定的林木育苗地
草地		
天然草地		以生长天然草本植物为主,未经改良、用于放牧或刈割的草地,包括以放牧为主的疏林、灌木林
人工草地		人工种植牧草的草地,包括人工培育用于牧业的灌木

续表 4.3.2






名称	图例	说明
改良草地		采用灌溉、排水、施肥、松耙、补植等措施进行改良的草地
草坪		人工种植的用来绿化覆盖地面的草地,主要分布在城市或机关
城镇		指国家批准的建制市、镇的建成区范围内的建设用地,符号内注明城市或镇的名称
居民及工矿用地		
农村居民点		指建制镇以下的乡和村,以及零散农户,工副业生产、畜圈、晒场等生产设施占地,包括村内、村旁树木和道路用地
独立工矿用地		居民点以外独立的各种工矿企业、采石场、砖瓦窑、仓库及其他企事业单位的建设用地。不包括附属于工矿企业的农副业生产基地
交通道路用地		包括铁路、公路、机场、港口、码头及附属设施用地。比例尺小时,可采用表 4.2.3 的符号,以比例加主范围线绘制
水域		指陆地水域和水利设施用地,包括养鱼水面,不包括滞洪区和垦殖 3 年以上的滩地
水面		河流、水库、湖泊、坑塘水面(均指常水位线以下)
滩涂		包括沿海潮湿地带(最大潮水位与低潮水位之间)、河流和湖泊滩地(常水位与洪水位之间)、水库最大洪水位和常水位之间的地带
冰川及永久积雪		表层被冰雪常年覆盖的土地
苇地		生长在河滩上的芦苇地或旱生芦苇地
未利用地		目前尚未利用的土地,包括难利用的土地

续表 4.3.2

名 称	图 例	说 明
荒草地		树木郁闭度 $<0.1$ ,表层为土质,生长杂草的土地,不包括盐碱地、沼泽地和裸土地
盐碱地		表层盐碱聚集,只生长天然耐盐碱植物的土地
沙地		表层为沙覆盖,基本无植被,包括沙漠,不包括水系中的沙滩
沼泽地		经常积水或渍水,一般生长湿生植物的土地
难利用地(裸岩、陡崖、石砾地)		
其它未利用地		包括黄土高原沟坡坡度 $>40^\circ$ ,植被稀疏的难利用地及高寒荒漠、苔原

4.3.3 地面组成物质类型图例应按表 4.3.3 的规定绘制。

表 4.3.3 地面组成物质类型图例表

名 称	图 例	说 明
土状物		
沙质		
壤质		
粘质		
结核状		

续表 4.3.3

名称	图例	说明
薄层残积物		
沙质		
壤质		
泥质		
风化碎屑		指地面组成物质为页岩、泥岩、花岗岩等岩石风化成的碎屑物质
裸岩		地面为裸露基岩,几乎没有土壤,植被稀少















4.3.4 水土流失(土壤侵蚀)类型图例应按表 4.3.4 规定绘制。

表 4.3.4 水土流失(土壤侵蚀)类型图例

(单位:mm)

名称	图例	说明
水蚀		
面蚀(含细沟侵蚀)		
沟蚀		
河(或沟)岸侵蚀(冲淘)		
海岸侵蚀		
重力侵蚀		
滑坡(含山剥皮)		

续表 4.3.4

名 称	图 例	说 明
崩塌(含边坡坍塌和塌落)		
泻溜		
崩岗		
泥石流		
冻融侵蚀		
风蚀		
风蚀地		
沙地		
沙丘		
固定		
半固定		
流动		
洞穴浸蚀		
人为浸蚀(水土流失)		

4.3.5 水土流失(土壤侵蚀)强度和程度图例应按表 4.3.5 规定绘制。

4.3.6 水土流失监测图例应按表 4.3.6 的规定绘制。

4.3.7 项目区域图例应按表 4.3.7 的规定绘制。

表 4.3.5 水土流失(土壤侵蚀)强度和程度图例












名 称	强 度 图 例	程 度 图 例	备 注
微度			按 SL190—96 中确定的 土壤侵蚀强度和程度划 分等级
轻度			
中度			
强度			
极强度			
剧烈			

表 4.3.6 水土流失监测图例

(单位:mm)





名 称	图 例	说 明
遥感监测站		利用遥感技术对水土流失监测的站
小区监测站		在坡面上设置径流观测场,采用小区 监测产流、产沙的监测站
断面观测站		在河流或沟道选定固定断面,实测水 位、流量、泥沙含量的站
水土流失因子监测站		对土壤侵蚀的有关因子监测的站

表 4.3.7 项目区域特用图例

(单位: mm)





名称	图例	说明
重点治理流域(片)		列入国家或省水土流失重点防治工程的流域或区域
重点小流域 1. 不依比例尺; 2. 依比例尺		在国有或省水土流失重点防治区内, 面积小于 50km <sup>2</sup> 的实施重点治理的小流域
示范小流域 1. 不依比例尺; 2. 依比例尺		为了探索不同水土流失类型区的水土流失治理模式, 选择面积小于 50km <sup>2</sup> 的小流域, 实施综合防治, 创造样板, 使之起到示范推广作用
试点(示范)县 1. 不依比例尺; 2. 依比例尺		在国家或省确定的水土流失重点防治区内, 选择典型县作为试点, 实施水土保持重点防治, 创造经验和样板, 以便推广
试点城市 1. 不依比例尺; 2. 依比例尺		为了进行城市水土保持生态建设, 选择典型城市作为试点, 创造经验和样板, 以便推广
国际援助或贷款项目 1. 不依比例尺; 2. 依比例尺		国际援助或贷款的水土保持项目, 包括联合国援助组织、发达国家援助组织的援助项目和世界银行、亚洲开发银行等组织的贷款项目

4.3.8 开发建设项目水土保持土石渣场图例应按表 4.3.8 的规定绘制。

表 4.3.8 土石渣场图例










名称	图例	说明
采石场		指露天开采的石料场地。有明显坎坡的绘出坎坡符号, 无明显坎坡的绘出范围。根据需要, 场地内的地貌可以等高线表示
取土场		指露天开采的土料场地

续表 4.3.8

名称	图例	说明
弃渣场(排土场、矸石山)		
采沙场		指露天开采的沙料场地
尾矿库		
贮灰场		

**4.3.9** 水土保持规划设计在特定情况下有加工、贮藏、养畜等特殊要求,应按表 4.3.9 所列常用图例选用。若不能满足要求,可参照国家或行业现行有关标准执行。

表 4.3.9 特用图例

名称	图例	说明
临时房屋		
畜舍或圈		
养畜		
果品贮藏窖(室、窖)		
林场		
牧场		
农场		
塑料大棚		
农产品加工厂		

#### 4.4 工程措施图例

**4.4.1** 本标准所列工程措施图例包括工程平面图例、建筑材料图例,可在规划阶段和各设计阶段的总体布置图、水土保持工程设计图等中采用。本标准未列的钢筋图例(含焊接接头标注图例)、施工机械图例及金属结构图例等,应按 SL73—95 的规定绘制。




**4.4.2** 水土保持综合治理工程平面图例应按表 4.4.2 的规定绘制。

表 4.4.2 水土保持综合治理工程平面图例

(单位: mm)

名称	图例	说明
治沟骨干工程		在沟道中修建控制性骨干坝, 内有拦洪、调蓄、淤地的综合功能。 (a) 适用于比例尺 $< 1:10000$ ; (b) 适用于比例尺 $\geq 1:10000$
淤地坝(拦沙坝)		在沟道中修建以淤地(或拦沙)为主要目的横向挡拦建筑物。 (a) 适用于比例尺 $< 1:10000$ ; (b) 适用于比例尺 $\geq 1:10000$
谷坊		在小溪或支毛沟中修筑的坝高 $< 5m$ 的沉沙建筑物。 (a) 适用于比例尺 $< 1:10000$ ; (b) 适用于比例尺 $\geq 1:10000$
沟头防护工程		在沟谷源头顶部修建的排水及拦挡工程
沉沙地		在蓄排水工程中修建的沉沙建筑物
引洪漫地		引洪水淤灌沙地或荒滩地, 使之复为农田
引水拉沙造地		引河水冲刷沙丘, 用沙拉平丘间低地, 变为平地
石坎梯田		用条石、块石、卵石砌筑田坎的梯田
土坎梯田		土坡上直接开挖修筑的梯田
隔坡梯田		在同一坡面上, 隔一段原坡面修筑一段梯田, 呈坡梯相间状
小型水库		在河道上建坝蓄水, 库容小于 $1000 \text{ 万 m}^3$ 的水库

续表 4.4.2

名称	图例	说明
抽水泵站		把水从原水面提到一定设计高度的抽水设施
水窖、水窖(旱井)		将地面径流通过集流场,引入人工开挖的窖窖式蓄水工程
陂塘、涝池、蓄水池		拦蓄地表径流的坑塘,南方称陡塘,北方黄土区称涝池。

#### 4.4.3 开发建设项目水土保持工程图例应按表 4.4.3 的规定绘制。

表 4.4.3 开发建设项目水土保持工程平面图例 (单位:mm)

名称	图例	说明
斜坡固定工程		
挡土墙		适用于小比例尺平面图,标注长度按实测,被挡土在凸出的一侧。大比例尺平面图例并绘圻工图例
抗滑桩		大比例尺平面图按实际外轮廓尺寸绘制,被挡土在凸出一侧;应标注桩的编号
削坡反压		
护坡工程		
削坡开级		
植物护坡		
工程护坡		
综合护坡		
泥石流排导工程		
渡槽		
集流槽		箭头方向表示排导方向

续表 4.4.3















名称	图例	说明
泥石流拦挡工程		
泥石流停淤场		
防洪工程		
拦洪坝		沟道中修建的拦蓄洪水的横向挡拦建筑物
排(截)洪渠(沟)		
河堤		
明沟		
暗沟		
涵管		
沙障		
土地整治		
坑凹回填		图中数字表示回填深度 50cm
渣场改造		
覆土		
拦渣工程		
拦渣坝		
挡渣墙		
拦渣堤		
拦渣围堰		








4.4.4 建筑材料图例除表 4.4.4 所列之外,其它建筑材料按 SL73.2-95 中表 1.7.1 的规定绘制。

表 4.4.4 建筑材料图例

名 称	图 例	说 明
天然土		
粉土		
沙壤土		在每两个短线间加一“.”为轻沙壤土;加两个“.”为中沙壤土;加三个“.”为重沙壤土
壤土		在两平行短线间加一行粉土符号为重粉质壤土;每间隔两行短线加一行粉土符号为中粉质壤土;每间隔三行短线加一行粉土符号为轻粉质壤土
粘土		
夯实土		
回填土		
冲填土		
回填石渣(炉渣、废弃土石等)		
岩石		
碎石		
卵石		

续表 4.4.4

名 称	图 例	说 明
砂卵石和砂砾石		
堆石		
干砌块石		
浆砌块石		
干砌料石		
浆砌料石		
水(或液体)		
水泥砂浆		
混合砂浆		
三合土		
混凝土		
钢筋混凝土		
防水材料		
土工织物		




名 称	图 例	说 明
水泥喷浆		
加筋喷涂		
加筋锚固喷涂		
铅丝石笼(竹筐石笼)		
砂(土)袋		
稍捆		
沉枕		

## 4.5 耕作措施及植物措施图例

4.5.1 水土保持耕作措施应按表 4.5.1 的规定绘制。

表 4.5.1 水土保持耕作措施

(单位:mm)

改变微地形		采用等高耕作、沟垄耕作、横坡耕作等减缓坡度,截短坡长的耕作措施
增加地面覆盖		通过密植、轮作、套种等措施,增加地面作物(或植被)覆盖度和覆盖时间的耕作措施
改良土壤		采用蓄水聚肥、增施肥料等改良土壤的措施,提高土壤抗蚀力

4.5.2 水土保持植物工程图例应包括常规水土保持植物措施图例、园林式种植工程平面图例。

4.5.3 常规水土保持植物工程图例应包括林种图例、树种图例(分小班注记、平面设计、典型设计 3 种列出)、草种图例、整地图例。各种图例的绘制应符合下列要求:












1 林种图例应按表 4.5.3-1 的规定绘制。

表 4.5.3-1 林种图例

(单位:mm)

名 称	图 例	说 明
防护林		具有生态防护功能的森林、林木和灌丛
水土保持林		防治水土流失的森林、林木和灌丛
梁峁顶、塬面、分水山脊防护林		在黄土丘陵梁峁顶、黄土塬区或残塬区的塬面及土石山区的分水山脊, 具有水土保持功能的森林、林木和灌丛
沟边(塬边、梁峁边)防护林		防止沟边蚕食的水土保持林, 包括黄土区塬边、梁峁边水土保持林
护坡林		水土流失地区斜坡面用以控制水土流失的森林, 林木和灌丛
护岸护滩林		河流或沟道岸边防止滩岸冲刷的森林、林木和灌丛
沟底防冲林		沟道中防止冲刷的森林、林木和灌丛
水源涵养林		在江河、湖泊、牧场防止水土流失和风沙的森林、林木和灌丛
农田、牧场防护林		保护农田、牧场, 防止水土流失和风沙的森林、林木和灌丛
梯田地坎防护林		在梯田地坎上种植的防止地坎崩塌和冲刷的林木和灌丛
植物地埂(或水流调节林带)		斜坡面隔一定距离种植的呈带状的, 具有拦截泥沙、径流作用的林木、灌木和草本
农田林网		农田上按一定规格设计营造的呈网状的林带
牧场防护林		保护牧场免受风沙危害、雪害、水土流失的森林、林木和灌丛

续表 4.5.3-1

名 称	图 例	说 明
放牧林		专门用于放牧或刈割的森林、林木和灌丛
防风固沙林		防止风沙危害和固定沙丘移动的森林、林木和灌丛
防风林带		防止寒潮、台风、干热风等危害的呈带状的森林、林木和灌丛
防风片林		防止寒潮、台风、干热风等危害的呈带状的森林、林木和灌丛
固沙林		固定沙丘移动的森林、林木和灌丛
护路林、护渠林		种植在道路或渠道两侧的呈带状的林木和灌丛
用材林		主要用于生产木材的森林或林木，包括竹林
薪炭林		以生产燃料为目的的森林、林木和灌丛
经济林		以生产干果、油料、调料、工业原料、药材等为主要目的的林木
果树林		以生产鲜果为主要目的的林木
封山育林育草		实施封禁措施培育的森林、林木、灌丛和草本

2 树种图例分 8 大类别列入表 4.5.3-2,小班注记树种应根据 2.2.1 的原则在右下脚加注该树种脚注符号;平面设计树种图例应根据 2.2.1 的原则将填注符号填入图形的中心。

3 树(或草)种种植典型设计图中的平面设计图例应采用表 4.5.3-2 中的平面设计树种图例和表 4.5.3-4 平面设计草种图例,但均不应加注脚注符号;剖面设计则采用表 4.5.3-3 的树(或草)种剖面图例。

4 草种图例应按表 4.5.3-4 的规定绘制,具体草种图例可采用加脚注的方法,规则应与小班注记树种相同。主要草种的脚注符号见表 2.2.2,表 2.2.2 中未涉及的草种,应根据规定自行确定,但同一类草种不得与表 2.2.2 中的符号重复。

5 整地图例应按表 4.5.3-5 的规定绘制。

表 4.5.3-2 小班注记与平面设计树种图例




















名 称	小班注记图例	平面设计图例	说 明
针叶树种			
硬阔叶树种			
软阔叶树种			
灌木树种			
竹类			
果树			
木本粮油树种			
特用经济树种			

表 4.5.3-3 树（草）种植典型设计树（草）种剖面图

名 称	图 例	说 明
针叶树种		
阔叶树种		
灌木树种		

续表 4.5.3-3




名称	图例	说明
果树、经济林		
竹类		
草		






表 4.5.3-4 小班注记与平面设计草种图例

(单位: mm)



名称	图例	说明
禾本科草		
豆科草		
其它科草		

表 4.5.3-5 整地图例

(单位: mm)

名称	图例	说明
全面整地		对造林地进行全面整地
鱼鳞坑		在地形较陡和破碎的坡面上沿等高线修筑的呈品字型排列的半月形坑穴
大坑(果树坑)		栽植果树或大苗时一般采用大坑, 常采用长宽各 1m
小坑		普通造林时采用的小穴
水平阶		沿等高线将坡面修筑成阶状台面。台面一般稍向内倾斜









续表 4.5.3-5

名称	图例	说明
水平沟（撩壕、山边沟）		沿等高线开挖成沟，挖方堆到外侧筑埂
隔坡整地		每隔一道原坡面修筑一条水平阶或水平沟

## 4.6 园林式种植工程图例

4.6.1 园林式种植工程大比例尺平面设计图例应按表 4.6.1 的规定绘制。若不能满足要求，应遵循园林设计有关规范确定。









表 4.6.1 园林式种植平面设计图例

名称	图例	说明
落叶阔叶乔木		
常绿阔叶乔木		
落叶针叶乔木		
常绿针叶乔木		
落叶灌木		
常绿灌木		
阔叶乔木疏林		
针叶乔木疏林		

续表 4.6.1

名 称	图 例	说 明
阔叶乔木密林		
针叶乔木密林		
落叶灌木疏林		
落叶花灌木疏林		
常绿灌木密林		
常绿花灌木密林		
自然绿篱		
整形绿篱		
镶边植物		
一二年生草本花卉		
多年生及宿根草本花卉		
一般草皮 (坪)		
缀花草皮 (坪)		
整形树木		

续表 4.6.1

名 称	图 例	说 明
竹丛		
棕榈植物		
仙人掌植物		
藤本植物		
水生植物		
花境		
花坛		
花架		
花带	